

Функции от по-висок ред – част 1

Трифон Трифонов

Функционално програмиране, 2025/26 г.

20 октомври 2025 г.

Тази презентация е достъпна под лиценза Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 Международен 

Подаване на функции като параметри

В Scheme функциите са „първокласни“ стойности.

Примери:

- `(define (fixed-point? f x) (= (f x) x))`
- `(fixed-point? sin 0) → #t`
- `(fixed-point? exp 1) → #f`
- `(fixed-point? expt 0) → Грешка!`
- `(define (branch p? f g x) ((if (p? x) f g) x))`
- `(branch odd? exp fact 4) → 24`
- `(define (id x) x)`
- `(branch number? log id "1") → "1"`
- `(branch string? number? procedure? symbol?) → #t`

Функции от по-висок ред

Дефиниция

Функция, която приема функция за параметър или връща функция като резултат се нарича *функция от по-висок ред*.

- fixed-point? и branch са функции от по-висок ред
- Примери за математически функции от по-висок ред?
- Всички функции в λ -смятането са от по-висок ред!

Задачи за сумиране

Задача: Да се пресметнат следните суми:

- ❶ $k^2 + (k+1)^2 + \dots + 100^2$ за $k \leq 100$
- ❷ $\int_a^b f(x)dx \approx \Delta x [f(a) + f(a + \Delta x) + f(a + 2\Delta x) + \dots + f(b)]$
- ❸ $x + e^x + e^{e^x} + e^{e^{e^x}} + \dots$ докато поредното събираемо е $\leq 10^{1000}$

```
(define (sum1 k)
  (if (> k 100) 0 (+ (* k k) (sum1 (+ k 1)))))
```

```
(define (sum2 a b f dx)
  (if (> a b) 0 (+ (* dx (f a)) (sum2 (+ a dx) b f dx))))
```

```
(define (sum3 x)
  (if (> x (expt 10 1000)) 0 (+ x (sum3 (exp x)))))
```

Обобщена функция за сумиране

Да се напише функция от по-висок ред `sum`, която пресмята сумата:

$$\sum_{\substack{i=a \\ i \rightarrow next(i)}}^b term(i).$$

```
(define (sum a b term next)
  (if (> a b) 0 (+ (term a) (sum (next a) b term next))))
```

Приложения на sum

Решение на задачите за суми чрез sum:

$$\sum_{i=k}^{100} i^2$$

```
(define (square x) (* x x))
(define (1+ x) (+ x 1))
(define (sum1 k) (sum k 100 square 1+))
```

$$\Delta x \sum_{i=a}^b \Delta x f(i)$$

```
(define (sum2 a b f dx)
  (define (term x) (* dx (f x)))
  (define (next x) (+ x dx))
  (* dx (sum a b term next)))
```

$$\sum_{\substack{i=x \\ i \rightarrow e^i}}^{10^{1000}} i$$

```
(define (sum3 x)
  (sum x (expt 10 1000) id exp))
```

Обобщена функция за произведение

Да се напише функция от по-висок ред `product`, която пресмята:

$$\prod_{\substack{i=a \\ i \rightarrow \text{next}(i)}}^b \text{term}(i).$$

```
(define (prod a b term next)
  (if (> a b) 1 (* (term a) (prod (next a) b term next))))

(define (sum a b term next)
  (if (> a b) 0 (+ (term a) (sum (next a) b term next))))
```

Обобщена функция за натрупване

Да се напише функция, която пресмята

$$term(a) \oplus \left(term(next(a)) \oplus \left(\dots \oplus (term(b) \oplus \perp) \dots \right) \right),$$

където \oplus е двуместна операция,
а \perp е нейната „нулева стойност“, т.е. $x \oplus \perp = x$.

```
(define (accumulate op nv a b term next)
  (if (> a b) nv
      (op (term a) (accumulate op nv (next a) b term next))))

(define (sum a b term next) (accumulate + 0 a b term next))
(define (product a b term next) (accumulate * 1 a b term next))
```


Анонимни функции

Можем да конструираме параметрите на функциите от по-висок ред „на място“, без да им даваме имена!

- `(lambda ({<параметър>}) <тяло>)`
- Оценява се до функционален обект със съответните параметри и тяло
- Анонимната функция пази указател към средата, в която е оценена
- Примери:
 - `(lambda (x) (+ x 3)) → #<procedure>`
 - `((lambda (x) (+ x 3)) 5) → 8`
 - `(define (<име> <параметри>) <тяло>)`
 \iff
`(define <име> (lambda (<параметри>) <тяло>))`

Примери

```
(define (integral a b f dx)
  (* dx (accumulate + 0 a b f (lambda (x) (+ x dx))))))
```

Задача: Как можем да реализираме с accumulate:

- $n!$
- x^n
- $\sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$
- $\exists x \in [a; b] p(x)$