

## Zadania z TypeScript w Angularze:

### Widoczność projektu dla nauczyciela poprzez sieć LAN:

ng serve --open --host 0.0.0.0 --disable-host-check

Wykonujemy wszystkie zadania jako kolejne metody w **export class AppComponent** jak niżej:

```
export class AppComponent {  
  title = 'TwoWayBiding';  
  message:string|null = "";  
  //Przykładowe wyświetlenie tablicy z użyciem wiązania  
  //dwukierunkowego  
  zad1() {  
    this.message = "";  
    let emails: string[] = [];  
    emails.push("Konrad");  
    emails.push("Anna");  
    emails.push("Paulina");  
    for(let i=0;i<emails.length;i++){  
      this.message +=emails[i]+" ";  
    }  
  }  
}
```

Następnie dopisujemy wykonanie metody do buttonu w pliku HTML:

```
<button (click)="zad1()">ZAD_1</button>  
<button (click)="zad2()">ZAD_2</button>  
<p>{{message}}</p>
```

### UWAGA:

Zmienna **message** → musi znajdować się na samym końcu każdej metody bo dzięki wiązaniu dwukierunkowemu na stronie zaktualizują się dane!!!

Zmienna message – zawsze będzie miała w sobie dane ostatnio wykonanego zadania!!!