

Создано 11 авг, 14:42, обновлено 05 сент, 01:14

## Ошибка 500 Internal Server Error при отправке /api/v1/orders/id запроса на добавление товаров в корзину с id=17; id=113

### Окружение:

Адрес сервера: <https://18456ca1-c3ef-482e-b0ed-305339188253.serverhub.praktikum-services.ru/>

### Предусловие:

Создать корзину - отправить POST на создание корзины `/api/v1/orders`

В теле указать:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

### Шаги воспроизведения:

Отправить PUT на добавление продуктов в корзину `/api/v1/orders/id`, где id поменять, на id созданной корзины

В теле указать:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 17,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

или

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 113,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

Статус

 Открыт 

Тип

 Ошибка

Приоритет

 Блокер

Дата начала

30 июл


Дедлайн

—

Автор

 ИТС 6277

Исполнитель

 Не назначен  
[Назначить меня](#)

Наблюдатели

 ИТС 6277

Проект

—

Теги

—

Компоненты

—

Доски

[Баг-репорты API](#)  
[яндекс.лавка](#)

 Изменить список параметров

#### Ожидаемый результат:


В ответе выведен список товаров, добавленных в корзину. Код - 200 OK. В бд в корзину добавлены выбранные товары.

#### Фактический результат:

В ответе ошибка - 500 Internal Server Error, хотя все поля заполнены корректно.

```
{
  "code": 500,
  "message": "invalid input syntax for integer: \"32.5\""
}
```

В бд продукты в корзину не добавлены.



BUGAPI-1\_logs\_...  
\_500.txt  
10 цент

📎 Прикрепить файлы    + Связь с задачей    📋 Чеклист

Создано 11 авг, 20:22, обновлено 05 сент, 01:48

# 500 Internal Server Error при отправке /api/v1/kits/id/products запроса с большим числовым значением quantity

Окружение:

Адрес сервера: <https://33fbcbe5-8d40-4756-b07e-008c4ad438c5.serverhub.praktikum-services.ru/>

Шаги воспроизведения:

Отправить POST на добавление продуктов в набор id=6 `/api/v1/kits/6/products`

В теле указать:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "55",
      "quantity": "100500"
    }
  ]
}
```


Ожидаемый результат:

В ответе ошибка - 400 Bad request

Фактический результат:

В ответе ошибка - 500 Internal Server Error

```
{
  "code": 500,
  "message": "invalid input syntax for integer: \"10 100500\""
}
```



BUGAPI-13\_logs...rror.txt  
10 сент

СтатусОткрыт

ТипОшибка

ПриоритетБлокер

Дедлайн

АвторИТС 6277

ИсполнительНе назначен

НаблюдателиНет наблюдателей

Проект

Теги

Компоненты

ДоскиБаг-репорты API  
яндекс.лавка

+ Изменить список параметров

...

Создано 11 авг, 21:03, обновлено 05 сент, 01:52

# hostDeliveryCost=23 вместо 43 в ответе при отправке /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml запроса при productsWeight=2,6 и productsCount=2

Окружение:

Адрес сервера: <https://33fbcbe5-8d40-4756-b07e-008c4ad438c5.serverhub.praktikum-services.ru/>

Шаги воспроизведения:

Отправить POST на проверку, есть ли доставка курьерской службой "Привезем быстро и сколько она стоит" `/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml`

В теле указать:

```
<InputModel>
  <productsCount>2</productsCount>
  <productsWeight>2,6</productsWeight>
  <deliveryTime>10</deliveryTime>
</InputModel>
```

Ожидаемый результат:

В ответе - 200 OK

```
<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">
  <toBeDeliveredTime>
    <min>25</min>
    <max>30</max>
  </toBeDeliveredTime>
</response>
```

Фактический результат:

В ответе - 200 OK

Неверное значение hostDeliveryCost:

```
<response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">
  <toBeDeliveredTime>
    <min>25</min>
    <max>30</max>
  </toBeDeliveredTime>
</response>
```

Статус Открыт

Тип Ошибка

Приоритет Средний

Дедлайн —

Автор ИТС 6277

Исполнитель Не назначен  
[Назначить меня](#)

Наблюдатели Нет наблюдателей  
[Добавить меня](#)

Проект —

Теги —

Компоненты —

Доски Баг-репорты API  
 яндекс.лавка

Изменить список параметров

Создано 11 авг, 14:49, обновлено 05 сент, 02:06

## 200 OK при отправке /api/v1/orders/id запроса на добавление товара, которого нет в базе данных, id=114

### Окружение:

Адрес сервера: <https://18456ca1-c3ef-482e-b0ed-305339188253.serverhub.praktikum-services.ru/>

### Предусловие:

Создать корзину - отправить POST на создание корзины `/api/v1/orders`

В теле указать:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

### Шаги воспроизведения:

Отправить PUT на добавление продуктов в корзину `/api/v1/orders/id`, где id поменять на id созданной корзины

В теле указать:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": 114,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

### Ожидаемый результат:

В ответе ошибка - 409 Conflict.

```
{
  "code": 409,
  "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ"
}
```

В бд товары не добавлены в корзину.

Статус

 Открыт 

Тип

 Ошибка

Приоритет

 Критичный

Дедлайн

—

Автор

 ИТС 6277

Исполнитель

 Не назначен

[Назначить меня](#)

Наблюдатели

 Нет наблюдателей

[Добавить меня](#)

Проект

—

Теги

—

Компоненты

—

Доски

Баг-репорты API  
яндекс.лавка

[+ Изменить список параметров](#)

### Фактический результат:


В ответе - 200 OK.

```
{
  "id": 1,
  "userId": null,
  "deliveryPrice": 0,
  "deliveryPriceOur": 30,
  "deliveryTime": "25~30",
  "wareHouse": "Шведский дом",
  "courierService": "Привезём быстро",
  "status": 0,
  "productsList": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    },
    {
      "id": 114,
      "quantity": 1
    }
  ],
  "productsCost": 149,
  "finalCost": 248
}
```

В бд в корзину добавлен товар с несуществующим id=114.



BUGAPI-2\_order...  
odel.csv  
10 цент



BUGAPI-2\_logs...  
\_114.txt  
10 цент



...

Создано 11 авг, 23:12, обновлено 11 авг, 23:25

## Ошибка 404 Not found при отправке `/api/v1/orders/:id` запроса на удаление существующей корзины

### Окружение:

Адрес сервера: <https://33fbcbe5-8d40-4756-b07e-008c4ad438c5.serverhub.praktikum-services.ru/>

### Предусловие:

Создать корзину - отправить POST на создание корзины `/api/v1/orders`

В теле указать:

```
{
  "productslist": [
    {
      "id": 1,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

### Шаги воспроизведения:

Отправить DELETE на удаление существующей корзины `/api/v1/orders/:id`, где id поменять на id существующей корзины

### Ожидаемый результат:

В ответе - 200 OK

```
{
  "ok": true
}
```

В таблице БД `order_model` корзина удалена

### Фактический результат:

```
{
  "code": 404,
  "message": "Корзина с id=2 не найдена"
}
```

Статус

 Открыт 

Тип

 Ошибка

Приоритет

== Средний

Дедлайн

—

Автор

 ИТС 6277

Исполнитель

 Не назначен[Назначить меня](#)

Наблюдатели

 Нет наблюдателей[Добавить меня](#)

Проект

—

Теги

—


Компоненты

—

Доски

Баг-репорты API  
яндекс.лавка[+ Изменить список параметров](#)

В таблице БД order\_model корзина не удалена



BUGAPI-  
26\_logs...зины.txt  
10 цент

 Прикрепить файлы     Связь с задачей     Чеклист