

1. Pruebas funcionales

Prueba	Resultado esperado	Estado
Movimiento horizontal	El jugador responde a izquierda/derecha sin error	El jugador responde adecuadamente.
Movimiento vertical	El jugador responde a arriba/abajo sin error	El jugador responde correctamente y mantiene un desplazamiento normal dentro del escenario.
Diagonal	La velocidad diagonal no es mayor que la recta	El movimiento diagonal se realiza de forma uniforme y la velocidad no aumenta artificialmente respecto al movimiento horizontal o vertical.
Límite de pantalla	El jugador no sale del área visible	El jugador permanece dentro de los límites establecidos por la cámara y no puede desplazarse hacia las zonas exteriores del nivel.
Recolección	Al tocar el objeto, este desaparece	Al entrar en contacto con un objeto recolectable, este desaparece correctamente del escenario.
Puntuación	El marcador aumenta según points	la puntuación se incrementa cuando el jugador recoge un objeto, de acuerdo con el valor de points establecido.
Múltiples objetos	Cada objeto puede recolectarse una sola vez	Los diferentes objetos pueden ser recolectados individualmente y cada uno desaparece después de ser recogido, evitando una segunda recolección.

2. Preguntas de reflexión

1. ¿Cuál es la diferencia entre un nodo y una escena?

Un nodo es un elemento individual que cumple una función específica, como mostrar una imagen, detectar colisiones o controlar al personaje. Una escena es un conjunto de nodos organizados que puede guardarse y reutilizarse.

2. ¿Por qué conviene instanciar una escena Collectible en vez de duplicar manualmente su lógica?

Porque permite reutilizar la misma estructura y lógica para crear varios objetos recolectables. De esta manera, no es necesario programar cada objeto individualmente y se pueden realizar cambios en la escena original de forma más sencilla.

3. ¿Qué problema evita Input Map frente a leer teclas directamente?

Evita depender de una tecla específica, ya que permite utilizar acciones como `move_left` o `move_right` y asignarles diferentes teclas o controles.

4. ¿Cuál es la responsabilidad de `_physics_process()`?

Se encarga de ejecutar la lógica relacionada con el movimiento y la física del personaje de forma periódica, como actualizar su velocidad y moverlo.

5. ¿Por qué es preferible emitir una señal desde Collectible en vez de modificar directamente el puntaje de Main?

Porque permite mantener separadas las responsabilidades. Collectible informa mediante una señal que

fue recogido y Main se encarga de actualizar el puntaje. Esto hace que el código sea más organizado, reutilizable y fácil de modificar.

6. **¿Qué ventaja aporta identificar Player mediante un grupo?**

Permite identificar al jugador mediante el grupo player sin depender de una ruta específica. Esto hace que el código sea más flexible y reutilizable.