Codificación en bits de los mensajes enviados

El protocolo no comprende se letras, sino de bits por lo tanto cada carácter, numero o letra debe tener una codificación. Teniendo en cuenta esto, la codificación en bits queda representada de la siguiente forma:

Carácter	Función en el protocolo	Decimal	Hexadecimal	Bits (1 Byte)
[Espacio]	Separar método, ID y timestamp	32	0x20	100000
:	Separar datos en el payload	58	0x3A	111010
|	Separar datos en las respuestas	124	0x7C	1111100
[	Abrir registro de respuesta	91	0x5B	1011011
]	Cerrar registro de respuesta	93	0x5D	1011101
,	Separar múltiples registros	44	0x2C	101100
.	Decimales en mediciones (ej. 25.5)	46	0x2E	101110
-	Números negativos o IDs	45	0x2D	101101
_	Separar palabras (ej. QRY_M)	95	0x5F	1011111
\r (CR)	Retorno de carro (Final ABNF)	13	0x0D	1101
\n (LF)	Salto de línea (Final ABNF)	10	0x0A	1010

Número	Decimal	Hexadecimal	Bits (1 Byte)
0	48	0x30	110000
1	49	0x31	110001
2	50	0x32	110010
3	51	0x33	110011
4	52	0x34	110100
5	53	0x35	110101
6	54	0x36	110110
7	55	0x37	110111
8	56	0x38	111000
9	57	0x39	111001

Letra	Decimal	Hexadecimal	Bits (1 Byte)
A	65	0x41	1000001
B	66	0x42	1000010
C	67	0x43	1000011
D	68	0x44	1000100
E	69	0x45	1000101
F	70	0x46	1000110
G	71	0x47	1000111
H	72	0x48	1001000
I	73	0x49	1001001
L	76	0x4C	1001100
M	77	0x4D	1001101
N	78	0x4E	1001110
O	79	0x4F	1001111
P	80	0x50	1010000
Q	81	0x51	1010001
R	82	0x52	1010010
S	83	0x53	1010011
T	84	0x54	1010100
U	85	0x55	1010101
V	86	0x56	1010110
W	87	0x57	1010111
Y	89	0x59	1011001