

Название	Сортировка списка фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и кинокритиков.
Цель	Дать пользователям возможность сортировать общий список фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и по рейтингу кинокритиков.
Требование	Пользователь должен иметь возможность выбрать сортировку списка фильмов и сериалов по rating или criticsRating с направлением сортировки в разделе «Библиотека»
UseCase	1. В разделе «Библиотека» пользователь видит список фильмов и сериалов. 2. Пользователь в интерфейсе выбирает параметры, по которым он хочет отфильтровать список фильмов и сериалов, и/или режим сортировки. 3. Система возвращает список фильмов и сериалов, отфильтрованный и отсортированный согласно указанным данным.
Описание изменений	1. Необходимо доработать Films Server API. 1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list добавить новое поле criticsRating. 1.2. В ответ {{FilmsServer}}/films добавить новое поле criticsRating. 2. Необходимо доработать Series Server API. 2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list добавить новое поле criticsRating. 2.2. В ответ {{SeriesServer}}/series добавить новое поле criticsRating. 3. Необходимо доработать Web Server API. 3.1. В запрос {{WebServer}}/content/list добавить query-параметры: sortBy и direction для сортировки по rating и criticsRating. 3.2. В ответ {{WebServer}}/content/details добавить новое поле criticsRating.
Контекст	В ответе запроса {{FilmsServer}}/films/list и {{SeriesServer}}/series/list уже есть рейтинг зрителей rating, по которому так же нужно будет выполнять сортировку.

Операции Films Server API

1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET			
URL запроса	/films/list			
Параметры запроса	-			
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films/list			
Элементы тела запроса	-			
Пример ответа	<pre>[{ "id": 101, "type": "film", "title": "Хосэ Каньон", "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov", "genre": ["comedy"], "recommended": true, "details": { "yearOfIssue": "1995", "duration": 152, "country": ["США"], "ageRate": "16+" }, "rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 }]</pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	опциональ ный	Рейтинг кинокритиков. Диапазон значений: от 0.0 до 10.0 (включительно). Формат: один знак после запятой (допускается целое число). Примеры: 7.4, 9.0, 5.5, 10.0
Ошибки	Изменения не требуются			

1.2. В ответ `{{FilmsServer}}/films` в объект с описанием фильма необходимо добавить новое опциональное поле `criticsRating`. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/films
Параметры запроса	Изменения не требуются
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films?id=101
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre> { "id": 101, "type": "film", "title": "Хосэ Каньон", "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov", "genre": ["comedy"], "recommended": true, "details": { "yearOfIssue": "1995", "duration": 152, "country": ["США"], "ageRate": "16+" }, "language": { "original": ["английский"], "sound": ["русский", "английский"], "subtitle": ["русский", "английский"] }, "team": { "cast": ["Джон Джэксон", "Джулия Блэйк"], "dubbingTeam": ["Дэвид Браун"] } } </pre>

	<pre>"rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 }</pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	опциональный	Рейтинг кинокритиков. Диапазон значений: от 0.0 до 10.0 (включительно). Формат: один знак после запятой (допускается целое число). Примеры: 7.4, 9.0, 5.5, 10.0
Ошибки	Изменения не требуются			

Операции Series Server API

2.1. В ответ `{{SeriesServer}}/series/list` необходимо добавить новое опциональное поле `criticsRating`. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/series/list
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/series/list
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre>[{ "id": 201, "type": "serie", "title": "Индийский океан и я", "description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&l.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "genre": ["kids"], "recommended": false, "details": { "yearOfIssue": "2015", "episodesCount": 4, "country": ["Индонезия"], "ageRate": "6+" } }]</pre>

	<pre> "rating": 9.5, "criticsRating": 8.4 }] </pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	опциональный	Рейтинг кинокритиков. Диапазон значений: от 0.0 до 10.0 (включительно). Формат: один знак после запятой (допускается целое число). Примеры: 7.4, 9.0, 5.5, 10.0
Ошибки	Изменения не требуются			

2.2. В ответ `{{SeriesServer}}/series` в объект с описанием сериала необходимо добавить новое опциональное поле `criticsRating`. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Тип метода	GET
URL запроса	/series
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/series?id=201
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre> { "id": 201, "type": "serie", "title": "Индийский океан и я", "description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&l.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "genre": ["kids"], "recommended": false, "details": { "yearOfIssue": "2015", "episodesCount": 4, "country": ["Индонезия"], "ageRate": "6+" }, "rating": 9.5, </pre>

	<pre>"criticsRating": 8.4 }</pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	опциональный	Рейтинг кинокритиков. Диапазон значений: от 0.0 до 10.0 (включительно). Формат: один знак после запятой (допускается целое число). Примеры: 7.4, 9.0, 5.5, 10.0
Ошибки	Изменения не требуются			

Операции Web Server API

3.1. В запрос `{{WebServer}}/content/list` добавить два query-параметра: `sortBy` и `direction`.

Поле `sortBy` может принимать два значения:

- Если `"sortBy": "rating"`, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю *rating*;
- Если `"sortBy": "criticsRating"`, внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю *criticsRating*.

Поле `direction` может принимать два значения:

- Если `"direction": "desc"`, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру `sortBy` по убыванию;
- Если `"direction": "asc"`, внутри массива элементы должны сортироваться по параметру `sortBy` по возрастанию.

Тип метода	GET			
URL запроса	/content/list			
Параметры запроса, которые нужно добавить	sortBy	string	опциональный	Поле сортировки. Допустимые значения: rating, criticsRating.
	direction	string	опциональный	Направление сортировки. Допустимые значения: asc, desc. Если параметр sortBy передан, а direction отсутствует, то по умолчанию принимается сортировка desc.

Пример запроса	<code>https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/content/list?sortBy=criticsRating&direction=desc</code>
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre>[{ "id": 201, "type": "serie", "title": "Индийский океан и я", "description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&l.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "genre": ["kids"], "recommended": false, "details": { "yearOfIssue": "2015", "episodesCount": 4, "country": ["Индонезия"], "ageRate": "6+" }, "rating": 9.5, "criticsRating": 8.4 }, { "id": 101, "type": "film", "title": "Хосэ Каньон", "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov", "genre": ["comedy"], "recommended": true, "details": { "yearOfIssue": "1995", "duration": 152, "country": ["США"], "ageRate": "16+" }, "rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 }]</pre>

Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	опциональный	Рейтинг кинокритиков. Диапазон значений: от 0.0 до 10.0 (включительно). Формат: один знак после запятой (допускается целое число). Примеры: 7.4, 9.0, 5.5, 10.0 Если данные отсутствуют, поле передается в конце списка
Ошибки	Изменения не требуются			

3.2. В ответ {{WebServer}}/content/details добавить новое поле criticsRating.

Тип метода	GET
URL запроса	/content/details
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/content/details?id=201
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre>{ "id": 201, "type": "serie", "title": "Индийский океан и я", "description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&l.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "genre": ["kids"], "recommended": false, "details": { "yearOfIssue": "2015",</pre>

	<pre> "episodesCount": 4, "country": ["Индонезия"], "ageRate": "6+" }, "rating": 9.5, "criticsRating": 8.4 } </pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number	опционально	Диапазон значений: от 0.0 до 10.0 (включительно). Формат: один знак после запятой (допускается целое число). Примеры: 7.4, 9.0, 5.5, 10.0
Ошибки	Изменения не требуются			