

Universidade Federal de São João del Rei Departamento de Ciência da Computação Curso de Ciência da Computação

Roteiro 9

Adélson de Oliveira Carmo Júnior 212050019

1 Árvore AVL

1.1 Reimplentação

Código

```
1 #ifndef AVL_H
                                            25 void avl_RotEsq(NO** raiz);
2 #define AVL_H
                                            26 void avl_RotEsqDir(NO** raiz);
                                            27 void avl_RotDirEsq(NO** raiz);
4 #include <stdio.h>
                                            28 void avl_RotEsqDir2(NO** raiz);
5 #include <stdlib.h>
                                            29 void avl_RotDirEsq2(NO** raiz);
6 \# define MAIOR(a, b) ((a > b) ? (a) :
                                            30 void avl_AuxFE(NO **raiz);
      (b))
                                            31 void avl_AuxFD(NO **raiz);
7
                                            32 int insereRec(NO** raiz, int elem);
                                            33 int insereElem(AVL* raiz, int elem);
8 typedef struct NO{
      int info, fb, alt;
                                            34 int pesquisaRec(NO** raiz, int elem);
      struct NO* esq;
                                            35 int pesquisa(AVL* raiz, int elem);
10
      struct NO* dir;
                                            36 int removeRec(NO** raiz, int elem);
11
12 }NO;
                                            37 int removeElem(AVL* raiz, int elem);
13
                                            38 void em_ordem(NO* raiz, int nivel);
14 typedef struct NO* AVL;
                                            39 void pre_ordem(NO* raiz, int nivel);
                                            40 void pos_ordem(NO* raiz, int nivel);
16 NO* alocarNO();
                                            41 void imprime (AVL* raiz);
17 void liberarNO(NO* q);
                                            42 void aguardaLimpa();
18 AVL* criaAVL();
                                            43 void contador(NO* raiz, int nivel, int
19 void destroiRec(NO* no);
                                                  *cont);
20 void destroiAVL(AVL* raiz);
                                            44
21 int estaVazia(AVL* raiz);
                                            45 #endif
22 int altura(NO* raiz);
                                                        codigos/questao11/questao11.h
23 int FB(NO* raiz);
24 void avl_RotDir(NO** raiz);
                                             9 void liberarNO(NO* q){
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
                                            10
                                                   free(q);
3 #include "questao11.h"
                                            11 }
                                            12
5 NO* alocarNO(){
                                            13 AVL* criaAVL(){
      return (NO*) malloc (sizeof(NO));
                                            14
                                                   AVL* raiz = (AVL*) malloc
6
7 }
                                                       (sizeof(AVL));
                                            15
                                                   if(raiz != NULL)
```

```
16
            *raiz = NULL;
                                                 70
                                                        aux -> fb = FB(aux);
17
       return raiz;
                                                 71
                                                        (*raiz) \rightarrow fb = FB(*raiz);
18 }
                                                 72
19
                                                 73
                                                       *raiz = aux;
                                                74 }
20 void destroiRec(NO* no){
       if(no == NULL) return;
21
                                                 75
22
       destroiRec(no->esq);
                                                 76 void avl_RotEsq(NO** raiz){
23
       destroiRec(no->dir);
                                                       printf("Rotacao Simples a
       liberarNO(no);
                                                           ESQUERDA!\n");
25
       no = NULL;
                                                 78
                                                       NO *aux:
26 }
                                                 79
                                                       aux = (*raiz) -> dir;
27
                                                 80
                                                       (*raiz) \rightarrow dir = aux \rightarrow esq;
28 void destroiAVL(AVL* raiz){
                                                 81
                                                       aux -> esq = *raiz;
       if(raiz != NULL){
                                                 82
            destroiRec(*raiz);
                                                 83
                                                       //Acertando alturas e Fatores de
31
            free(raiz);
                                                           Balanceamento dos NOs afetados
       }
                                                 84
                                                        (*raiz) \rightarrow alt = aux \rightarrow alt = -1;
32
33 }
                                                 85
                                                        aux->alt = altura(aux);
34
                                                 86
                                                        (*raiz)->alt = altura(*raiz);
35 int estaVazia(AVL* raiz){
                                                 87
                                                        aux -> fb = FB(aux);
       if(raiz == NULL) return 0;
                                                 88
                                                        (*raiz) \rightarrow fb = FB(*raiz);
37
       return (*raiz == NULL);
                                                 89
38 }
                                                 90
                                                       *raiz = aux;
39
                                                 91 }
40 //Calcula FB
                                                 92
41 int altura(NO* raiz){
                                                 93
42
       if(raiz == NULL) return 0;
                                                 94 //Funcoes de Rotacao Dupla
43
       if(raiz->alt > 0)
                                                 95 void avl_RotEsqDir(NO** raiz){
                                                        printf("Rotacao Dupla
44
            return raiz->alt;
45
                                                            ESQUERDA - DIREITA!\n");
       else{
46
            //printf("Calculando altura do
                                                97
                                                        NO *fe; //filho esquerdo
                (%d)... n", raiz \rightarrow info);
                                                        NO *ffd; //filho filho direito
                                                 98
            return MAIOR(altura(raiz->esq),
47
                                                99
                altura(raiz->dir)) + 1;
                                                100
                                                        fe = (*raiz) \rightarrow esq;
       }
48
                                                101
                                                        ffd = fe->dir;
49 }
                                                102
50
                                                103
                                                        fe->dir = ffd->esq;
51 int FB(NO* raiz){
                                                104
                                                        ffd \rightarrow esq = fe;
       if(raiz == NULL) return 0;
                                                105
       printf("Calculando FB do (%d)..\n", 106
                                                        (*raiz) -> esq = ffd -> dir;
           raiz->info);
                                                107
                                                        ffd->dir = *raiz;
       return altura(raiz->esq) -
                                                108
           altura(raiz->dir);
                                                109
                                                        //Acertando alturas e Fatores de
                                                            Balanceamento dos NOs afetados
55 }
                                                        (*raiz) \rightarrow alt = fe \rightarrow alt = ffd \rightarrow alt =
56
                                                110
57 //Funcoes de Rotacao Simples
                                                            -1:
58 void avl_RotDir(NO** raiz){
                                                111
                                                        fe->alt = altura(fe);
      printf("Rotacao Simples a
                                                112
                                                        ffd->alt = altura(ffd);
          DIREITA!\n");
                                                113
                                                        (*raiz) -> alt = altura(*raiz);
60
      NO *aux;
                                                114
                                                        fe \rightarrow fb = FB(fe);
61
      aux = (*raiz) -> esq;
                                                115
                                                        ffd \rightarrow fb = FB(ffd);
62
      (*raiz) \rightarrow esq = aux \rightarrow dir;
                                               116
                                                        (*raiz) -> fb = FB(*raiz);
63
      aux->dir = *raiz;
                                               117
64
                                                118
                                                        *raiz = ffd;
65
      //Acertando alturas e FB
                                               119 }
66
      //dos NOs afetados
                                                120
       (*raiz) \rightarrow alt = aux \rightarrow alt = -1;
                                               121
67
       aux->alt = altura(aux);
68
                                                122 void avl_RotDirEsq(NO** raiz){
       (*raiz)->alt = altura(*raiz);
                                               123 printf("Rotacao Dupla
69
```

```
DIREITA - ESQUERDA ! \n");
                                                175
                                                         avl_RotEsq(raiz);
124
        NO* fd; //filho direito
                                                176
                                                       else /* Sinais diferentes*/
125
        NO* ffe; //filho filho esquerdo
                                                177
                                                         avl_RotDirEsq(raiz);
126
                                                178 }
127
        fd = (*raiz) -> dir;
                                                179
128
        ffe = fd -> esq;
                                                180 int insereRec(NO** raiz, int elem){
129
                                                181
                                                        int ok; //Controle para as chamadas
130
        fd->esq = ffe->dir;
                                                            recursivas
131
        ffe \rightarrow dir = fd;
                                                182
                                                        if(*raiz == NULL){
132
                                                183
                                                            NO* novo = alocarNO();
133
        (*raiz)->dir = ffe->esq;
                                                184
                                                             if(novo == NULL) return 0;
134
        ffe->esq = *raiz;
                                                185
                                                            novo->info = elem; novo->fb =
135
                                                                0, \text{novo} \rightarrow \text{alt} = 1;
136
        //Acertando alturas e Fatores de
                                                186
                                                             novo->esq = NULL; novo->dir =
            Balanceamento dos NOs afetados
137
        (*raiz)->alt = fd->alt = ffe->alt =187
                                                            *raiz = novo; return 1;
            -1·
                                                188
                                                        }else{
138
                                                189
                                                             if((*raiz)->info == elem){
        fd->alt = altura(fd);
139
        ffe->alt = altura(ffe);
                                                190
                                                                 printf("Elemento
        (*raiz)->alt = altura(*raiz);
140
                                                                     Existente!\n"); ok = 0;
141
        fd \rightarrow fb = FB(fd);
                                                191
142
        ffe->fb = FB(ffe);
                                                192
                                                            if(elem < (*raiz)->info){
143
        (*raiz) \rightarrow fb = FB(*raiz);
                                                193
144
                                                                     insereRec(&(*raiz)->esq,
                                                                     elem);
145
        *raiz = ffe;
146 }
                                                194
                                                                 if(ok){
                                                                      switch((*raiz)->fb){
147
                                                195
148 void avl_RotEsqDir2(NO** raiz){
                                                196
                                                                          case -1:
                                                                               (*raiz) -> fb =
        printf("Rotacao Dupla 2
                                                197
                                                                                  0: ok = 0;
            ESQUERDA - DIREITA!\n");
        avl_RotEsq(&(*raiz)->esq);
150
                                                                                  break;
        avl_RotDir(raiz);
                                                198
                                                                          case 0:
151
152 }
                                                199
                                                                               (*raiz) -> fb =
153
                                                                                  +1:
154 void avl_RotDirEsq2(NO** raiz){
                                                200
                                                                               (*raiz) -> alt ++;
        printf("Rotacao Dupla 2
                                                201
                                                                               break:
            DIREITA - ESQUERDA ! \n");
                                                202
                                                                          case +1:
156
        avl_RotDir(&(*raiz)->dir);
                                                203
                                                                               avl_AuxFE(raiz);
157
        avl_RotEsq(raiz);
                                                                                  ok = 0;
158 }
                                                                                  break;
                                                204
159
                                                                     }
                                                205
                                                                 }
161 //Funcoes Auxiliares referentes a cada 206
                                                            }
       filho
                                                207
                                                             else if(elem > (*raiz)->info){
162 void avl_AuxFE(NO **raiz){
                                                208
                                                                 ok =
163
       NO* fe;
                                                                     insereRec(&(*raiz)->dir,
164
       fe = (*raiz) -> esq;
                                                                     elem):
165
       if (fe->fb == +1) /* Sinais iquais e 209
                                                                 if(ok){
           positivo*/
                                                210
                                                                      switch((*raiz)->fb){
166
         avl_RotDir(raiz);
                                                211
                                                                          case +1:
167
       else /* Sinais diferentes*/
                                                212
                                                                               (*raiz) -> fb =
168
         avl_RotEsqDir(raiz);
                                                                                  0; ok = 0;
169 }
                                                                                  break:
170
                                                213
                                                                          case 0:
171 void avl_AuxFD(NO **raiz){
                                                214
                                                                               (*raiz) -> fb =
172
       NO* fd;
       fd = (*raiz) \rightarrow dir;
173
                                                                                   (*raiz)->alt++;
       if(fd->fb == -1) /* Sinais iguais e
174
                                                                                  break;
           negativos*/
                                                215
                                                                          case -1:
```

```
216
                              avl_AuxFD(raiz)263
                                                               aux = *raiz;
                                  ok = 0;
                                              264
                                                               *raiz = (*raiz) -> esq;
                                  break;
                                              265
                                                               liberarNO(aux);
217
                     }
                                              266
                                                           }else{
                                                               //Caso 3 - Possui as duas
218
                }
                                              267
            }
219
                                                                   subarvores (esq e dir)
220
        }
                                              268
                                                               //Duas estrategias:
221
        return ok;
                                              269
                                                               //3.1 - Substituir pelo NO
222 }
                                                                   com o MAIOR valor da
223
                                                                   subarvore esquerda
                                                               //3.2 - Substituir pelo NO
224 int insereElem(AVL* raiz, int elem){
                                              270
        if(raiz == NULL) return 0;
                                                                   com o MENOR valor da
226
        return insereRec(raiz, elem);
                                                                   subarvore direita
227 }
                                              271
                                                               printf("Caso 3: Liberando
228
                                                                   %d..\n", (*raiz)->info);
229 int pesquisaRec(NO** raiz, int elem){
                                              272
                                                               //Estrategia 3.1:
230
        if(*raiz == NULL) return 0;
                                                               NO* Filho = (*raiz)->esq;
                                              273
                                                               while (Filho -> dir !=
231
        if((*raiz)->info == elem) return 1;274
232
        if(elem < (*raiz)->info)
                                                                   NULL)//Localiza o MAIOR
                                                                   valor da subarvore
233
            return
                pesquisaRec(&(*raiz)->esq,
                                                                   esquerda
                                              275
                                                                   Filho = Filho->dir;
                elem);
234
        else
                                              276
                                                               (*raiz)->info = Filho->info:
235
            return
                                              277
                                                               Filho->info = elem;
                pesquisaRec(&(*raiz)->dir,
                                              278
                                                               return
                elem);
                                                                   removeRec(&(*raiz)->esq,
236 }
                                                                   elem);
237
                                              279
                                                          }
238 int pesquisa(AVL* raiz, int elem){
                                              280
                                                           return 1:
        if(raiz == NULL) return 0;
                                              281
                                                      }else if(elem < (*raiz)->info){
        if(estaVazia(raiz)) return 0;
                                                           ok = removeRec(&(*raiz)->esq,
240
                                              282
241
        return pesquisaRec(raiz, elem);
                                                               elem);
                                              283
242 }
                                                           if(ok){
243
                                              284
                                                               switch((*raiz)->fb){
244 int removeRec(NO** raiz, int elem){
                                              285
                                                                   case +1:
        if(*raiz == NULL) return 0:
                                              286
                                                                    case 0:
246
        int ok;
                                              287
                                                                        //Acertando alturas
247
        if((*raiz)->info == elem){
                                                                            e Fatores de
248
            NO* aux;
                                                                            Balanceamento
            if((*raiz)->esq == NULL &&
249
                                                                            dos NOs afetados
                (*raiz)->dir == NULL){
                                              288
                                                                        (*raiz) \rightarrow alt = -1;
                 //Caso 1 - NO sem filhos
250
                                              289
                                                                        (*raiz) -> alt =
251
                 printf("Caso 1: Liberando
                                                                            altura(*raiz);
                    d..\n", (*raiz) -> info);290
                                                                        (*raiz) \rightarrow fb =
252
                liberarNO(*raiz);
                                                                           FB(*raiz);
                 *raiz = NULL;
253
                                                                        break;
254
            else if((*raiz) -> esq == NULL){292}
                                                                    case -1:
                 //Caso 2.1 - Possui apenas 293
255
                                                                        avl_AuxFD(raiz);
                    uma subarvore direita
                                                                            break:
256
                 printf ("Caso 2.1: Liberando 294
                                                               }
                    d...n, (*raiz)->info);295
                                                          }
257
                 aux = *raiz;
                                              296
                                                      }
                                              297
                                                      else{
258
                 *raiz = (*raiz)->dir;
259
                 liberarNO(aux);
                                              298
                                                           ok = removeRec(&(*raiz)->dir,
260
            }else if((*raiz)->dir == NULL){
                                                              elem);
261
                 //Caso 2.2 - Possui apenas 299
                                                           if(ok){
                    uma subarvore esquerda 300
                                                               switch((*raiz)->fb){
                                                                   case -1:
262
                 printf("Caso 2.2: Liberando 301
                    %d..\n", (*raiz) ->info);302
                                                                   case 0:
```

```
303
                         //Acertando alturas 341 void pos_ordem(NO* raiz, int nivel){
                             e Fatores de
                                              342
                                                      if(raiz != NULL){
                             Balanceamento
                                              343
                                                          pos_ordem(raiz->esq, nivel+1);
                             dos NOs afetados344
                                                          pos_ordem(raiz->dir, nivel+1);
304
                         (*raiz) -> alt = -1; 345
                                                          printf("[%d, %d, %d] ",
305
                         (*raiz)->alt =
                                                              raiz->info, raiz->fb, nivel);
                             altura(*raiz);
                                              346
                                                      }
306
                         (*raiz) -> fb =
                                              347 }
                             FB(*raiz);
                                              348
307
                         break;
                                              349 void imprime (AVL* raiz) {
308
                     case +1:
                                              350
                                                      if(raiz == NULL) return;
309
                         avl_AuxFE(raiz);
                                              351
                                                      if(estaVazia(raiz)){
                             break;
                                              352
                                                          printf("Arvore Vazia!\n");
310
                }
                                              353
                                                          return;
311
            }
                                              354
                                                      //printf("\nEm Ordem: [INFO, FB,
312
        }
                                              355
313
                                                          NIVEL] \setminus n");
        return ok;
                                                      printf("\nEm Ordem: [INFO, FB,
314 }
                                              356
                                                          NIVEL, altura]\n");
315
                                                      em_ordem(*raiz, 0);
316 int removeElem(AVL* raiz, int elem){
                                              357
317
        if(pesquisa(raiz, elem) == 0){
                                              358
                                                      //printf("\nPre Ordem: ");
            printf("Elemento
                                                          pre_ordem(*raiz, 0);
318
                                                      //printf("\nPos Ordem: "):
                inexistente!\n");
                                              359
                                                          pos_ordem(*raiz, 0);
319
            return 0;
320
        }
                                              360
                                                      printf("\n");
                                              361 }
321
        return removeRec(raiz, elem);
322 }
                                              362
323
                                              363 /* Funcao para esperar resposta do
324 void em_ordem(NO* raiz, int nivel){
                                                     usuario e depois limpar*/
        if(raiz != NULL){
                                              364 void aguardaLimpa(){
325
326
            em_ordem(raiz->esq, nivel+1);
                                              365
                                                      getchar();
            //printf("[%d, %d, %d] ",
327
                                              366
                                                      printf("\n\nAperte qualquer tecla
                                                          para continuar\n");
                raiz->info, raiz->fb, nivel);
            printf("[%d, %d, %d, %d] ",
328
                                              367
                                                      getchar();
                raiz->info, raiz->fb, nivel,368
                                                      system("clear");
                raiz->alt):
                                              369 }
329
            em_ordem(raiz->dir, nivel+1);
                                              370
330
        }
                                              371 void contador (NO* raiz, int nivel, int
331 }
                                                     *cont){
332
                                              372
                                                      if(raiz != NULL){
333 void pre_ordem(NO* raiz, int nivel){
                                                          contador(raiz->esq, nivel+1,
                                              373
334
        if(raiz != NULL){
                                                              cont):
335
            printf("[%d, %d, %d] ",
                                              374
                                                          (*cont)++;
                raiz->info, raiz->fb, nivel)3,75
                                                          contador(raiz->dir, nivel+1,
336
            pre_ordem(raiz->esq, nivel+1);
                                                              cont);
            pre_ordem(raiz->dir, nivel+1); 376
337
                                                      }
338
        }
                                              377 }
339 }
                                                           codigos/questao11/questao11.c
340
 1 #include <stdio.h>
                                                          (int*)malloc(sizeof(int));
 2 #include <stdlib.h>
                                               7
                                                      int escolha, elem, busca;
 3 #include "questao11.h"
                                               8
                                                      AVL *avl;
 4
                                               9
                                                      do{
                                               10
 5 int main(){
                                                          printf("O que deseja fazer?\n1
       int *cont =
                                                              - Criar AVL\n2 - Inserir um
```

```
elemento\n"
                                              43
                                                         case 4:
           "3 - Buscar um elemento\n4 -
11
                                              44
                                                              printf("Digite o elemento
               Remover um elemento\n5 -
                                                                 que deseja remover: ");
               Imprimir a AVL em ordem"
                                              45
                                                              scanf("%d",&elem);
12
           "\n6 - Mostrar a quantidade de
                                              46
                                                              removeElem(avl,elem);
               nos na AVL\n7 - Destruir a
                                                              aguardaLimpa();
                                              47
               AVL\n8 - Sair\n");
                                              48
                                                              break;
           scanf("%d",&escolha);
13
                                              49
14
                                              50
                                                         case 5:
15
           switch (escolha){
                                              51
                                                              imprime(avl);
16
           case 8:
                                              52
                                                              aguardaLimpa();
17
               break;
                                              53
                                                              break;
18
                                              54
           case 1:
19
                                              55
                                                         case 6:
20
               avl = criaAVL();
                                              56
                                                              *cont = 0;
21
               printf("Arvore criada!");
                                              57
                                                              contador(*avl,0,cont);
22
               aguardaLimpa();
                                                              printf("O numero de nos eh:
                                              58
23
                                                                 %d!", *cont);
               break;
24
                                              59
                                                              aguardaLimpa();
25
           case 2:
                                              60
                                                              break;
26
               printf("Digite o elemento
                                              61
                   que deseja inserir: ");
                                              62
                                                         case 7:
27
                scanf("%d",&elem);
                                              63
                                                              destroiAVL(avl);
28
                insereElem(avl,elem);
                                              64
                                                              printf("Arvore destruida!");
29
                aguardaLimpa();
                                              65
                                                              aguardaLimpa();
30
               break;
                                              66
                                                              break;
31
                                              67
32
           case 3:
                                              68
                                                         default:
33
               printf("Digite o elemento
                                              69
                                                              printf("\nAlgo de errado
                   que deseja consultar: ");
                                                                 nao esta certo!\n\n");
                scanf("%d",&elem);
                                                              break;
34
                                              70
                busca = pesquisa(avl,elem);
                                                         }
35
                                              71
                if(busca == 1)
                                                     }while(escolha!=8);
36
                                              72
37
                    printf("O numero esta
                                              73
                       na arvore!");
                                              74
38
                else
                                              75
39
                    printf("O numero nao
                                              76
                                                     return 0;
                        esta na arvore!");
                                              77 }
40
                aguardaLimpa();
                                                            codigos/questao11/main.c
41
                break;
42
1 all: questao11.o
    gcc questao11.o main.c -o main
 2
                                               7 clean:
3
                                                  rm -f questao11.o main
 4 questao11.o: questao11.h questao11.c
                                                           codigos/questao11/Makefile
    gcc -c questao11.c
```

Saída

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

1

Arvore criada!
```

Figura 1: Questão 2.1 - Cria árvore

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

2

Digite o elemento que deseja inserir: 9
```

Figura 2: Questão 2.1 - Insere Elemento

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

2

Digite o elemento que deseja inserir: 4
```

Figura 3: Questão 2.1 - Insere elemento

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

2

Digite o elemento que deseja inserir: 7

Rotacao Dupla ESQUERDA-DIREITA!

Calculando FB do (4)..

Calculando FB do (9)..
```

Figura 4: Questão 2.1 - Insere elemento

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

5

Em Ordem: [INFO, FB, NIVEL, altura]

[4, 0, 1, 1] [7, 0, 0, 2] [9, 0, 1, 1]
```

```
Figura 5: Questão 2.1 - Imprime árvore
```

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

4

Digite o elemento que deseja remover: 7

Caso 3: Liberando 7..

Caso 1: Liberando 7..
```

Figura 6: Questão 2.1 - Remove elemento

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

3

Digite o elemento que deseja consultar: 7

O numero nao esta na arvore!
```

Figura 7: Questão 2.1 - Busca Elemento

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

6

O numero de nos eh: 2!
```

Figura 8: Questão 2.1 - Imprime a quantidade de elementos na árvore

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um elemento

3 - Buscar um elemento

4 - Remover um elemento

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Mostrar a quantidade de nos na AVL

7 - Destruir a AVL

8 - Sair

7

Arvore destruida!
```

Figura 9: Questão 2.1 - Destroi árvore

1.2 Modificar o TAD

Código

```
1 #ifndef AVL_H
                                           32 void avl_RotEsq(NO** raiz);
2 #define AVL_H
                                           33 void avl_RotEsqDir(NO** raiz);
                                           34 void avl_RotDirEsq(NO** raiz);
4 #include <stdio.h>
                                           35 void avl_RotEsqDir2(NO** raiz);
5 #include <stdlib.h>
                                           36 void avl_RotDirEsq2(NO** raiz);
 6 \text{ #define MAIOR(a, b) ((a > b) ? (a) :}
                                           37 void avl_AuxFE(NO **raiz);
                                           38 void avl_AuxFD(NO **raiz);
                                           39 int insereRec(NO** raiz, double
                                                 salario, char *nome, int
8 typedef struct funcionario {
    char nome[30];
9
                                                 ano_contratacao);
10
      double salario;
                                           40 int insereElem(AVL* raiz, double
     int anoContratacao;
                                                 salario, char *nome, int
12 } Funcionario;
                                                 ano_contratacao);
13
                                           41 int pesquisaRec(NO** raiz, double
14 typedef struct no{
                                                 salario);
15 Funcionario info;
                                           42 int pesquisa(AVL* raiz, double salario);
     int fb, alt;
                                           43 int removeRec(NO** raiz, double
17 struct NO* esq;
18 struct NO* dir;
                                                 salario);
                                           44 int removeElem(AVL* raiz, double
19 }NO;
                                                 salario);
                                           45 void em_ordem(NO* raiz, int nivel);
20
21 typedef struct no* AVL;
                                           46 void pre_ordem(NO* raiz, int nivel);
                                           47 void pos_ordem(NO* raiz, int nivel);
23 NO* alocarFuncionario();
                                           48 void imprime (AVL* raiz);
24 void liberarFuncionario(NO* q);
                                           49 void aguardaLimpa();
25 AVL* criaAVL();
                                           50 Funcionario maior(AVL* raiz);
26 void destroiRec(NO* NO);
                                           51 Funcionario menor(AVL* raiz);
27 void destroiAVL(AVL* raiz);
                                           52
                                           53 #endif
28 int estaVazia(AVL* raiz);
29 int altura(NO* raiz);
                                                      codigos/questao12/questao12.h
30 int FB(NO* raiz);
31 void avl_RotDir(NO** raiz);
                                           19 }
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
                                           20
3 #include "questao12.h"
                                           21 void destroiRec(NO* no){
                                           22 if(no == NULL) return;
4 #include <string.h>
                                               destroiRec(no->esq);
destroiRec(no->dir);
                                           23
6 NO* alocarNO(){
                                           24
      return (NO*) malloc (sizeof(NO));
                                           25
                                               liberarNO(no);
8 }
                                           26
                                                  no = NULL;
                                           27 }
10 void liberarNO(NO* q){
                                           28
                                           29 void destroiAVL(AVL* raiz){
11
     free(q);
12 }
                                           30 if(raiz != NULL){
13
                                                      destroiRec(*raiz);
                                           31
14 AVL* criaAVL(){
                                           32
                                                      free(raiz);
   AVL* raiz = (AVL*) malloc
                                           33
                                           34 }
        (sizeof(AVL));
16
      if(raiz != NULL)
                                           35
          *raiz = NULL;
                                           36 int estaVazia(AVL* raiz){
17
   return raiz;
18
                                           37 if(raiz == NULL) return 0;
```

```
return (*raiz == NULL);
                                                   90
39 }
                                                   91
                                                          *raiz = aux;
40
                                                   92 }
41 //Calcula FB
                                                   93
42 int altura(NO* raiz){
                                                   94
        if(raiz == NULL) return 0;
                                                   95 //Funcoes de Rotacao Dupla
43
44
        if(raiz->alt > 0)
                                                   96 void avl_RotEsqDir(NO** raiz){
45
            return raiz->alt;
                                                           printf("Rotacao Dupla
46
        else{
                                                               ESQUERDA - DIREITA!\n");
47
             //printf("Calculando altura do
                                                   98
                                                           NO *fe; //filho esquerdo
                 (%d)... n", raiz \rightarrow info);
                                                   99
                                                           NO *ffd; //filho filho direito
48
             return MAIOR(altura(raiz->esq), 100
                 altura(raiz->dir)) + 1;
                                                  101
                                                           fe = (*raiz) \rightarrow esq;
49
        }
                                                  102
                                                           ffd = fe->dir;
50 }
                                                  103
51
                                                  104
                                                           fe->dir = ffd->esq;
52 \text{ int } FB(NO* raiz){
                                                  105
                                                           ffd \rightarrow esq = fe;
        if(raiz == NULL) return 0;
53
                                                  106
        printf("Calculando FB do
54
                                                  107
                                                           (*raiz) \rightarrow esq = ffd \rightarrow dir;
            (%lf)..\n", raiz->info.salario);108
                                                           ffd->dir = *raiz;
        return altura(raiz->esq) -
                                                  109
                                                           //Acertando alturas e Fatores de
            altura(raiz->dir);
                                                  110
56 }
                                                               Balanceamento dos NOs afetados
57
                                                  111
                                                           (*raiz) \rightarrow alt = fe \rightarrow alt = ffd \rightarrow alt =
58 //Funcoes de Rotacao Simples
                                                               -1:
59 void avl_RotDir(NO** raiz){
                                                  112
                                                           fe->alt = altura(fe);
      printf("Rotacao Simples a
                                                  113
                                                           ffd->alt = altura(ffd);
          DIREITA!\n");
                                                  114
                                                           (*raiz)->alt = altura(*raiz);
61
      NO *aux:
                                                  115
                                                           fe \rightarrow fb = FB(fe);
      aux = (*raiz) -> esq;
                                                           ffd \rightarrow fb = FB(ffd);
62
                                                  116
       (*raiz) \rightarrow esq = aux \rightarrow dir;
                                                  117
                                                           (*raiz) \rightarrow fb = FB(*raiz);
63
64
      aux->dir = *raiz;
                                                  118
65
                                                  119
                                                           *raiz = ffd;
66
      //Acertando alturas e FB
                                                  120 }
      //dos NOs afetados
67
                                                  121
68
        (*raiz) \rightarrow alt = aux \rightarrow alt = -1;
                                                  122
69
        aux->alt = altura(aux);
                                                  123 void avl_RotDirEsq(NO** raiz){
70
        (*raiz)->alt = altura(*raiz);
                                                  124
                                                           printf("Rotacao Dupla
71
        aux -> fb = FB(aux);
                                                               DIREITA - ESQUERDA!\n");
72
        (*raiz) \rightarrow fb = FB(*raiz);
                                                  125
                                                           NO* fd; //filho direito
73
                                                  126
                                                           NO* ffe; //filho filho esquerdo
74
      *raiz = aux:
                                                  127
75 }
                                                  128
                                                           fd = (*raiz) \rightarrow dir;
76
                                                  129
                                                           ffe = fd->esq;
77 void avl_RotEsq(NO** raiz){
                                                  130
       printf("Rotacao Simples a
                                                  131
                                                           fd->esq = ffe->dir;
78
           ESQUERDA!\n");
                                                  132
                                                           ffe \rightarrow dir = fd;
79
       NO *aux;
                                                  133
80
       aux = (*raiz) -> dir;
                                                  134
                                                           (*raiz) \rightarrow dir = ffe \rightarrow esq;
81
       (*raiz) \rightarrow dir = aux \rightarrow esq;
                                                  135
                                                           ffe->esq = *raiz;
82
      aux -> esq = *raiz;
                                                  136
83
                                                  137
                                                           //Acertando alturas e Fatores de
84
       //Acertando alturas e Fatores de
                                                                Balanceamento dos NOs afetados
           Balanceamento dos NOs afetados
                                                  138
                                                           (*raiz) -> alt = fd -> alt = ffe -> alt =
        (*raiz) \rightarrow alt = aux \rightarrow alt = -1;
85
86
        aux->alt = altura(aux);
                                                  139
                                                           fd->alt = altura(fd);
        (*raiz)->alt = altura(*raiz);
                                                           ffe->alt = altura(ffe);
87
                                                  140
                                                           (*raiz)->alt = altura(*raiz);
88
        aux -> fb = FB(aux);
                                                  141
        (*raiz) \rightarrow fb = FB(*raiz);
                                                  142
                                                           fd \rightarrow fb = FB(fd);
89
```

```
143
        ffe \rightarrow fb = FB(ffe);
                                                191
                                                        }else{
144
        (*raiz) \rightarrow fb = FB(*raiz);
                                                192
                                                             if((*raiz)->info.salario ==
145
                                                                 salario){
146
        *raiz = ffe;
                                                193
                                                                  printf("Funcionario
147 }
                                                                      Existente!\n"); ok = 0;
148
                                                194
                                                             }
149 void avl_RotEsqDir2(NO** raiz){
                                                195
                                                             if(salario <
150
        printf("Rotacao Dupla 2
                                                                 (*raiz) -> info.salario) {
            ESQUERDA - DIREITA ! \n");
                                                196
                                                                  ok =
151
        avl_RotEsq(&(*raiz)->esq);
                                                                      insereRec(&(*raiz)->esq,
152
        avl_RotDir(raiz);
                                                                      salario,nome,ano_contratacao);
153 }
                                                197
                                                                  if(ok){
154
                                                198
                                                                      switch((*raiz)->fb){
155 void avl_RotDirEsq2(NO** raiz){
                                                199
                                                                           case -1:
        printf("Rotacao Dupla 2
                                                200
                                                                               (*raiz) \rightarrow fb =
            DIREITA - ESQUERDA!\n"):
                                                                                   0: ok = 0:
157
        avl_RotDir(&(*raiz)->dir);
                                                                                   break;
                                                201
                                                                           case 0:
158
        avl_RotEsq(raiz);
                                                                               (*raiz) \rightarrow fb =
159 }
                                                202
160
161
                                                203
                                                                               (*raiz) -> alt ++;
                                                204
162 //Funcoes Auxiliares referentes a cada
                                                                               break;
        filho
                                                205
                                                                           case +1:
163 void avl_AuxFE(NO **raiz){
                                                206
                                                                               avl_AuxFE(raiz);
164
       NO* fe;
                                                                                   ok = 0;
       fe = (*raiz) \rightarrow esq;
165
                                                                                   break;
166
       if (fe->fb == +1) /* Sinais iguais e 207
                                                                      }
                                                                  }
           positivo*/
                                                208
167
         avl_RotDir(raiz);
                                                209
168
       else /* Sinais diferentes*/
                                                210
                                                             else if(salario >
                                                                 (*raiz) -> info.salario) {
169
         avl_RotEsqDir(raiz);
170 }
                                                                  ok =
                                                211
171
                                                                      insereRec(&(*raiz)->dir,
172 void avl_AuxFD(NO **raiz){
                                                                      salario, nome, ano_contratacao);
173
       NO* fd;
                                                212
                                                                  if(ok){
174
       fd = (*raiz) \rightarrow dir;
                                                213
                                                                      switch((*raiz)->fb){
175
       if(fd->fb == -1) /* Sinais iquais e 214
                                                                           case +1:
           negativos*/
                                                215
                                                                               (*raiz) -> fb =
176
         avl_RotEsq(raiz);
                                                                                   0; ok = 0;
177
       else /* Sinais diferentes*/
                                                                                   break;
178
         avl_RotDirEsq(raiz);
                                                216
                                                                           case 0:
179 }
                                                                               (*raiz) -> fb =
                                                217
180
                                                                                    -1:
181 int insereRec(NO** raiz, double
                                                                                    (*raiz)->alt++;
        salario, char *nome, int
                                                                                   break;
        ano_contratacao){
                                                218
                                                                           case -1:
182
        int ok; //Controle para as chamadas 219
                                                                               avl_AuxFD(raiz);
            recursivas
                                                                                   ok = 0;
183
        if(*raiz == NULL){
                                                                                   break;
184
             NO* novo = alocarNO();
                                                220
                                                                      }
                                                221
185
             if(novo == NULL) return 0;
                                                                 }
                                                222
                                                             }
186
             novo->info.salario = salario;
                novo \rightarrow fb = 0, novo \rightarrow alt = 1;223
                                                        }
187
             strcpy(novo->info.nome, nome); 224
                                                         return ok;
188
             novo->info.anoContratacao =
                                                226
                 ano_contratacao;
189
                                                227 int insereElem(AVL* raiz, double
             novo->esq = NULL; novo->dir =
                NULL;
                                                        salario, char *nome, int
             *raiz = novo; return 1;
190
                                                        ano_contratacao){
```

```
228
        if(raiz == NULL) return 0;
                                              269
                                                          }else{
229
        return insereRec(raiz,
                                              270
                                                               //Caso 3 - Possui as duas
            salario, nome, ano_contratacao);
                                                                   subarvores (esq e dir)
230 }
                                              271
                                                               //Duas estrategias:
231
                                                               //3.1 - Substituir pelo NO
                                              272
232 int pesquisaRec(NO** raiz, double
                                                                   com o MAIOR valor da
       salario){
                                                                   subarvore esquerda
233
        if(*raiz == NULL) return 0;
                                              273
                                                               //3.2 - Substituir pelo NO
234
        if((*raiz)->info.salario ==
                                                                   com o MENOR valor da
            salario) return 1;
                                                                   subarvore direita
235
        if(salario < (*raiz)->info.salario)274
                                                               printf("Caso 3: Liberando
236
                                                                   %lf..\n",
                pesquisaRec(&(*raiz)->esq,
                                                                   (*raiz) -> info.salario);
                salario);
                                              275
                                                               //Estrategia 3.1:
237
                                              276
                                                               NO* Filho = (*raiz)->esq;
238
            return
                                              277
                                                               while (Filho -> dir !=
                                                                   NULL) //Localiza o MAIOR
                pesquisaRec(&(*raiz)->dir,
                                                                   valor da subarvore
                salario);
239 }
                                                                   esquerda
240
                                              278
                                                                   Filho = Filho->dir;
241 int pesquisa(AVL* raiz, double salario) 279
        if(raiz == NULL) return 0;
                                                               Funcionario temp =
        if(estaVazia(raiz)) return 0;
                                                                   (*raiz) ->info;
244
        return pesquisaRec(raiz, salario); 281
                                                               (*raiz)->info = Filho->info;
245 }
                                              282
                                                               Filho->info = temp;
246
                                              283
                                                               return
247 int removeRec(NO** raiz, double
                                                                   removeRec(&(*raiz)->esq,
       salario){
                                                                   salario);
        if(*raiz == NULL) return 0;
                                                          }
248
                                              284
249
        int ok:
                                              285
                                                          return 1;
        if((*raiz)->info.salario ==
250
                                              286
                                                      }else if(salario <</pre>
            salario){
                                                          (*raiz)->info.salario){
251
            NO* aux:
                                                           ok = removeRec(&(*raiz)->esq,
                                              287
            if((*raiz)->esq == NULL &&
252
                                                              salario);
                (*raiz) \rightarrow dir == NULL) {
                                              288
                                                           if(ok){
253
                 //Caso 1 - NO sem filhos
                                              289
                                                               switch((*raiz)->fb){
254
                 printf("Caso 1: Liberando
                                              290
                                                                   case +1:
                    %lf..\n",
                                              291
                                                                    case 0:
                    (*raiz) -> info.salario); 292
                                                                        //Acertando alturas
255
                 liberarNO(*raiz);
                                                                            e Fatores de
256
                 *raiz = NULL;
                                                                            Balanceamento
257
            }else if((*raiz)->esq == NULL){
                                                                            dos NOs afetados
258
                 //Caso 2.1 - Possui apenas 293
                                                                        (*raiz) \rightarrow alt = -1;
                    uma subarvore direita
                                                                        (*raiz)->alt =
                 printf("Caso 2.1: Liberando
259
                                                                            altura(*raiz);
                    %lf..\n",
                                              295
                                                                        (*raiz) -> fb =
                    (*raiz) -> info.salario);
                                                                            FB(*raiz);
260
                 aux = *raiz;
                                              296
                                                                        break;
261
                 *raiz = (*raiz) -> dir:
                                              297
                                                                    case -1:
262
                 liberarNO(aux);
                                              298
                                                                        avl_AuxFD(raiz);
263
            }else if((*raiz)->dir == NULL){
                                                                           break;
264
                 //Caso 2.2 - Possui apenas 299
                                                               }
                                                          }
                    uma subarvore esquerda 300
265
                 printf("Caso 2.2: Liberando 301
                                                      }
                                                      else{
                    %lf..\n",
                    (*raiz)->info.salario); 303
                                                           ok = removeRec(&(*raiz)->dir,
266
                                                              salario);
                 aux = *raiz;
                 *raiz = (*raiz)->esq;
267
                                              304
                                                           if(ok){
268
                liberarNO(aux);
                                              305
                                                               switch((*raiz)->fb){
```

```
306
                     case -1:
                                                              raiz->fb, nivel);
307
                     case 0:
308
                         //Acertando alturas 351 }
                             e Fatores de
                                              352
                             Balanceamento
                                              353 void imprime(AVL* raiz){
                             dos NOs afetados354
                                                      if(raiz == NULL) return;
309
                         (*raiz) -> alt = -1; 355
                                                      if(estaVazia(raiz)){
310
                         (*raiz) -> alt =
                                              356
                                                          printf("Arvore Vazia!\n");
                             altura(*raiz);
                                              357
                                                          return;
311
                         (*raiz) -> fb =
                                              358
                             FB(*raiz);
                                              359
                                                      //printf("\nEm Ordem: [INFO, FB,
312
                         break;
                                                          NIVEL] \setminus n");
313
                     case +1:
                                              360
                                                      printf("\nEm Ordem: [SALARIO, NOME,
                         avl_AuxFE(raiz);
314
                                                          ANO DA CONTRATACAO, FB, NIVEL,
                             break;
                                                          altura]\n");
315
                }
                                              361
                                                      em_ordem(*raiz, 0);
316
            }
                                              362
                                                      //printf("\nPre Ordem: ");
                                                          pre_ordem(*raiz, 0);
317
        }
                                                      //printf("\nPos Ordem: ");
                                              363
318
        return ok;
319 }
                                                          pos_ordem(*raiz, 0);
320
                                              364
                                                      printf("\n");
321 int removeElem(AVL* raiz, double
                                              365 }
       salario){
                                              366
322
        if(pesquisa(raiz, salario) == 0){
                                              367 /* Funcao para esperar resposta do
323
            printf("Funcionario
                                                      usuario e depois limpar*/
                inexistente!\n");
                                              368 void aguardaLimpa(){
324
            return 0;
                                              369
                                                      getchar();
325
        }
                                              370
                                                      printf("\n\nAperte qualquer tecla
326
        return removeRec(raiz, salario);
                                                          para continuar\n");
327 }
                                              371
                                                      getchar();
328
                                              372
                                                      system("clear");
                                              373 }
329 void em_ordem(NO* raiz, int nivel){
        if(raiz != NULL){
                                              374
330
331
            em_ordem(raiz->esq, nivel+1);
                                              375 Funcionario maior(AVL* raiz){
332
            printf("[%.21f, %s, %d, %d, %d, 376
                                                      Funcionario funcionarioMaior = {"",
                %d] ", raiz->info.salario,
                                                          0.0.0}:
                raiz->info.nome,
                                              377
                                                      if ((*raiz) == NULL)
                raiz->info.anoContratacao,
                                              378
                                                          return funcionarioMaior;
                raiz->fb, nivel, raiz->alt);379
333
            em_ordem(raiz->dir, nivel+1);
                                              380
                                                      NO* aux = (*raiz);
334
        }
                                              381
                                                      while(aux->dir != NULL)
335 }
                                              382
                                                          aux = aux -> dir:
336
                                              383
337 void pre_ordem(NO* raiz, int nivel){
                                                      funcionarioMaior.salario =
                                              384
        if(raiz != NULL){
                                                          aux->info.salario;
338
            printf("[%lf, %d, %d] ",
                                                      funcionarioMaior.anoContratacao =
339
                                              385
                raiz->info.salario,
                                                          aux->info.anoContratacao:
                raiz->fb, nivel);
                                              386
                                                      strcpy(funcionarioMaior.nome,
340
            pre_ordem(raiz->esq, nivel+1);
                                                          aux->info.nome):
341
            pre_ordem(raiz->dir, nivel+1);
                                             387
342
        }
                                              388
                                                      return funcionarioMaior;
343 }
                                              389 }
344
                                              390 Funcionario menor(AVL* raiz){
345 void pos_ordem(NO* raiz, int nivel){
                                                      Funcionario funcionarioMenor = {"",
                                              391
        if(raiz != NULL){
                                                          0.0, 0};
347
            pos_ordem(raiz->esq, nivel+1); 392
                                                      if ((*raiz) == NULL) {
348
            pos_ordem(raiz->dir, nivel+1); 393
            printf("[%lf, %d, %d] ",
                                              394
349
                                                          return funcionarioMenor;
                raiz->info.salario,
                                              395
```

```
396
                                                         aux->info.anoContratacao;
397
        NO* aux = (*raiz);
                                             404
                                                     strcpy(funcionarioMenor.nome,
398
        while (aux->esq != NULL) {
                                                         aux->info.nome);
399
            aux = aux -> esq;
                                             405
400
                                             406
                                                     return funcionarioMenor;
401
                                             407 }
402
        funcionarioMenor.salario =
                                                          codigos/questao12/questao12.c
            aux->info.salario;
403
        funcionarioMenor.anoContratacao =
 1 #include <stdio.h>
                                                                          foi criada!\n");
 2 #include <stdlib.h>
                                              30
 3 #include "questao12.h"
                                              31
                                                                  aguardaLimpa();
                                              32
 4 #include <string.h>
                                                                  break;
                                              33
 6 int main() {
                                              34
                                                              case 2:
                                                                  if (avl == NULL) {
        int *cont =
                                              35
            (int*)malloc(sizeof(int));
                                              36
                                                                      printf("Crie a
 8
        int escolha, ano_contratacao, busca;
                                                                          arvore AVL antes
 9
        double salario;
                                                                          de inserir um
 10
        char* nome = (char*)malloc(30 *
                                                                          funcionario!\n");
           sizeof(char));
                                              37
                                                                  } else {
 11
        AVL avl = NULL;
                                              38
                                                                       printf("Digite o
12
                                                                          salario, o nome
13
                                                                          e o ano de
        do {
14
            printf("O que deseja fazer?\n1
                                                                          contratacao do
                - Criar AVL\n2 - Inserir um
                                                                          Funcionario que
                salario do funcionario\n"
                                                                          deseja inserir:
15
                   "3 - Buscar um
                                                                          ");
                       funcionario\n4 -
                                                                       scanf("%lf",
                                              39
                       Remover um
                                                                          &salario);
                       funcionario\n5 -
                                              40
                                                                       getchar();
                       Imprimir a AVL em
                                                                       fgets (nome, 30,
                                              41
                       ordem"
                                                                          stdin);
 16
                   "\n6 - Imprimir as
                                              42
                                                                       nome[strcspn(nome,
                       informacoes do
                                                                          "\n")] = '\0';
                       Funcionario com o
                                                                       scanf("%d",
                       maior salario\n"
                                                                          &ano_contratacao);
                   "7 - Imprimir as
17
                                              44
                       informacoes do
                                              45
                                                                       insereElem(avl,
                       Funcionario com o
                                                                          salario, nome,
                       menor salario\n8 -
                                                                          ano_contratacao);
                       Destruir a AVL\n9 -
                                              46
                                                                       aguardaLimpa();
                                                                  }
                       Sair\n");
                                              47
18
            scanf("%d", &escolha);
                                              48
                                                                  break;
 19
                                              49
 20
            switch (escolha) {
                                                              case 3:
                                              50
 21
                case 9:
                                              51
                                                                  if (avl == NULL) {
 22
                    break;
                                              52
                                                                       printf("Crie a
 23
                                                                          arvore AVL antes
24
                case 1:
                                                                          de buscar um
                    if (avl == NULL) {
                                                                          funcionario!\n");
 25
26
                         avl = criaAVL();
                                                                  } else {
                                              53
27
                         printf("Arvore
                                                                      printf("Digite o
                                              54
                            criada!\n");
                                                                          salario do
 28
                    } else {
                                                                          funcionario que
 29
                         printf("A arvore ja
                                                                          deseja
```

```
consultar: ");
                                               90
                                                                       printf("0
55
                         scanf("%lf",
                                                                           funcionario de
                            &salario);
                                                                           maior salario
56
                         busca =
                                                                           eh:%s\nSeu
                                                                           salario eh de
                            pesquisa(avl,
                                                                           %.21f\n"
                            salario);
57
                         if (busca == 1)
                                               91
                                                                        "Ele entrou no ano
                                                                           %d\n",
58
                             printf("0
                                 funcionario
                                                                           func.nome,func.salario,func
                                 esta na
                                               92
                                                                        aguardaLimpa();
                                 arvore!\n"); 93
                                                                   }
59
                         else
                                               94
                                                                   break;
                             printf("0
60
                                               95
                                 funcionario 96
                                                               case 7:
                                 nao esta na 97
                                                                   if (avl == NULL) {
                                 arvore!\n"); 98
                                                                        printf("Crie a
61
                                                                           arvore AVL antes
                         aguardaLimpa();
                    }
62
                                                                           de imprimir!\n");
                                               99
                                                                   } else {
63
                    break;
64
                                              100
                                                                        Funcionario func =
65
                case 4:
                                                                           menor(avl);
66
                    if (avl == NULL) {
                                                                        printf("0
                                              101
67
                         printf("Crie a
                                                                           funcionario de
                            arvore AVL antes
                                                                           menor salario
                            de remover um
                                                                           eh: %s\nSeu
                            funcionario!\n");
                                                                           salario eh de
68
                    } else {
                                                                           %.21f\n"
                        printf("Digite o
69
                                                                        "Ele entrou no ano
                            salario do
                                                                           %d".
                            funcionario que
                                                                           func.nome, func.salario, func
                            {\tt deseja\ remover:}\ 103
                                                                        aguardaLimpa();
                            ");
                                                                   }
                                              104
70
                         scanf("%lf",
                                              105
                                                                   break;
                            &salario);
                                              106
                         removeElem(avl,
                                              107
                                                               case 8:
71
                            salario);
                                              108
                                                                   if (avl != NULL) {
                         aguardaLimpa();
72
                                              109
                                                                        destroiAVL(avl);
73
                    }
                                              110
                                                                        printf("arvore
                                                                           destruida!\n");
74
                    break;
75
                                              111
                                                                   } else {
76
                case 5:
                                              112
                                                                        printf("A arvore ja
                    if (avl == NULL) {
77
                                                                           foi destruida ou
78
                         printf("Crie a
                                                                           ainda nao foi
                            arvore AVL antes
                                                                           criada!\n");
                                                                   }
                            de imprimir!\n")1;13
79
                    } else {
                                                                   aguardaLimpa();
                                              114
80
                         imprime(avl);
                                              115
                                                                   break;
81
                         aguardaLimpa();
                                              116
82
                                              117
                                                               default:
83
                    break;
                                              118
                                                                   printf("\nOpcao
84
                                                                       invalida!\n\n");
85
                case 6:
                                              119
                                                                   break;
                    if (avl == NULL) {
86
                                              120
                                                          }
87
                         printf("Crie a
                                              121
                                                      } while (escolha != 9);
                            arvore AVL antes122
                            de imprimir!\n")123
                                                      free(cont);
88
                    } else {
                                                      free(nome);
                                              124
89
                         Funcionario func = 125
                            maior(avl);
                                              126
                                                      return 0;
```

codigos/questao12/main.c

Saída

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um salario do funcionario

3 - Buscar um funcionario

4 - Remover um funcionario

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior s.

7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor s.

8 - Destruir a AVL

9 - Sair

1 Årvore criada!
```

Figura 10: Questão 2.1 - Cria árvore

```
0 que deseja fazer?
1 - Criar AVL
2 - Inserir um salario do funcionario
3 - Buscar um funcionario
4 - Remover um funcionario
5 - Imprimir a AVL em ordem
6 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario
7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor salario
8 - Destruir a AVL
9 - Salr
2
Digite o salario, o nome e o ano de contratação do Funcionário que deseja inserir: 400.00
BELTRAMO
2023
```

Figura 12: Questão 2.1 - Insere elemento

```
0 que deseja fazer?
1 · Criar AVI.
2 · Inserir um salario do funcionario
3 · Buscar um funcionario
4 · Benover um funcionario
5 · Imprimir a AVI. em ordem
6 · Imprimir a AVI. em ordem
7 · Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario
7 · Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor salario
8 · Destruir a AVI.
9 · Sair
5 · Sair
5 · Gordem: [SALARIO, NOME, ANO DA CONTRATACAO, FB, NIVEL, altura]
[400.00, BELTRANO, 2023, 0, 1, 1] [500.00, FULANO, 2019, 0, 0, 2] [900.00, CICLANO, 2020, 0, 1, 1]
```

Figura 14: Questão 2.1 - Imprime o Funcionário

```
O que deseja fazer?

1 - Criar Mizer?

2 - Inserir um salario do funcionario

3 - Buscar um funcionario

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario

7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor salario

8 - Destruria a AVL

9 - Sair

2

Digite o salario, o nome e o ano de contratação do Funcionário que deseja inserir: 500.00

FULANO

FULANO

2019
```

Figura 11: Questão 2.1 - Insere Elemento

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL
2 - Insert radiatro de funcionario
2 - Insert radiatro de funcionario
4 - Recover un funcionario
5 - Imprimir a AVL es orden
6 - Imprimir a AVL es orden
7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario
8 - Destruir a AVL
8 - Destruir a AVL
9 - Sair
2 - Digite o salario, o nome e o ano de contratação do Funcionário que deseja inserir: 908.00 CICLANO
2020
```

Figura 13: Questão 2.1 - Imprime árvore em ordem

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um salario do funcionario

3 - Buscar um funcionario

4 - Remover um funcionario

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario

7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor salario

8 - Destruir a AVL

9 - Sair

6

0 funcionario de maior salario eh:CICLANO

Seu salario eh de 900.00

Ele entrou no ano 2020
```

Figura 15: Questão 2.1 - Imprime o maior Funcionário

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um salario do funcionario

3 - Buscar um funcionario

4 - Remover um funcionario

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario

7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor salario

8 - Destruir a AVL

9 - Sair

7

O funcionario de menor salario eh:BELTRANO

Seu salario eh de 400.00

Ele entrou no ano 2023
```

Figura 16: Questão 2.1 - Imprime o menor Funcionário

```
0 que deseja fazer?
1 - Criar AVL
2 - Inserir um salario do funcionario
3 - Buscar um funcionario
4 - Remover um funcionario
5 - Imprimir a AVL em ordem
6 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario
7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor salario
8 - Destruir a AVL
9 - Sair
4
Digite o salario do funcionario que deseja remover: 500.00
Caso 3: Liberando 500.000000...
Caso 1: Liberando 500.000000...
```

Figura 17: Questão 2.1 - Remove Funcionário

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um salario do funcionario

3 - Buscar um funcionario

4 - Remover um funcionario

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario

7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor salario

8 - Destruir a AVL

9 - Sair

3

Digite o salario do funcionario que deseja consultar: 500.00

0 número não está na arvore!
```

Figura 18: Questão 2.1 - Busca Funcionário

```
O que deseja fazer?

1 - Criar AVL

2 - Inserir um salario do funcionario

3 - Buscar um funcionario

4 - Remover um funcionario

5 - Imprimir a AVL em ordem

6 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o maior salario

7 - Imprimir as informacoes do Funcionario com o menor salario

8 - Destruir a AVL

9 - Sair

8

Árvore destruida!
```

Figura 19: Questão 2.1 - Destroi árvore