

TP6 : Connexion aux bases de données depuis PHP

Objectifs :

- Utiliser l'outil PHPMyAdmin pour la création d'une base de données, la manipulation des tables et l'insertion des données.
- Accéder à une base de données à travers PDO.

Travail demandé :

1. Créer une base de données intitulée **tpphp**
2. Créer une table simple en SQL nommé **CARNET**, contient 5 colonnes :
 - **ID** : int(11) PRIMARY KEY, NOT NULL, AUTO INCREMENT
 - **NOM** : varchar(30), DEFAULT NULL
 - **PRENOM** : varchar(30), DEFAULT NULL
 - **NAISSANCE** : date, DEFAULT NULL
 - **VILLE** : varchar(30), DEFAULT NULL

Ou vous pouvez utiliser la requête SQL :

```
CREATE TABLE `tpphp`.`carnet` (`ID` INT(11) NOT NULL  
AUTO_INCREMENT , `NOM` VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL ,  
`PRENOM` VARCHAR(30) NULL DEFAULT NULL , `NAISSANCE` DATE NULL  
DEFAULT NULL , `VILLE` VARCHAR(30) NULL , PRIMARY KEY (`ID`))  
ENGINE = InnoDB;
```

3. Insérer à cette table des lignes de votre choix, par exemple :

INSERT INTO 'CARNET' VALUES

(1,'SMITH','JOHN','1980-12-17','ORLEANS'),
(2,'DURAND','EMILIO','1983-01-13','ORLEANS'),
(3,'GUDULE','FRANZ','1967-11-06','TOURS'),
(4,'ZAPATA','JEANNE','1986-10-22','BLOIS'),
(5,'JOURDAIN','NICOLAS','1983-07-03','DALLAS'),
(6,'DALTON','JOE','1989-05-15','TOURS');

On insère cette table dans MySQL en ligne de commande ou à l'aide de PHPMyAdmin. Puis, pour consulter cette table depuis PHP, on utilise le connecteur PDO qui offre une interface de connexion utilisable pour tous les SGBD (Systèmes de Gestion de Bases de Données) habituels comme MySQL, PostgreSQL, Oracle ou Microsoft SQL Server.

Connexion simple en PHP avec PDO :

```
<?php
require("connect.php");
$dsn="mysql:dbname=".BASE.";host=".SERVER;
try{
    $connexion = new PDO(dsn: $dsn,username: USER,password: PASSWD);
}
catch(PDOException $e){
    printf(format: "echec de la connexion");
    exit();
}
$sql = "SELECT * from CARNET";
if(!$connexion->query(query: $sql)) echo "problème d'accès";
else{
    foreach ($connexion->query(query: $sql)as $row)
        echo $row['PRENOM']. " ". $row['NOM']. " né(e) le ".$row['NAISSANCE']. "<br/>\n";
}
?>
```

Avec un fichier connect.php contenant les informations de connexion au serveur MySQL :

```
<?php
define(constant_name: 'USER',value: 'root');
define(constant_name: 'PASSWD',value: '');
define(constant_name: 'SERVER',value: 'localhost');
define(constant_name: 'BASE',value: 'tpphp');
?>
```

Questions :

- Améliorer l'affichage des résultats en utilisant une table HTML et un fichier CSS.

Exercice :

En veut modifier l'exercice 6 du TP5 :

- Les données du client récupérées à partir du formulaire seront enregistrés dans une base de données contenant une table CLIENT contenant 6 colonnes(CIN(id),nom, prénom, naissance, adresse et code postal).
- L’affichage des clients dans une table HTML sera d’après la table CLIENT.