

Fuel Protect Gasoline

Descripción

Combinación de aditivos sin cenizas automezclante, formulada según los avances más modernos de la tecnología de aditivos, combustibles y motores. Diseñada para satisfacer las exigencias y las condiciones de servicio de los motores actuales. Evita los problemas de corrosión en el sistema de combustible y previene así fallos de funcionamiento.



Propiedades

- absorbe y elimina el agua
- buena protección anticorrosiva
- probado en turbocompresores y catalizadores
- ecológico
- evita el congelamiento del carburador
- rentable

Datos técnicos

Base	additives, special carrier fluid
Color / Aspecto	clear, yellowish
Densidad a 15 °C	0,8 g/ml
Densidad a 20 °C	0,79 g/ml
Índice de refracción a 20 °C	1,38
Forma	liquid
Viscosidad a 40 °C	< 7 mm²/s
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina; en especial, para el uso de combustibles contaminados ligeramente con agua.

Aplicación

Adición al combustible en cada repostaje. 300 ml son suficientes para 60 l de combustible.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	8356
	D-E-P
5 l Bidón de plástico	2855
	D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.