

Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11



Descripción

Mezcla lista para usar a base de etilenglicol. El agente anticongelante no contiene aminas, nitritos ni fosfatos y, gracias a su paquete de inhibidores especial, ofrece una excelente protección contra la congelación, el óxido y el sobrecalentamiento. De este modo se consigue un funcionamiento seguro del vehículo durante todo el año.

Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- evita el congelamiento del sistema de refrigeración
- evita averías
- sin aminas, nitritos ni fosfatos
- listo para usar
- excelente protección contra sobrecalentamiento
- para intervalos de cambio prolongados (observar las prescripciones del fabricante)

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Datos técnicos

Color / Aspecto	bluegreen
Olor	characteristic
Punto de combustión	> 125 °C
Densidad a 20 °C	1,06 g/cm ³
Base	Ready Mix (50:50)
Anticongelante	up to - 40°C

Campos de aplicación

Apto para todos los sistemas de refrigeración y motores (también motores de aluminio) de turismos, vehículos industriales, autobuses y maquinaria agrícola y para motores y unidades estacionarios que requieran una protección del sistema refrigerante de esta calidad.

Aplicación

Limpiar el sistema de refrigeración con el limpiador para radiadores LIQUI MOLY (nº de art. 3320). A continuación, vaciar el sistema de refrigeración, enjuagarlo con abundante agua y llenarlo con Coolant

& Antifreeze Ready Mix RAF 11. Eliminación en conformidad con las normas locales. Intervalos de cambio según las prescripciones del fabricante. El Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11 puede mezclarse y es compatible con anticongelantes para radiadores con silicatos para la calidad de denominación VW G11 de la norma VW TL 774-C (Coolant & Antifreeze KFS 11 de LIQUI MOLY) y con anticongelantes originales sin silicatos conforme a la norma VW TL 774-D/F (Coolant & Antifreeze KFS 12+ de LIQUI MOLY o Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+).

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	20660 DE-EN
5 l Bidón de plástico	8809 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	8822 DE-EN-ES-IT-PT
200 l Barril de placa negra	8823 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.