

ACEITES PARA MOTORES DE ALTO DESEMPEÑO.



RENDIMIENTO DE
HASTA 45,000 Km
COD: 2323 - 1L
COD: 2324 - 5L

TOP TEC 4300 | 5W30

Ideal para vehículos diésel con filtro de partículas y para motores europeos a gasolina y vehículos a gas (GNC/GLP)

Especificaciones: ACEA C3, API SP, MB-Approval 226.52, MB-Approval 229.52, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, Renault RN 17
Homologaciones: Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Renault RN 0700*, Renault RN 0710*, Subaru, Suzuki, Toyota



RENDIMIENTO DE
HASTA 40,000 Km
COD: 9510 - 1L
COD: 9511 - 5L

TOP TEC 4100 | 5W40

Ideal para vehículos diésel con filtro de partículas, para motores europeos a gasolina y vehículos a gas (GNC/GLP)

Especificaciones: ACEA C3, API SN, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01
Homologaciones: BMW Longlife-04 (up to 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

ACEITES MINERALES PARA TODO TIPO DE MOTORES



RENDIMIENTO DE
HASTA 85,000 Km
COD: 9281 - 200L

GLOBAL TRUCK SHPD SAE 15W-40 (MEGUIN)

Revisar manual y/o homologación del fabricante.

Especificaciones: ACEA E9, API CK-4, API SN, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo vds-4.5
Homologaciones: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit, Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASON DH-2, MAN M 3575, MTU Typ 2.1



CÓDIGO 1449 - 205L
RENDIMIENTO DE
HASTA 12,000 Km

FORMULA SUPER 20W-50

Garantiza una lubricación segura en todas las condiciones de servicio.

Especificaciones: ACEA A3/B4, E2, Allison C4, API SL, MIL-L 2104 E
Homologaciones: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3



CÓDIGO 2132 - 5L
RENDIMIENTO DE
HASTA 12,000 Km

TOURING HIGH TECH 20W50

Aceite de motor universal para motores de gasolina y diésel.

Especificaciones: ACEA A3/B4, E7, API CH-4, API SL
Homologaciones: Mack E0-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3

ACEITE SINTÉTICO PARA CAJAS DE TRANSMISIÓN.



COD: 1414 - 1L

FULLY SYNTHETIC GEAR OIL SAE 75W-90

Aceite 100% sintético para cajas de cambio y diferenciales.

Excelente protección anticorrosiva y contra el desgaste.
Aprobaciones y especificaciones: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D



COD: 3640 - 1L

DUAL CLUTCH TRANSMISSION OIL

Aceite para cambios de doble embrague 8100

Para cambios de doble embrague de todo tipo. VW, Seat, Audi (DSG), Ford, Mercedes-Benz (DCT), BMW, Volvo, Chrysler PSA, MG Motor.



COD: 3651 - 1L

TOP TEC ATF 1100

Aceite de tecnología sintética para cambios automáticos.

Aprobaciones y especificaciones: Allison C4, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), DTFR 13C100, Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF Freigabenummer ZF004926, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 17C.



#ChecaTuManual

SINTÉTICO

Aceite base requerido*

*NOTA: Desde el año 2005, la gran mayoría de los fabricantes de motores, exigen la aplicación de Aceite Sintético para su correcto funcionamiento.

Toda la información, sobre
nuestros productos.

www.liqui-moly.com.mx

Llama a los teléfonos:

(55) 5598-2287 / 2288



@liquimolyzate



@liquimolymexico



/liquimolymexico

LIQUI MOLY

MOTOR OILS
& ADDITIVES
MADE IN GERMANY



LÍNEA DE ACEITES



MOLYGEN | NUEVA GENERACIÓN DE ACEITES PARA MOTOR



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 9047 - 1L
COD: 9952 - 5L
COD: 9044 - 60L

MOLYGEN | 5W30

Ideal para motores modernos de gasolina asiáticos y americanos.

Especificaciones: API SP, ILSAC GF-6A
Homologaciones: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota.



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 8576 - 1L
COD: 8536 - 5L
COD: 9056 - 60L

MOLYGEN | 5W40

Ideal para motores modernos de gasolina asiáticos y americanos.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SN.
Homologaciones: BMW Longlife-01 (up to 2018)*, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, GWM, HAVAL, MB 229.5, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00



RENDIMIENTO DE
HASTA 20,000 Km
COD: 9975 - 1L
COD: 9978 - 5L

MOLYGEN | 10W30

Ideal para motores modernos de gasolina asiáticos y americanos.

Especificaciones: API SP, ILSAC GF-6A
Homologaciones: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, GM, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 8541 - 1L
COD: 8542 - 5L
COD: 21268 - 60L
COD: 21123 - 205L

LEICHTLAUF HC7 5W30

Desarrollado para motores de gasolina modernos.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4
Homologaciones: API SN, BMW Longlife-98, Chrysler, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, MB 229.3, Nissan, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Subaru, Suzuki, Toyota, VW 502 00, VW 505 00



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 2308 - 1L
COD: 2309 - 5L

LEICHTLAUF HC7 5W40

Desarrollado para motores de gasolina modernos.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SN, BMW Longlife-98, MB-Approval 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00
Homologaciones: Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700, Renault RN 0710

ACEITES DISEÑADOS PARA EL USO DURANTE TODO EL AÑO



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 6738 - 1L
COD: 6739 - 5L

SPECIAL TEC AA 0W20

Ideal para intervalos largos de cambio de aceite.

Especificaciones: API SP, ILSAC GF-6A
Homologaciones: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 20792 - 1L
COD: 20793 - 5L

SPECIAL TEC AA 5W20

Ideal para intervalos largos de cambio de aceite.

Especificaciones: API SP, ILSAC GF-6A
Homologaciones: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 2447 - 1L
COD: 2448 - 5L

SPECIAL TEC AA 5W30

Cumple ampliamente las exigencias de los fabricantes.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SL, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, VW 502 00, VW 505 00
Homologaciones: Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025



RENDIMIENTO DE
HASTA 20,000 Km
COD: 9503 - 1L
COD: 9505 - 5L
COD: 1302 - 60L

SUPER LEICHTLAUF 10W40

Especialmente apropiado para vehículos con alto kilometraje.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SN, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00
Homologaciones: Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Wuling



RENDIMIENTO DE
HASTA 20,000 Km
COD: 2338 - 1L
COD: 2536 - 5L
COD: 2101 - 60L
COD: 2102 - 205L

LEICHTLAUF PERFORMANCE 10W40

Especialmente apropiado para vehículos con alto kilometraje.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B3, API SL
Homologaciones: MB 229.1

ACEITES PARA MOTORES EUROPEOS



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 8976 - 1L
COD: 8977 - 5L

SYNTHOIL LONGTIME 0W30

Prolonga la vida útil del motor, en condiciones normales o extremas.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SM
Homologaciones: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 9515 - 5L

SYNTHOIL ENERGY 0W40

Prolonga la vida útil del motor, en condiciones normales o extremas.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SN
Homologaciones: BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00



RENDIMIENTO DE
HASTA 35,000 Km
COD: 1855 - 1L
COD: 1856 - 5L

SYNTHOIL HIGH TECH 5W40

Prolonga la vida útil del motor, en condiciones normales o extremas.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SN
Homologaciones: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00



RENDIMIENTO DE
HASTA 30,000 Km
COD: 8908 - 1L
COD: 8909 - 5L

SYNTHOIL RACE TECH GT1 | 10W60

Prolonga la vida útil del motor, en condiciones normales o extremas.

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SN
Homologaciones: Fiat 9.55535-H3



RENDIMIENTO DE
HASTA 20,000 Km
COD: 2626 - 1L
COD: 2184 - 5L
COD: 1090 - 60L

MoS2 LEICHTLAUF 10W40

Único en el mundo, reduce la fricción y el desgaste hasta en un 50%, exclusivo de LIQUI MOLY

Especificaciones: ACEA A3, ACEA B4, API SL