

# Product information

## megol Motorenoel Global Truck SHPD SAE 15W-40



### Description

Aceite para motor diésel de alto rendimiento, homologado para intervalos de cambio de aceite prolongados según las recomendaciones de los fabricantes de vehículos comerciales. Cumple con los requisitos de los fabricantes globales de motores para vehículos comerciales y es apto principalmente para motores con normativas de emisiones Euro IV a Euro VI.

¡Siga las instrucciones del fabricante del vehículo!

### Especificaciones / Aprobaciones

ACEA E9, E11 • API CK-4 • API SN • Detroit Diesel DFS 93K222 • DTFR 15C100 • Mack EOS-4.5 • MTU Typ 2.1 • Renault Trucks RLD-3 • Volvo VDS-4.5

### Meguin recomienda este producto para vehículos o conjuntos que requieren las siguientes especificaciones o números de piezas originales:

ACEA E7 • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20086 • Deutz DQC III-10 LA • Ford WSS-M2C 171-F1 • JASO DH-2 • MAN M 3575 • MB 228.31

### Characteristic data

SAE class (engine oils)	15W-40 SAE J300
Density at 15 °C	0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosity at 40 °C	110,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Viscosity at 100 °C	14,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Viscosity at -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosity at -20 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscosity index	135 DIN ISO 2909
HTHS at 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pour point	-33 °C DIN ISO 3016
Evaporation loss (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Flash point	230 °C DIN ISO 2592
Total base number	9,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfate ash	<= 1,0 g/100g DIN 51575

### Characteristic data

Color number (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049
Oil base	Advanced Full Synthetic

### Available pack sizes

20 l Canister plastic	9276 DE-EN
60 l Black plate barrel	9278 DE-EN
200 l Black plate barrel	9281 DE-EN
1 l Bulk goods	9282 DE