

Descripción

Combinación de aditivos de gran eficacia para la limpieza rápida y económica de depósitos perjudiciales en el sistema de combustible de motores diésel. Ofrece una protección anticorrosión óptima e incrementa la inflamabilidad.



Propiedades

- elimina incrustaciones en todo el sistema de combustible
- asegura una combustión óptima
- ahorra combustible y reduce las emisiones de contaminantes
- limpia el sistema de combustible
- rápida y fácil solución de problemas
- reduce el enturbiamiento por humo
- minimiza el desgaste
- buena protección anticorrosiva
- elevada rentabilidad
- potencia del motor óptima
- proceso de encendido mejorado
- aumenta la seguridad de marcha
- elimina el golpeteo de los inyectores

Envases disponibles

500 ml Lata de chapa	5156 D-GB-I-E-P
60 l Bidón de chapa	5159 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Base	additive, carrier fluid
Color / Aspecto	light brown, clear
Densidad a 15 °C	0,869 g/cm ³
Punto de combustión	63 °C
Viscosidad a 40 °C	< 7,0 mm ² /s
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación

Para todos los vehículos diésel, también con inyección Common Rail y tecnología de bomba-inyector.

Aplicación

Adición directa al depósito de combustible. Uso preventivo en todas las inspecciones, tras reparaciones en el sistema de combustible, para solucionar problemas determinados o después de cada limpieza con JetClean. Para la resolución de problemas recomendamos añadir el producto al combustible aproximadamente cada 2.000 km al repostar. El contenido de la lata es suficiente para 70 l de combustible como máximo.

Envases disponibles

500 ml Lata de chapa	1797 D-NL-F-GR-ARAB
----------------------	------------------------