

Información del producto

Spray lubricante adherente

PI 32/07/11/2022



Descripción

Spray lubricante adherente es un lubricante compuesto sintético de alta calidad, termoestable y extremadamente adherente y resistente al centrifugado. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda una película lubricante blanda de gran poder adherente.

Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- buena capacidad de fluencia
- máxima capacidad de absorción de presión
- alto poder adherente
- con efecto de larga duración
- buena resistencia al agua
- excelente resistencia a la temperatura

Datos técnicos

Base	synthetic oil, mixed polymers
Color / Aspecto	pale yellow
Margen de temperaturas de uso	-30 - +180, intermittent to +200 °C
Gas combustible	propane, butane
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación

Para la lubricación preventiva y a intervalos de piezas del automóvil como bisagras, articulaciones, varillajes, palancas de cambio o cintas de retención de la puerta.

Aplicación

Rociar la cantidad adecuada de Spray lubricante adherente sobre las piezas que se deban tratar, previamente limpiadas.

Observar las prescripciones pertinentes de los fabricantes de vehículos.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	2518
	D-GB-I-E-P
400 ml Lata de aerosol	2664
	D-PL-H-RO-TR
400 ml Lata de aerosol	2842
	GB-DK-FIN-N-S

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 4084
D-F-NL

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

