

Viscoplus for Oil

Descripción

Aditivo de alto rendimiento moderno y monofuncional para estabilizar la viscosidad de aceites de motor. Viscoplus for Oil ofrece una excelente protección frente a las pérdidas debidas al cizallamiento mecánico, y por tanto permanente, del aceite incluso en las condiciones de servicio más duras e impide que el aceite del motor se diluya cuando los arranques en frío se repiten con frecuencia.

Propiedades

- estabiliza la disminución de viscosidad
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- totalmente compatible con aceites minerales y sintéticos
- reduce los ruidos del motor
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- reduce el consumo de aceite
- mejora la hermetización móvil entre pistón y cilindro
- disminuye el desgaste

Datos técnicos

Color / Aspecto	orange clear
Densidad a 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	299,6 mm ² /s ASTM D7042
Punto de combustión	120 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-15 °C DIN ISO 3016
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina y diésel de turismos y vehículos industriales nuevos y usados.

Nota

No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.

Aplicación

El contenido del envase (300 ml) es suficiente para 5 l de aceite de motor. Tras añadir al aceite de motor, poner el motor en marcha para calentarlo. Se puede añadir en cualquier momento.



Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 2502
D-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Envases disponibles