

Aditivo hidro piñón

Descripción

Aceite de alto rendimiento para amortiguar el ruido de taqués hidráulicos sucios y adheridos. Limpia orificios de aceite y canales en el circuito de aceite y garantiza que vuelvan a funcionar a la perfección. Mejora la función del tensor de la correa de distribución lleno de presión de aceite, lo que puede reducir los ruidos de la correa de distribución.



Propiedades

- amortigua ruidos de émbolos hidráulicos
- limpia los orificios de válvulas
- mejora las propiedades lubricantes del aceite
- probado en turbocompresores y catalizadores

Datos técnicos

Color / Aspecto	orange, klar
Densidad a 20 °C	0,887 g/cm ³ DIN 51757
Forma	liquid
Olor	characteristic
Viscosidad a 20 °C	1100 mPas

Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina y diésel. Apto para mezclar con todos los aceites del motor de uso corriente.

Nota

No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.

Aplicación

El contenido del envase (300 ml) es suficiente para hasta 6 l de aceite de motor. Se puede añadir en cualquier momento. Después de añadir el producto, poner en marcha el vehículo hasta que se caliente el motor. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, utilizar el aditivo cada vez que se cambie el aceite.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 8354
D-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.