

## Limpiador de inyección

### Descripción

Combinación de agentes limpiadores y protectores de alta eficacia. Su fórmula se basa en los más modernos avances técnicos en materia de aditivos y combustibles. Cumple las exigencias de los motores, los productos de servicio y las condiciones de servicio actuales. Indicado para todos los sistemas de inyección de gasolina, como sistemas K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronic y similares.

### Propiedades

- elimina coquización en las válvulas de admisión y en la cámara de combustión
- asegura un menor consumo de combustible
- dosificación óptima
- reduce la emisión de contaminantes
- limpia el sistema de inyección
- probado en turbocompresores y catalizadores
- rentabilidad gracias a la exacta dosificación

### Datos técnicos

Olor	characteristic
Color / Aspecto	yellow
Forma	liquid
Punto de combustión	63 °C
Densidad a 15 °C	0,806 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 40 °C	2 mm <sup>2</sup> /s

### Campos de aplicación

Para eliminar problemas como dificultades de arranque, un funcionamiento irregular en ralentí, una toma de gas deficiente, pérdidas de potencia, las sacudidas del motor a bajas revoluciones y los valores negativos de gases de escape causados por suciedad en los sistemas de inyección de gasolina. Cuando vuelvan a aparecer los problemas, repetir el tratamiento. Apto para todos los sistemas de inyección de gasolina. Probado en turbocompresores y catalizadores.

### Aplicación

300 ml son suficientes para 70 l de combustible. Eficaz durante un período prolongado de 2.000 km. Puede añadirse al combustible en cualquier momento, ya que la mezcla se realiza de forma autónoma.

### Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	2522
	D-E-P



### Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	2124
	D-GB-E
50 l Bidón de chapa	5113
	D-GB
195 l Bidón de chapa	4036
	D-GB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**