

SOURCE FILE MANI120211/QRPGLESRC
MEMBER FFREE15

SEQNBR*	...	1	...	2	...	3	...	4	...	5	...	6	...	7	...	8	...	9	...	0		
100		**FREE																			10/29/24	
101		Ctl-Opt		Option		(*NoDebugIo:		*SrcStmt);													10/30/24	
102		Dcl-F		Seq1		Disk		Keyed		Usage		(*Input);									10/30/24	
103		Dcl-Ds		SeqRecKeys		LikeRec		(SeqRec1:		*Key);											10/30/24	
200		SeqRecKeys		.empno		=		120;													10/30/24	
400		//		the		*KEY		data		structure		is		used		as		the		search	argument	10/30/24
500		//		for		CHAIN															10/30/24	
600		chain		%kds		(SeqRecKeys)		SeqRec1;													10/30/24	
700		If		%Found		(Seq1);															10/30/24	
800		Dsply		'Record		Found';															10/30/24	
801		Dsply		Empname1;																	10/30/24	
900		Else;																			10/30/24	
1000		Dsply		'Record		Not		Found';													10/30/24	
1100		EndIf;																			10/30/24	
1200		*InLr		=		*On;															10/30/24	

* * * * E N D O F S O U R C E * * * *