

SOURCE FILE MANI120211/QRPGLESRC
MEMBER READJSONA1

```
SEQNBR*...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9 ...+... 0
100 **FREE
200      Ctl-Opt DftActGrp(*No) ActGrp(*New);                                12/02/23
300      Dcl-Ds address   Qualified;                                         12/04/23
400          postal varchar(10);                                             12/04/23
500      End-Ds;
600      Dcl-Ds address2 Qualified;                                           12/04/23
700          postal_code varchar(10);                                         12/04/23
800      End-Ds;                                                             12/04/23
900      Dcl-S myJson      varCHAR(80) INZ;                                   12/04/23
1000     //                                                                    12/04/23
1100     myjson = '{ "Postal": "53201-1234" }';                               12/04/23
1200     // The following code will fail because "Postal" is not all lowercase. 12/04/23
1300     // DATA-INTO address %DATA(myjson)%PARSER('YAJLINTO');             12/04/23
1400     //It can be fixed by using case=any or case=convert. This works:     12/04/23
1500         data-into address  %DATA(myJSON:'case=convert') %PARSER('YAJLINTO'); 12/04/23
1600         Dsply address.postal;                                             12/04/23
1700     //case=convert works when the document has a field that isn't a valid RPG variable name 12/04/23
1800     myjson = '{ "Postal Code": "53201-1234" }';                         12/04/23
1900     data-into address2 %DATA(myJSON:'case=convert') %PARSER('YAJLINTO'); 12/04/23
2000                                           12/04/23
2100     Dsply address2.postal_code;                                           12/04/23
2200
2300     *InLr = *On;
```

* * * * E N D O F S O U R C E * * * *