

CSS TEXTO			
Propiedad	Descripción	Posibles valores	Valor por defecto
font-family	Tipo de letra	Nombre fuente (Times New Roman, Courier new...)   genérico (serif, sans-serif, monospace...) font-family: Times New Roman, Arial, sans-serif;	Depende del navegador
font-size	Tamaño de letra	xx-small   x-small   small   medium   large   x-large   xx-large   px   em   % font-size: 14px;	medium (16px=1em)
font-weight	Grosor	normal   bold   valor font-weight: bold;	normal
font-style	Estilo	normal   italic font-style: italic;	normal
text-align	Alineación horizontal	center   left   right   justify text-align: center;	left
vertical-align	Alineación vertical	baseline   text-top   top   middle   text-bottom   bottom   px   %   sub   super vertical-align: text-top;	baseline
text-decoration	Decoración	none   underline   overline   line-through text-decoration: underline;	none
text-transform	Capitalización de letras	none   uppercase   lowercase   capitalize text-transform: uppercase;	none
text-indent	Sangría 1ª línea párrafo	px   pt   cm   em   % text-indent: 2cm;	0
letter-spacing	Espaciado entre letras	normal   px   pt   cm   em letter-spacing: 5px;	normal
word-spacing	Espaciado entre palabras	normal   px   pt   cm   em word-spacing: 5px;	normal (0.25em)
line-height	Alto de líneas	normal   px   %   valor line-height: 150%;	normal
direction	Dirección del texto	ltr   rtl direction: rtl;	rtl
text-shadow	Sombreado del texto	none   h-shadow v-shadow blur-radius color text-shadow: 2px 2px 8px #FF00FF;	none
color	Color del texto	nombreColor   #valorHexadecimal   rgb(r,g,b) color: blue;   color:#0000FF;   color:rgb(0,0,255);	No especificado
Pseudo-elementos	Descripción		Ejemplos
:first-line	Se aplica a la primera línea de un texto		p:first-line { font-size: 20px; }
:first-letter	Se aplica a la primera letra de un texto		p:first-letter { font-size: 20px; color:grey; }

## CSS ENLACES

Pseudo-clases	Descripción	Ejemplo
<b>:link</b>	Se aplica a los enlaces nunca visitados	<code>a:link { color: black; }</code>
<b>:visited</b>	Se aplica a los enlaces visitados al menos una vez	<code>a:visited { color: blue; }</code>
<b>:hover (*)</b>	Se aplica al situar el ratón encima del enlace, sin hacer clic	<code>a:hover { color: green; }</code>
<b>:active (*)</b>	Se aplica mientras se presiona el botón izquierdo del ratón sobre el enlace	<code>a:active { color: red; }</code>
<b>:focus (*)</b>	Se aplica cuando el enlace tiene el foco	<code>a:focus { background-color: yellow; }</code>

(\*) Son válidos también para otros elementos HTML, no sólo enlaces

**Nota:** `a:hover` tiene que estar definido después que `a:link` y `a:visited` para ser efectivo. `a:active` tiene que ir después de `a:hover`

## CSS LISTAS

Propiedad	Descripción	Posibles valores
<b>list-style-type</b>	Especifica el tipo de marcador de listado	For ul: none   circle   square   disc For ol: none   upper-roman   lower-roman   upper-alpha   lower-alpha   decimal <code>list-style-type: square;</code>
<b>list-style-image</b>	Especifica una imagen como marcador de listado	none   url <code>list-style-image: url(/mylmg.png);</code>

## CSS TABLAS

Pseudo-clases	Descripción	Ejemplo
<b>:nth-child(even   odd) (*)</b>	Afecta a las filas (tr)   columnas (td), pares   impares. Útil para hacer tablas ralladas.	<code>tr:nth-child(even) { background-color: #999999; }</code> <code>tr:nth-child(odd) { background-color: #f2f2f2; }</code>
<b>:nth-child(n) (*)</b>	Afecta al enésimo hijo.	<code>tr:nth-child { background-color: #999999; }</code>
<b>:first-child (*)</b>	Afecta al primer hijo	<code>tr:first-child { background-color: #999999; }</code>
<b>:last-child (*)</b>	Afecta al último hijo	<code>tr:last-child { background-color: #999999; }</code>

(\*) Son válidos también para otros elementos HTML, no sólo tablas

## CSS FORMULARIOS

Selector de atributos	Descripción	Ejemplo
<b>input[type="text"]</b> <b>input[type="password"]</b> <b>input[type="radio"]</b> <b>input[type="checkbox"]</b> <b>input[type="submit"]</b> <b>input[type="button"]</b> <b>input[type="reset"]</b> ...	Afecta a todas las etiquetas input del tipo especificado	<pre>input[type=text] {   width: 130px;   border: 2px solid #ccc;   border-radius: 4px;   font-size: 16px;   padding: 10px; }</pre>
Pseudo-clases	Descripción	Ejemplo
<b>:checked</b> <b>:disabled</b> <b>:enabled</b> <b>:required</b> <b>:optional</b> <b>:read-only</b> <b>:read-write</b>	Afecta a los que están chequeados (tipos radio y checkbox) Afecta a los que están deshabilitados (atributo disabled) Afecta a los que están habilitados (no disabled) Afecta a los que son obligatorios (atributo required) Afecta a los que son opcionales (no required) Afecta a los que son de sólo lectura (atributo readonly) Afecta a los que no son de sólo lectura (no readonly)	<pre>input:checked {...} input:disabled {...} input:enabled {...} input:required {...} input:optional {...} input:read-only {...} input:read-write {...}</pre>