Activité 2 : le protocole NMEA

Les différents composants d'un appareil électronique (ex : un téléphone mobile) communiquent par des protocoles normalisés.

Ainsi, les puces GPS qui effectuent les calculs de positionnement envoient leurs résultats présentés suivant une trame normalisée : **la trame NMEA 0183**. Le développeur d'une application (par exemple : la galerie photo, un jeu de capture de Pokémons...) souhaitant utiliser la position de l'utilisateur sait qu'il pourra exploiter cette trame pour en déduire les renseignements sur la position.

A) Les informations contenus dans la trame NMEA 0183 :

La trame se présente comme une suite de données séparées par des virgules, en voici un exemple :

\$GPGGA,064036.289,4836.5375,N,00740.9373,E,1,04,3.2,200.2,M,,,,0000*0E

Et voici le détails des données sur lesquelles elle apporte des informations :

\$GPGGA: Type de trame (les deux premières lettres indiquent le système de satellite utilisé)

064036.289 : Trame envoyée à 06h 40m 36,289s (heure UTC)

4836.5375, N : Latitude Nord : 48°36.5375' (DM : degré et minute)

00740.9373,E: Longitude Est: 7°40.9373'(DM:degré et minute)

1 : Type de positionnement (le 1 est un positionnement GPS)

04 : Nombre de satellites utilisés pour calculer les coordonnées

3.2 : Précision horizontale ou HDOP (Horizontal dilution of precision)

200.2,M: Altitude 200,2, en mètres

"",0000 : D'autres informations peuvent être inscrites dans ces champs

*0E : Somme de contrôle de parité, un simple XOR sur les caractères entre \$ et *3

Exercice:

Compléter le tableau suivant en indiquant les informations apportées par les deux trames suivantes :

Trame	\$GPGGA,123519,4807.038,N, 01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M, 46.9,M,, *42	\$GPGGA,143548.000,4921.4456, N,00315.0012,E,1,07,1.3,73.4,M, 47.3,M,,0000*6F
Système de satellite	GPS	GPS
altitude	545,4 m	73,4 m
longitude	Est 11° 31,324 mn	Est 3°15,0012mn
latitude	Nord 48° 7,0.38mn	Nord 49° 21,4456 mn
Heure d'envoi	12h 35 mn 19s	14h 35 mn 48s
Lieu géographique	Munich	Saconin-et-breuil

<u>Documents</u>: préfixe utilisés pour les systèmes de satellites

BD ou GB - Beidou (système chinois)

GA - Galileo (système européen)

GP - GPS (système américain)

GL – GLONASS (système russe)

Détermination du lieu géographique :

Vous pouvez utiliser des applications de cartes en ligne comme openstreetmap, il faut cependant convertir les latitudes et les longitudes en degré (elles sont en degré minutes pour l'instant...).

```
1 degré = 60 minutes
```

exemple: 20 minutes correspondent à: 20/60=0,33°

Conversions:

B) Décodage d'une trame NMEA à l'aide d'un programme :

Le programme ci-dessous permet de créer une liste de données à partir d'une trame NMEA puis d'en extraire une donnée particulière : la longitude.

Il se trouve dans les dossiers de partage de la classe (decodage_nmea.py) : ouvrez-le et vérifier son fonctionnement.

```
trame="$GPGGA,064036.289,4836.5375,N,00740.9373,E,1,04,3.2,200.2,M,,,,0000*0E"
#donne un nom à la trame
données= trame.split(",")
#forme une liste à partir des caractères séparés par des virgules
satellite= données[0]
#on appelle satellite l'élément 0 de la liste
heure= données[1]

latitude = données[2:3]
#on appelle latitude les éléments de la liste compris entre 2 et 3
longitude = données[4:5]

print(longitude)
Questions:
```

1) Compléter ci-dessus en écrivant le rôle des instructions lorsqu'elles ne sont pas indiquées.

Heure= données[1] signifie « on appelle heure l'élément 1 de la liste » Print(longitude) signifie afficher la longitude

2) Modifier le programme pour qu'il affiche les informations concernant la latitude. Réécrire ci-dessous la ligne modifiée :

Il faut écrire latitude à la place de longitude : print(latitude)

3) Modifier le programme pour qu'il affiche la valeur de l'altitude. Réécrire ci-dessous les lignes ajoutées ou modifiées :

```
Il faut ajouter une ligne : altitude= données[9]
Puis : print(altitude)
```

Puis. print(annude)

Autre possibilité : print(données[9])