

1. Создание инвойса

Эндпоинт для создания инвойса со стороны мерчанта. Возвращает `invoice_id` , по которому далее формируется QR-код и отслеживается статус оплаты.

URL: `{jetQrUrlAddress}/api/v1/merchant/invoice` **HTTP метод:** `POST`

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
<code>merchant_id</code>	string	да	Идентификатор продавца в системе JetQR
<code>store_id</code>	string	да	Идентификатор магазина
<code>terminal_id</code>	string	да	Идентификатор терминала (рабочего места кассира)
<code>mis_terminal_id</code>	string	да	Идентификатор терминала на стороне мерчанта (MIS)
<code>mis_payment_id</code>	string	да	Идентификатор платежа на стороне мерчанта
<code>mis_amount</code>	decimal	да	Сумма к оплате
<code>mis_payment_time</code>	datetime	нет	Время формирования платежа на стороне мерчанта (ISO 8601)

Пример запроса

POST `/api/v1/merchant/invoice`
X-API-Key: `{your_api_key}`
Content-Type: `application/json`

```
{
  "merchant_id": "M001",
  "store_id": "S001",
  "terminal_id": "T001",
  "mis_terminal_id": "MIS-T-001",
  "mis_payment_id": "PAY-1234567",
  "mis_amount": 150.50,
  "mis_payment_time": "2026-05-20T09:20:00"
}
```

Пример успешного ответа

```
{
  "type": "SUCCESS",
  "code": 200,
  "message": "Запрос успешно обработан",
  "invoice_id": "uhmy9f5j3",
  "created_at": "2026-05-20T09:20:01.123456"
}
```

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
type	string	Тип ответа (SUCCESS / FAILURE / ERROR)
code	int	Код ответа (см. таблицу кодов)
message	string	Описание ответа
invoice_id	string	Идентификатор созданного инвойса в JetQR. По нему формируется QR и опрашивается статус
created_at	datetime	Время создания инвойса в JetQR

Пример ошибочного ответа

```
{
  "type": "ERROR",
  "code": 117,
  "message": "Запрет пропуска обязательных параметров вызываемых методов"
}
```

2. Проверка статуса инвойса

Эндпоинт для опроса статуса оплаты. Мерчант должен периодически вызывать его до получения финального состояния.

URL: {jetQrUrlAddress}/api/v1/merchant/invoice?invoiceId={invoice_id} **HTTP метод:** GET

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
invoiceId	string	да	Идентификатор инвойса, полученный при создании

Пример запроса

```
GET /api/v1/merchant/invoice?invoiceId=uhmy9f5j3
X-Api-Key: {your_api_key}
```

Пример успешного ответа (инвойс оплачен)

```
{
  "type": "SUCCESS",
  "code": 200,
  "phone_number": "992927777777",
  "payment_method": "card_kortimilli",
  "mis_bank_code": 1,
  "amount_arrived": 150.50,
  "bank_name": "Alif Bank",
  "product_is_allowed": true
}
```

Параметры ответа

Параметр	Тип	Описание
type	string	Тип ответа
code	int	200 — оплачено, 202 — в процессе, 400 — ошибка
phone_number	string	Телефон плательщика
payment_method	string	Способ оплаты (wallet , card_kortimilli , card_other , installment)
mis_bank_code	int	Код банка-эквайера
amount_arrived	decimal	Зачисленная сумма
bank_name	string	Название банка-эквайера
product_is_allowed	bool	Признак разрешения товаров для оплаты

Коды статуса

Код	Описание
200	Инвойс успешно оплачен (финальное состояние)
202	Инвойс в процессе обработки — повторить опрос

3. Сценарий использования

1. Мерчант формирует платёж → `POST /api/v1/merchant/invoice` → получает `invoice_id`.
2. Клиент сканирует QR и оплачивает через банковское приложение.
3. Мерчант опрашивает `GET /api/v1/merchant/invoice?invoiceId={invoice_id}` до получения `code: 200` (оплачено) или `code: 400` (ошибка/таймаут).

Примечание. На данный момент push-уведомления (webhook/callback) о факте оплаты со стороны JetQR не отправляются. Получение статуса возможно только через polling.

4. Замечания

- `transaction_id` — внутренний идентификатор транзакции на стороне банка-эквайера. В текущей версии HTTP REST API для мерчанта он не возвращается.
- Все запросы возвращают HTTP `200`. Финальный результат определяется по полю `code` в теле ответа.
- Формат номера телефона: код страны + код оператора + номер без разделителей (пример: 992927777777)