El modelo de Cajas: es uno de los elementos básicos de CSS y por lo tanto su correcta interpretación resulta fundamental a la hora de lograr los resultados deseados en un diseño, por más simple que éste

MargenTodo elemento tiene cuatro lados: derecho, izquierdo, superior e inferior. La propiedad margin hace referencia a la distancia desde cada lado respecto al elemento colindante, o respecto a los bordes del documento.

Bordes con esquinas redondeadosEn este apartado vamos a explicar cómo realizar bordes redondeados con CSS3. Tenemos la propiedad border-radius, que permite definir bordes redondeados en las esquinas, especificando las medidas del radio que deben darse a la curva de las esquinas...

El atributo box-shadow se emplea para crear sombra a los elementos. Este requiere varios valores para especificar las características de la sombra, como difuminado, separación de la sombra y la propia caja o color. La sintaxis es:

box-shadow: <horizontal> <vertical> <difuminado> <color>

Las imágenes de bordes permiten utilizar imágenes en los bordes de los elementos. Las imágenes de bordes se introdujeron en CSS 3 y permiten ir más allá de los estilos clásicos de bordes.

Las imágenes de bordes permiten utilizar imágenes en los bordes de los elementos. Las imágenes de bordes se introdujeron en CSS 3 y permiten ir más allá de los estilos clásicos de bordes.



Cada uno de lo ocho trozos (descartando el trozo central) se utiliza en cada una de las ocho zonas correspondientes del borde. Como en otras propiedades en las que se pueden escribir de uno a cuatro valores:

- Si sólo se escribe un valor, este se aplica a los cuatro lados
- Si se escriben dos valores, el primero se aplica arriba y abajo y el segundo a derecha e izquierda
- Si se escriben tres valores, el primero se aplica arriba, el segundo a derecha e izquierda y el tercero abajo
- Si se escriben cuatro valores, el primero se aplica arriba, el segundo a la derecha, el tercero abajo y el cuarto a la izquierda
- fill:este valor hace que la parte central de la imagen se utilice para rellenar el



border-image-repeat: Permite indicar si se desea que se repita la imágen del borde haciendo un mosaico (valor repeat), que se estire (valor stretch) o que se redondee (valor



