



Notebook - Maratona de Programação

Heladito??

Contents

1	matematica	2
1.1	Arranjos	2
1.2	Primos	2
1.3	Eq Diofantinas	3
1.4	Modular	3
1.5	Funcoes Multiplicativas	3
1.6	Permutacoes	3
1.7	Mdc	3
2	conteudos	4
2.1	Permutation	4
2.2	Estudo	4
2.3	Primes	5
2.4	Mod	6
2.5	Phandfp	7
2.6	Fast Exp	7
2.7	Polinomy-add	8
2.8	Gcd	8
2.9	Fatorial	8
2.10	Sync	8
2.11	Polinomial-degree	8
2.12	Primes2	8
2.13	Mdc	9
2.14	Fatorization	9

1 matematica

1.1 Arranjos

```
#include <bits/stdc++.j>

#define ll long long;

ll A(ll n, ll p){
    if(n < p)
        return 0;

    ll res = 1;

    for(ll i = n; i > p; --i){
        res*=i;
    }

    return res;
}

//long long ós aguenta 10!
//maior N! ou A^B

ll dp(int k, int a, int b){
    if(a < 0 || b < 0)
        return 0;

    if(k == 0)
        return 1;

    if(st[k][a][b] != -1)
        return st[k][a][b];

    auto res = dp(k-1, a-1, b) + dp(k-1, a, b-1);

    st[k][a][b] = res;
    return res;
}
```

1.2 Primos

```
//(N ** fi de p) % p == 1 sempre
// sistema reduzido de íresduo é os diferentes restos que deixam (7 vai ter t
    =6) - pega todos os restos
// úmmeros coprimos - úmnero que mdc entre eles é 1
// coprimos de 6 = 1,4,5

// TEOREMA DE FERMAT
// a^p é congruente a a(mod p) - a é inteiro e p é primo
//

// TEOREMA DE EULER
// a^fi de m é congruente a 1 mod m
// ós de primo o fi é -1
// fatora em primo e sabe que é -1
```

```
// fi de qualquer valor é = fi de primo 1 * fi de primo 2

// Fatoracao em primos
#define ll long long

ll phi(){
}

ll fatp(int x){
    map<int, int> m;

    for(int i = 2; i * i < x; i++){
        while(x%i == 0){
            x/=i;
            m[i]++;
        }

    }

}

// verificar se é primo
bool is_p(int n){
    if(n < 2)
        return false;

    if(n == 2)
        return true;

    if(n%2 == 0)
        return false;

    for(int i = 3; i * i <= n; i+=2){
        if(n%i == 0)
            return false;
    }
    return true;
}

// crivo
vector<long, long> primes(ll N){
    bitset<MAX> sieve;
    vector<long long> ps{2};
    sieve.set();

    for(ll i = 3; i<=N; i+=2){
        if(sieve[i]){
            ps.push_back(i);
            for(ll j = i * i; j<=N; j+=2*i){
                sieve[j] = false;
            }
        }
    }
    return ps;
}
```

```
}
```

1.3 Eq Diofantinas

```
// x+y+z+w = 50
// 50 bolas entre as bolas
// 3 paus
//
// qtd bolas + qtd paus e dividir pra tirar a çãrepetio 53!
// 53!/50! * 3!
```

1.4 Modular

```
#define ll long long

int mod(int a, int m){
    return ((a%m) + m)%m;
}

ll add(){
}

ll mul(){
}
```

1.5 Funcoes Multiplicativas

```
#define ll long long

ll number_of_divisors(int n, const vector<int>& primes){
    auto fs = factorization(n, primes);
    ll res = 1;

    for(auto [p, k] : fs)
        res*=(k+1);

    return res;
}

ll sum_of_divisors(int n, const vector<int>& primes){
    auto fs = factorization(n, primes);
    ll res = 1;

    for(auto [p, k] : fs){
        ll pk = p;

        while(k--){
            pk *= p;
        }

        res *= (pk-1)/(p-1);
    }
    return res;
}
```

```
int phi(int n, const vector<int>& primes){
    if(n==1)
        return 1;

    auto fs = factorization(n, primes);
    auto res = n;

    for( auto [p, k] : fs){
        res /= p;
        res *= (p-1);
    }
    return res;
}
```

1.6 Permutacoes

```
#include <bits/stdc++.h>
#include <vector>
#define ll long long

template<typename T>
ll permutations(const vector<T>& A){
    map<T, int>hist;

    for(auto a: A)
        ++hist[a];

    ll res = factorial(A.size());

    for(auto [a, ni]: hist)
        res/= factorial(ni);

    return res;
}

int main(){
    vector<int> A {5, 3, 4, 1, 2};

    sort(A.begin(), A.end());

    do{
        for(size_t i = 0; i<A.size(); ++i){
            cout << A[i] << (i+1 == A.size() ? '\n' : ' ');
        }
        while (next_permutations(A.begin(), A.end()));
        return 0;
    }
}
```

1.7 Mdc

```
using ll = long long

ll gcd(ll a, ll b){
    return b ? gcd(b, a%b) : a;
}

ll ext_gcd(ll a, ll b, ll& x, ll& y){
```

```

if(~b){ // ~b é b==0
    x=1;
    y=0;
    return a;
}

long long x1, y1;
long long d = ext_gcd(b, a%b, x1, y1);

x = y1;
y = x1 - y1*(a/b);

return d;
}

ll lcm(ll a, ll b){
    return (a/gcd(a, b))*b;
}

```

2 conteudos

2.1 Permutation

```

#include <bits/stdc++.h>

int main()
{
    vector<int> A { 5, 3, 4, 1, 2 };

    sort(A.begin(), A.end());           // Primeira çãpermutao na ordem
    alexicografica

    do {
        for (size_t i = 0; i < A.size(); ++i)
            cout << A[i] << (i + 1 == A.size() ? '\n' : ' ');
    } while (next_permutation(A.begin(), A.end()));

    return 0;
}

template<typename T>
long long permutations(const vector<T>& A)
{
    map<T, int> hist;

    for (auto a : A)
        ++hist[a];

    long long res = factorial(A.size());

    for (auto [a, ni] : hist)
        res /= factorial(ni);

    return res;
}

```

2.2 Estudo

```

#include<bits/stdc++.h>
#include <cstdint>
#include <ios>

using namespace std;

using ll = long long;

ll fp(ll a, ll b){

    if ( not b)
        return 1;

    ll pr = fp(a, b/2);

    return ~b & 1 ? pr * pr : pr * pr * a;
}

ll ph(ll x){

    if ( x == 1)
        return 1;

    map<int, int> m;

    for ( int i = 2; i * i <= x; i++){
        while ( x % i == 0){
            x/=i;
            m[i]++;
        }

        if (x and x != 1)
            m[x]++;

    ll res = 1;
    for ( auto [primo, potencia ] : m)
        res *= (primo - 1) * fp(primo, potencia - 1);

    return res;
}

int main(){
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);

    cout << ph(400) << endl;
}

```

```
}
```

2.3 Primes

```
#include <bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
const int MAX { 10000001 };
```

```
bool is_prime(int n)
{
    if (n < 2)
        return false;

    for (int i = 2; i < n; ++i)
        if (n % i == 0)
            return false;

    return true;
}
```

```
bool is_prime2(int n)
{
    if (n < 2)
        return false;

    if (n == 2)
        return true;

    if (n % 2 == 0)
        return false;

    for (int i = 3; i < n; i += 2)
        if (n % i == 0)
            return false;

    return true;
}
```

```
bool is_prime3(int n)
{
    if (n < 2)
        return false;

    if (n == 2)
        return true;

    if (n % 2 == 0)
        return false;

    for (int i = 3; i * i <= n; i += 2)
        if (n % i == 0)
            return false;

    return true;
}
```

```
vector<int> primes(int N)
{
    vector<int> ps;

    for (int i = 2; i <= N; ++i)
        if (is_prime3(i))
            ps.push_back(i);

    return ps;
}

vector<int> primes2(int N) {
    vector<int> ps;
    bitset<MAX> sieve;           // MAX deve ser maior do que N
    sieve.set();                 // Todos ãso "potencialmente" primos
    sieve[1] = false;           // 1 ãno é primo

    for (int i = 2; i <= N; ++i) {
        if (sieve[i]) {         // i é primo
            ps.push_back(i);

            for (int j = 2 * i; j <= N; j += i)
                sieve[j] = false;
        }
    }

    return ps;
}

vector<int> primes3(int N)
{
    bitset<MAX> sieve;           // MAX deve ser maior do que N
    vector<int> ps { 2 };        // Os pares ãso tratados à parte
    sieve.set();                 // Todos ãso "potencialmente" primos

    for (int i = 3; i <= N; i += 2) { // Apenas ímpares ãso verificados agora
        if (sieve[i]) {         // i é primo
            ps.push_back(i);

            for (int j = 2 * i; j <= N; j += i)
                sieve[j] = false;
        }
    }

    return ps;
}

vector<long long> primes4(long long N)
{
    bitset<MAX> sieve;           // MAX deve ser maior do que N
    vector<long long> ps { 2 };  // Os pares ãso tratados à parte
    sieve.set();                 // Todos ãso "potencialmente" primos

    for (long long i = 3; i <= N; i += 2) { // Apenas ímpares ãso verificados
        agora                    // i é primo
        if (sieve[i]) {
            ps.push_back(i);
        }
    }
}
```

```

        for (long long j = i * i; j <= N; j += 2*i)    // úMltiplos ímpares
            sieve[j] = false;
    }
    return ps;
}

vector<long long> primes5(long long N)
{
    bitset<MAX> sieve;                // MAX deve ser maior do que N
    vector<long long> ps { 2, 3 };    // Pares e últiplos de 3 ão tratados à
    parte
    sieve.set();                     // Todos ão "potencialmente" primos

    // 0 incremento alterna entre saltos de 2 ou 4, evitando os últiplos de 3
    for (long long i = 5, step = 2; i <= N; i += step, step = 6 - step) {
        if (sieve[i]) {                // i é primo
            ps.push_back(i);

            for (long long j = i * i; j <= N; j += 2*i)    // úMltiplos ímpares
                sieve[j] = false;
        }
    }
    return ps;
}

int main()
{
    cout << "=== Testes de primalidade:\n\n";

    auto p = 999983;
    auto start = chrono::system_clock::now();
    auto ok = is_prime(p);
    auto end = chrono::system_clock::now();
    chrono::duration<double> t = end - start;

    cout.precision(15);
    cout << fixed;
    cout << "is_prime(" << p << ") = " << ok << " (" << t.count() << " ms)\n"
    ;

    start = chrono::system_clock::now();
    ok = is_prime2(p);
    end = chrono::system_clock::now();
    t = end - start;

    cout << "is_prime2(" << p << ") = " << ok << " (" << t.count() << " ms)\n"
    ;

    start = chrono::system_clock::now();
    ok = is_prime3(p);
    end = chrono::system_clock::now();
    t = end - start;

    cout << "is_prime3(" << p << ") = " << ok << " (" << t.count() << " ms)\n"

```

```

;

cout << "\n\n=== çãGerao de primos éat N:\n\n";
auto N = 10000000;

start = chrono::system_clock::now();
auto ps = primes(N);
end = chrono::system_clock::now();
t = end - start;

cout << "primes(" << N << ") = " << ps.size() << " (" << t.count() << "
ms)\n";

start = chrono::system_clock::now();
ps = primes2(N);
end = chrono::system_clock::now();
t = end - start;

cout << "primes2(" << N << ") = " << ps.size() << " (" << t.count() << "
ms)\n";

start = chrono::system_clock::now();
ps = primes3(N);
end = chrono::system_clock::now();
t = end - start;

cout << "primes3(" << N << ") = " << ps.size() << " (" << t.count() << "
ms)\n";

long long M = N;
start = chrono::system_clock::now();
auto qs = primes4(M);
end = chrono::system_clock::now();
t = end - start;

cout << "primes4(" << N << ") = " << qs.size() << " (" << t.count() << "
ms)\n";

start = chrono::system_clock::now();
qs = primes5(M);
end = chrono::system_clock::now();
t = end - start;

cout << "primes5(" << N << ") = " << qs.size() << " (" << t.count() << "
ms)\n";

return 0;
}

```

2.4 Mod

```

long long add(long long a, long long b, long long m)
{
    auto r = (a + b) % m;

    return r < 0 ? r + m : r;
}

```

```

long long mul(long long a, long long b, long long m)
{
    auto r = (a * b) % m;

    return r < 0 ? r + m : r;
}

long long fast_exp_mod(long long a, long long n, long long m) {
    long long res = 1, base = a;

    while (n) {
        if (n & 1)
            res = mul(res, base, m);

        base = mul(base, base);
        n >= 1;
    }

    return res;
}

long long inv(long long a, long long p) {
    return fast_exp_mod(a, p - 2, p);
}

// É assumido que (a, m) = 1
long long inverse(long long a, long long m)
{
    return fast_exp_mod(a, phi(m) - 1, m);
}

int mod(int a, int m)
{
    return ((a % m) + m) % m;
}

```

2.5 Phandfp

```

#include<bits/stdc++.h>
#include <cstdint>
#include <ios>

using namespace std;

using ll = long long;

ll fp(ll a, ll b){

    if ( not b)
        return 1;

    ll pr = fp(a, b/2);

    return ~b & 1 ? pr * pr : pr * pr * a;
}

```

```

ll ph(ll x){

    if ( x == 1)
        return 1;

    map<int, int> m;

    for ( int i = 2; i * i <= x; i++)
        while ( x % i == 0){
            x/=i;
            m[i]++;
        }

    if (x and x != 1)
        m[x]++;

    ll res = 1;
    for ( auto [primo, potencia ] : m)
        res = (primo - 1) fp(primo, potencia - 1);

    return res;
}

int main(){
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);

    cout << ph(400) << endl;

}

```

2.6 Fast Exp

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long fast_exp(long long a, int n)
{
    if (n == 1)
        return a;

    auto x = fast_exp(a, n / 2);

    return x * x * (n % 2 ? a : 1);
}

long long fast_exp_it(long long a, int n)
{
    long long res = 1, base = a;

    while (n)
    {

```

```

        if (n & 1)
            res *= base;

        base *= base;
        n >>= 1;
    }

    return res;
}

int main()
{
    long long a;
    int n;

    cin >> a >> n;

    cout << a << "^" << n << " = " << fast_exp(a, n) << '\n';

    return 0;
}

```

2.7 Polinomy-add

```

polynomial operator+(const polynomial& p, const polynomial& q)
{
    int N = degree(p), M = degree(q);
    polynomial r(max(N, M) + 1, 0);

    for (int i = 0; i <= N; ++i)
        r[i] += p[i];

    for (int i = 0; i <= M; ++i)
        r[i] += q[i];

    while (not r.empty() and r.back() == 0)
        r.pop_back();

    if (r.empty())
        r.push_back(0);

    return r;
}

```

2.8 Gcd

```

int gcd(int a, int b, const vector<int>& primes)
{
    auto ps = factorization(a, primes);
    auto qs = factorization(b, primes);

    int res = 1;

    for (auto p : ps) {
        int k = min(ps.count(p) ? ps[p] : 0, qs.count(p) ? qs[p] : 0);

        while (k--)

```

```

        res *= p;
    }

    return res;
}

```

2.9 Fatorial

```

map<int, int> factorial_factorization(int n, const vector<int>& primes)
{
    map<int, int> fs;

    for (const auto& p : primes)
    {
        if (p > n)
            break;

        fs[p] = E(n, p);
    }

    return fs;
}

```

2.10 Sync

2.11 Polinomial-degree

```

int evaluate(const polynomial& p, int x)
{
    int y = 0, N = degree(p);

    for (int i = N; i >= 0; --i)
    {
        y *= x;
        y += p[i];
    }

    return y;
}

```

2.12 Primes2

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int position(int x, int y, int W)
{
    int pos = (y - 1)*W + (y % 2 ? x : W - x + 1);

    return pos;
}

pair<int, int> coordinates(int n, int W)
{
    auto y = ((n - 1) / W) + 1;

```



```

    auto x = y % 2 ? ((n - 1) % W) + 1 : W - ((n - 1) % W);

    return { x, y };
}

int main()
{
    int W, H, op, x, y, n;
    cin >> W >> H >> op;

    switch (op) {
    case 1:
        cin >> x >> y;
        cout << "(" << x << ", " << y << ") = point " << position(x, y, W) <<
'\n';

        break;

    default:
        cin >> n;

        auto [a, b] = coordinates(n, W);

        cout << "point " << n << " = (" << a << ", " << b << ")\n";
    }

    return 0;
}

```

2.13 Mdc

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long gcd(long long a, long long b)
{
    return b ? gcd(b, a % b) : a;
}

long long ext_gcd(long long a, long long b, long long& x, long long& y)
{
    if (b == 0)
    {
        x = 1;
        y = 0;
        return a;
    }

    long long x1, y1;
    long long d = ext_gcd(b, a % b, x1, y1);

    x = y1;
    y = x1 - y1*(a/b);

    return d;
}

```

```

int main()
{
    long long a, b;
    cin >> a >> b;

    cout << "(" << a << ", " << b << ") = " << gcd(a, b) << '\n';

    long long x, y;
    auto d = ext_gcd(a, b, x, y);

    cout << d << " = (" << a << ")( " << x << " ) + ( " << b << ")( " << y << ")\n";

    return 0;
}

```

2.14 Fatorization

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

map<long long, long long> factorization(long long n) {
    map<long long, long long> fs;

    for (long long d = 2, k = 0; d * d <= n; ++d, k = 0) {
        while (n % d == 0) {
            n /= d;
            ++k;
        }

        if (k) fs[d] = k;
    }

    if (n > 1) fs[n] = 1;

    return fs;
}

map<long long, long long> factorization(long long n, vector<long long>& primes)
{
    map<long long, long long> fs;

    for (auto p : primes)
    {
        if (p * p > n)
            break;

        long long k = 0;

        while (n % p == 0) {
            n /= p;
            ++k;
        }

        if (k)
            fs[p] = k;
    }
}

```

```

    }

    if (n > 1)
        fs[n] = 1;

    return fs;
}

int main()
{
    long long n;
    cin >> n;

    auto fs = factorization(n);
    bool first = true;

```

```

    cout << n << " = ";
    for (auto [p, k] : fs)
    {
        if (not first)
            cout << " x ";

        cout << p << "^" << k;
        first = false;
    }

    cout << endl;

    return 0;
}

```