becker® MINING SYSTEMS

LASEC

Tarea del Módulo 3:

Parte 4 – Reflexión

Adolfo Mandujano Lara

Reconocimiento pasivo vs activo

El reconocimiento es una de las primeras etapas dentro del análisis de seguridad o pruebas de penetración. En esta fase se busca obtener la mayor cantidad de información posible sobre un objetivo antes de interactuar directamente con sus sistemas.

El reconocimiento pasivo consiste en recolectar información utilizando fuentes públicas sin interactuar directamente con los sistemas del objetivo. Esto incluye técnicas como búsquedas avanzadas en Google mediante Google Dorks, el uso de bases de datos como Google Hacking Database (GHDB) o herramientas OSINT como Maltego, que permiten visualizar relaciones entre dominios, servidores y direcciones IP. En este tipo de reconocimiento se aprovecha información que ya está expuesta públicamente en Internet.

Por otro lado, el reconocimiento activo implica interactuar directamente con los sistemas del objetivo. Esto puede incluir escaneo de puertos, envío de paquetes a servidores, pruebas de vulnerabilidades o enumeración de servicios. A diferencia del reconocimiento pasivo, este tipo de actividad genera tráfico hacia el sistema objetivo y puede ser detectado por mecanismos de seguridad.

Reconocimiento sin autorización y su legalidad

Investigar sistemas que no son de tu propiedad o sin permiso puede ser ilegal. Incluso técnicas pasivas pueden interpretarse como preparación de un ataque si se usan para explotar vulnerabilidades. Por eso es importante trabajar solo en dominios autorizados o entornos de laboratorio.

Aprendizaje sobre la exposición de información

- **Google Dorks:** permitió encontrar archivos y páginas públicas que exponen información sensible.
- **GHDB:** mostró búsquedas más especializadas y cómo se clasifican diferentes tipos de exposición.
- **Maltego:** visualizó la infraestructura de un dominio, incluyendo servidores DNS, direcciones IP y ubicación geográfica.

Esta combinación demuestra que información pública puede ser suficiente para planificar ataques, resaltando la necesidad de proteger datos, configurar correctamente servidores y limitar lo que queda expuesto en Internet.

El ejercicio mostró cómo la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) puede revelar aspectos críticos de una organización y cómo esta información, si es utilizada por un atacante, puede convertirse en un vector de riesgo real.