

AA T235

Tejera Santana

Adoney

```

TejeraSantanaAdoney_AA_T235.ts 3 X
TejeraSantanaAdoney_AA_T235.ts > categoria
1  enum Categorias{
2      electronica,
3      ropa,
4      alimento
5  }
6
7  let nombrePrompt : string | null = prompt("Nombre producto")
8  let precioPrompt : string | null = prompt("Precio del producto")
9  let descuentoPrompt : boolean | null = confirm("¿Tiene descuento?")
10 let categoriaPrompt : string | null = prompt("Categoria (electronica, ropa o aliment
11
12 let nombre : string = nombrePrompt !== null ? nombrePrompt : ""
13 let precio : number = precioPrompt !== null ? parseInt(precioPrompt) : 0
14 let descuento : boolean = descuentoPrompt !== null ? descuentoPrompt : false

```

Primero se debe crear el fichero (aparece error en el editor, pero es un falso error).

```

PS D:\DAW\2DAW\DEW\1er\AA_T235> npx tsc .\TejeraSantanaAdoney_AA_T235.ts
PS D:\DAW\2DAW\DEW\1er\AA_T235>

```

Se ejecuta el siguiente comando para compilarlo a javascript.

```

PS D:\DAW\2DAW\DEW\1er\AA_T235> npx uglifyjs .\TejeraSantanaAdoney_AA_T235.js -o .\TejeraSantanaAdoney_AA_T235.min.js
PS D:\DAW\2DAW\DEW\1er\AA_T235>

```

Posteriormente se minimiza el fichero JS generado al compilar.

```

TejeraSantanaAdoney_AA_T235.html X
TejeraSantanaAdoney_AA_T235.html > html > head > script
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <script src=".\TejeraSantanaAdoney_AA_T235.min.js" defer></script>
8  </head>
9  <body>
10
11 </body>
12 </html>

```

Finalmente se crea el fichero HTML, el cual importa el código JS con el atributo “defer”, en este caso no hará falta, ya que no depende del DOM.