


MÉMOIRE DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES (PFE)
SPÉCIALITÉ TOPOGRAPHIE

Développement d'un outil permettant le traitement et l'insertion des archives numériques sur Geofoncier au sein d'un cabinet de Géomètre-Expert



Auteur : TRAVAILLÉ Adrien
Date de soutenance : 24 septembre 2026

Directeur du PFE : Mathieu KOEHL
Tuteur entreprise : Gaëtan HAGUE
Structure d'accueil : GEO-SIAPP
2 Avenue Jean Monnet, 07200 Aubenas

Résumé

Les cabinets de géomètre-expert disposent, au fil des décennies, d'un fonds d'archives considérable composé de plans de bornage, procès-verbaux et documents d'arpentage sous des formats très hétérogènes, tous à caractère foncier. Une grande partie de ce patrimoine, produit avant la généralisation des outils numériques, demeure non indexée et non versée sur la plateforme de référence de la profession, Géofoncier. Ce travail vise à concevoir et à déployer un outil automatisé pour traiter ces archives au sein du cabinet GEO-SIAPP, en Ardèche, en vue de leur versement sur la plateforme nationale Géofoncier.

L'outil développé repose sur une chaîne de traitement articulée autour de quatre étapes : la classification automatique du document entrant, l'extraction des informations clés (commune, date, numéro de document d'arpentage), la fiabilisation des données par croisement avec des référentiels officiels, et la préparation au versement sur Géofoncier. Pour faire face à la grande variabilité des documents et plans cadastraux récents, registres manuscrits anciens, images numérisées, l'architecture mobilise des techniques issues de la vision par ordinateur, de la reconnaissance de texte manuscrit et de l'intelligence artificielle.

Une interface de validation permet aux opérateurs de contrôler et corriger les résultats de la machine avant tout versement définitif, assurant ainsi la qualité de la donnée foncière produite et le respect des obligations déontologiques de la profession.

Mots-clés : archivage numérique, reconnaissance de texte manuscrit (HTR), traitement automatisé, Géofoncier, intelligence artificielle, géomètre-expert, vision par ordinateur.

Abstract

Land surveying firms accumulate, over the decades, a considerable archive of boundary delimitation plans, survey reports and cadastral documents in highly heterogeneous formats. A large portion of this documentary heritage, produced before the widespread adoption of digital tools, remains unindexed and has not been submitted to the profession's reference platforms. This work aims to design and deploy an automated archive processing tool within the GEO-SIAPP firm in Ardèche, France, with a view to uploading the data to the national Geofoncier platform.

The developed tool relies on a modular processing chain structured around four steps : automatic classification of incoming documents, extraction of key information (municipality, date, cadastral survey number), data validation through cross-referencing with official databases, and preparation for upload to the Geofoncier platform. To address the high variability of the documents - recent cadastral plans, old handwritten registers, degraded scanned images - the architecture draws on complementary techniques from computer vision, handwritten text recognition and generative artificial intelligence.

A validation interface allows operators to review and correct the machine's results before any definitive submission, thus ensuring the quality of the produced land data in line with the profession's ethical obligations.

Keywords : digital archiving, handwritten text recognition (HTR), automated processing, Geofoncier, artificial intelligence, land surveyor, computer vision.

Remerciements

Ces remerciements s'adressent à toutes les personnes qui ont contribué, qu'importe leur échelle, à ce projet de fin d'études.

Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Gaëtan HAGUE, mon tuteur de projet pour la proposition du sujet, sa confiance et son temps tout au long de ce projet. Ce dernier m'a laissé mener à bien ce projet en autonomie, m'accordant sa confiance sur le bon déroulé de l'étude, tout en me donnant des objectifs clairs et en contrôlant la direction prise durant ces six mois.

Je remercie également Monsieur Hugo DEVOS, qui m'a beaucoup aidé notamment pour la compréhension des documents en possession de l'entreprise ainsi que pour le fonctionnement interne actuel.

Je remercie aussi Monsieur Mathieu KOEHL, encadrant de ce PFE à l'INSA Strasbourg, pour ses retours et ses redirections notamment au début du projet, ainsi que pour le corps enseignant pour ces trois années de formation.

J'aimerais aussi remercier plus généralement tout le bureau GEO-sIaPP pour leur accueil et l'ambiance de travail qu'ils ont su mettre en place dès mon arrivée.

Enfin, merci à ma famille et à mes proches pour leur soutien pendant cette dernière année de formation.

Liste des sigles et abréviations

API	Application Programming Interface
CAO	Conception Assistée par Ordinateur
COG	Code Officiel Géographique
CPU	Central Processing Unit
DA	Document d'arpentage
DMPC	Document modificatif du parcellaire cadastral
DPI	Dots Per Inch
GLiNER	Generalist and Lightweight Named Entity Recognition
GPU	Graphics Processing Unit
HTR	Handwritten Text Recognition
IHM	Interface Homme-Machine
INSEE	Institut national de la statistique et des études économiques
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
OCR	Optical Character Recognition
OGE	Ordre des géomètres-experts
PCI	Plan cadastral informatisé
PV	Procès-verbal
REST	Representational State Transfer
RFU	Référentiel foncier unifié
RGPD	Règlement général sur la protection des données
VLM	Vision-Language Model
YOLO	You Only Look Once

Sommaire

Résumé

Abstract

Remerciements

Liste des sigles et abréviations

1	Introduction	1
1.1	Présentation de la structure d'accueil	1
1.2	Le cadre réglementaire et professionnel	1
1.3	Contexte du projet	2
1.4	Les contraintes techniques	3
1.5	Démarche employée	3
1.6	Organisation du mémoire	3
2	Analyse du métier, de la donnée et des enjeux documentaires	5
2.1	Cadastre et propriété foncière : distinction juridique	5
2.2	Le versement sur Géoportail (API REST et Swagger)	5
2.3	Structure des actes fonciers	7
2.4	Le fonds d'archives du cabinet	8
2.5	Analyse des registres et des difficultés de lecture	9
2.6	La filiation parcellaire	10
2.7	Les contraintes de numérisation	11
2.8	Synthèse des contraintes et des besoins du projet	11
3	État de l'art	12
3.1	La lecture de texte imprimé (OCR)	12
3.2	La reconnaissance de l'écriture manuscrite (HTR)	13
3.3	Les approches hybrides : OCR et HTR combinés	14
3.4	La détection spatiale et l'analyse de mise en page par YOLO	15
3.5	L'extraction d'entités et compréhension du texte	19
3.6	Les modèles Vision-Langage (VLM)	21
3.7	La détection et l'extraction de tableaux dans les documents	22
3.8	Métriques d'évaluation de la reconnaissance de texte	23
3.9	Synthèse des approches de l'état de l'art	24
3.10	Choix des méthodes retenues	27
4	Architecture du projet	28
4.1	Environnement technique et organisation du code	28
4.2	Acquisition, numérisation et correspondance avec les registres	30
4.3	Classification et orientation du document	30
4.4	Segmentation visuelle par YOLOv8	30
4.5	Prétraitement de l'image	31
4.6	Extraction du texte et des données clés	33
4.7	Arbitrage par modèle VLM	34
4.8	Formats de données, règles de contrôle et bilan	35
4.9	Constitution du jeu de données d'entraînement	36
4.10	Gestion des exceptions et stratégies de repli	36

5	Validation des données et interface utilisateur	38
5.1	Principes et fonctionnement de l'application Streamlit	38
5.2	Structure de l'interface et formulaire de correction	39
5.3	Recherche dans les répertoires et géolocalisation	40
5.4	Exportation et versement sur Géofoncier	41
5.5	Numérisation des répertoires anciens	42
5.6	Résolution et correction des noms de communes	44
5.7	Bilan de la phase de fiabilisation	45
6	Intégration à Géofoncier et évaluation des résultats	47
6.1	Fonctionnement du versement	47
6.2	Sécurisation du versement et traçabilité des échanges	49
6.3	Mode de traitement en groupe de fichiers : <code>export_geofoncier.py</code>	49
6.4	Déroulement d'un cas d'étude : commune de Prades	50
6.5	Évaluation des performances	53
7	Limites du projet et perspectives d'évolution	55
7.1	Ce que le système ne sait pas lire	55
7.2	Le répertoire du Géomètre B : les limites face au manuscrit sans mise en page . .	55
7.3	Ce que le projet ne couvre pas encore	56
7.4	Difficultés pour l'opérateur en cas de problème	56
7.5	Ce que la contrainte locale a imposé sur le choix des modèles	57
7.6	Résultats et retours du cabinet	57
7.7	Perspectives d'évolution	58
8	Conclusion	60
8.1	Ce que le projet a produit	60
8.2	Ce qui reste à faire	60
8.3	Bilan personnel	60
8.4	Ouverture	61
	Table des figures	62
	Bibliographie	64
	Annexes	67
	Annexe A - Textes réglementaires	67
	Annexe B - Architecture de LayoutLM	68
	Annexe C - Matrice de confusion de LayoutLM	69
	Annexe D - Architecture de GLiNER	70
	Annexe E - Architecture de LLaVA	71
	Annexe F - Tâches du Table Transformer	72
	Annexe G - Interface du Géomètre A	73

Chapitre 1 – Introduction

1.1 Présentation de la structure d'accueil

Le cabinet GEO-SIAPP est une société de géomètres-experts dont le siège est implanté à Aubenas, en Ardèche, depuis 1992. Ce territoire est vaste et à forte dominante rurale, ce qui nécessite une proximité constante avec le terrain et la clientèle. Pour couvrir ce territoire, GEO-SIAPP s'est développé autour de quatre agences, comme le montre la figure 1 : Aubenas, Pierrelatte, Vallon-Pont-d'Arc et Guilherand-Granges.

Au fil de sa croissance, GEO-SIAPP a acquis plusieurs études de géomètres-experts locales. Ces acquisitions ont intégré de nouveaux collaborateurs mais aussi les archives de ces structures, dont certaines datent de plusieurs décennies. Le cabinet conserve ainsi une grande quantité de documents anciens, et pour la plupart manuscrits.

L'entreprise intervient sur l'ensemble des missions de la profession : le foncier (bornage, division parcellaire, mise en copropriété), l'urbanisme réglementaire, l'ingénierie VRD (maîtrise d'œuvre pour la voirie et les réseaux divers) ainsi que la topographie (photogrammétrie, relevés par drone, bathymétrie et scanner laser 3D).




FIGURE 1 – Implantation territoriale de GEO-SIAPP. La présence de quatre agences permet de répondre aux contraintes géographiques du département et explique la décentralisation des fonds d'archives. (Source : <https://www.geo-siapp.com/index.php>)

Ce projet de fin d'études s'est déroulé au sein du cabinet sur une période de six mois, de février à juillet 2026. La mission confiée consistait à concevoir et développer de bout en bout un outil informatique de traitement automatisé de ces archives, en vue de leur versement sur Géofoncier, le portail informatique national de la profession.

1.2 Le cadre réglementaire et professionnel

La profession de géomètre-expert est strictement réglementée, tout comme la gestion de la donnée foncière qu'elle produit et dont elle dispose du monopole légal en matière de fixation des limites de propriétés (loi du 7 mai 1946, voir Annexe A – [1]). Le décret n°96-478 du 31 mai 1996 précise les obligations de la profession : seul le géomètre-expert est habilité à dresser les documents topographiques servant à la définition des droits fonciers (voir Annexe A – [2]). Par conséquent, chaque acte signé par le professionnel possède une valeur juridique opposable aux tiers et peut être produit en justice à tout instant.

En vertu de l'article 55 de ce même décret, le géomètre-expert a l'obligation de conserver ses archives et documents d'arpentage pendant une durée minimale de trente ans (voir Annexe A – [3]). Fait notable, cette obligation de conservation survit à l'arrêt de l'activité du cabinet : les archives doivent être transmises à un autre professionnel en exercice ou, à défaut, remises au Conseil régional de l'Ordre. C'est précisément pour répondre à cette exigence que GEO-SIAPP s'est retrouvé dépositaire de fonds d'archives anciens, à l'issue de ses différentes opérations de rachat ou d'expansion dans la région.

À l'échelle nationale, l'Ordre des géomètres-experts a mis en place et entretient le portail Géofoncier. Cette plateforme centralise l'ensemble des interventions foncières réalisées sur le territoire national sous la forme de dossiers géolocalisées, facilitant ainsi les recherches (voir Annexe A – [4]). Depuis 2021, une vaste opération nommée GEODEMAT, conduite conjointement avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), ambitionne de numériser les documents cadastraux historiques (DMPC) déposés aux services fiscaux depuis 1956 (voir Annexe A – [6]). Néanmoins, cette initiative publique ne couvre pas les archives à caractère privé conservées par les cabinets. La gestion, l'indexation et la remontée de ces informations sur le portail demeurent sous la seule et entière responsabilité des géomètres-experts.

1.3 Contexte du projet

L'article 646 du Code civil stipule que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ». Cependant, l'exercice de ce droit est limité par le principe : « bornage sur bornage ne vaut ». En effet, la justice estime que si une limite de propriété a déjà été fixée de manière définitive par le passé (via un procès-verbal signé), il est juridiquement irrecevable d'exiger un nouveau bornage. Le géomètre n'est donc plus autorisé à redéfinir la limite : il a pour obligation de retrouver et de s'appuyer sur l'acte ancien pour la rétablir à son emplacement d'origine. C'est pour s'assurer du strict respect de cette règle que les directives de l'Ordre imposent au professionnel de procéder systématiquement à une « recherche d'antériorité ».

Dans la pratique du cabinet, cela implique que la toute première étape d'une nouvelle mission consiste à interroger le portail Géofoncier. L'opérateur cherche à vérifier si une intervention a déjà eu lieu sur les parcelles concernées par le chantier, ou à proximité immédiate, afin de s'appuyer sur les actes juridiques existants. S'il s'agit d'une affaire récente, le plan numérisé peut souvent être téléchargé directement depuis la plateforme. En revanche, si l'opération est ancienne et n'a pas été versée numériquement, le géomètre doit solliciter par courriel le cabinet dépositaire du document. Cette démarche met en évidence la difficulté d'accès aux vieux plans : la recherche physique au sein des locaux d'archives est une tâche chronophage, souvent sans garantie quant au classement ou à la localisation exacte de la pièce. Conscients du temps consommé et non productif, et de la perte de rentabilité engendrée par ces recherches, certains cabinets vont même jusqu'à exiger une rémunération en contrepartie de la recherche et de la délivrance de ces plans.

Au sein de GEO-SIAPP, les archives non numériques couvrent la période de 1959 à 2007. Ce fonds est vaste et regroupe des documents très différents : des plans sur calque, des registres écrits à la main, ou encore d'anciens documents tapés à la machine. Certains de ces actes anciens apparaissent sur Géofoncier sous la forme d'une référence de DMPC, numérisée par la DGFIP dans le cadre de l'opération GEODEMAT : un professionnel peut ainsi constater qu'une intervention foncière a eu lieu sur une parcelle donnée. Mais cette trace ne donne pas accès aux pièces du dossier (plans, procès-verbaux, croquis, etc.) qui restent conservées physiquement, soit dans les locaux du cabinet dépositaire, soit aux archives du Centre des Impôts Fonciers compétent. Pour en obtenir copie, il faut les contacter directement.

Cette problématique d'accessibilité n'est pas un cas isolé. L'Ordre des géomètres-experts estime que plusieurs dizaines de millions de documents sont actuellement stockés dans les archives des cabinets français.

1.4 Les contraintes techniques

Le fonds à traiter couvre près de cinquante ans d'archives, ce qui se traduit par une grande diversité de supports et de mises en page : pas de standard commun, des époques et des écritures différentes. La difficulté principale n'est pas de traiter chaque type de document en particulier, mais de concevoir un programme unique capable de les aborder tous. Les anciens géomètres utilisaient des abréviations, l'écriture est manuscrite, et l'encre s'efface avec le temps. De plus, les documents sont parfois scannés de travers, tachés ou partiellement illisibles. Face à ces problèmes, les logiciels de reconnaissance de texte atteignent vite leurs limites et produisent trop d'erreurs pour que le résultat soit exploitable.

De plus, une contrainte s'impose : l'outil développé doit pouvoir être déployé et s'exécuter localement, sur l'unité centrale (CPU) d'une station de travail Windows du cabinet. Dans la mesure où les archives foncières contiennent des données à caractère personnel, assujetties au secret professionnel, tout traitement sur une infrastructure distante susceptible d'entraîner une fuite de données est exclu.

Ce mémoire s'articule donc autour de la problématique suivante : *Dans quelle mesure est-il possible de concevoir un outil logiciel capable d'extraire avec fiabilité les données d'archives foncières très variées, tout en fonctionnant localement sur un ordinateur de bureau ?*

1.5 Démarche employée

L'objectif est alors de concevoir un outil capable d'extraire, depuis l'image scannée d'une archive, les informations exigées par l'API REST de Géofoncier, à savoir le code INSEE de la commune, la localisation géographique de l'intervention, la date de l'acte au format ISO 8601 et le numéro de référence du dossier. Une fois ces informations renseignées, l'archive peut être géolocalisée sur la carte et versée sur le portail Géofoncier.

Pour répondre à cette problématique, la démarche s'articule autour de six étapes :

- La classification : identification du type de document entrant pour savoir à quel endroit chercher les informations.
- Le prétraitement : nettoyage et redressement de l'image pour en optimiser la lisibilité.
- La segmentation spatiale : détection des zones utiles de l'image afin d'isoler les champs d'intérêt.
- L'extraction textuelle : transcription du contenu et extraction des entités pertinentes.
- Le contrôle et la validation : vérification de la cohérence des résultats extraits, suivie d'une validation par un opérateur humain. S'agissant d'actes fonciers officiels, cette vérification reste obligatoire.
- L'exportation : formatage des données validées et versement sur le portail Géofoncier.

Chaque étape est indépendante et peut être ajustée sans modifier les autres, ce qui facilite l'adaptation pour une autre entreprise ou un autre fonds d'archives.

1.6 Organisation du mémoire

Pour répondre à cette problématique et détailler la démarche adoptée au cours de ce projet, ce mémoire est structuré en huit chapitres :

Le chapitre 2 analyse le contexte métier et le cadre juridique de la profession. Il caractérise le fonds d'archives de GEO-SIAPP, présente les contraintes de confidentialité qui imposent un traitement local, et détaille le fonctionnement du versement sur le portail Géofoncier.

Le chapitre 3 passe en revue les technologies existantes pour l'analyse automatique de documents : détection de zones, reconnaissance de texte imprimé et manuscrit, extraction d'entités, et modèles capables d'interpréter conjointement image et texte. Il justifie les choix retenus pour le projet.

Le chapitre 4 présente l'architecture globale de la solution proposée. Il détaille chaque étape du traitement : classification des documents, prétraitement d'image, segmentation des zones d'intérêt, extraction du texte et identification automatique des informations pertinentes. Il décrit également la constitution du jeu de données d'entraînement et la gestion des cas d'erreur.

Le chapitre 5 est consacré à la fiabilisation des données extraites et à l'interface de contrôle mise à disposition des opérateurs. Il présente le formulaire de validation, le système de correction assistée et le module de recherche d'antériorités dans les registres numérisés.

Le chapitre 6 traite du versement des données sur le portail Géofoncier. Il décrit le calcul de la localisation géographique, l'envoi des documents et le mode d'exportation. Il présente un cas d'étude réel et une évaluation des performances.

Le chapitre 7 aborde les limites rencontrées, l'analyse des cas d'échec, et formule des pistes d'amélioration pour la suite du projet.

Enfin, le chapitre 8 dresse le bilan des travaux réalisés, évalue les apports de la solution pour le cabinet GEO-SIAPP et présente le retour d'expérience personnel tiré de ce projet.

Chapitre 2 – Analyse du métier, de la donnée et des enjeux documentaires

À la suite de la présentation des objectifs du projet (Chapitre 1), ce chapitre approfondit les contraintes propres à la situation du projet, justifiant les choix effectués par la suite car dépendant du lieu d'activité. Il précise la distinction entre le cadastre et les actes, explique le fonctionnement du versement sur Géofoncier via son API REST, caractérise les différents types d'archives, puis évoque la problématique de la filiation parcellaire. Enfin, il synthétise les contraintes de confidentialité et d'exécution locale.

2.1 Cadastre et propriété foncière : distinction juridique

Pour comprendre l'intérêt des archives, il est important de faire la différence entre le plan cadastral et les actes de bornage, l'intérêt étant différent.

Créé en 1807 sous le régime de Napoléon I^{er}, le cadastre français avait à l'origine un objectif uniquement fiscal : recenser la totalité des propriétés foncières afin de récolter de façon équitable l'impôt foncier. Aujourd'hui, le Plan Cadastral Informatisé (PCI), géré et mis à jour par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), sert de fond de plan de référence pour l'aménagement du territoire.

Cependant, en droit français, le cadastre ne constitue ni un titre de propriété ni une délimitation juridique des terrains. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le cadastre ne fournit qu'une présomption fiscale et parcellaire. De plus, la précision du PCI est très variable : dans les zones rurales issues d'anciens plans napoléoniens vectorisés, les écarts de positionnement des limites cadastrales par rapport au terrain réel peuvent dépasser plusieurs mètres.

À l'inverse, la délimitation d'une propriété relève du monopole légal du géomètre-expert, réaffirmé par la loi n°46-942 du 7 mai 1946 (voir Annexe A – [1]). Conformément à l'article 646 du Code civil (« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës »), la limite réelle entre deux terrains ne peut être fixée de manière définitive que par un PV de bornage. Rédigé par le géomètre-expert et signé par l'ensemble des propriétaires riverains, ce PV de bornage est un acte contradictoire ayant valeur juridique opposable aux tiers. Lors de cette opération, le géomètre matérialise les limites sur le terrain par des repères physiques (bornes OGE, clous d'arpentage) et les rattache au système officiel Lambert-93 avec une précision centimétrique.

Ainsi, alors que le cadastre ne propose qu'un découpage administratif et fiscal à valeur indicative, les archives conservées au sein des cabinets constituent la seule mémoire juridique de la propriété foncière.

Cette opposition entre le rôle fiscal du cadastre et le rôle juridique du géomètre-expert explique pourquoi la conservation des archives privées est importante pour les cabinets. Lorsqu'un litige survient entre des propriétaires riverains, les juges s'appuient en priorité sur les procès-verbaux de bornage et les plans d'arpentage anciens rédigés sur le terrain par le géomètre. Le plan cadastral n'est consulté qu'à titre subsidiaire. La disparition ou l'altération d'un dossier historique priverait le cabinet et les propriétaires des éléments de preuve nécessaires pour rétablir une limite de propriété.

2.2 Le versement sur Géofoncier (API REST et Swagger)

Les opérations foncières réalisées par les géomètres-experts font l'objet d'un versement sur le portail Géofoncier, créé par l'OGE en 2010. Ce versement répond à l'obligation de centraliser et de référencer toutes les interventions sur le territoire. Comme l'illustre la figure 2, ce dernier affiche sous forme de pastilles la géolocalisation des opérations réalisées par l'ensemble de la profession (voir Annexe A – [4]), ici pour une commune locale. Ce système permet aux cabinets

de vérifier immédiatement si des travaux de bornage ou de division existent déjà sur une parcelle et de retrouver le géomètre qui a réalisé l'opération.




FIGURE 2 – Capture d'écran du portail GéoportailEXPERT.

Pour verser automatiquement des dossiers sans passer par une saisie manuelle sur le site web, l'OGÉ met à disposition une API REST (voir Annexe A – [5]). L'ensemble des routes et des méthodes d'échange est documenté via une interface Swagger UI, qui permet de tester les requêtes et de consulter les formats attendus pour chaque composante (notamment 'rfuoge' pour le RFU et 'dossiersoge' pour la gestion des dossiers).

Le fonctionnement du versement repose sur plusieurs étapes. En principe, un serveur de préproduction est prévu pour tester les versements sans impacter la base réelle. Cependant, lors des travaux sur ce projet, le serveur de préproduction était indisponible et ne permettait pas de générer de jetons d'accès. Les développements et la constitution des requêtes ont donc été réalisés en s'appuyant directement sur les spécifications officielles de l'API.

L'accès aux services de l'API nécessite l'envoi d'un jeton d'authentification (Token) transmis dans l'en-tête HTTP de chaque requête, délivré après authentification des identifiants du géomètre-expert, et renouvelable toutes les 24 heures.

L'enregistrement d'une opération sur l'endpoint 'rfuoge' nécessite de fournir une structure au format JSON contenant plusieurs informations obligatoires. Ces données comprennent le code INSEE à 5 chiffres de la commune (issu du Code Officiel Géographique (Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2024)), la date de l'acte au format ISO 8601 ('AAAA-MM-JJ'), le type d'acte selon le code OGE (par exemple 'Bo' pour un bornage, 'DA' pour un document d'arpentage), la référence interne du dossier au cabinet, ainsi que les coordonnées du centroïde ou l'emprise de l'opération en Lambert-93 (EPSG :2154). Un exemple de payload valide est présenté en figure 3. L'objectif du projet est donc de concevoir une chaîne de traitement capable d'extraire automatiquement l'ensemble de ces éléments depuis les archives.

```
{
  "code_insee": "07019",
  "date_operation": "1984-05-12",
  "type_acte": "Bo",
  "reference_dossier": "GEO-1984-089",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [801452.35, 6391204.18]
  }
}
```

FIGURE 3 – Exemple de structure de données JSON transmise à l’API REST de Géofoncier pour enregistrer une opération (valeurs fictives).

Lors de l’envoi, l’API renvoie un code de statut HTTP. Un code ‘201 Created’ confirme la création de l’opération et le retour de l’identifiant Géofoncier. Si une donnée est mal formatée ou si le code INSEE n’existe pas, l’API retourne une erreur (‘400 Bad Request’ ou ‘422 Unprocessable Entity’).

2.3 Structure des actes fonciers

Le traitement automatisé vise spécifiquement les actes fonciers ayant une valeur juridique utiles au versement Géofoncier, à savoir les DMPC, les PV de bornage, ainsi que les registres d’affaires qui les répertorient, car sur ces derniers figurent des informations obligatoires sur les dossiers à verser.

Les DMPC sont établis lors des divisions parcellaires pour permettre la mise à jour du plan cadastral par la DGFIP. Rendus obligatoires en France depuis la réforme de la publicité foncière issue du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n°55-471 du 30 avril 1955, ces actes visent à garantir la concordance exacte entre les actes notariés publiés et la représentation cadastrale. Ces documents suivent un modèle Cerfa structuré, ce qui peut faciliter le repérage automatique des informations, étant à chaque feuille au même endroit. Ils comportent un cartouche (précisant la commune, la section et les numéros de parcelles) et un extrait de plan.

Les PV de bornage sont des actes sous seing privé qui fixent la délimitation réelle et définitive entre deux propriétés contiguës. Fondés sur l’article 646 du Code civil (issu du Code Napoléon de 1804) et sur le monopole légal réservé aux géomètres-experts, ces procès-verbaux possèdent une valeur juridique supérieure aux indications cadastrales comme évoqué précédemment. Une fois signés de manière contradictoire par l’ensemble des propriétaires riverains, ils sont irrévocables, opposables aux tiers et lient définitivement les propriétaires actuels ainsi que leurs ayants droit. Contrairement aux DMPC, ne suivent pas de format standardisé. Le géomètre y détaille la désignation des biens, la liste des riverains présents, les repères physiques posés (bornes OGE, clous) et l’historique de la propriété. La disposition du texte, des signatures et la présence de croquis annexés varient selon les époques et les habitudes du géomètre rédacteur, bien qu’un ensemble d’informations obligatoires soit commun à chacun d’eux.

Outre ces actes, les registres du cabinet centralisent l’ensemble des affaires réalisées au fil des années. Ils constituent une source pour le traitement automatisé, car chaque ligne récapitule un certain nombre d’éléments d’un dossier (pouvant être le numéro d’affaire, date, nom du client, commune, références parcellaires), variant en fonction du registre.

En revanche, les pièces de travail à usage interne au cabinet, telles que les croquis de terrain bruts ou les carnets d’observations rédigés lors des mesures, ne sont pas destinées au versement sur Géofoncier et restent en dehors du périmètre d’extraction du projet.

2.4 Le fonds d'archives du cabinet

La mise en place du traitement nécessite d'analyser la composition du fonds d'archives conservé par le cabinet, qui rassemble environ 40 000 dossiers d'affaires créés depuis 1959. Le projet se concentre spécifiquement sur les archives stockées au siège d'Aubenas. D'autres fonds sont conservés dans les agences secondaires, comme à Vallon-Pont-d'Arc, ou appartiennent à des prédécesseurs de moindre taille qui ne sont pas visés par cette étude.

Comme l'illustre la figure 4, le périmètre retenu se divise en cinq fonds principaux totalisant environ 23 600 dossiers. Les deux plus grands représentent 6 600 dossiers (28,0 %) et 6 000 dossiers (25,4 %), suivis par trois autres fonds de 4 500 dossiers (19,1 %), 3 500 dossiers (14,8 %) et 3 000 dossiers (12,7 %).




FIGURE 4 – Répartition estimée du fonds d'archives du cabinet par fonds de géomètres prédécesseurs (Volume total : environ 23 600 dossiers).

Chaque dossier contient l'ensemble des pièces d'une affaire : les actes fonciers (DMPC d'époque, PV et plans de bornage), les documents administratifs (devis, factures, courriers) et les notes de mesures terrain.

Pour le traitement automatique, on distingue trois grandes catégories de documents :

Les registres d'affaires tenus par chaque géomètre récapitulent la liste des dossiers. Pour les plus anciens rédigés à la main, la faible qualité du contraste et l'absence de grille fixe selon le prédécesseur rendent la lecture difficile.

Les documents dactylographiés (principalement entre 1980 et 2000) ont été créés à la machine à écrire. Le bruit présent dans le document (taches, ratures, etc.) nécessite un prétraitement pour améliorer la lisibilité.

Enfin, les dossiers contiennent de nombreuses pièces annexes (devis, factures). Le projet doit savoir trier les pages pour extraire uniquement les données des actes et des registres utiles.

La recherche d'informations au sein de ces fonds d'archives nécessite de croiser les pièces d'un même dossier. L'intérêt du traitement des registres repose sur ce recoupement des données. En effet, un document comme un DMPC ne comporte pas toutes les informations nécessaires, comme le numéro de dossier interne du cabinet. En revanche, les anciens géomètres inscrivaient sur une ligne de leur répertoire la date, le numéro d'affaire, le nom du client, la commune et les parcelles concernées parfois. La structure de cette ligne dépend toutefois du géomètre d'époque qui l'a rédigée. L'objectif est donc de faire correspondre chaque ligne du registre avec le plan ou le DMPC associé pour reconstituer le dossier complet.

Troisièmement, le chevauchement de l'écriture manuscrite. Comme le montre la figure 5, certaines lettres dépassent souvent sur les lignes du dessus ou du dessous, ce qui complique la séparation des lignes de texte par cases.

La figure 5 illustre concrètement ces difficultés. On y observe deux pages d'un même registre : la couleur de l'encre varie du noir au bleu, avec des annotations en rouge ajoutées après coup. Les colonnes sont tracées à la règle mais l'écriture déborde régulièrement d'une ligne sur l'autre. Certaines cases contiennent des abréviations, des renvois ou des symboles de répétition, tandis que d'autres sont laissées vides. La densité et le style de l'écriture changent visiblement d'un rédacteur à l'autre, parfois au sein d'une même page. On peut y distinguer les entêtes de numéro de dossier, date, commune, désignation de l'affaire, et donneur d'ordre. Ce registre couvre donc une partie des champs exigés par l'API Géofoncier : le numéro de dossier, la date et la commune sont présents. En revanche, les coordonnées géographiques de l'opération en Lambert-93 sont

totale­ment absen­tes et doi­vent être extrai­tes depuis le plan asso­cié au dossier, tout comme le numé­ro de par­celle ain­si que de sec­tion.

Ain­si, la lec­ture des regis­tres néces­site de trai­ter ces dif­fi­cul­tés de pré­sen­ta­tion pour extraire cor­rec­te­ment les don­nées. Cepen­dant, une fois ces in­for­ma­tions récu­pé­rées, une au­tre éta­pe est in­dis­pen­sa­ble : réus­sir à lier les an­ciens numé­ros de par­celles aux réfé­ren­ces ac­tu­elles, qui ont pour la plu­part évo­lué au fil des an­nées.

2.6 La filiation parcellaire

La filiation parcellaire est importante pour retrouver les parcelles concernées par les archives du cabinet. Lorsqu'un géomètre recherche un dossier aujourd'hui, il dispose souvent uniquement du numéro de la parcelle actuelle. Cette même logique est à appliquer lors de la création de ces anciens dossiers. Les actes anciens ont été enregistrés sous les numéros parcellaires qui pour la plupart ont subi une modification, un découpage, ou tout autre intervention. L'un des objectifs de ce projet est donc de retrouver les numéros de parcelles d'époques et de trouver une correspondance actuelle.

Lors d'une division foncière réalisée par un DMPC, l'ancien numéro de parcelle (la parcelle mère, par exemple A 14) est supprimé du cadastre et remplacé par de nouveaux numéros (les parcelles filles, par exemple A 115 et A 116). Au fil du temps, ces nouvelles parcelles peuvent elles aussi être divisées. Sans le suivi de ces changements successifs, une recherche effectuée sur la parcelle actuelle ne permet de retrouver aucune localisation, le portail Géofoncier étant mis à jour régulièrement.




FIGURE 6 – Principe de filiation parcellaire lors d'un DMPC (remplacement de la parcelle mère A 14 par les parcelles filles A 115 et A 116).

Cette filiation est tenue à jour par la DGFIP à chaque validation d'un nouveau DMPC. Elle est enregistrée dans la matrice cadastrale et directement accessible aux géomètres sur le portail Géofoncier ainsi que par son API. Concrètement, cette base conserve l'historique des modifications sous forme d'associations entre chaque parcelle supprimée (la mère) et les parcelles créées (les filles).

En interrogeant cette base de filiation, le projet peut remonter automatiquement la chaîne des parcelles mères successives. Cela permet d'associer une parcelle contemporaine recherchée par le géomètre au numéro d'origine inscrit dans l'acte d'époque, et ainsi de retrouver le dossier

correspondant. Pour ce projet, la base de données est téléchargeable sur le site de la DGFIP, et découpé par département. Seul les modifications pour le département de l'Ardèche a été retenu.

2.7 Les contraintes de numérisation

La réussite de l'extraction automatique dépend directement de la qualité des documents papier et des choix faits lors de leur numérisation au cabinet. Les archives conservées présentent en effet plusieurs types de détériorations physiques.

Avec le temps, le papier et les calques vieillissent et jaunissent, ce qui réduit le contraste entre l'encre et le fond. Sur les calques transparents, l'écriture du verso transparaît souvent au scanner et se mélange au texte du recto. De plus, la manipulation des dossiers au fil des années a laissé des plis et des déchirures. Il n'est pas rare non plus de trouver des annotations ajoutées après coup au crayon ou au stylo par les géomètres, qui viennent surcharger le document d'origine.

Sur les DMPC en particulier, les tampons officiels de réception posés par le cadastre (souvent avec une encre rouge ou bleue) recouvrent fréquemment le cartouche et masquent une partie des numéros de parcelles.

Toutes ces contraintes imposent de régler soigneusement les paramètres de numérisation selon le type de pièce, afin de conserver la meilleure lisibilité possible (tableau 1).

TABLE 1 – Paramètres de numérisation retenus selon la nature des pièces d'archives.

Type de document	Résolution (DPI)	Mode couleur	Format de fichier
Registres manuscrits	300 DPI	Niveaux de gris	PDF / TIFF
Formulaires DMPC et DA	300 DPI	Couleur (24 bits)	PDF
PV de bornage et actes	300 DPI	Niveaux de gris	PDF
Plans grand format (A3/A2)	200 DPI	Couleur (24 bits)	PDF / JPEG
Pièces annexes (factures)	200 DPI	Noir et blanc	PDF

Le mode couleur est indispensable pour les formulaires comportant des tampons ou des traits de couleur, car il permet aux algorithmes de prétraitement de séparer les tampons de l'encre du texte, ou alors de comprendre quelles sont les anciennes ou les nouvelles parcelles.

2.8 Synthèse des contraintes et des besoins du projet

À la suite de cette analyse du métier, des archives et du fonctionnement de l'API, plusieurs contraintes et besoins ressortent pour le projet :

Tout d'abord, la conformité des données pour l'API exige de transmettre une structure JSON exacte respectant les formats attendus (code INSEE à 5 chiffres, date ISO 8601 et coordonnées en Lambert-93).

Ensuite, le tri des documents et le recoupement des informations imposent d'isoler les actes utiles (DMPC, PV de bornage) des pièces annexes (devis, factures) et de croiser les données des registres avec les pièces scannées pour compléter les informations manquantes.

De plus, la recherche par la filiation parcellaire doit s'appuyer sur l'historique des parcelles pour faire le lien entre les numéros d'époque figurant sur les archives et les numéros actuels recherchés.

Enfin, la confidentialité et l'exécution locale imposent que l'ensemble des traitements d'analyse d'image et d'extraction de texte s'effectue directement sur les postes du cabinet, sans envoyer de données sur des serveurs externes.

Ainsi, ces différentes exigences imposent de s'appuyer sur des solutions techniques capables de traiter aussi bien des documents imprimés que des registres manuscrits. Le chapitre suivant présente l'état de l'art des technologies d'extraction et d'analyse documentaire afin de sélectionner les outils les plus adaptés aux besoins du cabinet.

Chapitre 3 – État de l'art

Ce chapitre présente l'état de l'art des technologies disponibles pour l'analyse automatique de documents. Pour chaque méthode, le fonctionnement, les résultats et les limites sont analysés afin de justifier les choix retenus pour la chaîne de traitement.

3.1 La lecture de texte imprimé (OCR)

La reconnaissance optique de caractères (OCR - *Optical Character Recognition*) a été conçue pour automatiser la lecture de documents imprimés. L'objectif est de transformer une image de texte en caractères numériques exploitables par un ordinateur.

Le fonctionnement classique repose sur le découpage successif des éléments du document. L'image est d'abord binarisée pour séparer l'encre du papier. Le moteur repère ensuite les lignes de texte, puis découpe chaque ligne en mots et chaque mot en caractères isolés. Enfin, chaque caractère découpé est comparé à des modèles connus pour être identifié. Le moteur Tesseract, par exemple, repère la ligne de base du texte même si la page est penchée ou courbée (comme près de la reliure d'un livre numérisé), il trace une ligne courbe mathématique (une spline quadratique) qui suit l'ondulation des mots. Cela lui permet de lire le texte sans devoir redresser ou déformer l'image au préalable (Smith, 2007).

Avec l'arrivée du deep learning, l'OCR n'a plus besoin de découper chaque caractère un par un. Les modèles modernes lisent la ligne entière d'un seul coup (Shi et al., 2016). Baek et al. (2019) décomposent ce fonctionnement en quatre étapes principales, illustrées par la Figure 7 :

- La transformation géométrique (Trans.) : normaliser la forme de la ligne de texte pour corriger les angles ou les déformations.
- L'extraction de caractéristiques (Feat.) : analyser les formes visuelles de l'image à l'aide d'un réseau de convolution (CNN).
- La modélisation de séquence (Seq.) : prendre en compte le contexte entre les lettres grâce à un réseau récurrent (BiLSTM).
- La prédiction (Pred.) : convertir la séquence visuelle en texte final grâce à une fonction d'alignement (CTC) ou d'attention.




FIGURE 7 – Chaîne de reconnaissance de texte imprimé en quatre étapes Extrait de Baek et al. (2019).

Cette méthode est fiable sur du texte imprimé. En revanche, elle trouve sa limite sur l'écriture manuscrite, car le chevauchement des lettres empêche le modèle de distinguer les caractères correctement, et donc de trouver une correspondance avec son entraînement.

Certains moteurs de numérisation s'appuient sur des filtres de binarisation adaptative. La méthode d'Otsu cherche un seuil global optimal en minimisant la variance intra-classe des intensités de gris, ce qui fonctionne bien sur un fond homogène. Néanmoins, la binarisation calcule un seuil local pour chaque pixel en fonction de la moyenne et de l'écart-type de son voisinage. Ce traitement préserve les traits fins des caractères imprimés et présente ainsi un résultat pour l'écriture manuscrite. Le retraitement de l'image peut améliorer significativement la lisibilité de l'écriture et réduire le taux d'erreur de l'OCR.

3.2 La reconnaissance de l'écriture manuscrite (HTR)

La reconnaissance de texte manuscrit (HTR - *Handwritten Text Recognition*) a été conçue pour lire l'écriture à la main, sur laquelle l'OCR échoue. En écriture manuscrite, les lettres sont attachées, déformées et de tailles variables. Séparer chaque caractère individuellement provoque des erreurs systématiques. Pour résoudre ce problème, les systèmes HTR ne découpent pas les lettres, ils analysent la ligne entière comme un signal visuel continu.

La Figure 8 détaille le fonctionnement général de cette approche en trois étapes :

- La segmentation en lignes : le système repère l'emplacement exact de chaque ligne de texte dans la page. Il trace une ligne de base (*baseline*) sous l'écriture et extrait le masque d'image correspondant à la ligne.
- L'analyse de la mise en page : le modèle détermine l'ordre logique de lecture des différents blocs ou segments extraits de la page.
- La transcription : chaque portion d'image de ligne est convertie directement en une chaîne de caractères.




FIGURE 8 – Étapes de traitement d'un système HTR : segmentation de la page en lignes, analyse de la mise en page, puis transcription de chaque portion d'image en texte. Extrait de Chagüé et al. (2021).

Pour réaliser la phase de transcription, la littérature scientifique privilégie deux grandes architectures de réseaux de neurones.

La première repose sur l'alliance de réseaux de convolution et d'un alignement temporel (CNN + CTC), comme par exemple le modèle PyLaia (Tarride et al., 2024). Des couches de convolution extraient d'abord la représentation visuelle de la ligne. Un réseau bidirectionnel (BLSTM) parcourt ensuite ces caractéristiques pour capter le contexte des mots. Enfin, la fonction de perte CTC (*Connectionist Temporal Classification*) calcule la séquence de texte la plus probable sans imposer d'annoter la position exacte de chaque lettre dans l'image. Cette méthode présente l'avantage d'être légère en calcul et de bien s'entraîner sur des volumes restreints de données.

La seconde approche s'appuie sur l'architecture des Transformers, utilisée par le modèle TrOCR (AlKendi et al., 2024). L'image de la ligne est découpée en petits carrés visuels, appelés patches. Un encodeur visuel (ViT) transforme ces patches en vecteurs, qu'un décodeur de langage utilise pour générer le texte mot après mot. Le modèle calcule un poids visuel pour chaque région de l'image grâce au mécanisme d'attention issu de Vaswani et al. (2017) et repris par AlKendi et al. (2024) :

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V \quad (1)$$

Dans cette formule, Q , K et V représentent les projections des patches d'image sous forme de requêtes, de clés et de valeurs, et d_k désigne la dimension des clés. Concrètement, le produit QK^T évalue la similitude entre le caractère recherché et chaque zone de l'image. La fonction softmax convertit ces scores en poids d'attention compris entre 0 et 1 : plus la correspondance entre la requête Q et la clé K est forte, plus le poids attribué à la valeur visuelle V augmente. À chaque caractère généré, le réseau focalise ainsi son attention directement sur le tracé de la lettre correspondante. Sur des documents d'archives en français, ces modèles atteignent des taux

d'erreur sur les caractères très faibles, inférieurs à 5 % (AlKendi et al., 2024; Beatrice et al., 2023).

La principale contrainte du HTR est sa dépendance à la qualité du découpage des lignes. Si un tampon, une tache ou un élément de tableau vient couper le tracé d'une ligne, la phase de transcription perd en précision et génère des erreurs de lecture.

La différence entre l'OCR et le HTR, présenté dans la sous-partie précédente, repose sur le type de texte à lire et sur la façon dont le moteur l'analyse :

- **L'OCR** s'applique au texte imprimé. Comme les lettres sont régulières et séparées, le système cherche à isoler chaque caractère ou petit bloc avant de l'identifier.
- **Le HTR** s'applique à l'écriture manuscrite. Comme les lettres varient selon les personnes, le système ne cherche pas à découper les caractères, il lit la ligne entière comme un tracé continu.

La Figure 9 illustre cette séparation entre les technologies de reconnaissance de texte.




FIGURE 9 – Classification des systèmes de reconnaissance de texte : distinction entre le texte imprimé (*Printed Text* / OCR) et le texte manuscrit (*Handwritten Text* / HTR). Extrait de AlKendi et al. (2024).

Cette arborescence résume la classification des systèmes de reconnaissance de texte. Elle sépare le traitement en deux branches : le traitement hors ligne sur des images scannées et le traitement en ligne en temps réel. Pour les images d'archives, la classification distingue le texte imprimé (OCR) et le texte manuscrit (HTR), qui nécessite une lecture globale sans découpage préalable des caractères.

Lorsque des documents associent texte imprimé et écriture manuscrite, des approches hybrides peuvent être envisagées.

3.3 Les approches hybrides : OCR et HTR combinés

En réalité, beaucoup de documents mélangent du texte imprimé et des ajouts écrits à la main, notamment avec utilisation de documents pré-remplis. Un modèle OCR classique échoue sur les écritures manuscrites, tandis qu'un modèle HTR peut faire des erreurs sur du texte imprimé.

Pour résoudre ce problème, des approches hybrides ont été développées afin de traiter conjointement les deux types d'écriture.

Deux méthodes principales existent :

- **L'entraînement sur des données mixtes** : certains modèles comme TrOCR (Li et al., 2023), déjà évoqué, s'appuient sur un pré-entraînement combinant à la fois du texte imprimé et de l'écriture manuscrite. Comme le montre la Figure 10, le modèle traite l'image de la ligne de façon unifiée et s'adapte automatiquement sans étape de tri préalable.
- **La combinaison de deux outils successifs** : des systèmes comme PaddleOCR (Du et al., 2020) ou EasyOCR utilisent un premier modèle pour repérer l'emplacement des lignes sur la page (comme DBNet (Liao et al., 2020)), puis un second modèle chargé uniquement de lire le texte présent dans ces zones.




FIGURE 10 – Architecture hybride de TrOCR : l'image de la ligne (imprimée ou manuscrite) est découpée en patchs visuels traités par un encodeur Transformer, puis transcrite par un décodeur de texte. Extrait de Li et al. (2023).

Le principal avantage de ces approches hybrides est leur polyvalence. Un seul modèle traite l'ensemble des contenus de la page sans tri par un opérateur. En contrepartie, ces réseaux sont plus lourds car ils comptent plusieurs centaines de millions de paramètres (Li et al., 2023). Leur exécution nécessite donc une carte graphique (GPU) pour conserver une vitesse de lecture rapide.

Quelle que soit l'approche retenue (OCR, HTR ou hybride), envoyer une page entière au modèle de reconnaissance reste inefficace : la présence de tampons, de marges ou de cadres perturbe la lecture. Il est donc nécessaire de repérer d'abord les zones d'intérêt dans la page avant de lancer la transcription.

3.4 La détection spatiale et l'analyse de mise en page par YOLO

Envoyer directement une photographie ou un scan d'un document à un moteur de lecture pose un problème : la page contient de nombreuses zones potentiellement inintéressantes, ou de nombreuses sources d'erreurs. Si le moteur essaie de tout lire sans tri, ce dernier perd du temps et produit du texte parasite qui peut nuire à la qualité des résultats finaux. Il est donc important d'isoler d'abord les zones d'intérêt dans la page avant d'extraire le texte.

Proposé à l'origine par Redmon et al. (2016), le modèle YOLO (*You Only Look Once*) a été conçu pour détecter des zones visuelles en un seul passage rapide sur l'image. Depuis sa création, cet algorithme a connu de nombreuses évolutions permettant d'en améliorer la précision et la vitesse (Jiang et al., 2022).




FIGURE 11 – Principe de détection de YOLO : traitement en un seul passage sur une grille spatiale. Extrait de Redmon et al. (2016).

La Figure 11 illustre ce procédé. Dans un premier temps, l'image complète du document est redimensionnée pour être analysée d'un seul coup. Le réseau divise ensuite la page en une grille de cellules et calcule simultanément la position des boîtes englobantes et leur catégorie. Enfin, un filtre d'élimination des doublons (*Non-Max Suppression*) ne conserve que le cadre le plus précis autour de chaque zone.

Pour garantir un bon cadrage des zones d'intérêt, l'entraînement de YOLOv8 utilise la fonction de perte *CIoU* (*Complete Intersection over Union*) (Zheng et al., 2020) :

$$\mathcal{L}_{CIoU} = 1 - IoU + \frac{\rho^2(\mathbf{b}, \mathbf{b}^{gt})}{c^2} + \alpha v \quad (2)$$

Cette formule mesure la qualité du cadrage selon trois critères : le chevauchement (*IoU*) entre la boîte prédite et la vraie zone, l'écart de distance (ρ^2/c^2) entre leurs centres respectifs, et la cohérence de la forme (αv) pour préserver les proportions en hauteur et en largeur. Concrètement, l'entraînement cherche à réduire cette perte $\mathcal{L}_{CIoU}$ vers 0. Lorsque le chevauchement *IoU* augmente, le terme $1 - IoU$ diminue. À l'inverse, si la distance ρ entre les centres s'agrandit ou si les proportions se déforment (hausse de v), la perte augmente et pénalise le modèle, l'obligeant à recentrer le cadre et à ajuster ses dimensions. Grâce à cette astuce, YOLO ajuste le contour des zones, même lorsqu'il s'agit de lignes fines ou de petites cases.

Pour comprendre comment le réseau extrait ces caractéristiques visuelles étape par étape avant d'ajuster les cadrages, la Figure 12 présente l'architecture du modèle.




FIGURE 12 – Architecture du réseau de convolution de YOLO. Extrait de Redmon et al. (2016).

L'organisation du réseau de convolution responsable de la détection visuelle y est détaillée. L'image du document traverse d'abord une succession de couches de convolution qui repèrent les détails géométriques simples, pouvant être les lignes, les angles ou encore les contours de cadres. Les couches suivantes combinent ces éléments pour reconnaître des blocs plus complexes, tels que des entêtes, des colonnes ou des cartouches. En parallèle, des opérations de

sous-échantillonnage réduisent la taille spatiale pour préserver une vue globale sans alourdir les calculs. Enfin, les dernières couches du réseau convertissent ces caractéristiques visuelles en coordonnées spatiales (position, largeur et hauteur) et attribuent une catégorie à chaque zone identifiée.

Cette architecture permet à YOLO d'analyser rapidement la géométrie d'une page entière et d'isoler les zones d'intérêt.

Contrairement aux approches par modèles de détection classiques reposant sur des boîtes d'ancres pré-définies, la version v8 de YOLO utilise une architecture sans ancres. Ce choix simplifie l'apprentissage sur des documents administratifs aux formats non standard, car le réseau prédit directement les coordonnées du centre et les dimensions de chaque zone au lieu d'ajuster des cadres pré-formés. Sur des archives foncières où l'échelle des cartouches et l'emplacement des formulaires varient selon l'époque et l'imprimeur, cette flexibilité peut permettre de détecter les zones utiles avec une meilleure précision qu'un simple découpage à coordonnées fixes.

Comme détaillé ultérieurement lors de l'explication de la chaîne de traitement (chapitre 4), cette étape de découpage spatial constitue le point d'entrée de toute l'analyse : elle préserve la mémoire de calcul en évitant de soumettre l'intégralité des images aux modèles de reconnaissance de texte en sélectionnant uniquement ce qui est nécessaire.

Plutôt que de se reposer uniquement sur l'aspect visuel de la page comme YOLO, une autre approche consiste à utiliser des modèles multimodaux, capables de croiser le texte, la position des mots et l'image, comme par exemple LayoutLM (Xu et al., 2020).




FIGURE 13 – Architecture de LayoutLM : combinaison du texte lu, de la position spatiale des mots sur la page et du signal visuel. Extrait de Xu et al. (2020). Ce schéma est également disponible en grand format horizontal en Annexe B.

Comme l'illustre le schéma de la Figure 13, ce modèle traite la page en faisant communiquer plusieurs canaux d'informations qui apparaissent à différents niveaux du diagramme.

En bas à droite du schéma, le document passe d'abord dans un moteur OCR préalable. Cet outil extrait les mots individuels (comme Date, January ou 1994) et calcule leurs coordonnées exactes sur la feuille, représentées par les quatre coins du cadre englobant (x_0, y_0, x_1, y_1).

Au centre de l'architecture, chaque mot est transformé en un vecteur de texte (*Text Embeddings*), auquel le modèle additionne directement quatre vecteurs de position (*Position Embeddings*). Ces représentations spatiales indiquent où se situe le mot horizontalement et verticalement sur la page, ce qui permet au réseau Transformer (*Pre-trained LayoutLM*) de comprendre la disposition en colonnes ou en tableaux.

En haut à droite du schéma, un réseau visuel (*Faster R-CNN*) découpe l'image de chaque

bloc pour extraire des caractéristiques visuelles (*Image Embeddings*), comme la police d'écriture ou la présence de cadres. Ces informations visuelles sont ensuite ajoutées aux vecteurs de texte et de position pour produire la représentation finale du document.

Toutefois, cette architecture présente un point faible visible dès le début du schéma : la toute première brique repose entièrement sur le moteur OCR. Si cette lecture initiale échoue sur du texte manuscrit, des ratures ou une faible résolution, les mots transmis à la base de l'architecture sont erronés. Ces erreurs de texte se propagent ensuite dans tout le réseau Transformer et faussent la compréhension globale de la mise en page.

Pour mesurer l'impact de ces erreurs de texte sur les performances de LayoutLM, il est intéressant d'examiner la matrice de confusion mesurée par les auteurs du modèle (Figure 14).




FIGURE 14 – Matrice de confusion de LayoutLM : la diagonale montre le taux de réussite pour chaque type de document, tandis que les cases hors diagonale révèlent les confusions causées par du texte mal reconnu. Extrait de Xu et al. (2020). Cette matrice est également disponible en grand format horizontal en Annexe C.

La Figure 14 présente la matrice de confusion de LayoutLM. Ce tableau croisé permet d'analyser la précision du modèle en comparant la vraie catégorie de chaque document (affichée sur l'axe vertical) avec la catégorie prédite par le réseau (sur l'axe horizontal). Les cases situées sur la diagonale principale représentent les classements corrects, le bleu devenant plus foncé lorsque le score se rapproche de 1 (soit 100 % de réussite).

L'observation de cette matrice met en évidence deux comportements très différents selon la nature des documents.

Dans les évolutions ultérieures comme LayoutLMv3, les auteurs ont simplifié cette architecture en supprimant la dépendance envers un moteur OCR externe pour l'étape d'analyse visuelle. LayoutLMv3 découpe directement la page scannée en petits patches d'images (de taille 16 par 16 pixels) traités par un transformateur visuel (Vision Transformer), tout en alignant conjointement les textes et les positions spatiales. Cependant, cette avancée exige un volume d'entraînement considérable sur plusieurs millions de documents annotés. Pour des cabinets de géomètres, le coût de réentraînement complet de telles architectures reste hors de portée.

D'une part, sur des documents imprimés comme les e-mails (99,5 %), les CV (98,8 %) ou les dossiers (96,7 %), le modèle atteint d'excellents résultats. Dans ces cas, les mots reconnus par l'OCR (comme des entêtes d'e-mail ou des sections de CV) fournissent des repères pouvant être exploité.

D'autre part, les performances diminuent sur des documents comme les formulaires (86,9 %), les rapports scientifiques (90,2 %) ou les courriers manuscrits (91,7 %). Par exemple, la matrice indique que 2,3 % des formulaires sont confondus avec des factures et 1,8 % avec des courriers. Même si ces pourcentages d'erreur semblent faibles au premier abord, ils représentent rapidement une source d'erreur, ce qui peut nécessiter des corrections.

Cette baisse de précision s'explique par la dépendance du modèle au texte. Lorsqu'un formulaire comporte des ajouts écrits à la main, des cases cochées de manière irrégulière ou du texte dégradé, l'OCR préalable commet de nombreuses erreurs de lecture. En recevant ce texte bruité ou incomplet, le réseau de neurones de LayoutLM interprète mal la structure de la page et attribue le document à une mauvaise catégorie.

À l'inverse, un modèle de détection visuelle comme YOLO s'appuie uniquement sur la géométrie de la page (les lignes, les cadres et les colonnes) sans dépendre de la lecture du texte. Il n'est donc pas sensible à la présence d'écriture manuscrite ou de ratures pour repérer les blocs d'un document.

L'étape suivante consiste à passer du texte brut lu sur la page à une information structurée et exploitable.

3.5 L'extraction d'entités et compréhension du texte

Cette opération, appelée extraction d'entités nommées (NER pour *Named Entity Recognition*), consiste à associer chaque mot ou groupe de mots à une catégorie précise.

Les outils de NER traditionnels (comme SpaCy ou CamemBERT) fonctionnent avec une liste fermée de catégories définies au moment de leur entraînement, qui peuvent être donc renseigné par l'utilisateur. Pour ajouter de nouvelles catégories spécifiques à un domaine, il faut annoter à la main des fichiers exemples puis réentraîner le modèle, ce qui demande du temps.

Pour contourner cette contrainte, le modèle GLiNER proposé par Zaratiana et al. (2024) introduit une approche capable de reconnaître de nouvelles catégories sur n'importe quel texte sans réentraînement préalable.




FIGURE 15 – Architecture globale du modèle GLiNER : comparaison entre les morceaux de texte et les entités recherchées. Extrait de Zaratiana et al. (2024). Ce schéma est également disponible en grand format horizontal en Annexe D.

La Figure 15 détaille l'organisation de ce réseau à travers plusieurs traitements.

En haut du schéma, le modèle reçoit deux entrées distinctes. À gauche, la consigne définit la liste des catégories recherchées (comme personne, organisation ou lieu), séparées par des balises. À droite, la phrase d'entrée contient le texte brut à analyser (par exemple *Alain Farley works at McGill University*).

Au centre du schéma, l'ensemble traverse un modèle de langage bidirectionnel (comme DeBERTa). Ce réseau convertit simultanément la phrase et la liste des catégories en vecteurs numériques pour prendre en compte le contexte complet de chaque mot.

En bas du schéma, deux couches de projection calculent les caractéristiques finales. La branche de gauche produit la représentation numérique des catégories, tandis que la branche de droite regroupe les mots successifs en segments de texte, comme le nom complet *Alain Farley*.

Enfin, le tableau bleu au bas de la figure présente la matrice de ressemblance. Le modèle calcule un produit scalaire entre chaque segment de texte et chaque catégorie recherchée. Dans l'exemple du schéma, le segment *Alain Farley* s'associe à la catégorie des personnes avec un score élevé de 0,9, tandis que *McGill University* correspond à la catégorie des organisations avec un score de 0,8.

Pour mettre en œuvre l'extraction d'entités avec GLiNER, deux facteurs doivent être pris en compte : la manière de formuler la consigne d'extraction et le choix du modèle de langage sous-jacent.




FIGURE 16 – Format de la consigne transmise au modèle. Extrait de Zaratiana et al. (2024).




FIGURE 17 – Comparaison des performances des modèles disponibles. Extrait de Zaratiana et al. (2024).

La Figure 16 illustre la structure de la consigne transmise au modèle. Ce format permet de spécifier directement les noms des catégories recherchées sous forme de simples mots-clés, sans modifier le code du programme. Le schéma montre le rôle du message qui fixe la tâche globale, puis la liste des entités cibles. Le texte transcrit est inséré dans le champ d'entrée de la figure précédente pour être analysé.

La Figure 17 provient des travaux de Zaratiana et al. (2024). Les auteurs y évaluent l'impact du modèle de langage sous-jacent sur des jeux de données de référence en extraction d'entités sans réentraînement. La précision y est mesurée par le score F1, une métrique exprimée sur 100 qui combine à la fois la justesse des éléments extraits (la précision) et l'absence d'omissions. Ce graphique permet d'identifier l'architecture la plus efficace pour l'extraction d'informations. On observe que le réseau DeBERTa obtient le meilleur score F1 (55,5), surpassant des architectures comme ALBERT (52,4), RoBERTa (49,5) et BERT (49,4). Il convient également de noter que ce graphique comparatif provient de données synthétiques, les performances de ces modèles sur des données réelles peuvent varier.

Cette extraction repose alors sur la lisibilité du texte. En cas de document très abîmé ou d'écriture illisible, d'autres solutions doivent être envisagées.

3.6 Les modèles Vision-Langage (VLM)

Pour aller plus loin que la chaîne classique (OCR puis extraction de texte), les modèles Vision-Langage (VLM *Vision-Language Models*) proposent d'analyser l'image et de comprendre son contenu dans une seule opération.




FIGURE 18 – Architecture interne du modèle Vision-Langage LLaVA. Extrait de Liu et al. (2024). Une version grand format est disponible en Annexe E.

La Figure 18 présente l'architecture du modèle LLaVA issu des travaux de Liu et al. (2024). Le fonctionnement du réseau repose sur le couplage d'un encodeur visuel et d'un grand modèle de langage. En bas à gauche du schéma, la photo d'un extrait de document est transmise à l'encodeur visuel (Vision Encoder, fond bleu). Ce composant extrait les caractéristiques visuelles

de l'image. Une couche de projection intermédiaire (Projection, fond orange) transforme ensuite ces données visuelles en une suite de représentations numériques compatibles avec le langage. En parallèle, à droite du schéma, la question posée (Language Instruction) est découpée en mots et transformée en texte. Les données visuelles et textuelles sont transmises simultanément au modèle de langage central (Language Model, fond vert), qui génère la réponse finale sous forme de texte.

Ces modèles existent sous deux formes d'exécution distinctes. D'une part, ceux accessibles en ligne (comme GPT-4 Vision ou Claude) proposent de bonnes capacités mais nécessitent le transfert des images vers des serveurs distants. D'autre part, des modèles ouverts et plus légers (comme LLaVA (Liu et al., 2024) ou Phi-3 Vision (Abdin et al., 2024)) peuvent être exécutés directement en local sur la machine de l'utilisateur.

D'autres architectures VLM reconnues se distinguent par leur traitement des documents :

- **Donut** (Kim et al., 2022) : modèle conçu spécifiquement pour la lecture de documents sans moteur OCR préalable. Ce dernier décode directement l'image pour produire une structure de texte (JSON). Il est plus rapide qu'un VLM classique, mais reste limité aux structures de formulaires connues.
- **Qwen-VL** (Bai et al., 2023) : modèle capable de traiter les images en résolution sans redimensionnement. Cela lui permet de lire de très petits caractères ou des textes denses sur de grands plans sans perte de définition.
- **Phi-3 Vision** (Abdin et al., 2024) : modèle compact optimisé pour l'exécution locale sur un ordinateur standard en découpant les images HD en sous-blocs. Toutefois, comme son entraînement repose quasi exclusivement sur des jeux de données anglophones, ses performances chutent sur du texte en français, surtout pour un vocabulaire technique.

Bien que performants pour analyser des visuels de documents, les modèles Vision-Langage présentent deux contraintes. Le temps de calcul par image est plus long que celui d'un modèle d'extraction spécialisé comme YOLO ou GLiNER. De plus, sur des documents dégradés, ces modèles peuvent générer des réponses plausibles mais erronées, un phénomène appelé hallucination.

Dans ce projet, le choix s'est porté sur le modèle ouvert MiniCPM-V exécuté localement sous Ollama. Cette architecture combine un encodeur visuel SigLIP avec un modèle de langage compact. L'image de la zone d'intérêt est découpée en trames visuelles transformées en jetons textuels, permettant au réseau de répondre à des consignes ciblées en français. Pour réduire le temps de réponse et l'occupation mémoire, les poids du modèle ont été quantifiés en 4 bits, rendant l'inférence possible sur les processeurs graphiques standards du cabinet sans compromettre la compréhension des écritures manuscrites.

3.7 La détection et l'extraction de tableaux dans les documents

Beaucoup de documents organisent leur contenu en colonnes et en lignes. Repérer la structure d'un tableau dans une image et en extraire le contenu est un problème distinct de la simple lecture de texte. Ce problème a été étudié depuis les travaux de Duda and Hart (1972) sur la détection de lignes géométriques.

Les premières approches reposent sur la transformée de Hough, qui repère les lignes horizontales et verticales dans l'image pour en déduire la grille du tableau. Cette technique fonctionne sur les tableaux imprimés dont les traits sont continus. En revanche, sur les documents anciens, les lignes de colonnes sont souvent discontinues ou absentes, remplacées par un simple alignement visuel des mots sans séparateur. Canny (1986) ont étendu cette approche par une détection préalable des contours, mais la limite sur les documents dégradés reste la même.

Des modèles entraînés à reconnaître la structure des tableaux ont ensuite été proposés. Le modèle *Table Transformer* (TATR) de Smock et al. (2022b) repose sur une architecture DETR (*Detection Transformer*). Il analyse directement l'image et prédit la position de chaque ligne et colonne sous forme de boîtes englobantes, sans règles géométriques fixées à l'avance. Entraîné

sur les jeux de données PubTables-1M et FinTabNet, il atteint un score F1 supérieur à 0,97 sur des tableaux imprimés normalisés. Chi et al. (2019) s'intéressent aux tableaux avec des cellules fusionnées et montrent que les architectures par décodage de graphe surpassent les approches par détection d'objets sur ces configurations.




FIGURE 19 – Les trois tâches du Table Transformer de Smock et al. (2022b) : détection de la table dans la page (gauche), reconnaissance de sa structure en lignes et colonnes (centre), et analyse fonctionnelle des types de cellules (droite). Source : Smock et al. (2022a). Une version grand format est disponible en Annexe F.

Sur des documents numérisés à basse résolution, ces modèles se heurtent aux mêmes problèmes que les méthodes vues précédemment. Les cellules ne sont parfois séparées que par un espace, et les plis du papier peuvent être lus à tort comme des séparateurs. Zhong et al. (2020) montrent que la position spatiale des blocs de texte, combinée à une analyse des proximités horizontales et verticales, est une alternative robuste quand les séparateurs visuels sont absents.

Dans les registres d'archives où la séparation des colonnes repose sur un alignement visuel, l'analyse de la densité horizontale des projections de texte permet de détecter les espacements (zones blanches verticales). L'algorithme calcule l'histogramme des projections verticales des boîtes de texte sur la largeur de la page et identifie les creux de densité correspondant aux séparations naturelles entre les colonnes de données.

Pour compenser les décalages de lignes, les coordonnées verticales des centroïdes des blocs de texte sont regroupées par un algorithme de clustering unidimensionnel (DBSCAN). Ce regroupement permet de rattacher chaque mot à sa ligne d'origine même si le rédacteur a écrit de manière oblique ou non rectiligne.

Cette analyse de la mise en page des tableaux est importante pour exploiter les répertoires d'anciens géomètres. Elle permet l'alignement des données avant d'alimenter les modules suivants du projet.

3.8 Métriques d'évaluation de la reconnaissance de texte

Pour comparer les performances des modèles d'OCR, de HTR et d'extraction d'entités, la littérature scientifique s'appuie sur plusieurs métriques standardisées.

Le taux d'erreur sur les caractères (*Character Error Rate* ou CER) mesure la proportion de caractères mal transcrits par rapport à la vérité terrain. Il repose sur la distance de Levenshtein au niveau des caractères :

$$\text{CER} = \frac{S + D + I}{N} \quad (3)$$

où S est le nombre de substitutions, D le nombre de suppressions, I le nombre d'insertions et N le nombre total de caractères dans le texte de référence. Un CER de 0 % indique une transcription parfaite, tandis qu'un CER inférieur à 5 % est considéré comme bon pour du texte manuscrit.

Le taux d'erreur sur les mots (*Word Error Rate* ou WER) s'appuie sur le même principe, mais calculé au niveau des mots complets :

$$\text{WER} = \frac{S_w + D_w + I_w}{N_w} \quad (4)$$

où S_w , D_w et I_w représentent respectivement les substitutions, suppressions et insertions de mots entiers, et N_w le nombre total de mots. Le WER est plus sévère que le CER, car une seule lettre de différence rend le mot entier faux.

Pour l'extraction d'entités (comme la détection des noms de communes ou des numéros de parcelles par GLiNER), les métriques habituelles sont la précision (P), le rappel (R) et le score F1 (F_1) :

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = 2 \times \frac{P \times R}{P + R} \quad (5)$$

où TP désigne les vrais positifs (entités correctement extraites), FP les faux positifs (entités attribuées à tort) et FN les faux négatifs (entités manquées). Le score F1 combine précision et rappel en une valeur unique comprise entre 0 et 1 (ou 0 % et 100 %).

Théoriquement, le CER et le WER découlent directement des travaux sur la distance de Levenshtein (Levenshtein, 1966), qui compte le nombre minimal de modifications pour passer d'un texte à un autre. De leur côté, la précision, le rappel et le score F1 sont issus du domaine de la recherche d'information et sont universellement employés pour mesurer la qualité des systèmes de classification et d'extraction de données.

Une fois l'ensemble des technologies et de leurs métriques présentées, il convient de les synthétiser afin de comparer leurs caractéristiques et d'orienter les choix d'architecture pour le projet.

3.9 Synthèse des approches de l'état de l'art

Chaque technologie étudiée dans ce chapitre répond à une tâche précise de l'analyse de document, qu'il s'agisse d'isoler des zones, de lire du texte ou d'en comprendre le sens. Le Tableau 2 regroupe ces différentes méthodes afin de comparer leur fonctionnement, leurs avantages et leurs limites, avec pour objectif de sélectionner le plus propice au cas d'étude.

Modèle	Méthode utilisée	Ressources	Points forts	Limites principales
Tesseract v5	Analyse par caractères	CPU	Rapide et économe en mémoire.	Précision très faible sur le manuscrit.
PyLaia / TrOCR	Réseau convolutif et Transformer	4 Go GPU	Forte précision sur le manuscrit.	Nécessite d'isoler les lignes au préalable.
YOLOv8	Détection d'objets spatiale	< 2 Go GPU	Détection visuelle très rapide et robuste.	Isole les zones sans lire le texte.
LayoutLMv3	Modèle multimodal vision-texte	8 Go GPU	Analyse conjointe de la forme et des mots.	Sensible aux erreurs de lecture initiale.
GLiNER	Comparaison de représentations	2 Go GPU	Identification d'entités sans réentraînement.	Dépend de la propreté du texte transmis.
Donut	Décodage visuel direct	4 Go GPU	Extraction sans OCR externe.	Limité aux types de fichiers connus.
Qwen-VL	VLM à résolution dynamique	8 Go GPU	Lecture précise des détails et petits textes.	Temps de calcul élevé sur grand format.
LLaVA / Ollama	Modèle Vision-Langage local	> 8 Go GPU	Raisonnement visuel direct en local.	Calcul lent et risque d'hallucination.

TABLE 2 – Synthèse comparative des technologies d'analyse de document, performances déduites des expériences réalisées et de la littérature scientifique.

Pour comparer ces outils, il faut prendre en compte la machine de test. L'ensemble des essais s'appuie sur une configuration standard équipée d'un processeur Intel Core i7, de 32 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA de 8 Go (VRAM), ce matériel constitue le cas d'étude, la puissance variant que très légèrement entre les postes du cabinet.

Cette configuration matérielle influence directement le choix des modèles du Tableau 2. Les outils légers comme YOLOv8 et GLiNER occupent moins de 2 Go de mémoire graphique et répondent presque instantanément. PyLaia utilise environ 4 Go pour lire une ligne en moins d'une seconde. À l'inverse, les modèles plus lourds comme LayoutLMv3 et LLaVA demandent beaucoup plus de ressources. Avec Ollama, LLaVA prend environ 4,8 secondes par extrait. De plus, son risque principal reste l'hallucination : sur un texte très abîmé, le modèle a parfois tendance à inventer une réponse crédible au lieu de signaler qu'il n'arrive pas à lire.

Pour compléter ces observations, la Figure 20 compare la précision de chaque méthode (en bleu) et son temps de traitement moyen par zone (en orange). Ces valeurs sont issues des tests présentés dans les articles scientifiques sur des formulaires administratifs, des registres manuscrits et des documents de référence.




FIGURE 20 – Graphique comparatif de la précision et du temps de traitement moyen par zone selon les architectures étudiées (Smith (2007), Li et al. (2023), Jiang et al. (2022), Bajrami et al. (2023), Zaratiana et al. (2024), Liu et al. (2024)).

YOLOv8 se montre très rapide (0,15 seconde par zone) et efficace pour repérer les emplacements (98,0%). Il permet d'isoler rapidement les tampons, les signatures ou les tableaux sans lire le texte. À l'opposé, un modèle comme LLaVA demande environ 4,80 secondes par zone en local. Comme expliqué dans la Section 3.6, l'utilisation de services en ligne pose la question de la confidentialité des données d'archives. Même si LLaVA obtient 89,0% de réussite grâce au raisonnement visuel direct, ce temps de calcul élevé constitue sa limite principale sur des volumes importants de documents.

L'analyse des articles de la littérature confirme ces résultats. Les moteurs de lecture classiques comme Tesseract (Smith, 2007) fonctionnent bien sur des imprimés propres, mais leur taux d'erreur dépasse 30% dès que le texte est manuscrit. À l'inverse, les modèles de reconnaissance manuscrite (HTR) comme TrOCR (Li et al., 2023) et PyLaia (Tarride et al., 2024) lisent très bien l'écriture manuelle (moins de 6% d'erreur, d'après la synthèse de AlKendi et al. (2024)), mais ils exigent que le texte leur soit transmis ligne par ligne.

Pour découper ces lignes sans problématiques de mise en page, la détection avec YOLOv8 (Redmon et al., 2016; Jiang et al., 2022) permet d'isoler proprement chaque zone de texte avant la lecture.

Du côté de la compréhension du texte, les modèles comme LayoutLM (Xu et al., 2020) essaient d'analyser à la fois la forme et les mots. Cependant, les travaux comparatifs de Bajrami et al. (2023) montrent que LayoutLM reste très sensible aux fautes de lecture de l'OCR : dès que le texte extrait contient des erreurs, la compréhension globale baisse nettement (autour de 88,0% au mieux). C'est ce qui a poussé les chercheurs à développer des modules de correction comme LayoutLM-Critic (Xu et al., 2022).

De leur côté, des outils comme GLiNER permettent d'extraire des entités (communes, dates, parcelles) sans réentraînement, avec un score F1 de 91,5%, à condition que le texte fourni soit propre.

Cette analyse montre qu'aucune technologie existante ne peut traiter seule l'ensemble des archives du projet. L'OCR classique échoue sur l'écriture manuscrite, les modèles HTR exigent un découpage préalable des lignes, LayoutLM reste bloqué par les erreurs de lecture, et les VLM demandent trop de temps de calcul. C'est pourquoi il convient d'associer plusieurs de ces approches au sein du projet, en utilisant chaque outil uniquement là où il est le plus efficace (chapitre 4).

3.10 Choix des méthodes retenues

Afin de répondre aux contraintes du projet et de trouver une solution pour minimiser les limites de chaque modèle, une méthode combinant quatre outils a été retenue :

- Ultralytics YOLOv8 pour la segmentation spatiale : ce modèle découpe visuellement les zones d'intérêt sur les formulaires imprimés sans dépendre du texte.
- EasyOCR et PyLaia pour l'extraction textuelle : EasyOCR lit les parties imprimées tandis que PyLaia traite l'écriture manuscrite des registres.
- GLiNER pour le repérage des entités : il identifie les champs clés (commune, date, section, parcelles) dans le texte extrait sans réentraînement préalable.
- Ollama avec MiniCPM-V en secours local : ce modèle VLM s'exécute uniquement sur les zones incertaines pour lever les ambiguïtés de lecture.

Cette architecture hybride garantit le respect du secret professionnel en fonctionnant intégralement en local (chapitre 2). Elle prépare les données pour la phase de fiabilisation et de validation par l'opérateur (chapitre 5), avant l'exportation vers le portail Géofoncier (chapitre 6).

Pour le repérage des zones, le modèle YOLOv8 a été choisi. Son rôle est d'isoler les cases des communes, les dates, les tableaux de parcelles ainsi que les tampons permettant d'identifier le géomètre-expert ayant réalisé la mission. Ce choix s'explique par sa rapidité (0,15 seconde par zone), sa faible consommation de mémoire graphique (moins de 2 Go) et son insensibilité au texte. Il permet de découper proprement les images sans dépendre d'un gabarit fixe, et de préparer ainsi les extraits d'images nécessaires au fonctionnement du modèle PyLaia.

Pour la transcription du texte manuscrit, le modèle HTR PyLaia a été sélectionné. Alors que l'OCR classique comme Tesseract échoue sur l'écriture manuelle, PyLaia lit les registres manuscrits avec précision dès que les lignes lui sont transmises sous forme de découpes isolées par YOLO.

Pour l'extraction des données clés (noms de communes, dates, numéros de parcelles), l'outil GLiNER a été retenu. Contrairement aux modèles comme LayoutLM qui deviennent inefficaces lorsque le texte contient des fautes, GLiNER identifie les entités sans entraînement spécifique et réduit le risque de faux positif, comme présenté dans ce chapitre.

Le détail de l'implémentation de chacun de ces outils et leur enchaînement dans la chaîne de traitement sont détaillés au chapitre 4.

Chapitre 4 – Architecture du projet

L'outil a été écrit en Python (version 3.10), un langage qui dispose de nombreuses bibliothèques pour traiter les images, suivant l'état de l'art. Plutôt qu'un programme en un seul bloc, le choix s'est porté sur une série de scripts capables de s'adapter aux particularités de chaque registre de chaque géomètre.

Pour l'un des registres du cabinet, un classeur Excel existait déjà avec une partie des informations. Un script Python a été écrit pour lire ce classeur et lier directement les pages scannées aux données de ce fichier. Cela évite la saisie manuelle des informations déjà connues.

La Figure 21 montre l'organisation générale de l'outil. Le programme principal (`main`) s'occupe de lancer les différents scripts dans l'ordre :

- Le tri du document (`plan_classifieur.py`).
- Le repérage et le découpage des zones utiles par YOLOv8 (`spatial_extracteur.py`).
- La lecture du texte et l'extraction des mots-clés (`outil_ocr.py`).
- La vérification de la cohérence des données (`coherence_controle.py`).
- L'interface de relecture et de correction sous Streamlit (`app_validation.py`).
- L'envoi des données vers Géofoncier (`geofoncier_api.py`).




FIGURE 21 – Organigramme des solutions retenues et enchaînement des scripts Python.

Cette séparation en différents scripts permet de dérouler le traitement étape par étape et de modifier plus facilement le code, mais également d'adapter le traitement à de nouveaux cas. La sous-section suivante détaille les outils utilisés et la structure du projet.

4.1 Environnement technique et organisation du code

Tout l'outil fonctionne directement sur l'ordinateur du cabinet sous Windows. Aucune donnée n'est envoyée sur Internet, ce qui garantit le respect du secret professionnel évoqué plus tôt.

Les outils et bibliothèques utilisés dans le projet sont les suivants :

- PyMuPDF (`fitz`) : lecture des fichiers PDF créés sur ordinateur (Dépôt PyMuPDF).
- OpenCV et NumPy : nettoyage des images, redressement des lignes et réglage du contraste (Dépôt OpenCV).

- Ultralytics YOLOv8 : repérage et découpage des zones utiles sur la page (Dépôt YOLOv8).
- PyLaia : lecture de l'écriture manuscrite (Dépôt PyLaia).
- GLiNER : recherche des informations importantes dans le texte (Dépôt GLiNER).
- Ollama / LLaVA : modèle de secours en local pour les cas difficiles (Dépôt Ollama).
- Streamlit : création de l'interface de validation (Dépôt Streamlit).
- Label Studio : annotation des 500 pages pour l'apprentissage (Dépôt Label Studio).

Pour garantir la stabilité de l'application et éviter les conflits entre les bibliothèques informatiques, l'ensemble des modules Python s'exécute au sein d'un environnement virtuel dédié. Les dépendances informatiques sont figées dans un fichier de configuration qui recense les versions exactes de chaque paquet. Ce mécanisme permet de réinstaller à l'identique la chaîne de traitement sur n'importe quelle station de travail du cabinet sans risquer de casser la compatibilité du code.

L'arborescence du projet s'organise autour d'un dossier principal regroupant les scripts d'exécution, les fichiers de configuration JSON et les répertoires de données. Les modèles d'intelligence artificielle entraînés (poids YOLOv8 et modèles de lecture) sont stockés dans un dossier spécifique pour séparer la logique du programme des fichiers de paramètres. De même, les fichiers temporaires créés lors du découpage des images sont automatiquement nettoyés en fin de traitement pour ne pas surcharger l'espace disque du serveur local.

Chaque script répond à un rôle précis au sein du flux de travail, facilitant ainsi les évolutions futures.

Pour conserver un code clair et facile à maintenir, les fichiers et scripts du projet sont organisés de la manière suivante :

```
memoire_pfe/
|-- config/                # Réglages et paramètres (conf.yaml)
|-- Extraction_Archives_Geometre_1/ # Scripts dédiés au 1er fonds d'archives
|-- Extraction_Archives_Geometre_2/ # Scripts dédiés au 2d fonds d'archives
|-- tests/                 # Tests et vérifications automatiques
|-- ex_pdf/                # Exemples de fichiers PDF de test
|-- plan_classifieur.py    # Tri et classification du document
|-- spatial_extracteur.py  # Découpage visuel par YOLOv8
|-- outil_ocr.py           # Lecture OCR et extraction de texte
|-- coherence_controle.py  # Contrôle et vérification des données
|-- app_validation.py      # Interface de relecture sous Streamlit
|-- geofoncier_api.py      # Export et envoi vers l'API Géofoncier
+-- main.py                # Script principal de lancement
```

Chaque dossier et chaque script a un rôle bien précis dans l'organisation du projet :

- **La configuration et les fichiers de travail** : le dossier `config/` rassemble les réglages dans un fichier unique (`conf.yaml`) pour pouvoir modifier les paramètres sans toucher au code. Les dossiers spécifiques par géomètre permettent d'adapter le traitement aux particularités de chaque fonds d'archives. Enfin, les dossiers `tests/` et `ex_pdf/` permettent de valider le programme sur des exemples.
- **Les scripts de la chaîne de traitement** : le fichier `main.py` pilote l'ensemble de la chaîne. Il appelle successivement les scripts de la racine pour trier le document, découper les zones utiles, lire le texte, contrôler la cohérence des données, afficher l'interface de relecture et envoyer les résultats.

Les parties suivantes détaillent le rôle de chaque script dans l'ordre du traitement, à commencer par la numérisation des documents.

4.2 Acquisition, numérisation et correspondance avec les registres

L'acquisition et la numérisation permettent de convertir les archives papier en fichiers, généralement des PDF.

Les numérisations sont réalisées directement avec le matériel du cabinet, à savoir le scanner TOSHIBA e-STUDIO3015AC. Deux résolutions d'acquisition ont été définies selon la nature des pièces :

- Une résolution de 300 DPI pour les registres anciens et les documents manuscrits. Cette haute définition a pour but de conserver les détails de l'écriture manuelle et des lignes des tableaux.
- Une résolution de 200 DPI pour les plans et pièces imprimées récentes déjà bien lisibles, afin de réduire la taille des fichiers enregistrés sur l'ordinateur.

Le fonds traité regroupe des formats de documents variés, allant des grands registres au format A3 jusqu'aux carnets de terrain (non pertinents dans cette étude). De plus, la pose manuelle des feuilles sur la vitre du scanner entraîne souvent de légères rotations des images.

Du fait de cette problématique, un script Python a été développé pour l'acquisition. Il permet de séparer automatiquement la vue double en deux images distinctes, d'ajuster les marges extérieures et d'attribuer une numérotation propre à chaque page.

4.3 Classification et orientation du document

Le tri permet de savoir quel type de document est à traiter (plan récent fait sur ordinateur, plan ancien scanné, registre manuscrit ou document imprimé), et orienter le traitement en conséquence, vers la bonne branche du programme. Pour gagner du temps, le script `plan_classifieur.py` utilise des règles simples qui s'exécutent en quelques secondes.

Le choix repose sur trois critères :

- Présence de texte informatique : Si le fichier est un PDF issu d'un logiciel de dessin, son texte est déjà lisible. La bibliothèque `PyMuPDF` le détecte directement. Ces fichiers évitent le traitement d'image et passent tout de suite à la lecture du texte.
- Résolution de l'image (DPI) : La résolution du fichier est lue. En dessous de 150 DPI, le document est ancien ou de faible qualité et demande un nettoyage d'image.
- Quantité d'encre sur la page : Le système compte la proportion de pixels noirs. Sur un plan, l'encre occupe moins de 5 % de la feuille. Sur un registre écrit à la main, cette proportion monte entre 15 % et 20 % à cause du texte et des remarques.

En cas de doute, le document est envoyé vers la lecture manuscrite. Un modèle capable de lire le manuscrit sait aussi lire le texte imprimé, alors qu'un OCR classique échoue sur l'écriture manuelle.

4.4 Segmentation visuelle par YOLOv8

Envoyer une page entière vers le modèle de lecture cause des erreurs, car une page contient des ratures, des tampons et des notes.

Il est donc nécessaire d'isoler les zones utiles avant la lecture. Le script `spatial_extracteur.py` s'appuie sur le modèle pré-entraîné YOLOv8 (`yolov8n.pt`) pour découper directement les régions d'intérêt sur la page (cartouches DMPC, blocs de texte, tableaux de parcelles, tampons des géomètres).

L'utilisation de ce modèle pré-entraîné permet d'identifier les boîtes englobantes sans nécessiter une phase d'entraînement. L'algorithme NMS (présenté au chapitre 3) supprime les encadrements doubles pour ne conserver que la boîte ayant le meilleur score de confiance. Ces boîtes peuvent être observées sur la figure 22.




FIGURE 22 – Zones de détection et affichage des boîtes englobantes sur un document d'arpentage (DMPC) par YOLOv8.

Comme le montre ce résultat, YOLOv8 parvient à repérer les informations essentielles du document d'arpentage (DMPC) en traçant un cadre vert autour de chaque élément utile : le nom de la commune, la section cadastrale, le numéro de feuille et l'échelle du plan. Ces zones découpées sont ensuite transmises aux scripts de lecture pour extraire proprement le texte de chaque case.

4.5 Prétraitement de l'image

Envoyer un extrait d'image directement vers le moteur de lecture peut causer des erreurs si le document a été posé de travers ou si le papier est dégradé. Plusieurs traitements d'image sont appliqués avant la lecture.

Lorsqu'une feuille est numérisée avec un léger penchant, les lignes de texte ne sont plus horizontales, ce qui perturbe la lecture mot à mot. Pour corriger cela, le script applique une chaîne de traitement classique. Le filtre de Canny (Canny, 1986) détecte d'abord les contours de l'image en mesurant les variations locales de luminosité, puis la transformée de Hough (Duda and Hart, 1972) analyse l'espace des paramètres (ρ, θ) pour trouver les lignes les mieux représentées dans l'image :

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta \quad (6)$$

où ρ est la distance de la droite à l'origine et θ son angle par rapport à l'axe horizontal. Les lignes les plus représentées correspondent aux séparateurs de colonnes ou aux lignes de texte du document. L'angle dominant θ déduit de ces calculs définit l'inclinaison à corriger. Le script applique ensuite une rotation inverse de cet angle sur toute l'image avant de la transmettre au modèle de lecture.

Comme présenté dans l'état de l'art (section 3.1), les archives présentent souvent du papier jauni, des taches ou de l'encre effacée. Un réglage global du contraste sur toute la page risque de faire disparaître les écritures claires sur fond clair. Le script utilise donc la méthode de binarisation par seuil local d'Otsu (1979). L'image est découpée en fenêtres rectangulaires qui

se chevauchent partiellement, et l'algorithme calcule automatiquement le seuil de séparation optimal entre l'écriture et le fond pour chaque région. Ce seuil est déterminé en maximisant la variance inter-classes :

$$\sigma_B^2 = \omega_0(t) \omega_1(t) [\mu_0(t) - \mu_1(t)]^2 \quad (7)$$

où ω_0 et ω_1 sont les poids de probabilité des deux classes (fond et encre) et μ_0 , μ_1 leurs moyennes d'intensité pour un seuil t donné. Maximiser cette variance permet de séparer les deux classes de pixels, même quand leur niveau de gris varie d'une zone à l'autre du document. Cette adaptation locale fait ressortir l'écriture manuscrite et les traits légers tout en éliminant les variations de couleur dues au vieillissement du papier.

Certains documents anciens, numérisés depuis un livre ou un carnet relié, présentent une déformation en trapèze vers l'intérieur de la reliure. Dans ce cas, la simple rotation ne suffit pas à redresser les lignes de texte. Pour les détections de boîtes englobantes inclinées par YOLOv8, le script applique une transformation de perspective (homographie) qui reprend les quatre coins du cadre détecté et les projette sur un rectangle à plat via la fonction `cv2.getPerspectiveTransform` d'OpenCV :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \quad H \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad (8)$$

Cette correction garantit que la zone extraite est présentée au moteur de lecture sous un format plat et normalisé, quel que soit l'angle ou la déformation d'origine du document.

La Figure 23 illustre le résultat de ces étapes de correction d'image.




FIGURE 23 – Zoom sur les cartouches d'un document : comparaison entre l'image numérisée inclinée à $-3,5^\circ$ (en haut) et le résultat droit après seuillage d'Otsu (en bas). L'image a volontairement été mal scannée pour les besoins de l'écrit.

Sur l'image brute en haut, l'inclinaison de la feuille rend la lecture des lignes difficile. Après le passage des filtres en bas, le texte est remis droit et les écritures ressortent en noir sur un fond blanc. Ce nettoyage facilite le travail du moteur de lecture.

En complément du redressement et de la binarisation, une opération de filtrage morphologique est appliquée pour éliminer les petits bruits d'encre et les bavures. Une fermeture morphologique

(dilatation suivie d'une érosion par un élément structurant rectangulaire) permet de relier les traits discontinus des caractères manuscrits effacés tout en supprimant les points isolés. De plus, un rognage automatique supprime les marges noires du scanner en repérant les bords du papier, ce qui évite d'envoyer des bordures sombres inutilement aux modèles de segmentation.

4.6 Extraction du texte et des données clés

Une fois les zones du document recadrées et nettoyées par le prétraitement, l'étape de lecture s'exécute via le script `outil_ocr.py`. Cette phase contient deux approches selon le texte du document :

- Le moteur Tesseract traite les caractères tapés. Il convertit les zones imprimées en chaînes de texte.
- Le modèle PyLaia prend le relais pour l'écriture manuscrite. Il lit les mots lettre par lettre.

Le texte brut extrait par l'OCR contient toutefois des phrases entières, des abréviations ou du bruit entourant l'information recherchée. Pour extraire les données utiles sans écrire des dizaines de règles, l'outil s'appuie sur le modèle de reconnaissance d'entités GLiNER.

Ce dernier analyse directement la chaîne de texte brute et y recherche les champs cibles (le nom de la commune, le numéro de dossier, la section cadastrale, la date et le nom du géomètre). Pour chaque champ extrait, le modèle attribue une note de confiance comprise entre 0 et 1 :

- Si le score de confiance est supérieur ou égal au seuil défini (réglé à 0,45), l'information est considérée comme fiable et pré-remplie automatiquement.
- Si le score de confiance est inférieur à 0,45 (dû à une tache, une écriture difficile ou une rature), l'entité est marquée comme douteuse et transférée à l'étape suivante d'arbitrage.

Ce score de confiance ne repose pas uniquement sur la probabilité calculée par le modèle GLiNER. Le script de contrôle (`coherence_controle.py`) vient aussi vérifier la cohérence des réponses. Par exemple, si la commune trouvée existe bien dans la base de données de l'Ardèche (`ardeche.json`) et que le format de la section est correct, la note globale reste élevée. En revanche, si une lecture est étrange ou que le format ne correspond pas, le score baisse en dessous de 0,45 pour demander une confirmation par le modèle suivant.

La Figure 24 illustre l'exécution de l'outil sur un document de type DA.




FIGURE 24 – Processus d'extraction des entités par GLiNER.

En haut de l'image, le script découpe d'abord la zone d'intérêt du cartouche. Au milieu, le moteur de lecture extrait la chaîne de texte brute, avec ses fautes d'impression ou ses abréviations. Enfin, en bas, GLiNER et le script de vérification classent les informations dans les bons champs en leur attribuant une note de confiance et des alertes si une donnée semble fausse, l'envoyant dans ce cas à l'étape suivante d'arbitrage.

Lorsque le document contient plusieurs lignes de texte proches (par exemple dans le tableau des parcelles ou dans l'en-tête du procès-verbal), la simple extraction linéaire des mots ne suffit pas. Le script calcule le rectangle englobant de chaque mot reconnu et regroupe les termes appartenant à une même ligne selon leur chevauchement vertical. Les paires clé-valeur (comme la mention "Commune de" suivie du nom de la localité) sont associées en mesurant la distance horizontale minimale entre le libellé imprimé et la réponse manuscrite.

Pour éviter que des mots communs du vocabulaire juridique ou topographique (tels que "voie", "chemin", "parcelle", "section") ne soient interprétés à tort comme des noms de personnes ou de lieux, les réponses proposées par le modèle d'entités sont filtrées par un dictionnaire de mots exclus. Seules les entités qui passent ce filtre et qui présentent une similarité suffisante avec les référentiels régionaux sont conservées avec un score de confiance supérieur au seuil de validation.

Cette combinaison d'outils permet de traiter l'ensemble des cas d'usage sans imposer de réentraînement lourd sur chaque nouveau type de document. Comme nous l'étudierons lors de la présentation de l'interface de validation au chapitre 5, la note de confiance attribuée à chaque champ détermine la couleur du badge affiché à l'écran, guidant ainsi l'opérateur vers les champs nécessitant une vérification prioritaire.

4.7 Arbitrage par modèle VLM

Le traitement par modèle VLM demande plus de temps de calcul (10 à 30 secondes par zone d'image). Il est donc réservé uniquement aux cas où la première lecture par l'OCR ou GLiNER reste incertaine (score de confiance inférieur à 0,45 ou alerte de cohérence).

Le modèle VLM `llava` tourne alors sur la machine via l'outil Ollama (port 11434). Les images ne quittent ainsi jamais l'ordinateur.

Contrairement à l'OCR qui lit le texte caractère par caractère, le modèle VLM regarde l'image de la zone dans son ensemble et répond à une consigne écrite. Par exemple, pour valider la commune, la consigne configurée dans le script est la suivante :

« Quel est le nom de la commune d'Ardèche écrit dans cette case ? Réponds uniquement par le nom de la commune, sans phrase, et répond par INCERTAIN lorsque tu n'arrive pas à une réponse plausible. »

Si le modèle parvient à lire la zone, il met à jour la valeur. S'il hésite, il répond « INCERTAIN », ce qui signale le dossier pour la vérification humaine.

La Figure 25 montre cet arbitrage sur un document issu du fonds du Géomètre B (`EXEMPLE_GEOMETRE_B.pdf`). L'OCR brut lit la chaîne manuscrite (`St Didier suus Aubenas`) et retient initialement la commune d'Aubenas. Le script de contrôle détecte alors une alerte de cohérence, due à une longueur anormale de caractères, ce qui déclenche automatiquement le modèle VLM. Ce dernier réexamine la zone et valide la commune exacte de Saint-Didier-sous-Aubenas.




FIGURE 25 – Arbitrage par le modèle VLM déclenché par une alerte de cohérence sur le document du Géomètre B (EXEMPLE_GEOMETRE_B.pdf).

En plus des communes, le modèle VLM est utilisé pour d'autres cas sur les documents :

- Pour les choix pré-imprimés sur un DMPC, afin d'identifier l'option A, B ou C non rayée au stylo, une information qui peut être utile pour un opérateur.
- Pour les dates ou les jours impossibles renvoyés par la première lecture.
- Pour lire le texte sous les tampons ou les pliures, par exemple pour détecter le nom du géomètre-expert ayant effectué la mission.
- Pour les noms de propriétaires, où il est fréquemment utilisé car ils sont écrits à la main et qu'aucune règle ne permet de les identifier avec certitude.

L'utilisation de consignes textuelles ciblées permet d'adapter la sensibilité du modèle VLM selon la nature du champ. Pour réduire le temps de réponse et éviter que le modèle ne génère des phrases trop longues, la température de génération est réglée à une valeur très faible (0,1). Cette contrainte force le modèle à retourner des réponses concises et directes, immédiatement nettoyées par une fonction de filtrage qui supprime la ponctuation inutile et met en majuscules le texte extrait avant sa validation.

En cas d'échec de réponse du modèle VLM ou si le temps de calcul dépasse un seuil tolérable de 45 secondes, l'arbitrage est interrompu et la mention par défaut est attribuée au champ, pour que l'opérateur effectue lui-même la vérification dans l'interface web.

Comme indiqué lors de la présentation théorique des VLM (section 3.6), cette exécution en local via l'outil Ollama garantit l'autonomie complète du cabinet sans transmettre d'images sur des serveurs externes.

4.8 Formats de données, règles de contrôle et bilan

Le résultat de l'extraction est enregistré sous la forme d'un fichier JSON structuré, associé à chaque document. Ce fichier regroupe l'ensemble des valeurs lues, leurs scores de confiance respectifs et les alertes générées par le contrôle de cohérence.

Pour s'assurer qu'aucune information absurde ne soit transmise à l'étape suivante, le script `coherence_controle.py` applique une série de vérifications automatiques :

- Vérification des communes : le nom extrait est comparé à la liste officielle des communes de l'Ardèche et de la Drôme (via le Code Officiel Géographique de l'INSEE). Si l'orthographe s'écarte du nom de référence, la distance de Levenshtein calcule la commune la plus proche. Si le score de correspondance est inférieur à un seuil défini (88 %), le champ est marqué en alerte.

- Cohérence temporelle : la date de l'acte doit être comprise dans une plage plausible (par exemple entre 1950 et l'année en cours). Une date située en dehors de cette plage déclenche une alerte de validation.
- Format des références : les numéros de dossiers et les références cadastrales sont contrôlés par des expressions régulières (regex) pour vérifier leur structure (par exemple, une section cadastrale composée de 1 ou 2 lettres, suivie d'un numéro de parcelle entier).

Ce schéma de données structuré permet de conserver la traçabilité complète de chaque extrait. Comme nous le verrons lors de la phase d'exportation vers Géofoncier (chapitre 6), ce fichier JSON sert de socle pour construire la requête REST transmise à l'API.

À la fin de ce processus, toutes les informations contrôlées sont enregistrées dans un fichier JSON propre pour chaque document.

Même si le système automatise la majorité du travail de lecture, des erreurs peuvent persister : une information est parfois illisible, sujette à interprétation, ou simplement hors de portée des modèles. Un contrôle humain est alors nécessaire. Le chapitre suivant présente la partie fiabilisation et l'interface graphique permettant à l'utilisateur de contrôler et valider les dossiers avant l'envoi final sur Géofoncier.

4.9 Constitution du jeu de données d'entraînement

Le modèle YOLOv8 utilisé pour découper les zones d'intérêt sur les pages de documents doit être entraîné sur des exemples issus du fonds du cabinet. Un modèle pré-entraîné sur des images génériques est incapable de localiser correctement des zones aussi spécifiques que le cartouche d'un DMPC ou le tableau de parcelles d'un DA.

Pour constituer ce jeu d'entraînement, 500 pages ont été sélectionnées parmi les fonds des deux géomètres. La sélection couvre plusieurs générations de formulaires (avant et après 1980), plusieurs niveaux de qualité de numérisation (200 à 300 DPI), plusieurs types d'actes (DMPC, DA, PV de bornage) et plusieurs états de conservation (papier propre, papier jauni, tampon en marge, rature). Cette diversité est indispensable pour que le modèle apprenne à détecter les zones dans des conditions variables et ne soit pas limité aux seuls documents en parfait état.

Les 500 pages ont été annotées manuellement à l'aide du logiciel libre Label Studio, installé en local sur la machine du cabinet. Label Studio permet de tracer des boîtes englobantes sur des images et d'associer une étiquette à chaque zone. Les classes définies pour ce projet sont les suivantes : **commune**, **section**, **parcelles**, **date**, **geometre** et **tampon**.

Chaque page a été annotée par une seule personne et vérifiée par une seconde lors d'une phase de relecture. Les boîtes ont été tracées au plus près du contenu, sans inclure les marges extérieures du formulaire. Au total, environ 3 200 boîtes englobantes ont été produites sur les 500 pages, soit une moyenne de 6,4 zones annotées par page.

Les 500 images annotées ont été réparties en trois sous-ensembles : 70 % pour l'entraînement (350 images), 15 % pour la validation (75 images) et 15 % pour le test final (75 images). L'entraînement a été réalisé sur 50 époques avec le modèle léger `yolov8n.pt`, ce qui prend environ 40 minutes sur la carte graphique NVIDIA du poste de travail. Le score de détection moyen atteint sur le jeu de test est de $mAP50 = 0,94$, ce qui signifie que le modèle localise correctement 94 % des zones avec un seuil de chevauchement de 50 %.

Le système est conçu pour être ré-entraînable sans intervention technique complexe. Chaque fois qu'un lot de nouveaux documents est annoté, le script de ré-entraînement peut être relancé depuis un fichier de commandes qui exporte les annotations et démarre l'entraînement. Le modèle mis à jour remplace automatiquement l'ancien sans modifier le reste du code.

4.10 Gestion des exceptions et stratégies de repli

Dans une chaîne de traitement automatisée traitant des documents numérisés aux formats variés, des erreurs de calcul ou des échecs de détection peuvent survenir à chaque étape. Pour

éviter qu'un fichier défectueux ne bloque l'ensemble du traitement par lot, le script principal intègre une gestion des exceptions associant des stratégies de repli.

Si le modèle YOLOv8 ne retourne aucune boîte englobante sur une page (par exemple en cas de document au format non standard ou très sombre), le script bascule automatiquement sur un découpage géométrique par défaut. Les coordonnées des zones sont calculées à partir de ratios fixes (cartouche supérieur droit entre 0 % et 25 % de la hauteur, tableau central entre 25 % et 75 % de la hauteur). Un avertissement est inscrit dans le fichier JSON pour signaler le recours au découpage par défaut.

Si la carte graphique est sollicitée par une autre application ou si la mémoire vidéo est insuffisante lors du chargement des modèles PyLaia ou GLiNER, le système bascule automatiquement l'exécution du modèle concerné sur le processeur central (CPU). Le temps de calcul s'allonge, mais le traitement continue sans interruption.

Lorsque l'OCR extrait des chaînes de caractères contenant des octets invalides ou des symboles non imprimables (fréquent sur les tampons baveux), la fonction de nettoyage filtre les caractères hors de la plage UTF-8 standard. Si la chaîne nettoyée est vide, le champ prend la valeur **INCERTAIN** et le score de confiance est mis à 0, ce qui signale le dossier pour la relecture dans l'interface Streamlit (chapitre 5).

Le Tableau 3 récapitule les principales exceptions gérées par l'architecture et les réponses apportées.

TABLE 3 – Synthèse des exceptions gérées par la chaîne de traitement et mécanismes de repli.

Événement déclencheur	Détection / Exception	Stratégie de repli appliquée
Aucune boîte YOLO trouvée	Liste de boîtes vide	Découpage géométrique par ratios de page.
Mémoire GPU insuffisante	Exception mémoire CUDA	Bascule automatique de l'inférence sur CPU.
Texte OCR illisible ou vide	Chaîne vide après nettoyage	Champ marqué INCERTAIN , alerte dans l'IHM.
Fichier PDF corrompu	Erreur de lecture fichier	Document déplacé dans errors/ , log d'échec.
API Géofoncier indisponible	Erreur de connexion réseau	Stockage du dictionnaire dans pending_api/ .

Cette organisation garantit la robustesse de l'application sur de grands volumes de fichiers. Un document comportant une anomalie est isolé sans interrompre le traitement des autres pièces du lot.

De plus, l'ensemble des événements et erreurs survenus lors de l'exécution est consigné dans un fichier de journalisation quotidien (**traitement.log**). Ce journal d'erreurs indique l'horodatage précis, le nom du fichier concerné, le module informatique à l'origine de l'alerte ainsi que le code de l'erreur. Cette traçabilité permet au responsable informatique du cabinet d'identifier rapidement les documents problématiques et d'ajuster les règles de repli si nécessaire.

Chapitre 5 – Validation des données et interface utilisateur

Ce chapitre présente la phase de validation des données extraites automatiquement et l’interface développée pour les opérateurs du cabinet. Il détaille le fonctionnement de l’application Streamlit, la gestion de l’état en mémoire, les règles de contrôle de cohérence, ainsi que les outils de recherche et de géolocalisation nécessaires avant l’exportation vers Géofoncier.

5.1 Principes et fonctionnement de l’application Streamlit

Le traitement des archives présenté au chapitre précédent produit des résultats sur la grande majorité des documents. Cependant, il est impossible de s’en remettre entièrement à ce type de détection pour verser des données sur un portail national à but juridique. Les informations extraites alimentent le Référentiel Foncier Unifié (RFU) de Géofoncier. Une erreur sur le nom d’une commune, sur la section cadastrale ou sur le numéro d’un dossier génère une pastille pouvant être mal localisée, voire une fiche indexée sous le mauvais acte foncier. Compte tenu de la valeur juridique de ces documents, ce type d’erreur n’est pas tolérable.

L’OCR produit parfois des chaînes de caractères incorrectes car la source même de la donnée peut être dégradée, et le modèle VLM retourne la mention **INCERTAIN** lorsqu’il ne parvient pas à trouver une réponse. Dans tous ces cas de figure, seule une vérification humaine valide la donnée. L’interface de validation assiste l’opérateur en lui présentant le document et les données extraites côte à côte, en lui signalant les champs soumis à un doute, et en lui fournissant des outils de recherche dans les répertoires existants. Une fois un dossier confirmé par l’opérateur, le fichier CSV correspondant est mis à jour et les données peuvent être transmises à l’API Géofoncier.

L’application est développée en Python avec le framework Streamlit, qui permet de créer des applications web sans écrire de code HTML. Elle s’exécute localement sur la machine du cabinet, accessible depuis n’importe quel navigateur web du réseau local sur le port 8501. Les données restent ainsi confinées au réseau du cabinet, sans transiter par des serveurs externes.

Pour bien comprendre la conception de l’application, il faut prendre en compte le fonctionnement de Streamlit. À chaque fois que l’utilisateur interagit avec l’application (en cliquant sur un bouton ou en modifiant une case), le script Python est intégralement réexécuté du début à la fin. Ce procédé réinitialise la page et effacerait les corrections saisies avant qu’elles ne soient sauvegardées. Pour éviter ce problème, l’application conserve les modifications en cours dans une mémoire temporaire gérée par la session applicative. Les données modifiées y sont stockées et restent affichées à l’écran tout au long de la relecture du document. La sauvegarde définitive n’intervient que lorsque l’opérateur clique sur le bouton de validation.

La gestion de cette mémoire de session s’organise autour de plusieurs variables conservées d’une réexécution à l’autre :

- **L’index du document** : conserve la position du document actuellement affiché dans le lot de travail sélectionné.
- **Les valeurs du formulaire** : mémorisent l’ensemble des données des champs d’indexation (commune, section, date, géomètre, parcelles) et mettent à jour les champs en temps réel dès qu’une modification est saisie.
- **Les indicateurs de confiance** : conservent les scores d’exactitude et les alertes associées à chaque champ pour adapter la couleur des badges visuels.
- **L’historique local des corrections** : enregistre les paires de valeurs corrigées pour proposer des suggestions automatiques si la même erreur survient sur d’autres pièces du même lot.

Grâce à cette architecture, l’opérateur peut naviguer dans le document, ajuster le zoom de l’image scannée et modifier plusieurs champs sans subir de réinitialisation imprévue des saisies.

5.2 Structure de l'interface et formulaire de correction

L'écran principal de l'application (Figure 26) s'ouvre sur un en-tête intitulé « Validation des archives cadastrales ». Dans la barre supérieure, l'opérateur choisit son fichier de travail dans le menu déroulant « Fichier de travail », consulte l'identifiant du document chargé (par exemple 07110_000_160 pour la commune de Joyeuse), ainsi que le compteur de progression du lot en cours (0 / 1 documents validés).

L'espace de travail est structuré en deux colonnes principales :

- La colonne de gauche, intitulée « SAISIE & CORRECTION », regroupe l'ensemble des champs d'indexation sous la forme d'un formulaire interactif organisé par groupes (*Localisation*, *Références & Acte*, *Intervenants*, et *Parcelles*).
- La colonne de droite, intitulée « APERÇU DU DOCUMENT (ZOOM INTERACTIF) », affiche l'image scannée du plan cadastral.




FIGURE 26 – Partie supérieure de l'interface de validation, montrant l'en-tête, le sélecteur de fichier, l'identifiant du document 07110_000_160 et la disposition en deux colonnes.

La colonne de gauche regroupe les champs à vérifier sous la forme d'une liste d'éléments organisés en plusieurs groupes (*Localisation*, *Références & acte*, *Intervenants*, et *Parcelles*). Pour chaque champ, l'interface affiche la valeur extraite et une couleur indiquant le niveau de confiance.

Comme l'illustre l'extrait de la Figure 27, le champ **COMMUNE** affiche la valeur extraite **Joyeuse** accompagnée du code **INSEE: 07110 (100.0%)**, qui confirme la correspondance avec le référentiel des communes.

● COMMUNE
Généralement en haut au centre ou dans le cartouche d'en-tête.

Joyeuse

INSEE: 07110 (100.0%)

● SECTION
En haut ou dans le tableau de filiation, souvent 1 ou 2 lettres (ex: AB).

AL

FIGURE 27 – Extrait du formulaire de correction montrant le champ Commune .

Pour la colonne de droite, un outil de navigation permet de zoomer sur le document et de se déplacer dans l'image pour examiner les champs. Un bouton « Réinitialiser le Zoom » placé au-dessus de l'image permet de réinitialiser l'affichage à tout moment.

Quand l'opérateur modifie une valeur dans le formulaire, l'application applique une normalisation automatique : mise en majuscules de la section, formatage de la date en JJ/MM/AAAA, nettoyage des séparateurs de parcelles et résolution du code INSEE via la base de données des communes.

L'application mémorise également les corrections apportées par l'opérateur. Quand il corrige un champ (commune, géomètre, section, nature de l'acte...), la correspondance entre la valeur extraite et la valeur corrigée est sauvegardée. Sur les documents suivants du même fonds, si l'application retrouve la même valeur erronée, elle la remplace automatiquement, et affiche un badge « Auto-corrigé » à côté du champ pour le signaler. Concrètement, une erreur répétée, comme un nom de commune systématiquement mal lu, n'a besoin d'être corrigée qu'une seule fois pour tout une série de scans.

5.3 Recherche dans les répertoires et géolocalisation

Une fois les champs du formulaire validés, l'interface bascule sur un second écran organisé en trois étapes séquentielles.

Pour retrouver le numéro de dossier original dans les répertoires du cabinet, l'opérateur utilise d'abord le formulaire de recherche (Figure 28). Ce formulaire comporte quatre champs : commune, section cadastrale, numéro de parcelle et année. Les valeurs pré-remplies proviennent de l'étape de détection automatique (chapitre 4), mais l'opérateur peut les ajuster en cas d'erreur. Un clic sur le bouton « Rechercher dans le répertoire » interroge le fichier du géomètre concerné, en s'appuyant sur les identifiants cadastraux ou sur les noms de propriétaires.

FIGURE 28 – Étape 1 – Formulaire de recherche et de résolution de la référence dans le répertoire.

Lorsque la recherche donne une correspondance unique, celle-ci est directement affichée et validée dans un encadré vert. En revanche, si plusieurs dossiers correspondent aux critères saisis, l'application présente un tableau de choix (Figure 29) permettant à l'opérateur de sélectionner la référence exacte avant de poursuivre.

L'étape suivante s'appuie sur une carte interactive intégrée via la bibliothèque Folium. Lors du chargement de la commune validée, l'application interroge le service WFS de la DGFIP ou de l'IGN pour récupérer l'emprise vectorielle de la parcelle cadastrale ou du centroïde communal. La carte centre automatiquement l'affichage sur la zone d'intervention et superpose deux couches d'information : le réseau des parcelles cadastrales actuelles et la couche des pastilles d'opérations déjà versées sur le portail GéofoncierEXPERT.

L'opérateur peut déplacer le marqueur d'un simple clic sur le fond de carte pour affiner la localisation de la pastille en cas d'imprécision sur le centroïde calculé. Si la parcelle d'origine a fait l'objet d'une division récente, le module de filiation parcellaire (décrit au chapitre 2) affiche l'historique des parcelles filles en surbrillance, ce qui permet à l'opérateur de valider le positionnement géographique même si le découpage cadastral contemporain ne correspond plus exactement à l'extrait du plan ancien.

5.4 Exportation et versement sur Géofoncier

Attention : Prenez le temps d'identifier le bon dossier. La date du répertoire peut différer de celle du plan, et un même propriétaire peut posséder plusieurs parcelles dans la commune. Assurez-vous qu'il s'agit du bon acte.

Référence	Année	Commune	Section	Parcelle	Type	Propriétaires	
☐ 77101		1977	PRADES	A	1478	PT	VALETTE PIQ
☐ 77110		1977	PRADES	A	124	DA	PLANTEVIN
☐ 78064		1978	PRADES	A	1108	DA	BACONNIER DECOSTER
☐ 78073		1978	PRADES	A	78	DA	BASTIDE LADET PKQ JARNIAC
☐ 78094		1978	SAINT CIRGUES DE PRADES	A	376	ES	BARRY MONTELS
☐ 79071		1979	PRADES	A	None	nan	CADASTRE
☐ 80047		1980	PRADES	A	753	DA	VERNET
☐ 80164		1980	PRADES	A	682	DA	MATHEVET
☐ 80168		1980	PRADES	A	177	DA	LADET MELKIAN
☐ 82127		1982	SAINT CIRGUES DE PRADES	A	476	CU	AIZAC

FIGURE 29 – Étape 1 – Tableau de sélection parmi plusieurs dossiers candidats en cas d'ambiguïté.

Une fois la référence du dossier confirmée, l'interface passe automatiquement à la phase de localisation cartographique.

Cette deuxième étape ouvre la carte interactive (Figure 30) superposant le fond cadastral IGN et les pastilles Géofoncier déjà existantes. Un bandeau d'avertissement invite l'opérateur à s'assurer qu'aucun doublon n'a été déposé auparavant. Si la parcelle d'origine a fait l'objet de divisions depuis la création du plan, l'application identifie automatiquement la filiation foncière : un message vert indique les numéros actuels issus de la division (par exemple, la parcelle A-840 devenue A-1618, 1649, 1650 et 1967) et affiche leurs contours en violet sur la carte. L'opérateur peut aussi cliquer sur le bouton « Comparer avec le plan d'époque » pour ajuster visuellement le calage. Une fois l'emplacement validé ou ajusté sur la carte, la localisation est verrouillée pour l'export.




FIGURE 30 – Étape 2 – Carte interactive avec fond cadastral IGN, gestion des filiations de parcelles et contrôle des doublons Géofoncier.

Après cette validation, l'application oriente l'utilisateur vers la phase finale du traitement.

5.4 Exportation et versement sur Géofoncier

Étape 3 – Versement sur Géofoncier. La dernière étape regroupe l'ensemble des informations collectées pour l'envoi. Ce récapitulatif est divisé en deux sections : la première rassemble les

données du cabinet (cabinet créateur, détenteur, géomètre et référence interne du dossier), tandis que la seconde récapitule les éléments cadastraux (code INSEE, commune, section, parcelles retenues et nature de l'acte). Le type d'opération est rempli automatiquement. L'opérateur précise la date, choisit le statut dans la liste déroulante et vérifie les éventuels messages d'avertissement. Enfin, l'activation du bouton « Créer le dossier sur Géofoncier » déclenche l'envoi vers l'API REST pour inscrire le dossier sur la plateforme.

5.5 Numérisation des répertoires anciens

La recherche dans les répertoires présentée à la section précédente repose sur des fichiers Excel qui listent l'ensemble des dossiers archivés par chaque géomètre. Ces fichiers n'existaient pas sous forme numérique pour certains, les répertoires du Géomètre A et du Géomètre B n'étaient disponibles que sous forme de registres papier manuscrits, numérisés en PDF. Deux programmes d'extraction indépendants ont été développés dans le cadre de ce PFE pour produire ces bases de données, chacun adapté à la mise en page et à la nature des écritures du géomètre concerné. Les deux suivent la même structure en deux temps : une phase d'extraction automatique, suivie d'une interface de validation. Chacun est lancé par un fichier `.bat` qui installe les dépendances manquantes, exécute l'extraction, puis ouvre l'interface dans le navigateur web.

Le registre du Géomètre A (Figure 31) se présente sous la forme d'un tableau à double colonne : la colonne de gauche liste les anciens propriétaires, la colonne de droite les nouveaux. Les années sont imprimées en rouge et encadrent les blocs de dossiers. Les numéros de dossiers, portés dans la marge gauche, servent d'ancres pour délimiter chaque entrée. Le script `extract_geometre_A.py` traite les PDF page par page à haute résolution (environ 288 DPI). EasyOCR retourne les blocs de texte avec leurs coordonnées. Une analyse de l'image localise ensuite la ligne verticale qui sépare les deux colonnes de propriétaires. Les blocs dont le fond est détecté comme rouge en espace HSV sont extraits comme marqueurs d'année. Une correction rectifie les confusions dues au soulignement rouge qui coupe certains chiffres (un 1913 lu par l'OCR peut être corrigé en 1973 si l'année sort de la plage attendue). Les numéros de dossiers dans la marge gauche servent d'ancres : chaque bloc de texte est assigné au dossier dont l'ancre est la plus proche en Y, puis affecté à la colonne *Anciens* ou *Nouveaux* selon sa position par rapport au séparateur. Les communes sont résolues par correspondance (`rapidfuzz`) contre la liste des communes de l'Ardèche et de la Drôme. Les dossiers extraits sont enregistrés dans un fichier JSON intermédiaire en attendant la validation.




FIGURE 31 – Interface de validation du répertoire du Géomètre A (port 5050) – Vue synthétique et liste des dossiers extraits.

L'interface de validation est un serveur local accessible sur `http://localhost:5050`. Elle s'articule autour de deux vues principales. La première vue (Figure 31) présente la liste des dossiers extraits sous la forme d'un tableau synthétique, permettant à l'opérateur de parcourir rapidement l'ensemble des affaires répertoriées.

Lorsqu'un dossier est sélectionné dans le tableau, l'interface affiche la fiche détaillée (Figure 32) regroupant l'ensemble des champs d'indexation (commune, année, référence du dossier, anciens et nouveaux propriétaires). L'opérateur peut y consulter le scan de la page originale, ré-exécuter l'OCR sur une zone spécifique ou corriger directement les valeurs extraites.

À la validation, les corrections sont fusionnées dans le fichier Excel maître (`Repertoire_Archives_geometre_A.xlsx`), en utilisant les clés d'indexation (Commune, Année, N° Dossier) pour éviter tout doublon. Ce fichier est également synchronisé sur le serveur partagé du cabinet. (Les captures grand format sont consultables en Annexe G).

Le traitement du registre du Géomètre A repose sur une logique de découpage par colonnes fixes. Les lignes de séparation imprimées en rouge permettent d'isoler les noms des anciens et des nouveaux propriétaires avec un bon taux de réussite. En cas de doute sur une lettre ou un nom propre, l'interface de validation permet à l'opérateur de visualiser immédiatement le bloc d'image découpé et de rectifier la saisie en quelques secondes.

Le registre du Géomètre B présente des difficultés plus importantes en raison de son écriture manuscrite variée et de l'absence de colonnes imprimées. Pour limiter les erreurs de lecture, le script d'extraction applique un prétraitement d'image adaptatif qui redresse la page, ajuste le contraste et cherche les vallées de texte avant de transmettre l'image au modèle VLM. Malgré ces préconisations, les zones raturées et les écritures cursives inclinées exigent une relecture attentive par l'utilisateur avant l'enregistrement final dans le registre maître.

Le registre du Géomètre B est d'une nature différente : il s'agit d'un livret à double page (un aperçu de ce type de registre est présenté en Figure 5), où chaque ligne correspond à un dossier, répartie en cinq colonnes (numéro de dossier, date, commune, désignation de l'affaire, donneur d'ordre). L'écriture est manuelle et les colonnes ne sont pas toujours parfaitement alignées, ce qui rend l'OCR seul insuffisant. Le script `extract_geometre_B.py` adopte pour cela une stratégie hybride. Les PDF sont rendus à haute résolution et les doubles pages découpées au milieu. Un

FIGURE 32 – Interface du Géomètre A (port 5050) – Fiche détaillée et édition des champs.

redressement automatique corrige les légers défauts d'angle liés à la numérisation du livret. EasyOCR localise ensuite les boîtes de texte et les regroupe par ligne selon leur proximité verticale, et les en-têtes de colonnes sont exclus automatiquement. Chaque ligne est découpée en image, sur laquelle des repères verticaux sont tracés à des positions connues car régulières pour matérialiser les séparations entre colonnes. Cette image annotée est envoyée au modèle IA MiniCPM-V (exécuté localement via Ollama) avec un prompt qui lui demande de lire chaque colonne et de retourner un JSON avec les clés `N_Dossier`, `Date`, `Commune`, `Affaire` et `Client`. Les réponses sont ensuite nettoyées et validées : format de date, résolution de la commune par correspondance contre les communes de l'Ardèche. Un filtre anti-hallucination vide la case commune si aucune correspondance locale n'est trouvée.

L'interface de validation est la même que celle du Géomètre A, accessible sur le port local 5051. Elle s'adapte aux informations propres au registre du Géomètre B (numéro de dossier, date, commune, désignation de l'affaire et client). À la validation, les données corrigées sont enregistrées dans un fichier Excel maître distinct (`Repertoire_Archives_geometre_B.xlsx`), en utilisant le triplet (N° Dossier, Date, Commune) comme clé primaire, et le fichier est synchronisé sur le réseau du cabinet.

Cette étape de numérisation préalable des registres permet de construire la base d'indexation indispensable à la recherche d'antériorités. Comme mentionné lors de l'étude des limites au chapitre 7, la qualité d'extraction sur ces registres varie selon la régularité des tracés et la présence de lignes de séparation imprimées.

5.6 Résolution et correction des noms de communes

Lors de l'extraction des données par les modèles de lecture, le texte transcrit pour les noms de communes contient souvent des erreurs de nature variée : un caractère mal lu, une majuscule différente, une abréviation ou une ligature ancienne. Par exemple, le moteur peut lire `St-Pierreville` au lieu de `Saint-Pierreville`, ou `Chomerac` au lieu de `Chomérac`. Ces erreurs empêchent une correspondance parfaite avec la liste de référence des communes, ou à l'inverse peuvent faire correspondre une détection à la mauvaise commune.

Pour corriger automatiquement ces écarts, le script s'appuie sur une recherche par correspondance approximative entre la chaîne lue et les noms de communes issus du code officiel de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2024). La mesure de similarité utilisée est la *distance de Levenshtein*, qui compte le nombre minimal d'opérations élémentaires (insertion, suppression ou substitution d'un caractère) nécessaires pour transformer une chaîne en une autre (Levenshtein, 1966).

$$d(a, b) = \min \begin{cases} d(a_{1..n-1}, b) + 1 & \text{(suppression)} \\ d(a, b_{1..m-1}) + 1 & \text{(insertion)} \\ d(a_{1..n-1}, b_{1..m-1}) + \mathbf{1}_{[a_n \neq b_m]} & \text{(substitution)} \end{cases} \quad (9)$$

où a est la chaîne extraite, b le nom de commune de référence, $n = |a|$ et $m = |b|$. Le score exprimé sur 100 par la bibliothèque `rapidfuzz` correspond à un ratio de similarité dérivé de cette distance : $\text{ratio}(a, b) = 100 \times \left(1 - \frac{d(a, b)}{\max(|a|, |b|)}\right)$. Ce score est calculé en quelques microsecondes grâce aux optimisations SIMD de RapidFuzz, ce qui rend la recherche instantanée même sur la liste complète des 40000 communes françaises.

Le script applique plusieurs variantes de correspondance en parallèle pour traiter les cas les plus fréquents :

- Correspondance directe normalisée : les deux chaînes sont mises en minuscules, les accents supprimés et les tirets remplacés par des espaces avant la comparaison. Cela résout les différences de casse ou de ponctuation sans pénaliser la distance.

- Correspondance sur les mots : les mots de chaque chaîne sont triés alphabétiquement avant la comparaison. Ce traitement gère les inversions d'ordre, comme **Bourg-Saint-Andéol** comparé à **Saint-Andéol-de-Berg**.
- Correspondance partielle : un sous-segment de la chaîne est comparé au nom de référence. Cela couvre les cas d'abréviation, comme **St-Didier** pour **Saint-Didier-sous-Aubenas**.

Le score retenu est le maximum des trois variantes. Si ce score est supérieur ou égal à un seuil paramétrable, la correspondance est acceptée et le nom et le code INSEE associés sont affichés dans l'interface. Si le score est inférieur au seuil, le champ est marqué comme incertain et un avertissement invite l'opérateur à corriger manuellement la valeur, conformément aux règles de contrôle définies au chapitre 4.

● COMMUNE
Généralement en haut au centre ou dans le cartouche d'en-tête.

Joyeuse

INSEE: 07110 (100.0%)

● SECTION
En haut ou dans le tableau de filiation, souvent 1 ou 2 lettres (ex: AB).

AL

FIGURE 33 – Résultat de l'appariement : le champ Commune affiche la valeur normalisée **Joyeuse** avec son code INSEE et un score de confiance de 100 %.

Ce système automatise la plupart des corrections. Sur les lots testés, plus de 95 % des noms de communes erronés sont résolus sans intervention humaine, y compris les cas d'accents manquants, de préfixes abrégés (Saint/St, Sainte/Ste) et de séparateurs variables (tiret, espace, trait d'union).

Dans les départements ruraux et même ailleurs, plusieurs fusions de communes sont intervenues au cours des cinquante dernières années. Par exemple, les anciennes communes de Vallon-Pont-d'Arc et de Lagorce ou les anciennes sections d'Aubenas ont vu leurs dénominations évoluer. Ainsi, lorsqu'un acte ancien mentionne une commune aujourd'hui déléguée ou rattachée, la base de correspondance conserve les anciens codes INSEE associés à leur commune actuelle de rattachement. Le script propose alors à l'opérateur le nom actuel tout en gardant l'ancien nom en note d'archive, afin de garantir la validité du versement sur le portail Géofoncier tout en préservant la valeur du document.

Pour accélérer le calcul lors du traitement de gros volumes de documents, la recherche par correspondance s'appuie sur un index pré-calculé chargé en mémoire au démarrage de l'application. Cet index regroupe les noms de communes par département et par préfixe alphabétique, ce qui réduit le nombre de comparaisons nécessaires et permet d'obtenir une réponse en moins d'une milliseconde par mot.

Pour chaque proposition de correction générée par la comparaison de Levenshtein, l'interface conserve le détail de la chaîne initiale extraite par l'OCR, la méthode de calcul ayant obtenu le meilleur score (directe, par tokens ou partielle), ainsi que les deux communes candidates arrivées en deuxième et troisième positions. Ces informations permettent à l'opérateur de comprendre rapidement l'origine d'une alerte lors d'un doute sur une commune limitrophe.

5.7 Bilan de la phase de fiabilisation

La combinaison du nettoyage (correction des erreurs de saisie, résolution des communes, filiation cadastrale) et du contrôle humain via les interfaces web permet d'obtenir des données fiables et directement exploitables. Les incertitudes d'extraction sont rapidement corrigées par l'opérateur, ce qui garantit la qualité finale des bases de données.

Enfin, cette étape de fiabilisation prépare les données pour la dernière phase du projet. Les répertoires propres et les dossiers correctement géolocalisés peuvent à présent être transmis de manière automatique au portail national Géofoncier, sujet présenté dans le chapitre suivant (chapitre 6).

Chapitre 6 – Intégration à Géofoncier et évaluation des résultats

Ce chapitre présente la dernière phase du traitement : le versement sur Géofoncier. Il décrit d’abord en détail comment l’appel à l’API est géré techniquement, puis expose le mode de traitement, avant de suivre un dossier réel de bout en bout et de conclure sur une évaluation du système.

6.1 Fonctionnement du versement

Le chapitre 2 a présenté la structure de l’API REST Géofoncier et le format des données qu’elle attend. Cette section décrit comment le script `geofoncier_api.py` met en pratique ces échanges, du jeton d’authentification jusqu’à l’upload du document source.

Les identifiants du cabinet (login et mot de passe) sont stockés dans un fichier `.env` local, qui n’est jamais partagé. L’authentification repose sur une requête `GET /token` avec une en-tête `Authorization: Basic base64(login:password)`.

Au démarrage de l’application, la fonction `get_valid_token()` décode la date d’expiration inscrite dans le jeton JWT (champ `exp`) et calcule le temps restant. Si l’expiration est à moins de 30 minutes, un nouveau jeton est demandé automatiquement. Ce procédé est transparent pour l’opérateur. La durée de validité réelle d’un jeton est de 10 heures.

En cas d’échec du renouvellement, l’ancienne valeur du jeton est conservée en mémoire et l’interface affiche un avertissement. Si aucun jeton valide n’est disponible au moment du versement, l’API retourne un `401 Unauthorized`, que l’interface traduit en message explicite.

Lorsque l’opérateur clique sur « Créer le dossier sur Géofoncier », l’application construit le dictionnaire de données à partir de toutes les informations collectées lors des étapes précédentes. La fonction `create_geofoncier_dossier()` assemble ensuite le JSON avant l’envoi. Ce dictionnaire rassemble les identifiants Géofoncier du cabinet créateur (`enr_cab_createur`, par exemple 1987I004169) et du cabinet détenteur (`enr_cab_detenteur`), la référence interne du dossier (`enr_ref_dossier`, limitée à 15 caractères), le code INSEE à 5 chiffres (`enr_code_insee`), ainsi que la date de l’opération au format ISO 8601 (`enr_date_dossier`). Il spécifie aussi le code d’opération (`op_code`, comme `Em` pour une modification parcellaire ou `Eb` pour un bornage), la liste des parcelles cadastrales, les coordonnées Lambert-93 du marqueur sur la carte (`localisant`), le numéro DMPC formaté (`dmpc_ref`) et le statut du dossier (`enr_statut`).

Détail des éléments transmis dans ce dictionnaire :

- Identifiants du cabinet : les champs `enr_cab_createur` et `enr_cab_detenteur` reçoivent le numéro d’inscription du cabinet à l’Ordre des Géomètres-Experts.
- Référence et commune : le champ `enr_ref_dossier` enregistre la référence interne (15 caractères maximum), `enr_code_insee` le code de la commune à 5 chiffres, et `enr_date_dossier` la date au format ISO.
- Type d’opération : le champ `op_code` précise la nature de l’acte (`Em` pour division, `Eb` pour bornage), et `enr_statut` indique le niveau de validation.
- Localisant : l’objet `localisant` contient une structure de point GeoJSON avec les coordonnées du marqueur calculées en Lambert-93 (EPSG :2154).
- Parcelles concernées : la liste `parcelles` rassemble les objets précisant la section cadastrale et le numéro de chaque parcelle modifiée.

Chaque champ fait l’objet d’un contrôle automatique avant la requête, comme expliqué lors de la fiabilisation au chapitre 5. Si le code INSEE ou les coordonnées sont absentes, le script bloque la préparation et alerte l’opérateur dans l’interface.

Avant l’envoi, le dictionnaire est converti en JSON. Les coordonnées spatiales en Lambert-93 sont arrondies à deux décimales (précision centimétrique). Les chaînes de caractères sont encodées en UTF-8 pour prévenir toute altération des caractères lors du transit HTTP.

Le transfert des requêtes vers le serveur de Géofoncier s'appuie sur la bibliothèque `requests` avec une gestion des délais d'attente. Si le serveur de la plateforme met plus de 15 secondes à répondre (en période de forte charge), l'application effectue jusqu'à trois tentatives successives avec un délai d'attente avant de lever une exception et de proposer une sauvegarde locale temporaire à l'utilisateur.

Le marqueur positionné par l'opérateur sur la carte est en coordonnées géographiques WGS84 (latitude/longitude). L'API Géofoncier attend des coordonnées en Lambert-93 (système officiel français, EPSG :2154). La conversion est assurée par la fonction `latlon_to_lambert93()`, qui utilise la bibliothèque `pyproj` si elle est disponible, ou à défaut une formule intégrée.

La requête `POST /dossiersoge/dossiers/` est envoyée avec le JSON dans le corps et le jeton dans l'en-tête `Authorization`. L'application affiche un indicateur de chargement jusqu'à la réponse du serveur.

En cas de succès, l'API retourne un code `201 Created` et un objet JSON contenant le champ `id` du dossier créé. Ce champ est affiché directement dans l'interface et enregistré dans le CSV de travail.

L'API peut également rejeter le champ `dmpc_ref` si le format du numéro de DA ne correspond pas à celui attendu côté serveur. Le script gère alors ce cas avec une autre méthode : il détecte le code d'erreur `400` associé à ce champ, supprime `dmpc_ref` du payload et relance la requête sans lui. Le dossier est ainsi créé même si la référence DMPC n'a pas pu être jointe.

Après la création réussie du dossier, une deuxième requête `POST /dossiersoge/documents/` est envoyée en `multipart/form-data` pour attacher le fichier PDF au dossier. Le type MIME (l'identifiant qui indique le format du fichier au serveur, comme `application/pdf`) est détecté automatiquement depuis l'extension du fichier (`.pdf`, `.tif`, `.jpg`, etc.). Si le fichier source est introuvable dans le dossier d'entrée, l'interface signale l'absence sans bloquer : le dossier est déjà créé sur Géofoncier, mais sans le fichier.

Plusieurs situations peuvent provoquer un échec lors du versement. Le Tableau 4 liste les principaux cas identifiés et les réponses apportées par le système.

TABLE 4 – Principaux cas d'erreur lors du versement sur l'API Géofoncier.

Cause	Code HTTP	Réponse du système
Token expiré ou invalide	401 Unauthorized	Message d'erreur dans l'interface, invitation à relancer l'application.
Code INSEE manquant ou invalide	400 Bad Request	Blocage du bouton de versement dès la saisie, le champ est marqué en rouge.
Champ <code>dmpc_ref</code> refusé	400 Bad Request	Repli automatique : nouvelle tentative sans ce champ.
Données manquantes (référence vide)	Bloqué côté client	Le bouton est désactivé tant que la référence dossier n'est pas renseignée.
Perte réseau pendant l'envoi	Exception Python	Message d'erreur avec le détail du payload envoyé pour diagnostic.

Dans tous les cas d'échec, l'interface affiche le message d'erreur de l'API. Elle permet aussi de dérouler le détail des données envoyées pour trouver le problème sans ouvrir les fichiers de log.

6.2 Sécurisation du versement et traçabilité des échanges

La transmission de données foncières vers une plateforme nationale exige un niveau de contrôle suffisant afin de prémunir le cabinet contre tout risque de publication erronée ou de mauvaise interprétation.

Pour éviter les envois en double, l'application vérifie dans son historique local si le dossier ou le document a déjà été publié sur Géofoncier. Si un doublon est détecté, l'interface affiche un avertissement et demande une confirmation avant l'envoi. De plus, une empreinte numérique (hash SHA-256) du fichier PDF est enregistrée au chargement pour garantir que le document n'a pas été modifié par la suite.

Toutes les requêtes vers l'API Géofoncier utilisent le protocole sécurisé HTTPS (TLS 1.3) pour chiffrer les échanges. Les jetons d'accès (JWT) restent uniquement en mémoire vive pendant la session et ne sont jamais enregistrés dans des fichiers ou des logs. Cela protège les identifiants du cabinet contre toute récupération non autorisée.

Enfin, chaque publication engage la responsabilité du cabinet. Pour conserver une trace exacte, chaque envoi génère automatiquement un journal d'audit. Ce fichier enregistre l'utilisateur, l'adresse IP de l'ordinateur, la date et l'heure, la référence du dossier, le code INSEE et la réponse du serveur. Ces données servent de preuve technique en cas de contrôle ou d'analyse ultérieure.

6.3 Mode de traitement en groupe de fichiers : `export_geofoncier.py`

En complément de l'interface de validation, un script (`export_geofoncier.py`) permet de traiter des lots de documents sans intervention manuelle document par document. Ce script est prévu pour être lancé en tâche de fond, en parallèle du traitement OCR.

Son fonctionnement repose sur une boucle infinie qui scanne le dossier `outputs/` toutes les 30 secondes. À chaque itération, le script liste tous les fichiers JSON produits par la chaîne d'extraction (nommés selon le schéma `*_plan*.json`) qui n'ont pas encore été traités. Pour chacun, il appelle `create_geofoncier_dossier()` avec le JSON comme source de données, puis tente de mettre à jour le PDF associé depuis `inputs/`. Une fois le traitement terminé (avec succès ou échec définitif), le fichier JSON est déplacé dans le sous-dossier `outputs/archives_publiees/` pour ne pas être retraité au prochain scan.

Ce mode est adapté au traitement de fonds entiers : une boîte de documents scannés peut être injectée dans `inputs/`, l'extraction automatique tourne la nuit, et les dossiers sont versés sur Géofoncier après vérification au fur et à mesure que les JSON sont produits. La supervision humaine reste indirecte : l'opérateur consulte le registre de suivi le lendemain pour vérifier les résultats, et si ce dernier présente trop d'erreurs, il peut corriger par ses propres moyens comme pour l'option classique (voir section ??).

Le registre de suivi. Après chaque versement, le script enregistre une entrée dans deux fichiers stockés dans le dossier `suivi_geofoncier/`. Le premier fichier, `suivi_publications.json`, conserve l'historique complet des versements (heure, commune, code INSEE, géomètre, référence du dossier, identifiant Géofoncier, nom du document source et statut final). Le second, `suivi_publications.csv`, propose un tableau équivalent trié par commune puis par date, directement exploitable sous Excel.

Ces fichiers sont une trace du travail effectué. Ils permettent aux associés du cabinet de savoir quels dossiers ont été versés, à quelle date et sous quel identifiant Géofoncier, sans avoir à interroger l'API ni à consulter le portail.

En cas de coupure de réseau ou de panne temporaire du serveur distant pendant l'exécution, le script conserve les requêtes non abouties dans une file d'attente locale. Les fichiers JSON correspondants ne sont pas déplacés vers le sous-dossier d'archivage, mais restent en attente. Dès la reconnexion au réseau, le script reprend l'envoi de la file d'attente à partir du dernier échec sans risquer de créer des doublons d'actes sur le serveur Géofoncier.

6.4 Déroulement d'un cas d'étude : commune de Prades

Cette section suit le traitement d'un dossier réel de bout en bout, depuis le document papier jusqu'au dossier créée sur Géofooncier.

Le document traité est un DMPC issu du fonds du cabinet, concernant la commune de Prades (code INSEE : 07182), section cadastrale A. Il s'agit d'un formulaire imprimé d'une page, complété à la main. Le fichier est fourni au programme sous forme de PDF, placé dans le dossier d'entrée.

Le script de classification analyse le fichier et le reconnaît comme un DMPC en quelques secondes, sur la base de sa structure. Le modèle VLM traite ensuite les onze zones d'intérêt découpées par YOLOv8 sur la page. L'extraction automatique identifie la commune de Prades avec un indice de confiance de 92 % (validé à 100 % dans le référentiel de l'Ardèche), la section cadastrale A à 95 %, ainsi que le numéro d'ordre 385 à 70 % (la présence d'un chiffre parasite 4 étant provoquée par le coin d'un tampon en marge, rapidement relevé par le contrôle de cohérence). Le nom du géomètre est détecté par balayage (80 %), et la nature de l'acte est déduite comme étant un bornage.

Le contrôle de cohérence en quatre couches retourne un statut conforme avec un score de 83 %. L'image annotée générée par le traitement est reproduite en Figure 34.




FIGURE 34 – Image annotée du DMPC de Prades : les zones d'intérêt détectées par YOLOv8 sont encadrées sur le document source.

Cette figure montre le document source avec les cadres de couleur dessinés par le modèle YOLOv8 autour de chaque zone d'intérêt (comme la commune, la section cadastrale ou les numéros). Les bandes noires ont été ajoutées pour anonymiser les informations personnelles figurant sur l'acte. Cette représentation permet de vérifier d'un coup d'œil que l'algorithme a découpé les bonnes parties de la page avant l'extraction des données.

L'interface de validation (présentée au chapitre 5) affiche directement les données extraites du document. L'opérateur contrôle les informations, comme la commune ou la section, et corrige les petites erreurs si nécessaire, par exemple le numéro d'ordre (3854 → 385) perturbé par la forme du chiffre 4.

À l'étape 1, la recherche dans le répertoire numérisé retrouve la référence du dossier au cabinet (Figure 35).

Match unique trouvé	
Référence	83053
Commune	PRADES
Section	A ✓
Parcelle	843
Type	DA → Code GF : Em
Propriétaires	

FIGURE 35 – Validation de la correspondance de la référence dossier dans l'interface.

Cette figure montre l'écran où l'application affiche la référence d'archive retrouvée dans le répertoire du cabinet. L'opérateur peut ainsi confirmer le rapprochement entre le document numérisé et l'affaire correspondante avant de passer à l'étape suivante. Le nom du propriétaire a été rogné par souci de confidentialité.

À l'étape 2, la carte interactive affiche la parcelle sur le fond cadastral IGN (Figure 36). L'opérateur vérifie qu'aucune pastille n'existe déjà à cet endroit, puis confirme la localisation. Les coordonnées GPS sont automatiquement converties en Lambert-93 par la fonction `latlon_to_lambert93()`.




FIGURE 36 – Localisation et vérification de la filiation parcellaire.

Cette figure illustre l'étape de vérification. On y observe bien la filiation parcellaire : l'emprise affichée correspond à l'ancienne parcelle d'origine, plus grande. L'opérateur peut alors déplacer le curseur ici en rouge pour placer au mieux le dossier en fonction du DMPC.

À l'étape 3, l'interface affiche le récapitulatif complet des données avant l'envoi.

L'opérateur clique sur « Créer le dossier sur Géofoncier ». L'API retourne un code **201 Created** avec l'identifiant du dossier créé. Le fichier PDF est automatiquement joint au dossier dans la foulée. La confirmation s'affiche dans l'interface (Figure 37).




FIGURE 37 – Confirmation de la création du dossier sur Géofoncier.

Le dossier est désormais visible sur GéofoncierEXPERT sous forme de pastille géolocalisée, consultable par l'ensemble de la profession. Le statut de la ligne dans le fichier CSV local est automatiquement mis à jour avec la mention **Versé sur Géofoncier** et l'heure de publication.

6.5 Évaluation des performances

Sans l'outil, retrouver un dossier dans les archives physiques prend au minimum une dizaine de minutes lorsque les dossiers sont bien organisés. Ce temps s'allonge si les dossiers sont mal rangés, si le registre du géomètre correspondant n'est pas encore numérisé, ou si plusieurs affaires correspondent aux mêmes références cadastrales.

Avec cet outil, le déroulement ne demande que quelques minutes de traitement OCR automatique (environ dix minutes pour un groupe de cinq à six documents), suivies de deux ou trois minutes de contrôle dans l'interface pour relire les champs et valider la position, puis enfin quelques secondes pour le versement final par l'API.

Le temps d'intervention humaine est réduit à un contrôle sur des données déjà pré-remplies. La tâche n'est plus une recherche manuelle dans des archives physiques mais une validation (chapitre 5).

Le système a été testé sur une trentaine de documents couvrant plusieurs fonds et plusieurs types d'actes. Le Tableau 5 présente une synthèse des observations par type de document.

TABLE 5 – Synthèse des observations par type de document.

Type	Champs fiables	Champs à vérifier	Score observé
DMPC imprimé récent	Commune, section, nature de l'acte	Numéro d'ordre (tampons), date	Souvent 100 %
Document dactylographié	Commune (si lisible), section	Date, signataires, parcelles	80–92 %
Registre manuscrit	Commune, année, n° dossier	Noms de propriétaires, client	78–85 %
Croquis ou document libre	Commune, date (si présente)	Section, parcelles, référence	Variable

Dans tous les cas, le contrôle humain reste obligatoire avant tout versement, et l'interface est conçue pour que cette vérification soit rapide. L'objectif du système n'est pas de supprimer l'intervention humaine, mais de réduire le temps qu'elle exige.

Pour compléter les observations qualitatives, une évaluation statistique des taux de réussite par champ a été réalisée sur le jeu de test. Les métriques mesurées (précision, rappel et score F1, dont la définition théorique a été donnée au chapitre 3) sont récapitulées dans le Tableau 6.

TABLE 6 – Taux de précision et de rappel observés par champ (échantillon encore limité).

Champ d'indexation	Précision (%)	Rappel (%)	Score F1 (%)
Nom de la commune	88,0	85,0	86,5
Code INSEE	88,0	88,0	88,0
Section cadastrale	78,0	74,0	75,9
Numéro de parcelle	72,0	68,0	69,9
Nom du géomètre-expert	82,0	78,0	79,9
Date de l'acte	68,0	62,0	64,9
Référence du dossier	62,0	58,0	59,9

Les informations comme la commune et le code INSEE atteignent les taux les plus élevés (autour de 88 %) grâce au découpage par YOLOv8 (chapitre 4) et au filtrage (chapitre 5). Les numéros de section et de parcelles atteignent un score F1 compris entre 70 % et 76 %, les erreurs s'expliquant par la superposition de traits de dessin sur le papier. Enfin, les dates et références de dossiers extraites d'actes anciens restent difficiles à lire en manuscrit, avec des taux entre 60 % et 68 %.

Quelques situations posent des difficultés à chaque fois. Les numéros de dossier sont rarement présents sur le plan lui-même et doivent être retrouvés dans les registres numérisés, ce qui n'est possible que pour les géomètres dont le répertoire a déjà été traité. Tant que certains fonds ne sont pas couverts, cette étape reste manuelle.

Par ailleurs, les parcelles très anciennes peuvent ne plus figurer dans la base cadastrale actuelle. La filiation parcellaire permet de remonter la chaîne dans la plupart des cas, mais certains historiques incomplets laissent des situations sans correspondance automatique.

L'intégration avec l'API Géofoncier et l'automatisation de la chaîne apportent un gain de temps précieux au cabinet. Toutefois, la diversité des fonds d'archives et l'état de certains documents imposent d'en analyser les limites. Le chapitre suivant (chapitre 7) dresse le bilan de ces contraintes et présente les pistes d'amélioration envisagées.

Chapitre 7 – Limites du projet et perspectives d'évolution

Ce chapitre fait le bilan du projet : ce que le système ne lit pas correctement, ce qu'il ne couvre pas encore, les difficultés concrètes pour un opérateur non développeur, et les pistes d'amélioration les plus plausibles.

7.1 Ce que le système ne sait pas lire

Le système ne lit pas tout. Sur les documents dégradés, l'extraction échoue régulièrement sur un ou plusieurs champs, parfois sur la totalité du document.

Le cas le plus difficile est celui des plans papiers calques devenus transparents avec le temps. Au moment de la numérisation, le scanner traverse le papier et capte simultanément le recto et le verso. Les modèles reçoivent alors deux couches d'écriture superposées qu'ils ne peuvent pas distinguer, ce qui rend la correction manuelle systématique. Les tampons, apposés directement sur les numéros de parcelles des DMPC, masquent une partie des chiffres. Le VLM tente d'arbitrer ces zones mais se trompe souvent sur les chiffres visuellement proches sous un tampon, notamment les paires 3/8, 0/6 et 1/7. Enfin, les annotations au crayon ajoutées après signature manquent de contraste : l'OCR ne les détecte presque pas, et le VLM renvoie la mention INCERTAIN.

Sur les DMPC des années 1970 à 1990, ces mêmes confusions de chiffres surviennent aussi lorsque l'encre a partiellement disparu, sans qu'il y ait de tampon. Pour les documents numérisés de la forme registres ou encore feuille double, la courbure des pages au niveau de la reliure crée des lignes de texte incurvées que la simple rotation ne suffit pas à redresser. L'homographie appliquée en prétraitement (chapitre 4) atténue ce problème, mais ne le résout pas sur les documents présentant une courbure forte, étant donc entièrement dépendant de la qualité de la numérisation.

Les numéros de dossier posent un autre problème : ils n'apparaissent presque jamais sur le plan lui-même. Ils doivent être retrouvés en croisant les données avec le registre du géomètre correspondant, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un travail de numérisation de ces registres a été entrepris. Si ce registre n'a pas encore été numérisé et indexé, le champ reste vide et doit être renseigné manuellement. Pour les dossiers antérieurs aux grands remembrements ou issus du cadastre napoléonien, les numéros de parcelles n'ont plus de correspondance dans le cadastre actuel. Le module de filiation parcellaire décrit au chapitre 2 remonte la chaîne dans la plupart des cas, mais certaines communes plutôt rurales ne disposent pas d'un historique complet dans la base DGFIP. Sur ces cas, le marqueur de localisation ne peut pas être placé automatiquement sur la carte et reste à la charge de l'opérateur, qui peut ne pas être possible du fait de la qualité du plan ou du manque d'information.

7.2 Le répertoire du Géomètre B : les limites face au manuscrit sans mise en page

Le répertoire du Géomètre B est le point faible le plus net du projet. Il s'agit d'un livret entièrement manuscrit, sans séparateurs prédéfinis. Chaque ligne de dossier est rédigée à la main dans une écriture cursive, avec des ratures et des chevauchements fréquents entre lignes.

La stratégie hybride adoptée (redressement de page, détection des lignes de texte, puis soumission de chaque ligne découpée au VLM via Ollama) réduit le nombre d'erreurs par rapport à un OCR seul, mais le résultat reste insuffisant sur les pages les plus chargées ou les plus sujettes à interprétation. Sur ces pages, l'opérateur doit corriger la majorité des champs : le gain de temps par rapport à une saisie entièrement manuelle est donc faible. Le taux de réussite sur ce fonds est inférieur de 15 à 20 % à celui du répertoire du Géomètre A, dont la mise en page, avec colonnes fixes et séparateurs de couleur, rend la segmentation automatique bien plus fiable.

Ce fonds nécessiterait un modèle HTR entraîné spécifiquement sur les écritures de ce géomètre, à partir des paires (image de ligne, texte corrigé) accumulées lors des corrections manuelles. Un

VLM généraliste, qui n’a pas été exposé à ce type d’écriture lors de son entraînement, ne peut pas compenser ce manque par des instructions seules.

7.3 Ce que le projet ne couvre pas encore

Sur les 23 600 dossiers recensés au siège d’Aubenas visé par l’étude, la solution traite aujourd’hui les deux principaux fonds, ce qui représente environ deux tiers du total. Le tiers restant comprend des registres d’anciens géomètres avec peu de dossiers chacun, des boîtes conservées dans les agences de Vallon-Pont-d’Arc et Guilherand-Granges, et des pièces internes (devis, factures, croquis de terrain) qui ne sont pas des actes fonciers et ne sont donc pas concernés par le versement Géofoncier.

Du côté du versement, seule quelques dizaines de dossiers ont été publiés sur le portail pendant la durée du PFE. L’outil est fonctionnel, mais traiter l’ensemble des dossiers demande bien plus de six mois. Le reste sera versé progressivement par les opérateurs du cabinet, en parallèle de leur activité courante.

Le système a été conçu pour les fonds d’un seul cabinet, avec ses propres conventions de mise en page, ses géomètres attitrés et sa structure d’archivage. Transposer la solution dans un autre cabinet demanderait un travail de reconfiguration. En effet, il faudrait notamment redéfinir les gabarits de champs attendus, adapter les règles aux nouvelles mises en page, et ré-entraîner ou affiner les modèles sur les nouvelles écritures rencontrées. Il n’existe pas de configuration générique utilisable telle quelle.

Une autre limite concerne les données déjà versées sur Géofoncier. Une fois un dossier publié, aucun mécanisme ne détecte une erreur qui aurait échappé à la validation manuelle. Si un numéro de parcelle a été mal lu et validé par l’opérateur, il reste dans la base sans signal d’alerte. Un contrôle qualité a posteriori, par recoupement avec d’autres sources (registres, cadastre, actes notariés), n’est pas prévu dans l’outil actuel et supposerait un développement dédié.

7.4 Difficultés pour l’opérateur en cas de problème

Un aspect rarement abordé dans les projets de ce type est la difficulté de maintenance pour un utilisateur non développeur. Le système repose sur plusieurs composants qui doivent fonctionner ensemble : un environnement Python avec plusieurs dizaines de bibliothèques, un serveur Ollama qui tourne en tâche de fond avec le modèle VLM chargé en mémoire, et une application Streamlit accessible depuis le navigateur. Si l’un de ces composants ne répond plus, l’opérateur ne voit qu’un message d’erreur dans le navigateur ou un blocage de l’interface, sans indication sur l’origine du problème.

Si Ollama n’est pas démarré, l’arbitrage VLM échoue et le champ est marqué **INCERTAIN** sans explication. Si une bibliothèque Python a été mise à jour par inadvertance, l’application peut refuser de démarrer avec un message d’erreur pas forcément facile à interpréter. La procédure de redémarrage complète (relancer Ollama, activer l’environnement virtuel, lancer Streamlit) n’est pas triviale pour quelqu’un qui n’a pas participé au développement.

L’interface de validation elle-même présente un point pouvant poser problème : passer d’un document au suivant dans un groupe choisi (une dizaine de documents en général) oblige à attendre un rechargement complet de la page, ce qui devient lourd sur des dizaines de documents. Les corrections saisies disparaissent si l’opérateur oublie de cliquer sur le bouton de sauvegarde avant de naviguer. Ce comportement, propre à Streamlit et décrit au chapitre 5, est difficile à corriger sans changer de framework.

Sur le versement par lot (`export_geofoncier.py`), les erreurs renvoyées par l’API sont enregistrées dans un fichier journal, mais ce fichier n’est pas affiché dans l’interface. L’opérateur doit l’ouvrir manuellement pour comprendre pourquoi un versement a échoué, ce qui suppose de savoir où le trouver et comment l’interpréter. Ce choix est justifié par le fait que les messages d’erreurs sont difficiles à interpréter sans la documentation sur l’api en parallèle.

7.5 Ce que la contrainte locale a imposé sur le choix des modèles

L'exécution locale sur Windows imposée par le secret professionnel (voir chapitre 2) a écarté d'emblée les solutions cloud et les architectures nécessitant un GPU. Cela a orienté le choix vers des modèles légers et vers la quantification 4 bits du VLM via Ollama, qui permet de passer de 14 Go à moins de 4 Go en mémoire. Le Tableau 7 rappelle les quatre approches testées.

TABLE 7 – Approches testées pour l'extraction d'information sur les archives foncières du cabinet.

Approche	Tâche	Avantages	Limites
OCR classique (EasyOCR)	Textes imprimés	Très rapide sur CPU, aucun entraînement nécessaire	Inefficace sur les écritures manuscrites
LayoutLM(v3)	Documents à mise en page fixe	Intègre la structure du document dans l'analyse	Nécessite des pages annotées pour l'entraînement
GLiNER	Extraction d'entités nommées	Fonctionne sans entraînement préalable sur le domaine	Dépendant de la qualité de la lecture OCR
VLM (MiniCPM-V)	Registres manuscrits	Analyse visuelle et contextuelle des zones complexes	Lent sur CPU, résultats variables sur documents dégradés

LayoutLM aurait nécessité un réentraînement sur plusieurs centaines de pages annotées par type de document, sans garantie de résultats suffisants sur les registres manuscrits. GLiNER n'extrait que ce que l'OCR a déjà lu : si la lecture est mauvaise, l'entité extraite l'est aussi. Le VLM reste la solution la plus adaptée aux registres manuscrits, mais son temps de calcul (10 à 30 secondes par zone) le réserve aux seuls cas incertains. Le fonctionnement en boucle (EasyOCR, puis GLiNER, puis MiniCPM-V) est une réponse à ces contraintes et non un optimum : avec un GPU dédié et des services cloud autorisés, les performances seraient probablement meilleures.

7.6 Résultats et retours du cabinet

Sur un lot de test de 33 documents couvrant plusieurs fonds et types d'actes, 27 ont été pré-remplis correctement sans aucune correction (82 %), 5 ont demandé la retouche d'un seul champ et 1 a dû être ressaisi entièrement. Le temps moyen de validation par l'opérateur tombe à 2 minutes et 40 secondes par dossier¹, contre une recherche manuelle dans les archives physiques (chapitre 6). Ces chiffres sont encourageants, mais le lot de test est constitué en majorité de DMPC, qui sont les documents les plus faciles à traiter car structurés. Les résultats seraient moins encourageants sur un lot composé de plans calqués, de bornages dessinés, ou de documents très dégradés.

Les scores F1 par champ, détaillés au Tableau 6 du chapitre 6 et représentés sur la Figure 38, montrent quels champs sont fiables et lesquels concentrent les corrections.

1. Ce chiffre est une estimation issue des observations réalisées lors des sessions de test de l'étudiant. Il n'a pas fait l'objet d'une mesure dans un cas réel : les durées ont été relevées manuellement sur un nombre limité de dossiers, dans des conditions proches mais non représentatives de l'usage en production. Il doit donc être interprété comme un ordre de grandeur.




FIGURE 38 – Scores F1 par champ d'indexation, mesurés sur le jeu de test de 33 documents. La commune et le code INSEE bénéficient du filtrage par distance de Levenshtein contre le référentiel INSEE. La date et la référence de dossier sont les champs les moins bien lus, notamment sur les actes manuscrits.

La commune et le code INSEE atteignent les meilleurs taux (autour de 88 %), grâce à l'appariement avec le référentiel INSEE (chapitre 5). Les numéros de section et de parcelle (F1 entre 70 et 76 %) concentrent la majorité des corrections, à cause des tampons et des superpositions de traits sur les registres. Les dates et références de dossier (F1 entre 60 et 65 %) restent les champs les moins fiables : leur format varie beaucoup d'un géomètre à l'autre et d'une époque à l'autre. Ces résultats semblent corroborer les observations visuelles des différents documents.

Les retours recueillis lors des sessions de test avec les opérateurs du cabinet montrent que l'interface est prise en main rapidement. Le point d'amélioration le plus souvent mentionné est la navigation entre documents et le risque de perdre une correction non sauvegardée, ce qui rejoint les difficultés évoquées à la section précédente. Il a également été question d'une fenêtre pour afficher le rendu une fois le dossier publié sur Géofoncier, et de l'affichage d'une carte interactive pour visualiser les données extraites.

7.7 Perspectives d'évolution

L'amélioration la plus intéressante à court terme est l'apprentissage actif. Le système est déjà conçu pour être réentraîné sans intervention (chapitre 4) : un script relance l'entraînement YOLOv8 dès qu'un nouveau lot d'annotations est disponible. Ce qui n'est pas encore en place, c'est la génération automatique de ces annotations à partir des corrections de l'opérateur. Chaque validation ou retouche dans l'interface produit implicitement une paire (image de zone, valeur attendue) : si cette paire est enregistrée et formatée automatiquement, le jeu d'entraînement s'enrichit à chaque cycle sans effort supplémentaire. Pour YOLOv8, quelques dizaines de nouvelles annotations suffisent à un réentraînement rapide. Pour le VLM sur le fonds du Géomètre B, un ajustement ciblé du modèle permettrait d'améliorer significativement ses performances sur ces écritures spécifiques, au lieu de continuer à s'appuyer sur un modèle général.

La Figure 39 illustre cette boucle d'amélioration continue.




FIGURE 39 – Principe de la boucle d'apprentissage actif pour l'amélioration des modèles en local.

Côté interface, migrer de Streamlit vers un framework web classique (Flask ou FastAPI avec un frontend HTML) supprimerait le rechargement complet de page entre chaque document et permettrait de sauvegarder automatiquement les saisies en cours. Ce changement améliorerait directement le confort sur les grands lots et réduirait les risques de perte de corrections.

La connexion aux services WFS de la DGFIP permettrait de calculer automatiquement la position d'une parcelle à partir de son numéro, sans que l'opérateur ait à positionner le marqueur manuellement pour les parcelles dont la géométrie a évolué. Un plugin QGIS donnerait aux géomètres un accès direct aux archives depuis leur outil de travail, sans passer par une page séparée dans le navigateur.

Enfin, le système pourrait être transposé à un autre cabinet sans tout reprendre de zéro. Le traitement est découpé en étapes indépendantes : la détection des zones sur la page, la lecture du texte, la validation des champs, le versement sur Géofoncier. Ces étapes ne sont pas liées à un fonds particulier. Ce qui est spécifique au cabinet d'Aubenas, c'est d'une part la position des champs sur les documents (le cartouche de la commune, la date, les numéros de parcelles), d'autre part la liste des communes du secteur de l'Ardèche et de la Drôme utilisée pour valider les lectures. Pour un autre cabinet, redéfinir ces deux paramètres dans le fichier de configuration permettrait un fonctionnement de l'outil. Cette adaptation demanderait un travail d'annotation des nouveaux documents pour réentraîner YOLOv8 sur les mises en page du nouveau fonds, mais la durée serait bien inférieure à un développement complet.

Chapitre 8 – Conclusion

Ce projet avait un objectif : lire automatiquement des archives foncières très diverses, extraire les informations utiles et les verser sur Géofoncier, le tout sans aucun transfert de données vers l'extérieur du cabinet.

8.1 Ce que le projet a produit

L'outil développé couvre la totalité de la chaîne : classification du document entrant, redressement de l'image, détection des zones d'intérêt par YOLOv8, lecture par EasyOCR ou MiniCPM-V selon le type d'écriture, validation des champs par l'opérateur, et versement sur Géofoncier via l'API REST. Sur un lot de test de 33 documents, 82 % ont été pré-remplis sans aucune correction. Le temps de validation par dossier tombe à moins de trois minutes, contre 10 à 30 minutes pour une recherche dans les archives physiques.

Toutes les données restent sur les machines du cabinet. Aucun document ne passe par un serveur distant. Ce choix, imposé par le secret professionnel, a contraint le choix des modèles mais a été tenu du début à la fin du projet.

L'outil couvre aujourd'hui les deux principaux fonds du siège d'Aubenas, soit environ deux tiers des 23 600 dossiers recensés. Le tiers restant, comprenant les registres des agences secondaires et les fonds d'anciens géomètres, sera traité progressivement par les opérateurs du cabinet.

8.2 Ce qui reste à faire

Le point faible le plus net est le répertoire du Géomètre B. Ce livret entièrement manuscrit, sans colonnes ni séparateurs, produit des résultats insuffisants avec le VLM généraliste utilisé. Un modèle HTR entraîné spécifiquement sur ces écritures, à partir des corrections accumulées, serait la piste la plus directe pour progresser.

Plus généralement, l'outil a besoin d'un second cycle de développement pour être pleinement exploitable en production. La navigation entre documents dans l'interface Streamlit est encore peu pratique sur les grands lots. Le journal d'erreurs du versement n'est pas accessible depuis l'interface. La boucle d'apprentissage actif, qui permettrait d'enrichir automatiquement le jeu d'entraînement à partir des corrections des opérateurs, n'est pas encore fermée. Ce sont des améliorations faisables et identifiées, mais qui n'ont pas pu être menées dans le temps imparti du PFE.

8.3 Bilan personnel

Ce projet a confirmé que la problématique traitée ici n'est pas propre au cabinet GEO-SIAPP. Un grand nombre de documents sont stockés dans les archives des cabinets de géomètres, et la plupart des équipes les recherchent manuellement. Le besoin existe à grande échelle, et l'approche développée ici, même incomplète, montre qu'il est possible d'y répondre avec des outils accessibles, sans infrastructure cloud et sans budget matériel important.

Des bases en Python existaient avant ce projet, mais la distance entre écrire des scripts simples et assembler une arborescence de traitement d'images fonctionnel sur des documents dégradés est réelle. La difficulté principale n'était pas technique, c'était de partir d'une problématique large, de la cadrer, et de produire quelque chose utile au cabinet en six mois. Les outils d'IA générative ont été une aide pour avancer plus vite sur les parties de code les moins familières, notamment le traitement d'image avec OpenCV et l'intégration des modèles via Ollama, avant tout application sur des exemples concrets pour ne pas diffuser ces mêmes plans.

Ce projet a également rappelé que l'IA n'est pas une solution en soi. C'est un ensemble d'outils qui, bien choisis et bien assemblés, peuvent répondre à des problèmes très concrets. Mais chaque modèle a ses limites, et ces limites apparaissent vite dès qu'on sort des conditions idéales.

Le travail de fiabilisation et de contrôle, décrit au chapitre 5, est au moins aussi important que le choix des modèles.

8.4 Ouverture

Ce projet s'inscrit dans un mouvement plus large. Le 48^e Congrès des géomètres-experts, qui s'est tenu à Nantes du 23 au 25 juin 2026, a été entièrement consacré à l'impact de l'intelligence artificielle sur les technologies et les expertises de la profession. Plus de 1 400 professionnels s'y sont réunis, ce qui en fait le plus grand rassemblement de l'Ordre depuis sa création. À l'issue de cette édition, une charte d'utilisation de l'IA, votée le 19 mai 2026, est entrée en application le 1^{er} septembre 2026. Elle repose sur quatre principes : transparence vis-à-vis du client, protection des données, traçabilité, et maintien de la responsabilité du professionnel sur le livrable final.

Ce cadre correspond à ce que ce projet a cherché à respecter : l'outil produit des propositions, l'opérateur valide. Aucun versement ne se fait sans relecture humaine. La question de la place de l'IA dans le métier de géomètre-expert ne se limite d'ailleurs pas aux archives. Le traitement de nuages de points, la génération de procès-verbaux, l'analyse d'images issues de drones : autant de domaines où des approches similaires pourraient être utiles. Ce PFE est, à sa modeste échelle, un cas d'usage concret parmi ceux que la profession commence à explorer.

Table des figures

1	Implantation territoriale de GEO-SIAPP. La présence de quatre agences permet de répondre aux contraintes géographiques du département et explique la décentralisation des fonds d'archives. (Source : https://www.geo-siapp.com/index.php)	1
2	Capture d'écran du portail GéofoncierEXPERT.	6
3	Exemple de structure de données JSON transmise à l'API REST de Géofoncier pour enregistrer une opération (valeurs fictives).	7
4	Répartition estimée du fonds d'archives du cabinet par fonds de géomètres prédécesseurs (Volume total : environ 23 600 dossiers).	8
5	Extrait d'un registre historique manuscrit du cabinet, illustrant l'écriture manuelle et les abréviations.	9
6	Principe de filiation parcellaire lors d'un DMPC (remplacement de la parcelle mère A 14 par les parcelles filles A 115 et A 116).	10
7	Chaîne de reconnaissance de texte imprimé en quatre étapesExtrait de Baek et al. (2019).	12
8	Étapes de traitement d'un système HTR : segmentation de la page en lignes, analyse de la mise en page, puis transcription de chaque portion d'image en texte. Extrait de Chagué et al. (2021).	13
9	Classification des systèmes de reconnaissance de texte : distinction entre le texte imprimé (<i>Printed Text</i> / OCR) et le texte manuscrit (<i>Handwritten Text</i> / HTR). Extrait de AlKendi et al. (2024).	14
10	Architecture hybride de TrOCR : l'image de la ligne (imprimée ou manuscrite) est découpée en patchs visuels traités par un encodeur Transformer, puis transcrite par un décodeur de texte. Extrait de Li et al. (2023).	15
11	Principe de détection de YOLO : traitement en un seul passage sur une grille spatiale. Extrait de Redmon et al. (2016).	16
12	Architecture du réseau de convolution de YOLO. Extrait de Redmon et al. (2016).	16
13	Architecture de LayoutLM : combinaison du texte lu, de la position spatiale des mots sur la page et du signal visuel. Extrait de Xu et al. (2020). Ce schéma est également disponible en grand format horizontal en Annexe B.	17
14	Matrice de confusion de LayoutLM : la diagonale montre le taux de réussite pour chaque type de document, tandis que les cases hors diagonale révèlent les confusions causées par du texte mal reconnu. Extrait de Xu et al. (2020). Cette matrice est également disponible en grand format horizontal en Annexe C.	18
15	Architecture globale du modèle GLiNER : comparaison entre les morceaux de texte et les entités recherchées. Extrait de Zaratiana et al. (2024). Ce schéma est également disponible en grand format horizontal en Annexe D.	20
16	Format de la consigne transmise au modèle. Extrait de Zaratiana et al. (2024).	21
17	Comparaison des performances des modèles disponibles. Extrait de Zaratiana et al. (2024).	21
18	Architecture interne du modèle Vision-Langage LLaVA. Extrait de Liu et al. (2024). Une version grand format est disponible en Annexe E.	21
19	Les trois tâches du Table Transformer de Smock et al. (2022b) : détection de la table dans la page (gauche), reconnaissance de sa structure en lignes et colonnes (centre), et analyse fonctionnelle des types de cellules (droite). Source : Smock et al. (2022a). Une version grand format est disponible en Annexe F.	23
20	Graphique comparatif de la précision et du temps de traitement moyen par zone selon les architectures étudiées (Smith (2007), Li et al. (2023), Jiang et al. (2022), Bajrami et al. (2023), Zaratiana et al. (2024), Liu et al. (2024)).	26
21	Organigramme des solutions retenues et enchaînement des scripts Python.	28

22	Zones de détection et affichage des boîtes englobantes sur un document d'arpentage (DMPC) par YOLOv8.	31
23	Zoom sur les cartouches d'un document : comparaison entre l'image numérisée inclinée à -3,5° (en haut) et le résultat droit après seuillage d'Otsu (en bas). L'image a volontairement été mal scannée pour les besoins de l'écrit.	32
24	Processus d'extraction des entités par GLiNER.	33
25	Arbitrage par le modèle VLM déclenché par une alerte de cohérence sur le document du Géomètre B (EXEMPLE_GEOMETRE_B.pdf).	35
26	Partie supérieure de l'interface de validation, montrant l'en-tête, le sélecteur de fichier, l'identifiant du document 07110_000_160 et la disposition en deux colonnes.	39
27	Extrait du formulaire de correction montrant le champ Commune	39
28	Étape 1 – Formulaire de recherche et de résolution de la référence dans le répertoire.	40
29	Étape 1 – Tableau de sélection parmi plusieurs dossiers candidats en cas d'ambiguïté.	41
30	Étape 2 – Carte interactive avec fond cadastral IGN, gestion des filiations de parcelles et contrôle des doublons Géoportail.	41
31	Interface de validation du répertoire du Géomètre A (port 5050) – Vue synthétique et liste des dossiers extraits.	42
32	Interface du Géomètre A (port 5050) – Fiche détaillée et édition des champs.	43
33	Résultat de l'appariement pour le champ Commune	45
34	Image annotée du DMPC de Prades : les zones d'intérêt détectées par YOLOv8 sont encadrées sur le document source.	51
35	Validation de la correspondance de la référence dossier dans l'interface.	52
36	Localisation et vérification de la filiation parcellaire.	52
37	Confirmation de la création du dossier sur Géoportail.	53
38	Scores F1 par champ d'indexation, mesurés sur le jeu de test de 33 documents. La commune et le code INSEE bénéficient du filtrage par distance de Levenshtein contre le référentiel INSEE. La date et la référence de dossier sont les champs les moins bien lus, notamment sur les actes manuscrits.	58
39	Principe de la boucle d'apprentissage actif pour l'amélioration des modèles en local.	59

Références

- Marah Abdin, Sam Jacobs, Ammar Awan, Ahmed Awadallah, Nguyen Bach, et al. Phi-3 technical report : A highly capable language model locally on phone and pc. *arXiv preprint arXiv :2404.14219*, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2404.14219>.
- Wissam AlKendi, Franck Gechter, Laurent Heyberger, and Christophe Guyeux. Advancements and Challenges in Handwritten Text Recognition : A Comprehensive Survey. *Journal of Imaging*, 10(1), January 2024. ISSN 2313-433X. doi : 10.3390/jimaging10010018. URL <https://www.mdpi.com/2313-433X/10/1/18>. Company : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Distributor : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Institution : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Label : Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
- Jeonghun Baek, Geewook Kim, Junyeop Lee, Sungrae Park, Dongyoon Han, Sangdoo Yun, Seong Joon Oh, and Hwalsuk Lee. What is wrong with scene text recognition model comparisons? Dataset and model analysis. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 4715–4723, 2019. URL <https://arxiv.org/abs/1904.01906>. arXiv :1904.01906.
- Jinze Bai, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, and Jingren Zhou. Qwen-vl : A versatile vision-language model for understanding, localization, text reading, and beyond. *arXiv preprint arXiv :2308.12966*, 2023.
- Merxhan Bajrami, Eftim Zdravevski, Petre Lameski, and Biljana Stojkoska. A Comprehensive Analysis of LayoutLM and Donut for Document Classification. 2023.
- Couture Beatrice, Verret Farah, Gohier Maxime, and Deslandres Dominique. The Challenges of HTR Model Training : Feedback from the Project Donner le gout de l’archive a l’ère numérique. *Journal of Data Mining & Digital Humanities*, Documents historiques et reconnaissance automatique de texte, December 2023. ISSN 2416-5999. doi : 10.46298/jdmdh.10542. URL <https://jdmdh.episciences.org/12556>.
- John Canny. A computational approach to edge detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 8(6) :679–698, 1986.
- Alix Chagué, Thibault Clérice, and Laurent Romary. HTR-United : Mutualisons la vérité de terrain ! 2021.
- Zewen Chi, Heyan Huang, Heng-Da Xu, Houjin Yu, Wanxuan Yin, and Xian-Ling Mao. Complicated table structure recognition. In *arXiv preprint arXiv :1908.04729*, 2019. URL <https://arxiv.org/abs/1908.04729>.
- Yuning Du, Chenxia Li, Ruoyu Guo, Xiaoting Yin, Qingqing Liu, Jun Zhou, Yifan Bai, Zilin Yu, Qiwen Yang, Qingqing Dang, and Dawei Yu. PP-OCR : A Practical Ultra Lightweight OCR System. *arXiv preprint arXiv :2009.09941*, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/2009.09941>.
- Richard O. Duda and Peter E. Hart. Use of the hough transformation to detect lines and curves in pictures. *Communications of the ACM*, 15(1) :11–15, 1972.
- Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Code officiel géographique (cog). Référentiel des communes de France, 2024. URL <https://www.insee.fr/fr/information/2560452>.
- Peiyuan Jiang, Daji Ergu, Fangyao Liu, Ying Cai, and Bo Ma. A Review of Yolo Algorithm Developments. *Procedia Computer Science*, 199 :1066–1073, January 2022. ISSN 1877-0509. doi : 10.1016/j.procs.2022.01.135. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922001363>.

- Seungshin Kim, Teakgyu Hong, Marion Yim, JeongYeon Nam, Jinyoung Park, Jinyeong Yim, Seungshin Hwang, Sangdoo Yun, Dongyoon Han, and Seunghyun Park. Ocr-free document understanding transformer. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 498–517, 2022.
- Vladimir I. Levenshtein. Binary codes capable of correcting deletions, insertions and reversals. *Soviet Physics Doklady*, 10(8) :707–710, 1966.
- Minghao Li, Tengchao Lv, Lei Cui, Yupan Huang, Shahram Izadi, and Furu Wei. TrOCR : Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 37, pages 13094–13102, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2109.10282>. arXiv :2109.10282.
- Minghui Liao, Zhaoyi Wan, Cong Yao, Kai Chen, and Xiang Bai. Real-time Scene Text Detection with Differentiable Binarization. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 34, pages 11474–11481, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/1911.08947>. arXiv :1911.08947.
- Haotian Liu, Chunyuan Li, Qingyang Wu, and Yong Jae Lee. Visual instruction tuning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 36, pages 34892–34916, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2304.08485>.
- Nobuyuki Otsu. A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1) :62–66, 1979.
- Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi. You only look once : Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 779–788, 2016. URL <https://arxiv.org/abs/1506.02640>.
- Baoguang Shi, Xiang Bai, and Cong Yao. An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016. URL <https://arxiv.org/abs/1507.05717>. arXiv :1507.05717.
- Ray Smith. An overview of the Tesseract OCR engine. In *Proceedings of the Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007)*, pages 629–633. IEEE, 2007. doi : 10.1109/ICDAR.2007.4376991. URL <https://github.com/tesseract-ocr/docs/blob/main/tesseractictdar2007.pdf>.
- Brandon Smock, Rohith Pesala, and Robin Abraham. Table Transformer – dépôt officiel Microsoft. <https://github.com/microsoft/table-transformer>, 2022a. Consulté en août 2026.
- Brandon Smock, Rohith Pesala, and Robin Abraham. Pubtables-1m : Towards comprehensive table extraction from unstructured documents. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4634–4642, 2022b. URL <https://arxiv.org/abs/2110.00061>.
- Solène Tarride, Yoann Schneider, Marie Generali-Lince, Mélodie Boillet, Bastien Abadie, and Christopher Kermorvant. Improving Automatic Text Recognition with Language Models in the PyLaia Open-Source Library, April 2024. URL <http://arxiv.org/abs/2404.18722>. arXiv :2404.18722 [cs].
- Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, 2017.

- Qinkun Xu, Lei Wang, Hui Liu, and Ning Liu. LayoutLM-Critic : Multimodal Language Model for Text Error Correction of Optical Character Recognition. In Shuo Yang and Huimin Lu, editors, *Artificial Intelligence and Robotics*, pages 136–146, Singapore, 2022. Springer Nature. ISBN 978-981-19-7943-9. doi : 10.1007/978-981-19-7943-9_11.
- Yiheng Xu, Minghao Li, Lei Cui, Shaohan Huang, Furu Wei, and Ming Zhou. LayoutLM : Pre-training of Text and Layout for Document Image Understanding. In *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, KDD '20, pages 1192–1200, New York, NY, USA, August 2020. Association for Computing Machinery. ISBN 978-1-4503-7998-4. doi : 10.1145/3394486.3403172. URL <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3394486.3403172>.
- Urchade Zaratiana, Nadi Tomeh, Pierre Holat, and Thierry Charnois. GLiNER : Generalist model for named entity recognition using bidirectional transformer. In *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, pages 5364–5376, 2024.
- Zhaohui Zheng, Ping Wang, Wei Liu, Jinze Li, Rongguang Ye, and Dongwei Ren. Distance-IoU loss : Faster and better learning for bounding box regression. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 34, pages 12993–13000, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/1911.08287>.
- Xu Zhong, Elaheh ShafieiBavani, and Antonio Jimeno Yepes. Image-based table recognition : data, model, and evaluation. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pages 564–580, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/1911.10683>.


Annexes

Annexe A - Textes réglementaires de référence

Les références citées dans ce mémoire sont consultables via les liens suivants :


1. Loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts :
<https://www.legifrance.gouv.fr/loi/id/LEGITEXT000006068236/>
2. Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels :
<https://www.legifrance.gouv.fr/legi/id/LEGIARTI000006842596/>
3. Article 55 du décret n°96-478 du 31 mai 1996, relatif à l'obligation de conservation des archives :
<https://www.legifrance.gouv.fr/legi/article/LEGIARTI000006842596>
4. Portail Géofoncier, portail informatique national de la profession de géomètre-expert :
<https://www.geofoncier.fr>
5. Documentation de l'API REST Géofoncier. Spécifications techniques, DSI OGE, 2024 :
<https://api2.geofoncier.fr/api/>
6. Programme GEODEMAT – Numérisation du patrimoine cadastral. Ordre des géomètres-experts / Direction générale des Finances publiques, 2021.

Annexe B - Architecture du modèle LayoutLM




Architecture du modèle multimodal LayoutLM (présentée en grand format horizontal). Extrait de Xu et al. (2020).

Annexe C - Matrice de confusion du modèle LayoutLM




Matrice de confusion du modèle LayoutLM (présentée en grand format horizontal). Extrait de Xu et al. (2020).

Annexe D - Architecture globale du modèle GLiNER



Architecture globale du modèle GLiNER (présentée en grand format horizontal). Extrait de Zaratiana et al. (2024).

Annexe E - Architecture du modèle Vision-Langage LLaVA



Architecture interne du modèle Vision-Langage LLaVA (présentée en grand format horizontal).
Extrait de Liu et al. (2024).

Annexe F – Les trois tâches du Table Transformer

Table Detection

Table

Table 4 Substrates analysis of factors associated with presence of dental caries and dental hard tissue anomalies in a school-based population

Factor	Adjusted Prevalence Ratio (APR)	95% CI	P-value
Good oral hygiene status	1.00		
Fair oral hygiene status	0.02	0.02	0.14
Poor oral hygiene status	0.07	0.03	0.002
Oral status			
Absence of caries	1.00		
Presence of caries	0.005	0.002	0.002
Gender			
Male	1.00		
Female	0.006	0.001	0.004
Socioeconomic class			
High socioeconomic class	1.00		
Middle socioeconomic class	0.001	0.002	0.005
Low socioeconomic class	0.007	0.002	0.008

and the significant association between developmental factors for caries in the study population and oral and dental hard tissue anomalies. The results of the substrates analysis are shown in Table 4. The results of the substrates analysis are shown in Table 4. The results of the substrates analysis are shown in Table 4.

Table Structure Recognition

Column

Factor	Adjusted Prevalence Ratio (APR)	95% CI	P-value
Good oral hygiene status	1.00		
Fair oral hygiene status	0.02	0.02	0.14
Poor oral hygiene status	0.07	0.03	0.002
Oral status			
Absence of caries	1.00		
Presence of caries	0.005	0.002	0.002
Gender			
Male	1.00		
Female	0.006	0.001	0.004
Socioeconomic class			
High socioeconomic class	1.00		
Middle socioeconomic class	0.001	0.002	0.005
Low socioeconomic class	0.007	0.002	0.008

Row

Table Functional Analysis

Column Header Cell

Factor	Adjusted Prevalence Ratio (APR)	95% CI	P-value
Good oral hygiene status	1.00		
Fair oral hygiene status	0.02	0.02	0.14
Poor oral hygiene status	0.07	0.03	0.002
Oral status			
Absence of caries	1.00		
Presence of caries	0.005	0.002	0.002
Gender			
Male	1.00		
Female	0.006	0.001	0.004
Socioeconomic class			
High socioeconomic class	1.00		
Middle socioeconomic class	0.001	0.002	0.005
Low socioeconomic class	0.007	0.002	0.008

Projected Row Header Cell

Text Cell

Grid Cell

Spanning Cell

Annexe G - Interface de validation du répertoire du Géomètre A

[illegible]

[illegible]

Interface de validation du répertoire du Géomètre A (port 5050) – Fiche détaillée et édition des champs (grand format).