

Parte 3. Interpretación de comandos

Control de Actividades - Desarrollo de Aplicaciones

1. Analiza los comandos

Los comandos a analizar eran `git status`, `git add README.md`, `git commit -m "Actualiza documentación"` y `git push`, para explicar qué pasa en cada uno. `git status` muestra cómo está tu repositorio en ese momento, o sea qué archivos cambiaron y cuáles ya están listos para el commit.

`git add README.md` agrega ese archivo al área de preparación (staging), para que quede listo para guardarse en el próximo commit.

`git commit -m` guarda los cambios que ya agregaste, junto con un mensaje que explica qué se hizo, en este caso actualizar la documentación.

`git push` sube esos commits desde tu computadora hacia el repositorio remoto en GitHub.

2. Identifica qué falta

Caso A

Acá la secuencia era modificar archivo, luego `git add .`, después algo que faltaba, y al final `git push`, y había que decir qué faltaba. Lo que falta es `git commit -m "titulo"`. Sirve para guardar en el historial local los cambios que ya agregaste con `add`. Sin ese paso no hay ningún commit nuevo que subir con `push`.

Caso B

Acá el caso era ir del repositorio en GitHub hacia el repositorio local, y había que decir qué operación usar y por qué. Aquí usaría `git clone`. Se usa cuando todavía no tienes el repositorio en tu computadora, y lo que hace es traer una copia completa desde GitHub hacia tu máquina.

Caso C

Acá el caso era llevar los cambios de un repositorio remoto ya actualizado hacia el repositorio local para que también quedara actualizado. Aquí usaría `git pull`. Se usa cuando ya tienes el repositorio en tu computadora pero el remoto tiene cambios nuevos que todavía no bajaste, entonces con `pull` los traes sin tener que clonar otra vez.