

Parte 4. Conceptos

Control de Actividades - Desarrollo de Aplicaciones

1. Diferencia entre Git y GitHub

La pregunta es cuál es la diferencia entre Git y GitHub. Git es el programa que controla las versiones de tu código en tu computadora, o sea con el que haces commits, branches, etc. GitHub es una página donde puedes subir esos repositorios de Git para guardarlos en la nube y compartirlos con otras personas. Git funciona sin necesidad de internet, GitHub sí necesita internet porque es un servicio en línea.

2. Para qué sirve .gitignore

Aquí la pregunta es para qué sirve el archivo .gitignore. Sirve para decirle a Git qué archivos o carpetas no debe subir al repositorio, por ejemplo archivos temporales, contraseñas, o carpetas pesadas que no hace falta compartir.

3. Por qué .venv no debe subirse a GitHub

La pregunta es por qué .venv no debería almacenarse normalmente en GitHub. .venv es el entorno virtual de Python, contiene todas las librerías instaladas y puede pesar bastante. Además cada computadora puede recrear ese entorno fácilmente instalando las librerías del requirements.txt, entonces no tiene sentido subir algo que se puede volver a generar.

4. Para qué sirve requirements.txt

La pregunta es para qué sirve el archivo requirements.txt. Sirve para tener una lista de todas las librerías que necesita el proyecto para funcionar, así cualquier persona (o tú mismo en otra computadora) puede instalar exactamente lo mismo con un solo comando.

5. Diferencia entre Stage, Commit y Push

La pregunta es cuál es la diferencia entre Stage, Commit y Push. Stage es cuando agregas los archivos modificados con git add, para decirle a Git cuáles cambios quieres guardar. Commit es cuando guardas esos cambios en el historial local con un mensaje. Push es cuando subes esos commits desde tu computadora hacia el repositorio remoto en GitHub.

6. Por qué un repositorio puede tener varios commits antes de hacer push

La pregunta es por qué un repositorio puede tener varios commits antes de hacer push. Porque commit y push son pasos separados. Puedes ir haciendo commits poco a poco, cada vez que terminas algo, y esos commits se van guardando solo en tu computadora. El push no es obligatorio hacerlo después de cada commit, entonces puedes acumular varios commits locales y subirlos todos juntos cuando quieras.