Juego “Guerra de Dados”

Vamos a crear un programa en Java que simule un pequeño juego entre **dos jugadores** llamado **Guerra de Dados**.

El programa mostrará un **menú con tres opciones**:

1️⃣ Configurar

Permite cambiar el **máximo de puntos** que se necesitan para ganar la partida.
Por defecto, el valor será **1000 puntos**.

2️⃣ Jugar

- Primero se pedirá el **nombre de los dos jugadores**.
- En cada turno, **cada jugador lanza dos dados**:
    - El **primer dado** da el **número base** (con el que vamos a operar)
    - El **segundo dado** indica **qué operación se hace** con ese número.

El valor del segundo dado decidirá lo siguiente:

Segundo dado	Operación que se hace con el número del primer dado
1	Factorial del número
2	Sumatorio del número (de 1 hasta ese número)
3	Cuadrado del número
4	El número elevado a 0 (vale 1)
5	El mismo número
6	Vale 0 (sin puntos)

Después de que ambos jugadores hagan su tirada:

- **Gana la ronda** el que obtenga **más puntos**.
- Al **ganador** se le **suman sus puntos y los del otro jugador**.
- Al **perdedor** se le **restan los puntos que jugó**.

El juego continúa **por rondas** hasta que uno de los dos jugadores **alcance o supere el máximo de puntos** configurado.

Al final, el programa mostrará el **nombre del ganador** y su **puntuación total**.

---

3 Salir

Finaliza la aplicación.

💡 *Consejo: Puedes dividir el programa en varios métodos para organizar el código (por ejemplo, un método para lanzar los dados, otro para calcular los puntos, otro para mostrar el menú, etc.).*