



JavaScript

Ejercicios de introducción

Ejercicio 1

Escribir un código que muestre por consola el mensaje “!Hola mundo!”.

Ejercicio 2

Detectar los errores sintácticos de la siguiente declaración:

```
var alumno :{  
    nombre = "Juan";  
    apellidos = "González";  
    notas = (8,8,2,4);  
    dni = "4098976"  
    edad = '18';  
};
```

Ejercicio 3

Escribir un código que muestre por la consola el número mayor de tres números (definidos con let) indicando también cuáles eran. Un salida de ejemplo sería:

El mayor de 1, 7 y -2 es 7.

Para resolver el ejercicio se deben usar sentencias de tipo **if-else** y cadenas plantilla.

```
"use strict"  
  
let a = 5;  
let b = 10;  
let c = 3;  
  
if(a > b && a > c) console.log(`El mayor de ${a}, ${b} y ${c} es ${a}`);  
else if(b > a && b > c) console.log(`El mayor de ${a}, ${b} y ${c} es ${b}`);  
else if(c > a && c > b) console.log(`El mayor de ${a}, ${b} y ${c} es ${c}`);
```

Ejercicio 4

Escribir un código que dado un número muestre por consola si es divisible por 2.



Ejercicio 5

Escribir un código que dada una frase muestre por consola cuántas veces aparece la letra “a”.

```
"use strict"
let frase = "Hola que tal?"
let cont = 0

for(let i = 0; i < frase.length; ++i) {
    if (frase[i] == "a") cont++;
}

console.log(cont)
```

Ejercicio 6

Escribir un código de **una línea** que dada una frase formada por palabras separadas por un espacio en blanco muestre por consola el número de palabras contenidas.

```
"use strict";
let frase = "Esto es una prueba de AW";
console.log(frase.split(" ").length);
```

Ejercicio 7

En “strict mode” el acceso a una variable no definida es un error y provoca que JavaScript lance una excepción del tipo **ReferenceError**. Escribir un código que utilice el bloque **try-catch** para capturar dicha excepción y mostrar en la rama catch el tipo (name) del error y el mensaje (message) que proporciona JavaScript. En la rama finally se mostrará el mensaje “Intento de acceso a variable no definida”.

```
"use strict";

try{
    con++;
}catch(e) {
    console.log(e.name);
    console.log(e.message);
}finally{
    console.log("Intento de acceso a variable no definida");
}
```

Ejercicio 8

Escribir una función “undef” que tenga un único parámetro. La función devuelve un valor booleano que indica si el parámetro pasado es undefined.



Ejercicio 9

Escribir una función que muestre por consola el tipo del parámetro pasado por argumento ("number", "boolean", "string", "undefined", "function" y "object"). Probar con distintos ejemplos.

Ejercicio 10

Escribir una función "isArray" que devuelva un valor booleano que indique si el parámetro de la misma es un array.

Ejercicio 11

Escribir una función "primitiveOrObject" que devuelva la cadena "Object" si el parámetro de la función es de tipo **Object** y "primitive - <tipo concreto>" si es de tipo primitivo. Por ejemplo, la llamada "primitiveOrObject(8)" devolvería la cadena "primitive - number". Probar todos los casos que aparece en la tabla de la transparencia 5.18.

Ejercicio 12

Escribir un código que dado un objeto muestre por consola el número de propiedades y el nombre de las mismas junto con su valor. Por ejemplo, dado el siguiente objeto:

```
o = {  
  nombre: "Juan",  
  apellido: "Pérez",  
  edad: "34"  
}
```

la salida que se espera es:

```
Número de propiedades: 3  
nombre: Juan  
apellido: Pérez  
edad: 34
```

Ejercicio 13

Escribir una función "createObject" que cree un objeto con las propiedades cuyos nombres se indican en el parámetro de la función que es de tipo Array formado por cadenas. El objeto creado tiene todas las propiedades inicializadas a la cadena vacía. Por ejemplo, la siguiente llamada a función:

```
let properties = ["nombre", "apellido1", "apellido2"];  
createObject(properties);
```



creará el siguiente objeto:

```
{ nombre: "",  
  apellido1: "",  
  apellido2: ""  
}
```

Ejercicio 14

Escribir una función “createObjectWithValues” que cree un objeto con las propiedades y valores pasados a la función en dos arrays, el primero contiene los nombres de las propiedades y el segundo sus correspondientes valores.