

Business Rules - Verduidelijkingen

BR-009: Waar de ontbrekende beslissingen ertoe doen

UITGANGSPUNT & VOORBEELD

Stel dat een atleet het volgende invoert: FTP fietsen: 250 W, Omslagpunt hartslag fietsen: 182 bpm, Drempeltempo hardlopen: 4:30/km, CSS zwemmen: 1:42/100 m. Voordat de backend deze waarden accepteert of zones genereert, zijn er specifieke beslissingen nodig rondom limieten, formules en validatie.

V: Klinische minimum- en maximumwaarden (bijv. atleet voert per ongeluk 2.500 W in plaats van 250 W). Welke optie hanteren we?

A: Zachte grenzen (soft ranges): accepteer waarden, maar vereis bevestiging of beoordeling.

V: Formules voor zonegrenzen (bijv. de backend moet Zone 1-5 genereren bij een FTP van 250 W). Welke berekening gebruiken we?

A: De atleet geeft de zones zelf handmatig in, via vaste percentages die gekoppeld zijn aan een test (FTP, CSS, LTHR). Indien er geen test is of de zones zijn niet gekend --> Karvonen formule.

V: Exacte eigenaarschap van zonegrenzen (bijv. Zone 2 eindigt op 200 W en Zone 3 begint op 200 W). Welke zone bevat precies 200 W?

A: Ondergrens inclusief (Zone 3 bevat de 200 W).

V: Invoerconversie en precisie (bijv. 4:30/km versus 270 seconden/km). Wat is de standaard?

A: Hanteer het vaste formaat van minuten:seconden/km bij lopen, km/uur bij fietsen en minuten:seconden/100m bij het zwemmen.

V: Terugvalzones (fallback zones) voor wanneer een atleet geen geldige test heeft ingevoerd. Wat is de procedure?

A: Genereer expliciet niet-gevalideerde terugvalzones op basis van goedgekeurde biometrische gegevens.