## Django Model Utils

Casi siempre se va a necesitar en los modelos de los atributos fecha de creación y fecha de modificación.

Sin embargo es algo que se debe hacer en todos los modelos y para no estar repitiendo codigo pues nos apoyaremos de la herramienta Django Model Utils. pip install django-model-utils

al instalar esta app no es necesario añadirla dentro de los entornos ya que es una aplicación que ya la trae en realidad Django sólo que se necesitamos activarlo.

Entonces al instalarlo automaticamente ya se lo ha hecho dentro de todo lo que es Django, por ende para usarlo solo se lo debe importar

## get\_context\_data

Como su nombre indica obtiene los datos del contexto. Son los datos, variables, objectos, etc, que le vas a pasar al template para maquetarlos. Por ejemplo es donde pasarías un formulario en caso de que necesites un template con 2 o más formularios.

A menudo, es necesario presentar información adicional además de la proporcionada por la vista genérica. Por ejemplo, piense en mostrar una lista de todos los libros en cada página de detalles del editor.

La DetailView vista genérica proporciona al editor el contexto, pero ¿cómo obtenemos información adicional en esa plantilla?

La respuesta es subclasificar DetailView y proporcionar su propia implementación del get\_context\_data método. La implementación predeterminada agrega el objeto que se muestra a la plantilla, pero puede anularlo para enviar más:

```
from django.views.generic import DetailView
from books.models import Book, Publisher

class PublisherDetailView(DetailView):

    model = Publisher

def get_context_data(self, **kwargs):
    # Call the base implementation first to get a context
    context = super().get_context_data(**kwargs)
    # Add in a QuerySet of all the books
    context['book_list'] = Book.objects.all()
    return context
    von este le llamo en el html
```

```
class HomePageView(TemplateView):
    template_name = "home/index.html"

def get_context_data(self, **kwargs):
    context = super(HomePageView, self).get_context_data(**kwargs)
    # contexto de portada
    context["portada"] = Entry.objects.entrada_en_portada() #Contexto/Variable portada
    return context
```

## Vista para Guardar una Subscripción

Para poder hacer que cargue la url dentro del modal sin hacer uso de otro template pues lo que se hace es de la misma manera usar el POST, token y el boton submit pero además se debe poner un action en el formulario

Dentro del mismo lo que se va a poner es la url para redireccionar