

Source:

frontend/src/components/atoms/Heading.jsx

[Home](#)

[Namespaces](#)

[apiconfig](#)

[contactoEmergenciaService](#)

[diarioService](#)

[Classes](#)

[ErrorBoundary](#)

[Events](#)

[SIGINT](#)

[unhandledRejection](#)

[Global](#)

[404_Error_Handler](#)

[ACTIVIDADES](#)

[API_URL](#)

[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)

[ActionCard](#)

[ActivitySelector](#)

[App](#)

[AuthButtons](#)

[AuthLayout](#)

[Button](#)

[CORS_Configuration](#)

[Card](#)

[Carousel](#)

[Checkbox](#)

[CircularProgress](#)

[CognitionSelector](#)

[DiaryBanner](#)

[DiaryEditor](#)

[DiaryEntry](#)

[EMOCIONES](#)

[EmergencyButton](#)

[EmergencyModal](#)

[EmotionSelector](#)

[EmotionStats](#)

[Footer](#)

[GET_](#)

[Generic_Error_Handler](#)

[Heading](#)

[HeroSection](#)

[Home](#)

[Input](#)

[Landing](#)

[LandingHero](#)

[Login](#)

[Logo](#)

[MainLayout](#)

[Navbar](#)

[ProtectedRoute](#)

[Register](#)

[Seguimiento](#)

[Slider](#)

```
1.  /**
2.   * @file Componente de encabezado reutilizable.
3.   * @description Renderiza un elemento de encabezado (h1, h2, e
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../../styles/atoms/Heading.css
7.   */
8.  import React from "react";
9.  import PropTypes from "prop-types";
10. import "../../styles/atoms/Heading.css";
11.
12. /**
13.  * @function Heading
14.  * @description Renderiza un componente de encabezado con un n
15.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
16.  * @param {number} [props.level=1] - El nivel del encabezado (
17.  * @param {React.ReactNode} props.children - El contenido del
18.  * @param {string} [props.className=''] - Clases CSS adicional
19.  * @returns {JSX.Element} El componente de encabezado.
20.  */
21. const Heading = ({
22.   level = 1,
23.   children,
24.   className = ''
25. }) => {
26.   const Tag = `h${level}`;
27.   const classNames = ['heading', `heading--h${level}`, class
28.     .filter(Boolean)
29.     .join(' ');
30.
31.   return (
32.     <Tag className={classNames}>
33.       {children}
34.     </Tag>
35.   );
36. };
37.
38. Heading.propTypes = {
39.   /** El nivel del encabezado (1 para `<h1>`, 2 para `<h2>`,
40.   level: PropTypes.oneOf([1, 2, 3, 4, 5, 6]),
41.   /** El contenido del encabezado. */
42.   children: PropTypes.node.isRequired,
```

```
43.      /** Clases CSS adicionales para aplicar al encabezado. */
44.      className: PropTypes.string
45.    };
46.
47.    export default Heading;
```

Text
Textarea
accessWithPassword
actualizarEntradaDiario
api
apiFetch
authMiddleware
closeShareModal
compararPassword
componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad

handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars