

Source:

frontend/src/components/atoms/Input.jsx

[Home](#)

[Namespaces](#)

[apiConfig](#)

[contactoEmergenciaService](#)

[diarioService](#)

[Classes](#)

[ErrorBoundary](#)

[Events](#)

[SIGINT](#)

[unhandledRejection](#)

[Global](#)

[404_Error_Handler](#)

[ACTIVIDADES](#)

[API_URL](#)

[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)

[ActionCard](#)

[ActivitySelector](#)

[App](#)

[AuthButtons](#)

[AuthLayout](#)

[Button](#)

[CORS_Configuration](#)

[Card](#)

[Carousel](#)

[Checkbox](#)

[CircularProgress](#)

[CognitionSelector](#)

[DiaryBanner](#)

[DiaryEditor](#)

[DiaryEntry](#)

[EMOCIONES](#)

[EmergencyButton](#)

[EmergencyModal](#)

[EmotionSelector](#)

[EmotionStats](#)

[Footer](#)

[GET_/](#)

[Generic_Error_Handler](#)

[Heading](#)

[HeroSection](#)

[Home](#)

[Input](#)

[Landing](#)

[LandingHero](#)

[Login](#)

[Logo](#)

[MainLayout](#)

[Navbar](#)

[ProtectedRoute](#)

[Register](#)

[Seguimiento](#)

[Slider](#)

```
1.  /**
2.   * @file Componente de input reutilizable.
3.   * @description Un componente de input versátil con etiqueta,
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../../styles/atoms/Input.css
7.   */
8.  import React, { useState } from 'react';
9.  import PropTypes from 'prop-types';
10. import '../../styles/atoms/Input.css';
11.
12. /**
13.  * @function Input
14.  * @description Renderiza un campo de entrada con varias funci
15.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
16.  * @param {string} [props.type='text'] - El tipo de input (e.g
17.  * @param {string} props.value - El valor del input.
18.  * @param {function} props.onChange - Función que se ejecuta c
19.  * @param {function} [props.onBlur] - Función que se ejecuta c
20.  * @param {string} [props.placeholder] - El texto de marcador
21.  * @param {string} [props.name] - El nombre del input.
22.  * @param {boolean} [props.disabled=false] - Si es `true`, el
23.  * @param {string} [props.className=''] - Clases CSS adicional
24.  * @param {string} [props.error] - Un mensaje de error para mo
25.  * @param {string} [props.label] - La etiqueta para mostrar en
26.  * @param {React.ReactNode} [props.icon] - Un icono para mostr
27.  * @returns {JSX.Element} El componente de input.
28.  */
29.  const Input = ({
30.    type = 'text',
31.    value,
32.    onChange,
33.    onBlur,
34.    placeholder,
35.    name,
36.    disabled = false,
37.    className = '',
38.    error,
39.    label,
40.    icon
41.  }) => {
42.    const [showPassword, setShowPassword] = useState(false);
```

```

43.     const inputType = type === 'password' && showPassword ? 't
44.
45.     return (
46.         <div className={`input-wrapper ${className}`}>
47.             {label && (
48.                 <label htmlFor={name} className="input__label"
49.                     {label}
50.                 </label>
51.             )}
52.             <div className="input-container">
53.                 {icon && <span className="input__icon">{icon}<
54.                 <input
55.                     id={name}
56.                     name={name}
57.                     type={inputType}
58.                     value={value}
59.                     onChange={onChange}
60.                     onBlur={onBlur}
61.                     placeholder={placeholder}
62.                     disabled={disabled}
63.                     className={`input ${error ? 'input--error'
64.                 >
65.                 {type === 'password' && (
66.                     <button
67.                         type="button"
68.                         className="input__toggle-password"
69.                         onClick={() => setShowPassword(!showPa
70.                         tabIndex={-1}
71.                     >
72.                         {showPassword ? ' ' : ' '}
73.                     </button>
74.                 )}
75.                 </div>
76.                 {error && <span className="input__error">{error}</
77.             </div>
78.         );
79.     };
80.
81. Input.propTypes = {
82.     /** El tipo de input. */
83.     type: PropTypes.string,
84.     /** El valor del input. */
85.     value: PropTypes.string,
86.     /** Función que se ejecuta cuando cambia el valor del input. */
87.     onChange: PropTypes.func.isRequired,
88.     /** Función que se ejecuta cuando el input pierde el foco. */
89.     onBlur: PropTypes.func,
90.     /** El texto de marcador de posición del input. */
91.     placeholder: PropTypes.string,

```

```

Text
Textarea
accessWithPassword
actualizarEntradaDiario
api
apiFetch
authMiddleware
closeShareModal
compararPassword
componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad

```

```

92.      /** El nombre del input. */
93.      name: PropTypes.string,
94.      /** Si es `true`, el input está deshabilitado. */
95.      disabled: PropTypes.bool,
96.      /** Clases CSS adicionales para el contenedor del input. */
97.      className: PropTypes.string,
98.      /** Un mensaje de error para mostrar debajo del input. */
99.      error: PropTypes.string,
100.     /** La etiqueta para mostrar encima del input. */
101.     label: PropTypes.string,
102.     /** Un icono para mostrar dentro del input. */
103.     icon: PropTypes.node
104.   };
105.
106.   export default Input;

```

handleSendEmail
 handleSendSms
 handleShareEntry
 handleSubmit
 handleToggle
 handleToggleExpand
 handleUpdateEntry
 info
 intensidad
 isMobileDevice
 isSelected
 loadContacts
 loadEntries
 loading
 loginUser
 nextStep
 nombre
 obtenerEntradaDiarioPorId
 obtenerEntradasDiario
 optionalAuthMiddleware
 percentage
 port
 pre-save
 prevStep
 promise
 registerUser
 render
 request-interceptor
 response-interceptor
 sendEmergencyEmail
 success
 timeAgo
 title
 togglePasswordField
 update
 updateContacto
 uri
 useAuthStore
 useToast
 validateRequiredEnvVars