

Members

404_Error_Handler

Middleware para capturar errores 404 (Not Found).

Source: [backend/src/app.js, line 78](#)

(constant) **ACTIVIDADES** :Array.<string>

Lista de actividades físicas predefinidas.

Type:

- Array.<string>

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 14](#)

(constant) **API_URL** :string

La URL base del backend, obtenida de las variables de entorno o un valor por defecto. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. ⚠ IMPORTANTE: En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada en las variables de entorno.

Type:

- string

Source: [frontend/src/config/api.js, line 6](#)

(constant) **API_URL** :string

URL base de la API del backend. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada.

Type:

- string

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 8](#)

(constant) **ASPECTOS_COGNITIVOS** :Array.<string>

Lista de aspectos cognitivos predefinidos.

Type:

- Array.<string>

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 16](#)

CORS_Configuration

Configuración de CORS para permitir peticiones desde el frontend.

Namespaces

apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT
unhandledRejection

Global

404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStats
Footer
GET_
Generic_Error_Handler
Heading
HeroSection
Home
Input
Landing
LandingHero
Login
Logo
MainLayout
Navbar
ProtectedRoute
Register
Seguimiento
Slider

Properties:

Name	Type	Description
origin	string	El origen permitido para las peticiones.
credentials	boolean	Indica si se permiten credenciales.
optionsSuccessStatus	number	Código de estado para peticiones OPTIONS.

Source: [backend/src/app.js, line 30](#)

(constant) **EMOCIONES** :Array.<string>

Lista de emociones predefinidas.

Type:

- Array.<string>

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 16](#)

GET_/_

Ruta de prueba para comprobar que el servidor funciona.

Source: [backend/src/app.js, line 67](#)

Generic_Error_Handler

Middleware para gestionar todos los demás errores.

Source: [backend/src/app.js, line 90](#)

(constant) **api** :AxiosInstance

Instancia de Axios configurada para las peticiones a la API.

Type:

- AxiosInstance

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 17](#)

description

La descripción de la tarjeta.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 102](#)

duracion

La duración de la actividad en minutos.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 144](#)

emotion

El nombre de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 57](#)

intensidad

Text
Textarea
accessWithPassword
actualizarEntradaDiario
api
apiFetch
authMiddleware
closeShareModal
compararPassword
componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad

La intensidad de la actividad.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 146](#)

intensidad

La intensidad del aspecto cognitivo.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 114](#)

intensidad

La intensidad de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 127](#)

nombre

El nombre de la actividad.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 142](#)

nombre

El nombre del aspecto cognitivo.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 112](#)

nombre

El nombre de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 125](#)

percentage

El porcentaje de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 59](#)

(constant) port :number

El puerto en el que se ejecutará el servidor.

Type:

- number

Source: [backend/src/server.js, line 56](#)

title

El título de la tarjeta.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 100](#)

(constant) uri :string

La URI de conexión a la base de datos MongoDB.

Type:

handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars

- string

Source: [backend/src/server.js, line 63](#)

Methods

ActionCard(props) → {JSX.Element}

Renderiza una tarjeta interactiva que redirige al usuario al hacer clic en un botón.

Parameters:

Name	Type	Description			
props	object	Las propiedades del componente.			
		Properties			
		Name	Type	Attributes	Default
		title	string		
		description	string		
		buttonText	string		
		navigateTo	string		
		variant	string	<optional>	'primary'
		icon	React.ReactNode	<optional>	
		Description			
		El título de la tarjeta.			
		La descripción de la tarjeta.			
		El texto del botón.			
		La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón.			
		La variante de estilo de la tarjeta y el botón.			
		Un icono opcional para mostrar en la tarjeta.			

Source: [frontend/src/components/molecules/ActionCard.jsx, line 16](#)

Returns:

El componente de tarjeta de acción.

Type
JSX.Element

ActivitySelector(props) → {JSX.Element}

Un componente que permite a los usuarios seleccionar, añadir y eliminar actividades físicas.

Parameters:

Name	Type	Description	
props	object	Las propiedades del componente.	
		Properties	
		Name	Type
		actividades	Array.<object>
		Description	
		La lista de actividades ya registradas.	
		onChange	function
		Función que se llama cuando la lista de actividades cambia.	

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 24](#)

Returns:
El componente selector de actividades.

Type
JSX.Element

App() → {JSX.Element}

Componente principal que renderiza la aplicación, gestiona el enrutamiento y los layouts.

Source: [frontend/src/App.js, line 39](#)

Returns:
El componente de la aplicación.

Type
JSX.Element

AuthButtons() → {JSX.Element}

Renderiza los botones para navegar a las páginas de registro e inicio de sesión.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 14](#)

Returns:
El componente de botones de autenticación.

Type
JSX.Element

AuthLayout(props) → {JSX.Element}

Renderiza un layout centrado para los formularios de autenticación.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Description</th></tr><tr><td>children</td><td>React.ReactNode</td><td>El contenido a renderizar dentro del layout (e.g., el formulario de login o registro).</td></tr></table>	Name	Type	Description	children
Name	Type	Description				
children	React.ReactNode	El contenido a renderizar dentro del layout (e.g., el formulario de login o registro).				

Source: [frontend/src/components/layout/AuthLayout.jsx, line 12](#)

Returns:
El componente de layout de autenticación.

Type
JSX.Element

Button(props) → {JSX.Element}

Renderiza un elemento de botón con estilos y funcionalidades personalizables.

Parameters:

--	--	--

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		children	React.ReactNode			El contenido del botón.
		onClick	function	<optional>		Función a ejecutar cuando se hace clic en el botón.
		variant	string	<optional>	'primary'	La variante de estilo del botón ('primary', 'secondary', 'outline').
		size	string	<optional>	'medium'	El tamaño del botón ('small', 'medium', 'large').
		fullWidth	boolean	<optional>	false	Si es `true`, el botón ocupa todo el ancho disponible.
		disabled	boolean	<optional>	false	Si es `true`, el botón está deshabilitado.
		loading	boolean	<optional>	false	Si es `true`, muestra un indicador de carga.
		type	string	<optional>	'button'	El tipo de botón ('button', 'submit', 'reset').

Source: [frontend/src/components/atoms/Button.jsx, line 12](#)

Returns:
El componente de botón.

Type
JSX.Element

Card(props) → {JSX.Element}

Renderiza un componente de tarjeta con un título y una descripción.

Parameters:

Name	Type	Description		
props	object	Las propiedades del componente.		
		Properties		
		Name	Type	Description
		title	string	El título que se mostrará en la tarjeta.
		description	string	La descripción que se mostrará en la tarjeta.

Source: [frontend/src/components/atoms/Card.jsx, line 12](#)

Returns:
El componente de tarjeta.

Type
JSX.Element

Carousel(props) → {JSX.Element}

Renderiza un carrusel de tarjetas con controles de navegación.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Description</th></tr><tr><td>items</td><td>Array. <object></td><td>Una lista de objetos, cada uno con `title` y `description` para una tarjeta.</td></tr></table>	Name	Type	Description	items
Name	Type	Description				
items	Array. <object>	Una lista de objetos, cada uno con `title` y `description` para una tarjeta.				

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 14](#)

Returns:
El componente de carrusel.

Type
JSX.Element

Checkbox(props) → {JSX.Element}

Renderiza un input de tipo checkbox con una etiqueta.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		label	string			La etiqueta que se mostrará junto al checkbox.
		checked	boolean			Si es `true`, el checkbox estará marcado.
		onChange	function			Función que se ejecuta cuando cambia el estado del checkbox.
		name	string	<optional>		El nombre del input del checkbox.
disabled	boolean	<optional>	false	Si es `true`, el checkbox estará deshabilitado.		

Source: [frontend/src/components/atoms/Checkbox.jsx, line 12](#)

Returns:
El componente de checkbox.

Type
JSX.Element

CircularProgress(props) → {JSX.Element}

Renderiza un indicador de progreso circular.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		percentage	number			El porcentaje de progreso a mostrar (0-100).
		size	number	<optional>	120	El tamaño (ancho y alto) del componente.
		strokeWidth	number	<optional>	10	El grosor del trazo del círculo.
		color	string	<optional>	'#4f46e5'	El color del trazo de progreso.
		label	string	<optional>	"	Una etiqueta opcional para mostrar debajo del porcentaje.

Source: [frontend/src/components/atoms/CircularProgress.jsx, line 12](#)

Returns:

El componente de progreso circular.

Type
JSX.Element

CognitionSelector(props) → {JSX.Element}

Un componente que permite a los usuarios seleccionar aspectos cognitivos y su intensidad.

Parameters:

Name	Type	Description		
props	object	Las propiedades del componente.		
		Properties		
		Name	Type	Description
		cognicion	Array. <object>	La lista de aspectos cognitivos seleccionados.
		onChange	function	Función que se llama cuando la selección cambia.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 26](#)

Returns:

El componente selector de cognición.

Type
JSX.Element

Diario() → {JSX.Element}

Componente principal de la página del diario. Gestiona el estado y la lógica para las entradas del diario.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 22](#)

Returns:
La página del diario.

Type
JSX.Element

DiaryBanner(props) → {JSX.Element}

Renderiza un banner promocional para la sección del diario.

Parameters:

Name	Type	Description															
props	object	Las propiedades del componente.															
		Properties															
		<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Description</th></tr><tr><td>title</td><td>string</td><td>El título del banner.</td></tr><tr><td>description</td><td>string</td><td>La descripción del banner.</td></tr><tr><td>buttonText</td><td>string</td><td>El texto del botón.</td></tr><tr><td>navigateTo</td><td>string</td><td>La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón.</td></tr></table>	Name	Type	Description	title	string	El título del banner.	description	string	La descripción del banner.	buttonText	string	El texto del botón.	navigateTo	string	La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón.
		Name	Type	Description													
		title	string	El título del banner.													
		description	string	La descripción del banner.													
		buttonText	string	El texto del botón.													
navigateTo	string	La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón.															

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryBanner.jsx, line 16](#)

Returns:
El componente de banner del diario.

Type
JSX.Element

DiaryEditor(props) → {JSX.Element}

Renderiza un formulario para crear o editar una entrada del diario.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		onSave	function			Función que se llama al guardar la entrada.
		onCancel	function			Función que se llama al cancelar la edición.
		initialData	object	<optional>	null	Los datos iniciales para editar una entrada existente.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 20](#)

Returns:
El componente del editor del diario.

Type
JSX.Element

DiaryEntry(props) → {JSX.Element}

Renderiza una única entrada del diario.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		entry	object			El objeto de la entrada del diario.
		onEdit	function			Función que se llama al hacer clic en editar.
		onDelete	function			Función que se llama al hacer clic en eliminar.
		onShare	function			Función que se llama al hacer clic en compartir.
		isOwner	boolean	<optional>	true	Si es `true`, muestra los controles de propietario (editar, eliminar).

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 14](#)

Returns:

El componente de la entrada del diario.

Type
JSX.Element

EmergencyButton(props) → {JSX.Element}

Componente que representa un botón de emergencia flotante.

Parameters:

Name	Type	Description		
props	object	Propiedades del componente.		
		Properties		
		Name	Type	Description
		onClick	function	Función a ejecutar al hacer clic en el botón.

Source: [frontend/src/components/atoms/EmergencyButton.jsx, line 9](#)

Returns:

El componente del botón de emergencia.

Type
JSX.Element

EmergencyModal(props) → {JSX.Element}

Componente que renderiza un modal con pestañas para información de emergencia, contactos y opciones de llamada.

Parameters:

Name	Type	Description
props	object	Propiedades del componente.
		Properties

Name	Type	Description
onClose	function	Función para cerrar el modal.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 11](#)

Returns:
El componente del modal de emergencia.

Type
JSX.Element

EmotionSelector(props) → {JSX.Element}

Un componente que permite a los usuarios seleccionar emociones, su intensidad y añadir un comentario.

Parameters:

Name	Type	Description		
props	object	Las propiedades del componente.		
		Properties		
		Name	Type	Description
		emociones	Array. <object>	La lista de emociones seleccionadas.
		onChange	function	Función que se llama cuando la selección de emociones cambia.
		comentario	string	El comentario adicional del usuario.
		onComentarioChange	function	Función que se llama cuando el comentario cambia.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 26](#)

Returns:
El componente selector de emociones.

Type
JSX.Element

EmotionStats(props) → {JSX.Element}

Renderiza una cuadrícula de estadísticas de emociones.

Parameters:

Name	Type	Description		
props	object	Las propiedades del componente.		
		Properties		
		Name	Type	Description
		stats	Array. <object>	Una lista de objetos de estadísticas, cada uno con `emotion` y `percentage`.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 14](#)

Returns:
El componente de estadísticas de emociones.

Type
JSX.Element

Footer() → {JSX.Element}

Renderiza el pie de página de la aplicación.

Source: frontend/src/components/molecules/Footer.jsx, line 12

Returns:
El componente del pie de página.

Type
JSX.Element

Heading(props) → {JSX.Element}

Renderiza un componente de encabezado con un nivel y clases personalizables.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		level	number	<optional>	1	El nivel del encabezado (1 para `h1`, 2 para `h2`, etc.).
		children	React.ReactNode			El contenido del encabezado.
className	string	<optional>	"	Clases CSS adicionales para aplicar al encabezado.		

Source: frontend/src/components/atoms/Heading.jsx, line 12

Returns:
El componente de encabezado.

Type
JSX.Element

HeroSection(props) → {JSX.Element}

Renderiza una sección de héroe con un título y una descripción.

Parameters:

Name	Type	Description
props	object	Las propiedades del componente.

		Properties		
		Name	Type	Description
		title	string	El título principal de la sección.
		description	string	La descripción o subtítulo de la sección.

Source: [frontend/src/components/molecules/HeroSection.jsx, line 16](#)

Returns:
El componente de la sección de héroe.

Type
JSX.Element

Home () → {JSX.Element}

Componente principal de la página de inicio. Muestra un saludo personalizado y varios widgets de información.

Source: [frontend/src/pages/Home.jsx, line 20](#)

Returns:
La página de inicio.

Type
JSX.Element

Input (props) → {JSX.Element}

Renderiza un campo de entrada con varias funcionalidades.

Parameters:

Name	Type	Description			
props	object	Las propiedades del componente.			
		Properties			
		Name	Type	Attributes	Default
		type	string	<optional>	'text'
					El tipo de input (e.g., 'text', 'password', 'email').
		value	string		
					El valor del input.
		onChange	function		
					Función que se ejecuta cuando cambia el valor del input.
		onBlur	function	<optional>	
					Función que se ejecuta cuando el input pierde el foco.
		placeholder	string	<optional>	
					El texto de marcador de posición del input.
		name	string	<optional>	
					El nombre del input.
		disabled	boolean	<optional>	false
					Si es `true`, el input está deshabilitado.

		<code>className</code>	<code>string</code>	<code><optional></code>	<code>"</code>	Clases CSS adicionales para el contenedor del input.
		<code>error</code>	<code>string</code>	<code><optional></code>		Un mensaje de error para mostrar debajo del input.
		<code>label</code>	<code>string</code>	<code><optional></code>		La etiqueta para mostrar encima del input.
		<code>icon</code>	<code>React.ReactNode</code>	<code><optional></code>		Un icono para mostrar dentro del input.

Source: [frontend/src/components/atoms/Input.jsx, line 12](#)

Returns:
El componente de input.

Type
JSX.Element

Landing() → {JSX.Element}

Componente principal de la página de aterrizaje.

Source: [frontend/src/pages/Landing.jsx, line 13](#)

Returns:
La página de aterrizaje.

Type
JSX.Element

LandingHero() → {JSX.Element}

Renderiza la sección principal de la página de aterrizaje.

Source: [frontend/src/components/organisms/LandingHero.jsx, line 14](#)

Returns:
El componente Hero de la página de aterrizaje.

Type
JSX.Element

Login() → {JSX.Element}

Componente que renderiza el formulario de inicio de sesión y maneja la lógica de autenticación.

Source: [frontend/src/pages/Login.js, line 18](#)

Returns:

La página de inicio de sesión.

Type
JSX.Element

Logo() → {JSX.Element}

Renderiza el logo de la aplicación como un enlace a la página principal.

Source: frontend/src/components/atoms/Logo.jsx, line 14

Returns:
El componente del logo.

Type
JSX.Element

MainLayout(props) → {JSX.Element}

Renderiza el layout principal para las páginas de la aplicación.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Description</th></tr><tr><td>children</td><td>React.ReactNode</td><td>El contenido principal de la página a renderizar.</td></tr></table>	Name	Type	Description	children
Name	Type	Description				
children	React.ReactNode	El contenido principal de la página a renderizar.				

Source: frontend/src/components/layout/MainLayout.jsx, line 16

Returns:
El componente del layout principal.

Type
JSX.Element

Navbar() → {JSX.Element}

Renderiza la barra de navegación. Muestra diferentes enlaces si el usuario está autenticado o no.

Source: frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx, line 14

Returns:
El componente de la barra de navegación.

Type
JSX.Element

ProtectedRoute(props) → {JSX.Element}

Redirige a los usuarios no autenticados a la página de login.

Parameters:

Name	Type	Description
props	object	Las propiedades del componente.
		Properties

Name	Type	Description
children	React.ReactNode	Los componentes hijos que se renderizarán si el usuario está autenticado.

Source: [frontend/src/App.js, line 47](#)

Returns:
Los componentes hijos o una redirección a /login.

Type
JSX.Element

Register() → {JSX.Element}

Componente que renderiza el formulario de registro y maneja la lógica de creación de cuenta.

Source: [frontend/src/pages/Register.js, line 16](#)

Returns:
La página de registro.

Type
JSX.Element

Seguimiento() → {JSX.Element}

Componente principal de la página de seguimiento. Gestiona el estado del formulario de varios pasos y el envío de datos.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 28](#)

Returns:
La página de seguimiento.

Type
JSX.Element

Slider(props) → {JSX.Element}

Renderiza un control deslizante (slider) para seleccionar un valor dentro de un rango.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		label	string			La etiqueta que se mostrará encima del slider.
		value	number			El valor actual del slider.
		onChange	function			Función que se ejecuta cuando cambia el valor del slider.
		min	number	<optional>	1	El valor mínimo del slider.
		max	number	<optional>	10	El valor máximo del slider.

		step	number	<optional>	1	El incremento entre los valores del slider.
		showValue	boolean	<optional>	true	Si es `true`, muestra el valor actual junto a la etiqueta.

Source: [frontend/src/components/atoms/Slider.jsx, line 12](#)

Returns:
El componente de slider.

Type
JSX.Element

Text(props) → {JSX.Element}

Renderiza un componente de texto con variantes y clases personalizables.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		children	React.ReactNode			El contenido del texto.
		variant	string	<optional>	'body'	La variante de estilo del texto ('body', 'subtitle', 'caption', 'small').
		className	string	<optional>	"	Clases CSS adicionales para aplicar al texto.

Source: [frontend/src/components/atoms/Text.jsx, line 12](#)

Returns:
El componente de texto.

Type
JSX.Element

Textarea(props) → {JSX.Element}

Renderiza un campo de área de texto con funcionalidades adicionales.

Parameters:

Name	Type	Description				
props	object	Las propiedades del componente.				
		Properties				
		Name	Type	Attributes	Default	Description
		value	string			El valor del área de texto.
		onChange	function			Función que se ejecuta cuando cambia el valor.
		onBlur	function	<optional>		Función que se ejecuta cuando el área de texto pierde el foco.

		placeholder	string	<optional>		El texto de marcador de posición.
		name	string	<optional>		El nombre del área de texto.
		disabled	boolean	<optional>	false	Si es `true`, el área de texto está deshabilitada.
		rows	number	<optional>	4	El número de filas visibles del área de texto.
		maxLength	number	<optional>		El número máximo de caracteres permitidos.
		className	string	<optional>	"	Clases CSS adicionales para el contenedor.
		error	string	<optional>		Un mensaje de error para mostrar debajo.

Source: [frontend/src/components/atoms/Textarea.jsx, line 12](#)

Returns:
El componente de área de texto.

Type
JSX.Element

(async) `accessWithPassword(id, password) → {Promise.<object>}`

Accede a una entrada de diario protegida mediante una contraseña.

Parameters:

Name	Type	Description
id	string	El ID de la entrada a la que se quiere acceder.
password	string	La contraseña para acceder a la entrada.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 73](#)

Returns:
La entrada del diario si la contraseña es correcta.

Type
Promise.<object>

`actualizarEntradaDiario(req, res) → {Promise.<void>}`

Actualiza una entrada del diario existente.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 135](#)

Returns:

Type

Promise.<void>

(*async*) **apiFetch(endpoint, options_{opt})** → {Promise.<Response>}

Una función de ayuda para realizar peticiones `fetch` a la API, añadiendo automáticamente el token de autenticación.

Parameters:

Name	Type	Attributes	Default	Description
endpoint	string			El endpoint de la API al que se hará la petición.
options	object	<optional>	{}	Opciones adicionales para la petición <code>fetch</code> .

Source: [frontend/src/config/api.js, line 32](#)

Returns:

La respuesta de la petición `fetch`.

Type
Promise.<Response>

authMiddleware(req, res, next)

El token debe ser enviado en el header `Authorization` como `Bearer`.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.
next	function	Función para pasar al siguiente middleware.

Source: [backend/src/middleware/authMiddleware.js, line 8](#)

closeShareModal()

Cierra el modal de compartir.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 160](#)

compararPassword(candidatePassword) → {Promise.<boolean>}

Compara una contraseña candidata con la contraseña hasheada de la entrada del diario.

Parameters:

Name	Type	Description
candidatePassword	string	La contraseña a comparar.

Source: [backend/src/models/diario_mongoose.js, line 63](#)

Returns:

- `true` si las contraseñas coinciden, `false` en caso contrario.

Type
Promise.<boolean>

componentDidCatch(error, errorInfo)

Captura información sobre el error.

Parameters:

Name	Type	Description
error	Error	El error que fue lanzado.
errorInfo	object	Un objeto con una clave `componentStack` que contiene información sobre qué componente lanzó el error.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 40](#)

(async) connectDBAndStartServer()

Conecta a la base de datos MongoDB y, si tiene éxito, inicia el servidor Express.

Source: [backend/src/server.js, line 74](#)

copyShareLink()

Copia el enlace para compartir al portapapeles.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 150](#)

crearEntradaDiario(req, res) → {Promise.<void>}

Crea una nueva entrada en el diario para el usuario autenticado.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 8](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

(async) create(contactData) → {Promise.<object>}

Crea un nuevo contacto de emergencia.

Parameters:

Name	Type	Description
contactData	object	Datos del contacto (nombre, telefono, email, relacion).

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 24](#)

Returns:

El contacto creado.

Type
Promise.<object>

(async) create(diarioData) → {Promise.<object>}

Crea una nueva entrada en el diario.

Parameters:

Name	Type	Description
diarioData	object	Los datos de la entrada a crear (título, cuerpo, etc.).

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 13](#)

Returns:

La nueva entrada creada.

Type
Promise.<object>

`createContacto(req, res) → {Promise.<void>}`

Crea un nuevo contacto de emergencia para el usuario autenticado.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 12](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

`createRegistro(req, res)`

Crea un nuevo registro diario del usuario

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Request object
res	object	Response object

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 3](#)

`(async) delete(id) → {Promise.<object>}`

Elimina una entrada del diario.

Parameters:

Name	Type	Description
id	string	El ID de la entrada a eliminar.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 61](#)

Returns:

Un mensaje de confirmación.

Type
Promise.<object>

`deleteContacto(req, res) → {Promise.<void>}`

Elimina un contacto de emergencia.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 103](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

dismiss(toastId)

Ocultar un toast específico por su ID.

Parameters:

Name	Type	Description
toastId	string	El ID del toast a ocultar.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 75](#)

eliminarEntradaDiario(req, res) → {Promise.<void>}

Elimina una entrada del diario.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 174](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

error(message, options_{opt})

Muestra un toast de error.

Parameters:

Name	Type	Attributes	Description
message	string		El mensaje a mostrar.
options	object	<optional>	Opciones adicionales para el toast.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 34](#)

formatDate(date) → {string}

Formatea una fecha a un formato largo y legible.

Parameters:

Name	Type	Description

date	string Date	La fecha a formatear.
------	---------------	-----------------------

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 6](#)

Returns:

La fecha formateada (e.g., "2 de diciembre de 2025, 14:30").

Type
string

formatDateShort(date) → {string}

Formatea una fecha a un formato corto (DD/MM/YYYY).

Parameters:

Name	Type	Description
date	string Date	La fecha a formatear.

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 31](#)

Returns:

La fecha formateada en formato corto.

Type
string

(async) getAll() → {Promise.<Array.<object>>}

Obtiene todos los contactos de emergencia del usuario autenticado.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 13](#)

Returns:

Una lista de los contactos de emergencia.

Type
Promise.<Array.<object>>

(async) getAll() → {Promise.<Array.<object>>}

Obtiene todas las entradas del diario del usuario autenticado.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 25](#)

Returns:

Una lista de las entradas del diario.

Type
Promise.<Array.<object>>

(async) getById(id) → {Promise.<object>}

Obtiene una entrada del diario por su ID.

Parameters:

Name	Type	Description
id	string	El ID de la entrada a obtener.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 36](#)

Returns:
La entrada del diario solicitada.

Type
Promise.<object>

`getContactoById(req, res) → {Promise.<void>}`

Obtiene un contacto de emergencia específico por su ID.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 58](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

`getContactos(req, res) → {Promise.<void>}`

Obtiene todos los contactos de emergencia del usuario autenticado.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 42](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

`(static) getDerivedStateFromError(error) → {object}`

Actualiza el estado para que el siguiente renderizado muestre la UI de fallback.

Parameters:

Name	Type	Description
error	Error	El error que fue lanzado.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 29](#)

Returns:

Un objeto de estado que indica que ha ocurrido un error.

Type
object

`getIntensidad(aspecto) → {number}`

Obtiene la intensidad de un aspecto cognitivo seleccionado.

Parameters:

Name	Type	Description
aspecto	string	El aspecto cognitivo.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 69](#)

Returns:

La intensidad del aspecto, o 5 por defecto.

Type
number

getIntensidad(emocion) → {number}

Obtiene la intensidad de una emoción seleccionada.

Parameters:

Name	Type	Description
emocion	string	La emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 71](#)

Returns:

La intensidad de la emoción, o 5 por defecto.

Type
number

getPreviewText() → {string}

Devuelve el texto completo o una vista previa del cuerpo de la entrada.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 44](#)

Returns:

El texto a mostrar.

Type
string

getProfile(req, res) → {Promise.<void>}

Obtiene el perfil del usuario autenticado.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express, con la información del usuario en `req.user`.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 182](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

getRegistroByFecha(req, res)

Obtiene registros de una fecha específica

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Request object
res	object	Response object

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 103](#)

getRegistroById(req, res)

Obtiene un registro específico por su ID

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Request object
res	object	Response object

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 69](#)

getRegistros(req, res)

Obtiene todos los registros del usuario autenticado

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Request object
res	object	Response object

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 40](#)

getRegistrosByRango(req, res)

Obtiene registros en un rango de fechas

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Request object
res	object	Response object

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 148](#)

getStepLabel(step) → {string}

Obtiene la etiqueta para un paso específico del formulario.

Parameters:

Name	Type	Description
step	number	El número del paso.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 123](#)

Returns:

La etiqueta del paso.

Type
string

goToNext ()

Navega a la siguiente diapositiva en el carrusel.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 35](#)

goToPrevious ()

Navega a la diapositiva anterior en el carrusel.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 25](#)

handleAddActividad ()

Añade la nueva actividad a la lista de actividades.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 39](#)

handleAddContact (e)

Añade un nuevo contacto de emergencia.

Parameters:

Name	Type	Description
e	Event	El evento de submit.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 129](#)

handleCall (number)

Inicia una llamada telefónica si el dispositivo es móvil, de lo contrario muestra una alerta.

Parameters:

Name	Type	Description
number	string	El número de teléfono a llamar.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 63](#)

handleCancelAdd ()

Cancela la adición de un nuevo contacto.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 156](#)

handleCancelEditor ()

Cancela la edición y cierra el editor.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 132](#)

handleChange (e)

Actualiza el estado del formulario cuando cambian los campos de entrada.

Parameters:

Name	Type	Description
------	------	-------------

e	React.ChangeEvent. <(HTMLInputElement HTMLTextAreaElement)>	El evento de cambio.
---	--	----------------------

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 39](#)

(async) handleCreateEntry(entryData)

Maneja la creación de una nueva entrada del diario.

Parameters:

Name	Type	Description
entryData	object	Los datos de la nueva entrada.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 58](#)

(async) handleDeleteEntry(entryId)

Maneja la eliminación de una entrada.

Parameters:

Name	Type	Description
entryId	string	El ID de la entrada a eliminar.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 99](#)

handleEditEntry(entry)

Prepara el editor para modificar una entrada existente.

Parameters:

Name	Type	Description
entry	object	La entrada a editar.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 122](#)

handleEmocionToggle(emocion)

Añade o elimina una emoción de la selección.

Parameters:

Name	Type	Description
emocion	string	La emoción a alternar.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 37](#)

handleInputChange(e)

Maneja los cambios en los inputs del formulario.

Parameters:

Name	Type	Description
e	Event	El evento de cambio.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 116](#)

handleIntensidadChange(aspecto, intensidad)

Cambia la intensidad de un aspecto cognitivo seleccionado.

Parameters:

Name	Type	Description
aspecto	string	El aspecto cognitivo a modificar.
intensidad	number	El nuevo valor de intensidad.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 49](#)

handleIntensidadChange(emocion, intensidad)

Cambia la intensidad de una emoción seleccionada.

Parameters:

Name	Type	Description
emocion	string	La emoción a modificar.
intensidad	number	El nuevo valor de intensidad.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 51](#)

handleLogin()

Navega a la página de inicio de sesión.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 30](#)

(async) handleLogin(e)

Envía las credenciales del usuario al backend para la autenticación.

Parameters:

Name	Type	Description
e	React.FormEvent.<HTMLFormElement>	El evento de envío del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Login.js, line 38](#)

handleLogout()

Cierra la sesión del usuario y lo redirige a la página de inicio.

Source: [frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx, line 23](#)

handleOverlayClick(e)

Cierra el modal si se hace clic en el overlay.

Parameters:

Name	Type	Description
e	Event	El evento de clic.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 105](#)

handleRegister()

Navega a la página de registro.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 22](#)

(async) handleRegister(e)

Valida los datos del formulario y los envía al backend para crear un nuevo usuario.

Parameters:

Name	Type	Description
e	React.FormEvent.<HTMLFormElement>	El evento de envío del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Register.js, line 36](#)

handleReload()

Recarga la página para intentar resolver el error.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 51](#)

handleRemoveActividad(index)

Elimina una actividad de la lista por su índice.

Parameters:

Name	Type	Description
index	number	El índice de la actividad a eliminar.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 50](#)

handleSendEmail(contactoId, email)

Envía un email de emergencia a través del backend.

Parameters:

Name	Type	Description
contactoId	string	El ID del contacto de emergencia.
email	string	La dirección de correo electrónico del destinatario (para mostrar en mensajes).

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 76](#)

handleSendSms(phone)

Inicia el envío de un SMS si el dispositivo es móvil, de lo contrario muestra una alerta.

Parameters:

Name	Type	Description
phone	string	El número de teléfono para enviar el SMS.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 92](#)

handleShareEntry(entry)

Abre el modal para compartir una entrada.

Parameters:

Name	Type	Description
entry	object	La entrada a compartir.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 141](#)

handleSubmit(e)

Valida y envía los datos del formulario al guardar.

Parameters:

Name	Type	Description
e	React.FormEvent.<HTMLFormElement>	El evento de envío del formulario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 49](#)

(async) handleSubmit()

Envía los datos del formulario de seguimiento al backend.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 82](#)

handleToggle(aspecto)

Añade o elimina un aspecto cognitivo de la selección.

Parameters:

Name	Type	Description
aspecto	string	El aspecto cognitivo a alternar.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 35](#)

handleToggleExpand()

Expande o contrae el cuerpo de la entrada del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 36](#)

(async) handleUpdateEntry(entryData)

Maneja la actualización de una entrada existente.

Parameters:

Name	Type	Description
entryData	object	Los nuevos datos para la entrada.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 78](#)

info(message, options_{opt})

Muestra un toast de información.

Parameters:

Name	Type	Attributes	Description
message	string		El mensaje a mostrar.
options	object	<optional>	Opciones adicionales para el toast.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 48](#)

isMobileDevice() → {boolean}

Detecta si el usuario está en un dispositivo móvil.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 54](#)

Returns:

Type
boolean

isSelected(aspecto) → {boolean}

Comprueba si un aspecto cognitivo está seleccionado.

Parameters:

Name	Type	Description
aspecto	string	El aspecto cognitivo a comprobar.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 61](#)

Returns:

`true` si está seleccionado, `false` en caso contrario.

Type
boolean

isSelected(emocion) → {boolean}

Comprueba si una emoción está seleccionada.

Parameters:

Name	Type	Description
emocion	string	La emoción a comprobar.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 63](#)

Returns:

`true` si está seleccionada, `false` en caso contrario.

Type
boolean

loadContacts()

Carga los contactos de emergencia desde la API.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 31](#)

(async) loadEntries()

Carga todas las entradas del diario del usuario desde el servicio.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 41](#)

loading(message) → {string}

Muestra un toast de carga que puede ser actualizado o descartado.

Parameters:

Name	Type	Description
message	string	El mensaje a mostrar.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 63](#)

Returns:
El ID del toast de carga.

Type
string

`loginUser(req, res) → {Promise.<void>}`

Autentica a un usuario y le proporciona un token JWT.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 112](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

`nextStep()`

Avanza al siguiente paso del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 111](#)

`obtenerEntradaDiarioPorId(req, res) → {Promise.<void>}`

Si la entrada es pública (con contraseña), se verifica la contraseña.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 85](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

`obtenerEntradasDiario(req, res) → {Promise.<void>}`

Obtiene todas las entradas del diario del usuario autenticado.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 59](#)

Returns:

Type

Promise.<void>

optionalAuthMiddleware(req, res, next)

Si no se proporciona un token o es inválido, simplemente continúa sin un usuario autenticado.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.
next	function	Función para pasar al siguiente middleware.

Source: [backend/src/middleware/authMiddleware.js, line 84](#)

pre-save()

Se ejecuta solo si la contraseña ha sido modificada o es nueva.

Source: [backend/src/models/diario_mongoose.js, line 43](#)

prevStep()

Retrocede al paso anterior del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 117](#)

promise(promise, messages) → {Promise.<any>}

Maneja una promesa y muestra toasts de carga, éxito o error automáticamente.

Parameters:

Name	Type	Description			
promise	Promise. <any>	La promesa a manejar.			
messages	object	Los mensajes para cada estado de la promesa.			
		Properties			
		Name	Type	Attributes	Description
		loading	string	<optional>	Mensaje mientras la promesa está pendiente.
		success	string	<optional>	Mensaje cuando la promesa se resuelve con éxito.
		error	string	<optional>	Mensaje cuando la promesa es rechazada.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 84](#)

Returns:

La promesa original.

Type

Promise.<any>

registerUser(req, res) → {Promise.<void>}

Registra un nuevo usuario en la base de datos.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 10](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

render() → {React.ReactNode}

Renderiza el componente. Muestra la UI de fallback si hay un error, o los componentes hijos si no lo hay.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 59](#)

Returns:

Type
React.ReactNode

request-interceptor()

Interceptor de peticiones de Axios que añade el token de autenticación a las cabeceras.

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 29](#)

response-interceptor()

Interceptor de respuestas de Axios que maneja errores, especialmente los de autenticación (401).

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 56](#)

sendEmergencyEmail(req, res) → {Promise.<void>}

Envía un email de emergencia a un contacto.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 129](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

(async) sendEmergencyEmail(contactoId) → {Promise.<object>}

Envía un email de emergencia a un contacto.

Parameters:

Name	Type	Description
contactoId	string	ID del contacto de emergencia.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 36](#)

Returns:

Respuesta del servidor.

Type
Promise.<object>

success(message, options_{opt})

Muestra un toast de éxito.

Parameters:

Name	Type	Attributes	Description
message	string		El mensaje a mostrar.
options	object	<optional>	Opciones adicionales para el toast.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 20](#)

timeAgo(date) → {string}

Calcula y formatea el tiempo transcurrido desde una fecha dada hasta ahora.

Parameters:

Name	Type	Description
date	string Date	La fecha desde la que calcular el tiempo transcurrido.

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 51](#)

Returns:

Una cadena que representa el tiempo transcurrido (e.g., "Hace 2 horas").

Type
string

togglePasswordField()

Muestra u oculta el campo de la contraseña.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 82](#)

(async) update(id, diarioData) → {Promise.<object>}

Actualiza una entrada del diario existente.

Parameters:

Name	Type	Description
id	string	El ID de la entrada a actualizar.
diarioData	object	Los nuevos datos para la entrada.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 48](#)

Returns:

La entrada actualizada.

Type
Promise.<object>

updateContacto(req, res) → {Promise.<void>}

Actualiza un contacto de emergencia existente.

Parameters:

Name	Type	Description
req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 77](#)

Returns:

Type
Promise.<void>

useAuthStore() → {object}

Hook de Zustand para acceder y manipular el estado de autenticación.

Properties:

Name	Type	Description
user	object null	El objeto de usuario si está autenticado, o `null`.
token	string	El token JWT de autenticación.
isAuthenticated	function	Una función computada que devuelve `true` si el usuario está autenticado.
setAuth	function	Acción para guardar los datos del usuario y el token.
logout	function	Acción para limpiar los datos de autenticación.

Source: [frontend/src/store/authStore.js, line 10](#)

Returns:

El store de autenticación con el estado y las acciones.

Type
object

useToast() → {object}

Un hook personalizado que abstrae la librería `react-hot-toast` para un uso simplificado.

Properties:

Name	Type	Description
success	function	Muestra un toast de éxito.
error	function	Muestra un toast de error.
info	function	Muestra un toast de información.
loading	function	Muestra un toast de carga.
dismiss	function	Oculto un toast específico.
promise	function	Muestra toasts automáticamente para el ciclo de vida de una promesa.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 8](#)

Returns:

Un objeto con funciones para mostrar diferentes tipos de toasts.

Type

object

validateRequiredEnvVars()

Valida que las variables de entorno críticas estén configuradas

Source: [backend/src/server.js, line 14](#)

Type Definitions

Diario

Type:

- object

Properties:

Name	Type	Attributes	Description
usuarioId	mongoose.Schema.Types.ObjectId		ID del usuario propietario de la entrada.
titulo	string		Título de la entrada del diario.
cuerpo	string		Contenido de la entrada del diario.
password	string	<optional>	Contraseña opcional para proteger la entrada.
createdAt	Date		Fecha de creación de la entrada.
updatedAt	Date		Fecha de la última actualización de la entrada.

Source: [backend/src/models/diario_mongoose.js, line 13](#)

Events

SIGINT

Maneja el cierre de la aplicación (Ctrl+C) para cerrar la conexión a la base de datos de forma segura.

Source: [backend/src/server.js, line 102](#)

unhandledRejection

Maneja promesas rechazadas no capturadas para evitar que el proceso se bloquee.

Source: [backend/src/server.js, line 114](#)