

getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleImageError
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad
handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
healthCheckController
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerArticulos
obtenerArticulosDeMedicalAPIs
obtenerArticulosDeNewsAPI
obtenerArticulosDePubMed
obtenerArticulosLocales
obtenerArticulosPorCategoria
obtenerCategorias
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware

Global

Members

404_Error_Handler

Description:

Middleware para capturar errores 404 (Not Found).

Source:

[backend/src/app.js, line 80](#)

Middleware para capturar errores 404 (Not Found).

(constant) ACTIVIDADES :Array.<string>

Description:

Lista de actividades físicas predefinidas.

Source:

[frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 14](#)

Lista de actividades físicas predefinidas.

Type:

- `Array.<string>`

(constant) API_URL :string

Description:

La URL base del backend, obtenida de las variables de entorno o un valor por defecto. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. ⚠
IMPORTANTE: En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada en las variables de entorno.

Source:

[frontend/src/config/api.js, line 6](#)

La URL base del backend, obtenida de las variables de entorno o un valor por defecto. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. ⚠
IMPORTANTE: En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada en las variables de entorno.

Type:

- `string`

(constant) API_URL :string

Description:

URL base de la API del backend. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada.

Source:

[frontend/src/config/api.service.js, line 8](#)

URL base de la API del backend. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada.

Type:

- `string`

(constant) ASPECTOS_COGNITIVOS :Array.<string>

Description: Lista de aspectos cognitivos predefinidos.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 16](#)

Lista de aspectos cognitivos predefinidos.

Type:

- `Array.<string>`

CORS_Configuration

Description: Configuración de CORS para permitir peticiones desde el frontend.

Source: [backend/src/app.js, line 30](#)

Properties:

origin	string	El origen permitido para las peticiones.
credentials	boolean	Indica si se permiten credenciales.
optionsSuccessStatus	number	Código de estado para peticiones OPTIONS.

Configuración de CORS para permitir peticiones desde el frontend.

(constant) EMOCIONES :Array.<string>

Description: Lista de emociones predefinidas.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 16](#)

Lista de emociones predefinidas.

Type:

- `Array.<string>`

GET_/_

Description: Ruta de prueba para comprobar que el servidor funciona.

Source: [backend/src/app.js, line 69](#)

Ruta de prueba para comprobar que el servidor funciona.

Generic_Error_Handler

Description: Middleware para gestionar todos los demás errores.

Source: [backend/src/app.js, line 92](#)

Middleware para gestionar todos los demás errores.

(constant) api :AxiosInstance

Description: Instancia de Axios configurada para las peticiones a la API.

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 17](#)

Instancia de Axios configurada para las peticiones a la API.

Type:

- `AxiosInstance`

description

Description: La descripción de la tarjeta.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 102](#)

La descripción de la tarjeta.

duracion

Description: La duración de la actividad en minutos.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 144](#)

La duración de la actividad en minutos.

emotion

Description: El nombre de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 57](#)

El nombre de la emoción.

intensidad

Description: La intensidad de la actividad.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 146](#)

La intensidad de la actividad.

intensidad

Description: La intensidad del aspecto cognitivo.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 114](#)

La intensidad del aspecto cognitivo.

intensidad

Description: La intensidad de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 127](#)

La intensidad de la emoción.

nombre

Description: El nombre de la actividad.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 142](#)

El nombre de la actividad.

nombre

Description: El nombre del aspecto cognitivo.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 112](#)

El nombre del aspecto cognitivo.

nombre

Description: El nombre de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 125](#)

El nombre de la emoción.

percentage

Description: El porcentaje de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 59](#)

El porcentaje de la emoción.

(constant) port :number

Description: El puerto en el que se ejecutará el servidor.

Source: [backend/src/server.js, line 56](#)

El puerto en el que se ejecutará el servidor.

Type:

- `number`

title

Description: El título de la tarjeta.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 100](#)

El título de la tarjeta.

(constant) uri :string

Description: La URI de conexión a la base de datos MongoDB.

Source: [backend/src/server.js, line 63](#)

La URI de conexión a la base de datos MongoDB.

Type:

- `string`

Methods

ActionCard(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza una tarjeta interactiva que redirige al usuario al hacer clic en un botón.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActionCard.jsx, line 16](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

title	string	El título de la tarjeta.
description	string	La descripción de la tarjeta.
buttonText	string	El texto del botón.
navigateTo	string	La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón.
variant	string	<optional> 'primary' La variante de estilo de la tarjeta y el botón.
icon	React.ReactNode	<optional> Un icono opcional para mostrar en la tarjeta.

Returns:

El componente de tarjeta de acción.

Type JSX.Element

ActivitySelector(props) → {JSX.Element}

Description:

Un componente que permite a los usuarios seleccionar, añadir y eliminar actividades físicas.

Source:

[frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 24](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

actividades	Array.<object>	La lista de actividades ya registradas.
onChange	function	Función que se llama cuando la lista de actividades cambia.

Returns:

El componente selector de actividades.

Type `JSX.Element`

App() → {JSX.Element}

Description: Componente principal que renderiza la aplicación, gestiona el enrutamiento y los layouts.

Source: [frontend/src/App.js, line 40](#)

Returns:

El componente de la aplicación.

Type `JSX.Element`

Articulos() → {JSX.Element}

Description: Componente principal para mostrar artículos sobre salud mental

Source: [frontend/src/pages/Articulos.jsx, line 13](#)

Returns:

La página de artículos

Type `JSX.Element`

AuthButtons() → {JSX.Element}

Description: Renderiza los botones para navegar a las páginas de registro e inicio de sesión.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 14](#)

Returns:

El componente de botones de autenticación.

Type `JSX.Element`

AuthLayout(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un layout centrado para los formularios de autenticación.

Source: [frontend/src/components/layout/AuthLayout.jsx, line 12](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

children	<code>React.ReactNode</code> El contenido a renderizar dentro del layout (e.g., el formulario de login o

	registro).
--	------------

Returns:

El componente de layout de autenticación.

Type **JSX.Element**

Button(props) → {JSX.Element}

Description:

Renderiza un elemento de botón con estilos y funcionalidades personalizables.

Source:

[frontend/src/components/atoms/Button.jsx, line 12](#)

Parameters:

props object Las propiedades del componente.				
Properties				
children	React.ReactNode			El contenido del botón.
onClick	function	<optional>		Función a ejecutar cuando se hace clic en el botón.
variant	string	<optional>	'primary'	La variante de estilo del botón ('primary', 'secondary', 'outline').
size	string	<optional>	'medium'	El tamaño del botón ('small', 'medium', 'large').
fullWidth	boolean	<optional>	false	Si es true, el botón ocupa todo el ancho disponible.
disabled	boolean	<optional>	false	Si es true, el botón está deshabilitado.
loading	boolean	<optional>	false	Si es true, muestra un indicador de carga.
type	string	<optional>	'button'	El tipo de botón ('button', 'submit', 'reset').

Returns:

El componente de botón.

Type **JSX.Element**

Card(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un componente de tarjeta con un título y una descripción.

Source: [frontend/src/components/atoms/Card.jsx, line 12](#)

Parameters:

props *object* Las propiedades del componente.

Properties

title	<i>string</i>	El título que se mostrará en la tarjeta.
description	<i>string</i>	La descripción que se mostrará en la tarjeta.

Returns:

El componente de tarjeta.

Type **JSX.Element**

Carousel(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un carrusel de tarjetas con controles de navegación.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 14](#)

Parameters:

props *object* Las propiedades del componente.

Properties

items	<i>Array.<object></i>	Una lista de objetos, cada uno con title y description para una tarjeta.
--------------	-----------------------------	--

Returns:

El componente de carrusel.

Checkbox`(props)` → `{JSX.Element}`

Description: Renderiza un input de tipo checkbox con una etiqueta.

Source: [frontend/src/components/atoms/Checkbox.jsx, line 12](#)

Parameters:

`props` *object* Las propiedades del componente.

Properties

<code>label</code>	<i>string</i>	La etiqueta que se mostrará junto al checkbox.	
<code>checked</code>	<i>boolean</i>	Si es <code>true</code> , el checkbox estará marcado.	
<code>onChange</code>	<i>function</i>	Función que se ejecuta cuando cambia el estado del checkbox.	
<code>name</code>	<i>string</i>	<optional>	El nombre del input del checkbox.
<code>disabled</code>	<i>boolean</i>	<optional>	<code>false</code> Si es <code>true</code> , el checkbox estará deshabilitado.

Returns:

El componente de checkbox.

Type `JSX.Element`

CircularProgress`(props)` → `{JSX.Element}`

Description: Renderiza un indicador de progreso circular.

Source: [frontend/src/components/atoms/CircularProgress.jsx, line 12](#)

Parameters:

`props` *object* Las propiedades del componente.

Properties

<code>percentage</code>	<i>number</i>	El porcentaje de progreso a mostrar	

				(0-100).
<code>size</code>	<i>number</i>	<optional>	<code>120</code>	El tamaño (ancho y alto) del componente.
<code>strokeWidth</code>	<i>number</i>	<optional>	<code>10</code>	El grosor del trazo del círculo.
<code>color</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>'#4f46e5'</code>	El color del trazo de progreso.
<code>label</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>''</code>	Una etiqueta opcional para mostrar debajo del porcentaje.

Returns:

El componente de progreso circular.

Type *JSX.Element*

CognitionSelector(*props*) → {JSX.Element}

Description: Un componente que permite a los usuarios seleccionar aspectos cognitivos y su intensidad.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 26](#)

Parameters:

`props`

object

Las propiedades del componente.

Properties

<code>cognicion</code>	<i>Array.<object></i>	La lista de aspectos cognitivos seleccionados.
<code>onChange</code>	<i>function</i>	Función que se llama cuando la selección cambia.

Returns:

El componente selector de cognición.

Type *JSX.Element*

Diario() → {JSX.Element}

Description: Componente principal de la página del diario. Gestiona el estado y la lógica para las entradas del diario.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 22](#)

Returns:

La página del diario.

DiaryBanner(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un banner promocional para la sección del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryBanner.jsx, line 16](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

title	string	El título del banner.
description	string	La descripción del banner.
buttonText	string	El texto del botón.
navigateTo	string	La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón.

Returns:

El componente de banner del diario.

DiaryEditor(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un formulario para crear o editar una entrada del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 20](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

onSave	function			Función que se llama al guardar la entrada.
onCancel	function			Función que se llama al cancelar la edición.
initialData	object	<optional>	null	Los datos iniciales para editar una entrada existente.

	<code>isLoading</code>	<code>boolean</code>	<optional>	<code>false</code>	Si es <code>true</code> , muestra un estado de carga.
--	------------------------	----------------------	------------	--------------------	---

Returns:

El componente del editor del diario.

Type `JSX.Element`

DiaryEntry(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza una única entrada del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 14](#)

Parameters:

`props` `object` Las propiedades del componente.

Properties

<code>entry</code>	<code>object</code>	El objeto de la entrada del diario.
<code>onEdit</code>	<code>function</code>	Función que se llama al hacer clic en editar.
<code>onDelete</code>	<code>function</code>	Función que se llama al hacer clic en eliminar.
<code>onShare</code>	<code>function</code>	Función que se llama al hacer clic en compartir.
<code>isOwner</code>	<code>boolean</code>	<optional> <code>true</code> Si es <code>true</code> , muestra los controles de propietario (editar, eliminar).

Returns:

El componente de la entrada del diario.

Type `JSX.Element`

EmergencyButton(props) → {JSX.Element}

Description: Componente que representa un botón de emergencia flotante.

Source: [frontend/src/components/atoms/EmergencyButton.jsx, line 9](#)

Parameters:

--	--

props

object

Propiedades del componente.

Properties

onClick

function

Función a ejecutar al hacer clic en el botón.

Returns:

El componente del botón de emergencia.

Type

JSX.Element

EmergencyModal(props) → {JSX.Element}

Description:

Componente que renderiza un modal con pestañas para información de emergencia, contactos y opciones de llamada.

Source:

[frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 11](#)

Parameters:

props

object

Propiedades del componente.

Properties

onClose

function

Función para cerrar el modal.

Returns:

El componente del modal de emergencia.

Type

JSX.Element

EmotionSelector(props) → {JSX.Element}

Description:

Un componente que permite a los usuarios seleccionar emociones, su intensidad y añadir un comentario.

Source:

[frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 26](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

<code>emociones</code>	<i>Array.<object></i>	La lista de emociones seleccionadas.
<code>onChange</code>	<i>function</i>	Función que se llama cuando la selección de emociones cambia.
<code>comentario</code>	<i>string</i>	El comentario adicional del usuario.
<code>onComentarioChange</code>	<i>function</i>	Función que se llama cuando el comentario cambia.

Returns:

El componente selector de emociones.

Type *JSX.Element*

EmotionStats(*props*) → {JSX.Element}

Description: Renderiza una cuadrícula de estadísticas de emociones.
Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 14](#)

Parameters:

`props` *object* Las propiedades del componente.

Properties

`stats` *Array.<object>* Una lista de objetos de estadísticas, cada uno con `emotion` y `percentage`.

Returns:

El componente de estadísticas de emociones.

Type *JSX.Element*

Footer() → {JSX.Element}

Description: Renderiza el pie de página de la aplicación.
Source: [frontend/src/components/molecules/Footer.jsx, line 12](#)

Returns:

El componente del pie de página.

Type *JSX.Element*

Heading(*props*) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un componente de encabezado con un nivel y clases personalizables.
Source: [frontend/src/components/atoms/Heading.jsx, line 12](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

level	number	<optional>	1	El nivel del encabezado (1 para <h1>, 2 para <h2>, etc.).
children	React.ReactNode			El contenido del encabezado.
className	string	<optional>	''	Clases CSS adicionales para aplicar al encabezado.

Returns:

El componente de encabezado.

Type JSX.Element

HeroSection(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza una sección de héroe con un título y una descripción.

Source: [frontend/src/components/molecules/HeroSection.jsx, line 16](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

title	string	El título principal de la sección.
description	string	La descripción o subtítulo de la sección.

Returns:

El componente de la sección de héroe.

Type JSX.Element

Home() → {JSX.Element}

Description:

Componente principal de la página de inicio. Muestra un saludo personalizado y varios widgets de información.

Source:

[frontend/src/pages/Home.jsx, line 20](#)

Returns:

La página de inicio.

Type `JSX.Element`

Input(`props`) → {`JSX.Element`}

Description:

Renderiza un campo de entrada con varias funcionalidades.

Source:

[frontend/src/components/atoms/Input.jsx, line 12](#)

Parameters:

`props`

`object`

Las propiedades del componente.

Properties

Property	Type	Optional	Default	Description
<code>type</code>	<code>string</code>	<optional>	<code>'text'</code>	El tipo de input (e.g., 'text', 'password', 'email').
<code>value</code>	<code>string</code>			El valor del input.
<code>onChange</code>	<code>function</code>			Función que se ejecuta cuando cambia el valor del input.
<code>onBlur</code>	<code>function</code>	<optional>		Función que se ejecuta cuando el input pierde el foco.
<code>placeholder</code>	<code>string</code>	<optional>		El texto de marcador de posición del input.
<code>name</code>	<code>string</code>	<optional>		El nombre del input.
<code>disabled</code>	<code>boolean</code>	<optional>	<code>false</code>	Si es <code>true</code> , el input está deshabilitado.
<code>className</code>	<code>string</code>	<optional>	<code>''</code>	Clases CSS adicionales para el contenedor del input.
<code>error</code>	<code>string</code>	<optional>		Un mensaje de

			error para mostrar debajo del input.
label	<i>string</i>	<optional>	La etiqueta para mostrar encima del input.
icon	<i>React.ReactNode</i>	<optional>	Un icono para mostrar dentro del input.

Returns:

El componente de input.

Type *JSX.Element*

Landing() → {JSX.Element}

Description:	Componente principal de la página de aterrizaje.
Source:	frontend/src/pages/Landing.jsx, line 13

Returns:

La página de aterrizaje.

Type *JSX.Element*

LandingHero() → {JSX.Element}

Description:	Renderiza la sección principal de la página de aterrizaje.
Source:	frontend/src/components/organisms/LandingHero.jsx, line 14

Returns:

El componente Hero de la página de aterrizaje.

Type *JSX.Element*

Login() → {JSX.Element}

Description:	Componente que renderiza el formulario de inicio de sesión y maneja la lógica de autenticación.
Source:	frontend/src/pages/Login.js, line 18

Returns:

La página de inicio de sesión.

Type *JSX.Element*

Logo() → {JSX.Element}

Description:	Renderiza el logo de la aplicación como un enlace a la página principal.
Source:	frontend/src/components/atoms/Logo.jsx, line 14

Returns:

El componente del logo.

Type `JSX.Element`

MainLayout(*props*) → {JSX.Element}

Description: Renderiza el layout principal para las páginas de la aplicación.

Source: [frontend/src/components/layout/MainLayout.jsx, line 16](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

children	React.ReactNode	El contenido principal de la página a renderizar.
----------	-----------------	---

Returns:

El componente del layout principal.

Type `JSX.Element`

Navbar() → {JSX.Element}

Description: Renderiza la barra de navegación. Muestra diferentes enlaces si el usuario está autenticado o no.

Source: [frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx, line 14](#)

Returns:

El componente de la barra de navegación.

Type `JSX.Element`

ProtectedRoute(*props*) → {JSX.Element}

Description: Redirige a los usuarios no autenticados a la página de login.

Source: [frontend/src/App.js, line 48](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

children	React.ReactNode	Los componentes hijos que se renderizarán si el usuario está autenticado.
----------	-----------------	---

Returns:

Los componentes hijos o una redirección a /login.

Type **JSX.Element**

Register() → {JSX.Element}

Description: Componente que renderiza el formulario de registro y maneja la lógica de creación de cuenta.
Source: [frontend/src/pages/Register.js, line 16](#)

Returns:

La página de registro.

Type **JSX.Element**

Seguimiento() → {JSX.Element}

Description: Componente principal de la página de seguimiento. Gestiona el estado del formulario de varios pasos y el envío de datos.
Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 28](#)

Returns:

La página de seguimiento.

Type **JSX.Element**

Slider(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un control deslizando (slider) para seleccionar un valor dentro de un rango.
Source: [frontend/src/components/atoms/Slider.jsx, line 12](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

label	string			La etiqueta que se mostrará encima del slider.
value	number			El valor actual del slider.
onChange	function			Función que se ejecuta cuando cambia el valor del slider.
min	number	<optional>	1	El valor mínimo del slider.
max	number	<optional>	10	El valor máximo del slider.

<code>step</code>	<i>number</i>	<optional>	<code>1</code>	El incremento entre los valores del slider.
<code>showValue</code>	<i>boolean</i>	<optional>	<code>true</code>	Si es <code>true</code> , muestra el valor actual junto a la etiqueta.

Returns:

El componente de slider.

Type *JSX.Element*

Text(*props*) → {*JSX.Element*}

Description: Renderiza un componente de texto con variantes y clases personalizables.

Source: [frontend/src/components/atoms/Text.jsx, line 12](#)

Parameters:

`props` *object* Las propiedades del componente.

Properties

<code>children</code>	<i>React.ReactNode</i>			El contenido del texto.
<code>variant</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>'body'</code>	La variante de estilo del texto ('body', 'subtitle', 'caption', 'small').
<code>className</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>''</code>	Clases CSS adicionales para aplicar al texto.

Returns:

El componente de texto.

Type *JSX.Element*

Textarea(*props*) → {*JSX.Element*}

Description: Renderiza un campo de área de texto con funcionalidades adicionales.

Source: [frontend/src/components/atoms/Textarea.jsx, line 12](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

value	string			El valor del área de texto.
onChange	function			Función que se ejecuta cuando cambia el valor.
onBlur	function	<optional>		Función que se ejecuta cuando el área de texto pierde el foco.
placeholder	string	<optional>		El texto de marcador de posición.
name	string	<optional>		El nombre del área de texto.
disabled	boolean	<optional>	false	Si es true, el área de texto está deshabilitada.
rows	number	<optional>	4	El número de filas visibles del área de texto.
maxLength	number	<optional>		El número máximo de caracteres permitidos.
className	string	<optional>	''	Clases CSS adicionales para el contenedor.
error	string	<optional>		Un mensaje de error para mostrar debajo.

Returns:

El componente de área de texto.

Type JSX.Element

(async) accessWithPassword(id, password) → {Promise.<object>}

Description: Accede a una entrada de diario protegida mediante una contraseña.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 73](#)

Parameters:

id	string		El ID de la entrada a la que se quiere acceder.

`password``string`

La contraseña para acceder a la entrada.

Returns:

La entrada del diario si la contraseña es correcta.

Type `Promise.<object>`

actualizarEntradaDiario(`req`, `res`) → `{Promise.<void>}`

Description: Actualiza una entrada del diario existente.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 135](#)

Parameters:

<code>req</code>	<code>object</code>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<code>object</code>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

(`async`) apiFetch(`endpoint`, `options` `OPT`) → `{Promise.<Response>}`

Description: Una función de ayuda para realizar peticiones `fetch` a la API, añadiendo automáticamente el token de autenticación.

Source: [frontend/src/config/api.js, line 32](#)

Parameters:

<code>endpoint</code>	<code>string</code>			El endpoint de la API al que se hará la petición.
<code>options</code>	<code>object</code>	<optional>	<code>{}</code>	Opciones adicionales para la petición <code>fetch</code> .

Returns:

La respuesta de la petición `fetch`.

Type `Promise.<Response>`

authMiddleware(`req`, `res`, `next`)

Description: El token debe ser enviado en el header `Authorization` como `Bearer <token>`.

Source: [backend/src/middleware/authMiddleware.js, line 8](#)

Parameters:

<code>req</code>	<code>object</code>	Objeto de petición de Express.

res	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.
next	<i>function</i>	Función para pasar al siguiente middleware.

buscarArticulos(*termino*) → {Promise.<Array>}

Description: Busca artículos por término

Source: [frontend/src/service/articlesService.js, line 391](#)

Parameters:

termino	<i>string</i>	Término de búsqueda

Returns:

Artículos filtrados

Type *Promise.<Array>*

(*async*) cargarDatos()

Description: Carga los artículos reales de PubMed y categorías disponibles

Source: [frontend/src/pages/Articulos.jsx, line 44](#)

clasificarCategoria(*texto*) → {string}

Description: Clasifica un artículo por su contenido

Source: [frontend/src/service/medicalAPIs.js, line 246](#)

Parameters:

texto	<i>string</i>	Texto del artículo

Returns:

Categoría identificada

Type *string*

closeShareModal()

Description: Cierra el modal de compartir.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 160](#)

compararPassword(*candidatePassword*) → {Promise.<boolean>}

Description: Compara una contraseña candidata con la contraseña hasheada de la entrada del diario.

Source: [backend/src/models/diario_mongoose.js, line 63](#)

Parameters:

`candidatePassword`

string

La contraseña a comparar.

Returns:

- `true` si las contraseñas coinciden, `false` en caso contrario.

Type `Promise.<boolean>`

`componentDidCatch(error, errorInfo)`

Description: Captura información sobre el error.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 40](#)

Parameters:

`error`

Error

El error que fue lanzado.

`errorInfo`

object

Un objeto con una clave `componentStack` que contiene información sobre qué componente lanzó el error.

`(async) connectDBAndStartServer()`

Description: Conecta a la base de datos MongoDB y, si tiene éxito, inicia el servidor Express.

Source: [backend/src/server.js, line 74](#)

`copyShareLink()`

Description: Copia el enlace para compartir al portapapeles.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 150](#)

`crearEntradaDiario(req, res) → {Promise.<void>}`

Description: Crea una nueva entrada en el diario para el usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 8](#)

Parameters:

`req`

object

Objeto de petición de Express.

`res`

object

Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

`(async) create(contactData) → {Promise.<object>}`

Description: Crea un nuevo contacto de emergencia.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 24](#)

Parameters:

<code>contactData</code>	<i>object</i>	Datos del contacto (nombre, telefono, email, relacion).

Returns:

El contacto creado.

Type `Promise.<object>`

```
(async) create(diarioData) → {Promise.<object>}
```

Description: Crea una nueva entrada en el diario.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 13](#)

Parameters:

<code>diarioData</code>	<i>object</i>	Los datos de la entrada a crear (título, cuerpo, etc.).

Returns:

La nueva entrada creada.

Type `Promise.<object>`

```
createContacto(req, res) → {Promise.<void>}
```

Description: Crea un nuevo contacto de emergencia para el usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 12](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

```
createRegistro(req, res)
```

Description: Crea un nuevo registro diario del usuario

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 3](#)

Parameters:

--	--	--

<code>req</code>	<i>object</i>	Request object
<code>res</code>	<i>object</i>	Response object

`(async) delete(id) → {Promise.<object>}`

Description: Elimina una entrada del diario.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 61](#)

Parameters:

<code>id</code>	<i>string</i>	El ID de la entrada a eliminar.
-----------------	---------------	---------------------------------

Returns:

Un mensaje de confirmación.

Type `Promise.<object>`

`deleteContacto(req, res) → {Promise.<void>}`

Description: Elimina un contacto de emergencia.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 103](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

`dismiss(toastId)`

Description: Oculta un toast específico por su ID.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 75](#)

Parameters:

<code>toastId</code>	<i>string</i>	El ID del toast a ocultar.
----------------------	---------------	----------------------------

`eliminarEntradaDiario(req, res) → {Promise.<void>}`

Description: Elimina una entrada del diario.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 174](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

error(message, options OPT)

Description: Muestra un toast de error.
Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 34](#)

Parameters:

message	string	El mensaje a mostrar.
options	object	<optional> Opciones adicionales para el toast.

filtrarArticulos() → {Array}

Description: Filtra los artículos según búsqueda y categoría
Source: [frontend/src/pages/Articulos.jsx, line 70](#)

Returns:

Artículos filtrados

Type Array

formatDate(date) → {string}

Description: Formatea una fecha a un formato largo y legible.
Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 6](#)

Parameters:

date	string Date	La fecha a formatear.

Returns:

La fecha formateada (e.g., "2 de diciembre de 2025, 14:30").

Type string

formatDateShort(date) → {string}

Description: Formatea una fecha a un formato corto (DD/MM/YYYY).

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 31](#)

Parameters:

<code>date</code>	<code>string Date</code>	La fecha a formatear.

Returns:

La fecha formateada en formato corto.

Type `string`

(`async`) `getAll()` → {`Promise.<Array.<object>>`}

Description: Obtiene todos los contactos de emergencia del usuario autenticado.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 13](#)

Returns:

Una lista de los contactos de emergencia.

Type `Promise.<Array.<object>>`

(`async`) `getAll()` → {`Promise.<Array.<object>>`}

Description: Obtiene todas las entradas del diario del usuario autenticado.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 25](#)

Returns:

Una lista de las entradas del diario.

Type `Promise.<Array.<object>>`

(`async`) `getById(id)` → {`Promise.<object>`}

Description: Obtiene una entrada del diario por su ID.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 36](#)

Parameters:

<code>id</code>	<code>string</code>	El ID de la entrada a obtener.

Returns:

La entrada del diario solicitada.

Type `Promise.<object>`

`getContactoById(req, res)` → {`Promise.<void>`}

Description: Obtiene un contacto de emergencia específico por su ID.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 58](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

getContactos(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Obtiene todos los contactos de emergencia del usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 42](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

(static) getDerivedStateFromError(error) → {object}

Description: Actualiza el estado para que el siguiente renderizado muestre la UI de fallback.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 29](#)

Parameters:

error	Error	El error que fue lanzado.

Returns:

Un objeto de estado que indica que ha ocurrido un error.

Type `object`

getIntensidad(aspecto) → {number}

Description: Obtiene la intensidad de un aspecto cognitivo seleccionado.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 69](#)

Parameters:

aspecto	string	El aspecto cognitivo.

Returns:

La intensidad del aspecto, o 5 por defecto.

Type `number`

`getIntensidad(emocion) → {number}`

Description: Obtiene la intensidad de una emoción seleccionada.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 71](#)

Parameters:

<code>emocion</code>	<code>string</code>	La emoción.

Returns:

La intensidad de la emoción, o 5 por defecto.

Type `number`

`getPreviewText() → {string}`

Description: Devuelve el texto completo o una vista previa del cuerpo de la entrada.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 44](#)

Returns:

El texto a mostrar.

Type `string`

`getProfile(req, res) → {Promise.<void>}`

Description: Obtiene el perfil del usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 182](#)

Parameters:

<code>req</code>	<code>object</code>	Objeto de petición de Express, con la información del usuario en <code>req.user</code> .
<code>res</code>	<code>object</code>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

`getRegistroByFecha(req, res)`

Description: Obtiene registros de una fecha específica

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 103](#)

Parameters:

req	object	Request object
res	object	Response object

getRegistroById(req, res)

Description: Obtiene un registro específico por su ID

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 69](#)

Parameters:

req	object	Request object
res	object	Response object

getRegistros(req, res)

Description: Obtiene todos los registros del usuario autenticado

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 40](#)

Parameters:

req	object	Request object
res	object	Response object

getRegistrosByRango(req, res)

Description: Obtiene registros en un rango de fechas

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 148](#)

Parameters:

req	object	Request object
res	object	Response object

getStepLabel(step) → {string}

Description: Obtiene la etiqueta para un paso específico del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 123](#)

Parameters:

<code>step</code>	<i>number</i>	El número del paso.

Returns:

La etiqueta del paso.

Type `string`

`goToNext()`

Description: Navega a la siguiente diapositiva en el carrusel.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 35](#)

`goToPrevious()`

Description: Navega a la diapositiva anterior en el carrusel.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 25](#)

`handleAddActividad()`

Description: Añade la nueva actividad a la lista de actividades.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 39](#)

`handleAddContact(e)`

Description: Añade un nuevo contacto de emergencia.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 129](#)

Parameters:

<code>e</code>	<i>Event</i>	El evento de submit.

`handleCall(number)`

Description: Inicia una llamada telefónica si el dispositivo es móvil, de lo contrario muestra una alerta.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 63](#)

Parameters:

<code>number</code>	<i>string</i>	El número de teléfono a llamar.

`handleCancelAdd()`

Description: Cancela la adición de un nuevo contacto.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 156](#)

handleCancelEditor()

Description: Cancela la edición y cierra el editor.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 132](#)

handleChange(e)

Description: Actualiza el estado del formulario cuando cambian los campos de entrada.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 39](#)

Parameters:

e	<i>React.ChangeEvent.<(HTMLInputElement HTMLTextAreaElement)></i>	El evento de cambio.

(async) handleCreateEntry(entryData)

Description: Maneja la creación de una nueva entrada del diario.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 58](#)

Parameters:

entryData	<i>object</i>	Los datos de la nueva entrada.

(async) handleDeleteEntry(entryId)

Description: Maneja la eliminación de una entrada.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 99](#)

Parameters:

entryId	<i>string</i>	El ID de la entrada a eliminar.

handleEditEntry(entry)

Description: Prepara el editor para modificar una entrada existente.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 122](#)

Parameters:

entry	<i>object</i>	La entrada a editar.

handleEmocionToggle(emocion)

Description: Añade o elimina una emoción de la selección.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 37](#)

Parameters:

emocion	string	La emoción a alternar.

handleImageError(e, articuloId)

Description: Maneja errores de carga de imágenes usando una imagen por defecto

Source: [frontend/src/pages/Articulos.jsx, line 31](#)

Parameters:

e	Event	Evento de error
articuloId	number	ID del artículo

handleInputChange(e)

Description: Maneja los cambios en los inputs del formulario.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 116](#)

Parameters:

e	Event	El evento de cambio.

handleIntensidadChange(aspecto, intensidad)

Description: Cambia la intensidad de un aspecto cognitivo seleccionado.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 49](#)

Parameters:

aspecto	string	El aspecto cognitivo a modificar.
intensidad	number	El nuevo valor de intensidad.

handleIntensidadChange(emocion, intensidad)

Description: Cambia la intensidad de una emoción seleccionada.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 51](#)

Parameters:

--	--	--

emocion	<i>string</i>	La emoción a modificar.
intensidad	<i>number</i>	El nuevo valor de intensidad.

handleLogin()

Description: Navega a la página de inicio de sesión.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 30](#)

(async) handleLogin(e)

Description: Envía las credenciales del usuario al backend para la autenticación.

Source: [frontend/src/pages/Login.js, line 38](#)

Parameters:

e	<i>React.FormEvent.<HTMLFormElement></i>	El evento de envío del formulario.

handleLogout()

Description: Cierra la sesión del usuario y lo redirige a la página de inicio.

Source: [frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx, line 23](#)

handleOverlayClick(e)

Description: Cierra el modal si se hace clic en el overlay.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 105](#)

Parameters:

e	<i>Event</i>	El evento de clic.

handleRegister()

Description: Navega a la página de registro.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 22](#)

(async) handleRegister(e)

Description: Valida los datos del formulario y los envía al backend para crear un nuevo usuario.

Source: [frontend/src/pages/Register.js, line 36](#)

Parameters:

--	--	--

handleReload()

Description: Recarga la página para intentar resolver el error.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 51](#)

handleRemoveActividad(index)

Description: Elimina una actividad de la lista por su índice.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 50](#)

Parameters:

index	number	El índice de la actividad a eliminar.

handleSendEmail(contactoId, email)

Description: Envía un email de emergencia a través del backend.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 76](#)

Parameters:

contactoId	string	El ID del contacto de emergencia.
email	string	La dirección de correo electrónico del destinatario (para mostrar en mensajes).

handleSendSms(phone)

Description: Inicia el envío de un SMS si el dispositivo es móvil, de lo contrario muestra una alerta.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 92](#)

Parameters:

phone	string	El número de teléfono para enviar el SMS.

handleShareEntry(entry)

Description: Abre el modal para compartir una entrada.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 141](#)

Parameters:

entry

object

La entrada a compartir.

handleSubmit(e)

Description: Valida y envía los datos del formulario al guardar.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 49](#)

Parameters:

e

React.FormEvent.<HTMLFormElement>

El evento de envío del formulario.

(async) handleSubmit()

Description: Envía los datos del formulario de seguimiento al backend.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 82](#)

handleToggle(aspecto)

Description: Añade o elimina un aspecto cognitivo de la selección.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 35](#)

Parameters:

aspecto

string

El aspecto cognitivo a alternar.

handleToggleExpand()

Description: Expande o contrae el cuerpo de la entrada del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 36](#)

(async) handleUpdateEntry(entryData)

Description: Maneja la actualización de una entrada existente.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 78](#)

Parameters:

entryData

object

Los nuevos datos para la entrada.

healthCheckController(req, res)

Description: Controlador que verifica si la API está disponible

Source: [backend/src/routes/health.routes.js, line 4](#)

Parameters:

req	<i>object</i>	Objeto de petición
res	<i>object</i>	Objeto de respuesta

info(message, options *OPT*)

Description: Muestra un toast de información.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 48](#)

Parameters:

message	<i>string</i>		El mensaje a mostrar.
options	<i>object</i>	<optional>	Opciones adicionales para el toast.

isMobileDevice() → {boolean}

Description: Detecta si el usuario está en un dispositivo móvil.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 54](#)

Returns:

Type *boolean*

isSelected(aspecto) → {boolean}

Description: Comprueba si un aspecto cognitivo está seleccionado.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 61](#)

Parameters:

aspecto	<i>string</i>	El aspecto cognitivo a comprobar.

Returns:

true si está seleccionado, *false* en caso contrario.

Type *boolean*

isSelected(emocion) → {boolean}

Description: Comprueba si una emoción está seleccionada.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 63](#)

Parameters:

emocion	<i>string</i>	La emoción a comprobar.

Returns:

`true` si está seleccionada, `false` en caso contrario.

Type `boolean`

loadContacts()

Description: Carga los contactos de emergencia desde la API.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 31](#)

(async) loadEntries()

Description: Carga todas las entradas del diario del usuario desde el servicio.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 41](#)

loading(message) → {string}

Description: Muestra un toast de carga que puede ser actualizado o descartado.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 63](#)

Parameters:

<code>message</code>	<code>string</code>	El mensaje a mostrar.

Returns:

El ID del toast de carga.

Type `string`

loginUser(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Autentica a un usuario y le proporciona un token JWT.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 112](#)

Parameters:

<code>req</code>	<code>object</code>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<code>object</code>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

nextStep()

Description: Avanza al siguiente paso del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 111](#)

(*async*) obtenerArticulos(*filtros*) → {Promise.<Object>}

Description: Obtiene artículos de PubMed API real

Source: [frontend/src/service/articlesService.js, line 17](#)

Parameters:

filtros	<i>Object</i>	Filtros opcionales

Returns:

Lista de artículos

Type *Promise.<Object>*

(*async*) obtenerArticulosDeMedicalAPIs() → {Promise.<Array>}

Description: Obtiene artículos de APIs médicas públicas

Source: [frontend/src/service/medicalAPIs.js, line 61](#)

Returns:

Artículos médicos

Type *Promise.<Array>*

(*async*) obtenerArticulosDeNewsAPI(*query*) → {Promise.<Array>}

Description: Obtiene artículos de NewsAPI (requiere API key)

Source: [frontend/src/service/medicalAPIs.js, line 30](#)

Parameters:

query	<i>string</i>	Término de búsqueda

Returns:

Artículos de NewsAPI

Type *Promise.<Array>*

(*async*) obtenerArticulosDePubMed(*query*) → {Promise.<Array>}

Description: Obtiene artículos de PubMed (API pública)

Source: [frontend/src/service/medicalAPIs.js, line 6](#)

Parameters:

query	<i>string</i>	Término de búsqueda

Returns:

Artículos del servidor PubMed

Type `Promise.<Array>`

`obtenerArticulosLocales()` → `{Array}`

Description: Obtiene artículos de una base de datos local simulada

Source: [frontend/src/service/medicalAPIs.js, line 98](#)

Returns:

Artículos locales

Type `Array`

`obtenerArticulosPorCategoria(categoria)` → `{Promise.<Array>}`

Description: Obtiene artículos de una categoría específica

Source: [frontend/src/service/articlesService.js, line 406](#)

Parameters:

<code>categoria</code>	<code>string</code>	Categoría a filtrar

Returns:

Artículos de la categoría

Type `Promise.<Array>`

`obtenerCategorias()` → `{Array}`

Description: Obtiene todas las categorías disponibles

Source: [frontend/src/service/articlesService.js, line 382](#)

Returns:

Lista de categorías

Type `Array`

`obtenerEntradaDiarioPorId(req, res)` → `{Promise.<void>}`

Description: Si la entrada es pública (con contraseña), se verifica la contraseña.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 85](#)

Parameters:

<code>req</code>	<code>object</code>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<code>object</code>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

obtenerEntradasDiario(*req*, *res*) → {`Promise.<void>`}

Description: Obtiene todas las entradas del diario del usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 59](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

optionalAuthMiddleware(*req*, *res*, *next*)

Description: Si no se proporciona un token o es inválido, simplemente continúa sin un usuario autenticado.

Source: [backend/src/middleware/authMiddleware.js, line 84](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.
<code>next</code>	<i>function</i>	Función para pasar al siguiente middleware.

pre-save()

Description: Se ejecuta solo si la contraseña ha sido modificada o es nueva.

Source: [backend/src/models/diario_mongoose.js, line 43](#)

prevStep()

Description: Retrocede al paso anterior del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 117](#)

procesarArticulosDeNewsAPI(*articulos*) → {`Array`}

Description: Formatea artículos de NewsAPI a nuestro esquema

Source: [frontend/src/service/medicalAPIs.js, line 225](#)

Parameters:

--

articulos	Array	Artículos crudos
-----------	-------	------------------

Returns:

Artículos formateados

Type Array

procesarArticulosDePubMed(**articulos**) → {Array}

Description: Formatea artículos de PubMed a nuestro esquema

Source: [frontend/src/service/medicalAPIs.js, line 204](#)

Parameters:

articulos	Array	Artículos crudos

Returns:

Artículos formateados

Type Array

promise(**promise**, **messages**) → {Promise.<any>}

Description: Maneja una promesa y muestra toasts de carga, éxito o error automáticamente.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 84](#)

Parameters:

promise	<i>Promise.<any></i>	La promesa a manejar.
messages	<i>object</i>	Los mensajes para cada estado de la promesa.

Properties

loading	<i>string</i>	<optional>	Mensaje mientras la promesa está pendiente.
success	<i>string</i>	<optional>	Mensaje cuando la promesa se resuelve con éxito.
error	<i>string</i>	<optional>	Mensaje cuando la promesa es rechazada.

Returns:

La promesa original.

Type Promise.<any>

registerUser(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Registra un nuevo usuario en la base de datos.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 10](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

render() → {React.ReactNode}

Description: Renderiza el componente. Muestra la UI de fallback si hay un error, o los componentes hijos si no lo hay.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 59](#)

Returns:

Type React.ReactNode

request-interceptor()

Description: Interceptor de peticiones de Axios que añade el token de autenticación a las cabeceras.

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 29](#)

response-interceptor()

Description: Interceptor de respuestas de Axios que maneja errores, especialmente los de autenticación (401).

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 56](#)

sendEmergencyEmail(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Envía un email de emergencia a un contacto.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 129](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

(async) sendEmergencyEmail(contactoId) → {Promise.<object>}

Description: Envía un email de emergencia a un contacto.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 36](#)

Parameters:

<code>contactoId</code>	<code>string</code>		ID del contacto de emergencia.

Returns:

Respuesta del servidor.

Type `Promise.<object>`

`success(message, options OPT)`

Description: Muestra un toast de éxito.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 20](#)

Parameters:

<code>message</code>	<code>string</code>		El mensaje a mostrar.
<code>options</code>	<code>object</code>	<optional>	Opciones adicionales para el toast.

`timeAgo(date) → {string}`

Description: Calcula y formatea el tiempo transcurrido desde una fecha dada hasta ahora.

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 51](#)

Parameters:

<code>date</code>	<code>string Date</code>		La fecha desde la que calcular el tiempo transcurrido.

Returns:

Una cadena que representa el tiempo transcurrido (e.g., "Hace 2 horas").

Type `string`

`togglePasswordField()`

Description: Muestra u oculta el campo de la contraseña.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 82](#)

`(async) update(id, diarioData) → {Promise.<object>}`

Description: Actualiza una entrada del diario existente.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 48](#)

Parameters:

id	string	El ID de la entrada a actualizar.
diarioData	object	Los nuevos datos para la entrada.

Returns:

La entrada actualizada.

Type Promise.<object>

updateContacto(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Actualiza un contacto de emergencia existente.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 77](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

useAuthStore() → {object}

Description: Hook de Zustand para acceder y manipular el estado de autenticación.

Source: [frontend/src/store/authStore.js, line 10](#)

Properties:

user	object null	El objeto de usuario si está autenticado, o null.
token	string	El token JWT de autenticación.
isAuthenticated	function	Una función computada que devuelve true si el usuario está autenticado.
setAuth	function	Acción para guardar los datos del usuario y el token.
logout	function	Acción para limpiar los datos de autenticación.

Returns:

El store de autenticación con el estado y las acciones.

Type object

useToast() → {object}

Description:

Un hook personalizado que abstrae la librería `react-hot-toast` para un uso simplificado.

Source:

[frontend/src/hooks/useToast.js, line 8](#)

Properties:

<code>success</code>	<code>function</code>	Muestra un toast de éxito.
<code>error</code>	<code>function</code>	Muestra un toast de error.
<code>info</code>	<code>function</code>	Muestra un toast de información.
<code>loading</code>	<code>function</code>	Muestra un toast de carga.
<code>dismiss</code>	<code>function</code>	Ocultar un toast específico.
<code>promise</code>	<code>function</code>	Muestra toasts automáticamente para el ciclo de vida de una promesa.

Returns:

Un objeto con funciones para mostrar diferentes tipos de toasts.

Type `object`

`validateRequiredEnvVars()`

Description:

Valida que las variables de entorno críticas estén configuradas

Source:

[backend/src/server.js, line 14](#)

Type Definitions

`Diario`

Source:

[backend/src/models/diario_mongoose.js, line 13](#)

Properties:

<code>usuarioId</code>	<code>mongoose.Schema.Types.ObjectId</code>	ID del usuario propietario de la entrada.
<code>titulo</code>	<code>string</code>	Título de la entrada del diario.
<code>cuerpo</code>	<code>string</code>	Contenido de la entrada del diario.
<code>password</code>	<code>string</code>	<optional> Contraseña opcional para proteger la entrada.
<code>createdAt</code>	<code>Date</code>	Fecha de creación de la entrada.
<code>updatedAt</code>	<code>Date</code>	Fecha de la última actualización de la entrada.

Type:

- `object`

Events

SIGINT

Description: Maneja el cierre de la aplicación (Ctrl+C) para cerrar la conexión a la base de datos de forma segura.

Source: [backend/src/server.js, line 102](#)

unhandledRejection

Description: Maneja promesas rechazadas no capturadas para evitar que el proceso se bloquee.

Source: [backend/src/server.js, line 114](#)

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Feb 12 2026 10:12:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.