

- getDerivedStateFromError
- getIntensidad
- getPreviewText
- getProfile
- getRegistroByFecha
- getRegistroById
- getRegistros
- getRegistrosByRango
- getStepLabel
- goToNext
- goToPrevious
- handleAddActividad
- handleAddContact
- handleCall
- handleCancelAdd
- handleCancelEditor
- handleChange
- handleCreateEntry
- handleDeleteEntry
- handleEditEntry
- handleEmocionToggle
- handleInputChange
- handleIntensidadChange
- handleLogin
- handleLogout
- handleOverlayClick
- handleRegister
- handleReload
- handleRemoveActividad
- handleSendEmail
- handleSendSms
- handleShareEntry
- handleSubmit
- handleToggle
- handleToggleExpand
- handleUpdateEntry
- info
- intensidad
- isMobileDevice
- isSelected
- loadContacts
- loadEntries
- loading
- loginUser
- nextStep
- nombre
- obtenerEntradaDiarioPorId
- obtenerEntradasDiario
- optionalAuthMiddleware
- percentage
- port
- pre-save
- prevStep
- promise
- registerUser
- render
- request-interceptor
- response-interceptor

Global

Members

404_Error_Handler

Description: Middleware para capturar errores 404 (Not Found).

Source: [backend/src/app.js, line 78](#)

Middleware para capturar errores 404 (Not Found).

(constant) ACTIVIDADES :Array.<string>

Description: Lista de actividades físicas predefinidas.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 14](#)

Lista de actividades físicas predefinidas.

Type:

- `Array.<string>`

(constant) API_URL :string

Description: La URL base del backend, obtenida de las variables de entorno o un valor por defecto. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. ⚠ IMPORTANTE: En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada en las variables de entorno.

Source: [frontend/src/config/api.js, line 6](#)

La URL base del backend, obtenida de las variables de entorno o un valor por defecto. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. ⚠ IMPORTANTE: En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada en las variables de entorno.

Type:

- `string`

(constant) API_URL :string

Description: URL base de la API del backend. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada.

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 8](#)

URL base de la API del backend. Lee de la variable de entorno REACT_APP_API_URL. Fallback a http://localhost:4000 solo para desarrollo local. En producción, REACT_APP_API_URL DEBE estar configurada.

Type:

- `string`

(constant) ASPECTOS_COGNITIVOS :Array.<string>

Description: Lista de aspectos cognitivos predefinidos.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 16](#)

Lista de aspectos cognitivos predefinidos.

Type:

- `Array.<string>`

CORS_Configuration

Description: Configuración de CORS para permitir peticiones desde el frontend.

Source: [backend/src/app.js, line 30](#)

Properties:

origin	string	El origen permitido para las peticiones.
credentials	boolean	Indica si se permiten credenciales.
optionsSuccessStatus	number	Código de estado para peticiones OPTIONS.

Configuración de CORS para permitir peticiones desde el frontend.

(constant) EMOCIONES :Array.<string>

Description: Lista de emociones predefinidas.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 16](#)

Lista de emociones predefinidas.

Type:

- `Array.<string>`

GET_/_

Description: Ruta de prueba para comprobar que el servidor funciona.

Source: [backend/src/app.js, line 67](#)

Ruta de prueba para comprobar que el servidor funciona.

Generic_Error_Handler

Description: Middleware para gestionar todos los demás errores.

Source: [backend/src/app.js, line 90](#)

Middleware para gestionar todos los demás errores.

(constant) api :AxiosInstance

Description: Instancia de Axios configurada para las peticiones a la API.

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 17](#)

Instancia de Axios configurada para las peticiones a la API.

Type:

- `AxiosInstance`

description

Description: La descripción de la tarjeta.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 102](#)

La descripción de la tarjeta.

duracion

Description: La duración de la actividad en minutos.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 144](#)

La duración de la actividad en minutos.

emotion

Description: El nombre de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 57](#)

El nombre de la emoción.

intensidad

Description: La intensidad de la actividad.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 146](#)

La intensidad de la actividad.

intensidad

Description: La intensidad del aspecto cognitivo.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 114](#)

La intensidad del aspecto cognitivo.

intensidad

Description: La intensidad de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 127](#)

La intensidad de la emoción.

nombre

Description: El nombre de la actividad.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 142](#)

El nombre de la actividad.

nombre

Description: El nombre del aspecto cognitivo.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 112](#)

El nombre del aspecto cognitivo.

nombre

Description: El nombre de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 125](#)

El nombre de la emoción.

percentage

Description: El porcentaje de la emoción.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 59](#)

El porcentaje de la emoción.

(constant) port :number

Description: El puerto en el que se ejecutará el servidor.

Source: [backend/src/server.js, line 56](#)

El puerto en el que se ejecutará el servidor.

Type:

- `number`

title

Description: El título de la tarjeta.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 100](#)

El título de la tarjeta.

(constant) uri :string

Description: La URI de conexión a la base de datos MongoDB.

Source: [backend/src/server.js, line 63](#)

La URI de conexión a la base de datos MongoDB.

Type:

- `string`

Methods

ActionCard(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza una tarjeta interactiva que redirige al usuario al hacer clic en un botón.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActionCard.jsx, line 16](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

title	string	El título de la tarjeta.
description	string	La descripción de la tarjeta.
buttonText	string	El texto del botón.
navigateTo	string	La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón.
variant	string	<optional> 'primary' La variante de estilo de la tarjeta y el botón.
icon	React.ReactNode	<optional> Un icono opcional para mostrar en la tarjeta.

Returns:

El componente de tarjeta de acción.

Type JSX.Element

ActivitySelector(props) → {JSX.Element}

Description:

Un componente que permite a los usuarios seleccionar, añadir y eliminar actividades físicas.

Source:

[frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 24](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

actividades	Array.<object>	La lista de actividades ya registradas.
onChange	function	Función que se llama cuando la lista de actividades cambia.

Returns:

El componente selector de actividades.

Type `JSX.Element`

`App()` → `{JSX.Element}`

Description: Componente principal que renderiza la aplicación, gestiona el enrutamiento y los layouts.

Source: [frontend/src/App.js, line 39](#)

Returns:

El componente de la aplicación.

Type `JSX.Element`

`AuthButtons()` → `{JSX.Element}`

Description: Renderiza los botones para navegar a las páginas de registro e inicio de sesión.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 14](#)

Returns:

El componente de botones de autenticación.

Type `JSX.Element`

`AuthLayout(props)` → `{JSX.Element}`

Description: Renderiza un layout centrado para los formularios de autenticación.

Source: [frontend/src/components/layout/AuthLayout.jsx, line 12](#)

Parameters:

`props` *object* Las propiedades del componente.

Properties

<code>children</code>	<i>React.ReactNode</i>	El contenido a renderizar dentro del layout (e.g., el formulario de login o registro).
-----------------------	------------------------	--

Returns:

El componente de layout de autenticación.

Type `JSX.Element`

`Button(props)` → `{JSX.Element}`

Description: Renderiza un elemento de botón con estilos y funcionalidades personalizables.

Source: frontend/src/components/atoms/Button.jsx, line 12

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

children	React.ReactNode			El contenido del botón.
onClick	function	<optional>		Función a ejecutar cuando se hace clic en el botón.
variant	string	<optional>	'primary'	La variante de estilo del botón ('primary', 'secondary', 'outline').
size	string	<optional>	'medium'	El tamaño del botón ('small', 'medium', 'large').
fullWidth	boolean	<optional>	false	Si es true, el botón ocupa todo el ancho disponible.
disabled	boolean	<optional>	false	Si es true, el botón está deshabilitado.
loading	boolean	<optional>	false	Si es true, muestra un indicador de carga.
type	string	<optional>	'button'	El tipo de botón ('button', 'submit', 'reset').

Returns:

El componente de botón.

Type

JSX.Element

Card(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un componente de tarjeta con un título y una descripción.

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

title

string

El título que se mostrará en la tarjeta.

description

string

La descripción que se mostrará en la tarjeta.

Returns:

El componente de tarjeta.

Type JSX.Element

Carousel(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un carrusel de tarjetas con controles de navegación.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 14](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

items

Array.<object>

Una lista de objetos, cada uno con

title

 y

description

 para una tarjeta.

Returns:

El componente de carrusel.

Type JSX.Element

Checkbox(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un input de tipo checkbox con una etiqueta.

Source: [frontend/src/components/atoms/Checkbox.jsx, line 12](#)

Parameters:

	mostrar debajo del porcentaje.
--	--------------------------------

Returns:

El componente de progreso circular.

Type `JSX.Element`

CognitionSelector(props) → {JSX.Element}

Description:

Un componente que permite a los usuarios seleccionar aspectos cognitivos y su intensidad.

Source:

[frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 26](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

cognition	Array.<object>	La lista de aspectos cognitivos seleccionados.
onChange	function	Función que se llama cuando la selección cambia.

Returns:

El componente selector de cognición.

Type `JSX.Element`

Diario() → {JSX.Element}

Description:

Componente principal de la página del diario. Gestiona el estado y la lógica para las entradas del diario.

Source:

[frontend/src/pages/Diario.jsx, line 22](#)

Returns:

La página del diario.

Type `JSX.Element`

DiaryBanner(props) → {JSX.Element}

Description:

Renderiza un banner promocional para la sección del diario.

Source:

[frontend/src/components/molecules/DiaryBanner.jsx, line 16](#)

Parameters:

--

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

title	string	El título del banner.
description	string	La descripción del banner.
buttonText	string	El texto del botón.
navigateTo	string	La ruta a la que navegar al hacer clic en el botón.

Returns:

El componente de banner del diario.

Type JSX.Element

DiaryEditor(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un formulario para crear o editar una entrada del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 20](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

onSave	function			Función que se llama al guardar la entrada.
onCancel	function			Función que se llama al cancelar la edición.
initialData	object	<optional>	null	Los datos iniciales para editar una entrada existente.
isLoading	boolean	<optional>	false	Si es true , muestra un estado de carga.

Returns:

El componente del editor del diario.

Type JSX.Element

DiaryEntry(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza una única entrada del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 14](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

entry	object	El objeto de la entrada del diario.
onEdit	function	Función que se llama al hacer clic en editar.
onDelete	function	Función que se llama al hacer clic en eliminar.
onShare	function	Función que se llama al hacer clic en compartir.
isOwner	boolean	<optional> true Si es true, muestra los controles de propietario (editar, eliminar).

Returns:

El componente de la entrada del diario.

Type JSX.Element

EmergencyButton(props) → {JSX.Element}

Description: Componente que representa un botón de emergencia flotante.

Source: [frontend/src/components/atoms/EmergencyButton.jsx, line 9](#)

Parameters:

props

object

Propiedades del componente.

Properties

onClick	function	Función a ejecutar al hacer clic en el botón.

Returns:

El componente del botón de emergencia.

Type **JSX.Element**

EmergencyModal(**props**) → {JSX.Element}

Description: Componente que renderiza un modal con pestañas para información de emergencia, contactos y opciones de llamada.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 11](#)

Parameters:

props	<i>object</i>	Propiedades del componente.
Properties		
onClose	<i>function</i>	Función para cerrar el modal.

Returns:

El componente del modal de emergencia.

Type **JSX.Element**

EmotionSelector(**props**) → {JSX.Element}

Description: Un componente que permite a los usuarios seleccionar emociones, su intensidad y añadir un comentario.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 26](#)

Parameters:

props	<i>object</i>	Las propiedades del componente.
Properties		
emociones	<i>Array.<object></i>	La lista de emociones seleccionadas.
onChange	<i>function</i>	Función que se llama cuando la selección de emociones cambia.
comentario	<i>string</i>	El comentario adicional del usuario.
onComentarioChange	<i>function</i>	Función que se llama cuando el comentario cambia.

Returns:

El componente selector de emociones

Type **JSX.Element**

EmotionStats(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza una cuadrícula de estadísticas de emociones.
Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionStats.jsx, line 14](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

stats

Array.<object>

Una lista de objetos de estadísticas, cada uno con `emotion` y `percentage`.

Returns:

El componente de estadísticas de emociones.

Type **JSX.Element**

Footer() → {JSX.Element}

Description: Renderiza el pie de página de la aplicación.
Source: [frontend/src/components/molecules/Footer.jsx, line 12](#)

Returns:

El componente del pie de página.

Type **JSX.Element**

Heading(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un componente de encabezado con un nivel y clases personalizables.
Source: [frontend/src/components/atoms/Heading.jsx, line 12](#)

Parameters:

props

object

Las propiedades del componente.

Properties

level	number	<optional>	1
			El nivel del encabezado (1 para <code><h1></code> , 2

			para <code><h2></code> , etc.).
<code>children</code>	<i>React.ReactNode</i>		El contenido del encabezado.
<code>className</code>	<i>string</i>	<code><optional></code>	Clases CSS adicionales para aplicar al encabezado.

Returns:

El componente de encabezado.

Type *JSX.Element*

HeroSection(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza una sección de héroe con un título y una descripción.
Source: [frontend/src/components/molecules/HeroSection.jsx, line 16](#)

Parameters:

<code>props</code>	<i>object</i>	Las propiedades del componente.
Properties		
<code>title</code>	<i>string</i>	El título principal de la sección.
<code>description</code>	<i>string</i>	La descripción o subtítulo de la sección.

Returns:

El componente de la sección de héroe.

Type *JSX.Element*

Home() → {JSX.Element}

Description: Componente principal de la página de inicio. Muestra un saludo personalizado y varios widgets de información.
Source: [frontend/src/pages/Home.jsx, line 20](#)

Returns:

La página de inicio.

Type *JSX.Element*

Input(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un campo de entrada con varias funcionalidades.

Parameters:

`props` *object* Las propiedades del componente.

Properties

<code>type</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>'text'</code>	El tipo de input (e.g., 'text', 'password', 'email').
<code>value</code>	<i>string</i>			El valor del input.
<code>onChange</code>	<i>function</i>			Función que se ejecuta cuando cambia el valor del input.
<code>onBlur</code>	<i>function</i>	<optional>		Función que se ejecuta cuando el input pierde el foco.
<code>placeholder</code>	<i>string</i>	<optional>		El texto de marcador de posición del input.
<code>name</code>	<i>string</i>	<optional>		El nombre del input.
<code>disabled</code>	<i>boolean</i>	<optional>	<code>false</code>	Si es <code>true</code> , el input está deshabilitado.
<code>className</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>''</code>	Clases CSS adicionales para el contenedor del input.
<code>error</code>	<i>string</i>	<optional>		Un mensaje de error para mostrar debajo del input.
<code>label</code>	<i>string</i>	<optional>		La etiqueta para mostrar encima del input.
<code>icon</code>	<i>React.ReactNode</i>	<optional>		Un icono para mostrar dentro del input.

Returns:

El componente de input.

Type `JSX.Element`

`Landing()` → `{JSX.Element}`

Description: Componente principal de la página de aterrizaje.

Source: [frontend/src/pages/Landing.jsx, line 13](#)

Returns:

La página de aterrizaje.

Type `JSX.Element`

`LandingHero()` → `{JSX.Element}`

Description: Renderiza la sección principal de la página de aterrizaje.

Source: [frontend/src/components/organisms/LandingHero.jsx, line 14](#)

Returns:

El componente Hero de la página de aterrizaje.

Type `JSX.Element`

`Login()` → `{JSX.Element}`

Description: Componente que renderiza el formulario de inicio de sesión y maneja la lógica de autenticación.

Source: [frontend/src/pages/Login.js, line 18](#)

Returns:

La página de inicio de sesión.

Type `JSX.Element`

`Logo()` → `{JSX.Element}`

Description: Renderiza el logo de la aplicación como un enlace a la página principal.

Source: [frontend/src/components/atoms/Logo.jsx, line 14](#)

Returns:

El componente del logo.

Type `JSX.Element`

`MainLayout(props)` → `{JSX.Element}`

Description: Renderiza el layout principal para las páginas de la aplicación.

Source: [frontend/src/components/layout/MainLayout.jsx, line 16](#)

Parameters:

<code>props</code>	<i>object</i>	Las propiedades del componente.
Properties		
<code>children</code>	<i>React.ReactNode</i>	El contenido principal de la página a renderizar.

Returns:

El componente del layout principal.

Type `JSX.Element`

Navbar() → {JSX.Element}

Description: Renderiza la barra de navegación. Muestra diferentes enlaces si el usuario está autenticado o no.

Source: [frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx, line 14](#)

Returns:

El componente de la barra de navegación.

Type `JSX.Element`

ProtectedRoute(props) → {JSX.Element}

Description: Redirige a los usuarios no autenticados a la página de login.

Source: [frontend/src/App.js, line 47](#)

Parameters:

<code>props</code>	<i>object</i>	Las propiedades del componente.
Properties		
<code>children</code>	<i>React.ReactNode</i>	Los componentes hijos que se renderizarán si el usuario está autenticado.

Returns:

Los componentes hijos o una redirección a /login.

Type `JSX.Element`

Register() → {JSX.Element}

Description: Componente que renderiza el formulario de registro y maneja la lógica de creación de cuenta.

Source: [frontend/src/pages/Register.js, line 16](#)

Returns:

La página de registro.

Type `JSX.Element`

Seguimiento() → {JSX.Element}

Description: Componente principal de la página de seguimiento. Gestiona el estado del formulario de varios pasos y el envío de datos.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 28](#)

Returns:

La página de seguimiento.

Type `JSX.Element`

Slider(props) → {JSX.Element}

Description: Renderiza un control deslizante (slider) para seleccionar un valor dentro de un rango.

Source: [frontend/src/components/atoms/Slider.jsx, line 12](#)

Parameters:

`props`

`object`

Las propiedades del componente.

Properties

<code>label</code>	<code>string</code>			La etiqueta que se mostrará encima del slider.
<code>value</code>	<code>number</code>			El valor actual del slider.
<code>onChange</code>	<code>function</code>			Función que se ejecuta cuando cambia el valor del slider.
<code>min</code>	<code>number</code>	<optional>	<code>1</code>	El valor mínimo del slider.
<code>max</code>	<code>number</code>	<optional>	<code>10</code>	El valor máximo del slider.
<code>step</code>	<code>number</code>	<optional>	<code>1</code>	El incremento entre los valores del slider.
<code>showValue</code>	<code>boolean</code>	<optional>	<code>true</code>	Si es <code>true</code> , muestra el valor actual junto a la etiqueta.

Returns:

El componente de slider.

`Text(props) → {JSX.Element}`

Description: Renderiza un componente de texto con variantes y clases personalizables.

Source: [frontend/src/components/atoms/Text.jsx, line 12](#)

Parameters:

`props` *object* Las propiedades del componente.

Properties

<code>children</code>	<i>React.ReactNode</i>			El contenido del texto.
<code>variant</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>'body'</code>	La variante de estilo del texto ('body', 'subtitle', 'caption', 'small').
<code>className</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>''</code>	Clases CSS adicionales para aplicar al texto.

Returns:

El componente de texto.

Type `JSX.Element`

`Textarea(props) → {JSX.Element}`

Description: Renderiza un campo de área de texto con funcionalidades adicionales.

Source: [frontend/src/components/atoms/Textarea.jsx, line 12](#)

Parameters:

`props` *object* Las propiedades del componente.

Properties

<code>value</code>	<i>string</i>			El valor del área de texto.
<code>onChange</code>	<i>function</i>			Función que se ejecuta cuando cambia el valor.

<code>onBlur</code>	<i>function</i>	<optional>		Función que se ejecuta cuando el área de texto pierde el foco.
<code>placeholder</code>	<i>string</i>	<optional>		El texto de marcador de posición.
<code>name</code>	<i>string</i>	<optional>		El nombre del área de texto.
<code>disabled</code>	<i>boolean</i>	<optional>	<code>false</code>	Si es <code>true</code> , el área de texto está deshabilitada.
<code>rows</code>	<i>number</i>	<optional>	<code>4</code>	El número de filas visibles del área de texto.
<code>maxLength</code>	<i>number</i>	<optional>		El número máximo de caracteres permitidos.
<code>className</code>	<i>string</i>	<optional>	<code>''</code>	Clases CSS adicionales para el contenedor.
<code>error</code>	<i>string</i>	<optional>		Un mensaje de error para mostrar debajo.

Returns:

El componente de área de texto.

Type *JSX.Element*

(*async*) `accessWithPassword(id, password)` → {*Promise.<object>*}

Description: Accede a una entrada de diario protegida mediante una contraseña.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 73](#)

Parameters:

<code>id</code>	<i>string</i>	El ID de la entrada a la que se quiere acceder.
<code>password</code>	<i>string</i>	La contraseña para acceder a la entrada.

Returns:

La entrada del diario si la contraseña es correcta.

Type *Promise.<object>*

`actualizarEntradaDiario(req, res)` → {*Promise.<void>*}

Description: Actualiza una entrada del diario existente.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 135](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

(**async**) **apiFetch(endpoint, options** OPT **)** → {Promise.<Response>}

Description: Una función de ayuda para realizar peticiones `fetch` a la API, añadiendo automáticamente el token de autenticación.

Source: [frontend/src/config/api.js, line 32](#)

Parameters:

endpoint	string			El endpoint de la API al que se hará la petición.
options	object	<optional>	{}	Opciones adicionales para la petición <code>fetch</code> .

Returns:

La respuesta de la petición `fetch`.

Type Promise.<Response>

authMiddleware(req, res, next)

Description: El token debe ser enviado en el header `Authorization` como `Bearer <token>`.

Source: [backend/src/middleware/authMiddleware.js, line 8](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.
next	function	Función para pasar al siguiente middleware.

closeShareModal()

Description: Cierra el modal de compartir.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 160](#)

compararPassword(candidatePassword) → {Promise.<boolean>}

Description: Compara una contraseña candidata con la contraseña hasheada de la entrada del diario.

Source: [backend/src/models/diario_mongoose.js, line 63](#)

Parameters:

candidatePassword	string	La contraseña a comparar.

Returns:

- true si las contraseñas coinciden, false en caso contrario.

Type Promise.<boolean>

componentDidCatch(error, errorInfo)

Description: Captura información sobre el error.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 40](#)

Parameters:

error	Error	El error que fue lanzado.
errorInfo	object	Un objeto con una clave componentStack que contiene información sobre qué componente lanzó el error.

(async) connectDBAndStartServer()

Description: Conecta a la base de datos MongoDB y, si tiene éxito, inicia el servidor Express.

Source: [backend/src/server.js, line 74](#)

copyShareLink()

Description: Copia el enlace para compartir al portapapeles.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 150](#)

crearEntradaDiario(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Crea una nueva entrada en el diario para el usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 8](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

(*async*) create(*contactData*) → {*Promise.<object>*}

Description: Crea un nuevo contacto de emergencia.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 24](#)

Parameters:

contactData	<i>object</i>	Datos del contacto (nombre, telefono, email, relacion).

Returns:

El contacto creado.

Type *Promise.<object>*

(*async*) create(*diarioData*) → {*Promise.<object>*}

Description: Crea una nueva entrada en el diario.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 13](#)

Parameters:

diarioData	<i>object</i>	Los datos de la entrada a crear (título, cuerpo, etc.).

Returns:

La nueva entrada creada.

Type *Promise.<object>*

createContacto(*req*, *res*) → {*Promise.<void>*}

Description: Crea un nuevo contacto de emergencia para el usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 12](#)

Parameters:

req	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
res	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type *Promise.<void>*

createRegistro(*req*, *res*)

Description: Crea un nuevo registro diario del usuario

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 3](#)

Parameters:

req	object	Request object
res	object	Response object

(async) delete(id) → {Promise.<object>}

Description: Elimina una entrada del diario.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 61](#)

Parameters:

id	string	El ID de la entrada a eliminar.

Returns:

Un mensaje de confirmación.

Type **Promise.<object>**

deleteContacto(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Elimina un contacto de emergencia.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 103](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type **Promise.<void>**

dismiss(toastId)

Description: Oculta un toast específico por su ID.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 75](#)

Parameters:

toastId	string	El ID del toast a ocultar.

eliminarEntradaDiario(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Elimina una entrada del diario.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 174](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

error(message, options OPT)

Description: Muestra un toast de error.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 34](#)

Parameters:

message	string	El mensaje a mostrar.
options	object	<optional> Opciones adicionales para el toast.

formatDate(date) → {string}

Description: Formatea una fecha a un formato largo y legible.

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 6](#)

Parameters:

date	string Date	La fecha a formatear.

Returns:

La fecha formateada (e.g., "2 de diciembre de 2025, 14:30").

Type string

formatDateShort(date) → {string}

Description: Formatea una fecha a un formato corto (DD/MM/YYYY).

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 31](#)

Parameters:

date	string Date	La fecha a formatear.

Returns:

La fecha formateada en formato corto.

Type `string`

```
(async) getAll() → {Promise.<Array.<object>>}
```

Description: Obtiene todos los contactos de emergencia del usuario autenticado.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 13](#)

Returns:

Una lista de los contactos de emergencia.

Type `Promise.<Array.<object>>`

```
(async) getAll() → {Promise.<Array.<object>>}
```

Description: Obtiene todas las entradas del diario del usuario autenticado.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 25](#)

Returns:

Una lista de las entradas del diario.

Type `Promise.<Array.<object>>`

```
(async) getById(id) → {Promise.<object>}
```

Description: Obtiene una entrada del diario por su ID.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 36](#)

Parameters:

<code>id</code>	<code>string</code>	El ID de la entrada a obtener.

Returns:

La entrada del diario solicitada.

Type `Promise.<object>`

```
getContactoById(req, res) → {Promise.<void>}
```

Description: Obtiene un contacto de emergencia específico por su ID.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 58](#)

Parameters:

<code>req</code>	<code>object</code>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<code>object</code>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

```
getContactos(req, res) → {Promise.<void>}
```

Description: Obtiene todos los contactos de emergencia del usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 42](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

```
(static) getDerivedStateFromError(error) → {object}
```

Description: Actualiza el estado para que el siguiente renderizado muestre la UI de fallback.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 29](#)

Parameters:

<code>error</code>	<i>Error</i>	El error que fue lanzado.

Returns:

Un objeto de estado que indica que ha ocurrido un error.

Type `object`

```
getIntensidad(aspecto) → {number}
```

Description: Obtiene la intensidad de un aspecto cognitivo seleccionado.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 69](#)

Parameters:

<code>aspecto</code>	<i>string</i>	El aspecto cognitivo.

Returns:

La intensidad del aspecto, o 5 por defecto.

Type `number`

```
getIntensidad(emocion) → {number}
```

Description: Obtiene la intensidad de una emoción seleccionada.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 71](#)

Parameters:

<code>emocion</code>	<code>string</code> La emoción.

Returns:

La intensidad de la emoción, o 5 por defecto.

Type `number`

`getPreviewText()` → `{string}`

Description: Devuelve el texto completo o una vista previa del cuerpo de la entrada.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 44](#)

Returns:

El texto a mostrar.

Type `string`

`getProfile(req, res)` → `{Promise.<void>}`

Description: Obtiene el perfil del usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 182](#)

Parameters:

<code>req</code>	<code>object</code> Objeto de petición de Express, con la información del usuario en <code>req.user</code> .
<code>res</code>	<code>object</code> Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

`getRegistroByFecha(req, res)`

Description: Obtiene registros de una fecha específica

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 103](#)

Parameters:

<code>req</code>	<code>object</code> Request object
<code>res</code>	<code>object</code> Response object

getRegistroById(*req*, *res*)

Description: Obtiene un registro específico por su ID

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 69](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Request object
<code>res</code>	<i>object</i>	Response object

getRegistros(*req*, *res*)

Description: Obtiene todos los registros del usuario autenticado

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 40](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Request object
<code>res</code>	<i>object</i>	Response object

getRegistrosByRango(*req*, *res*)

Description: Obtiene registros en un rango de fechas

Source: [backend/src/controllers/registro.controller.js, line 148](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Request object
<code>res</code>	<i>object</i>	Response object

getStepLabel(*step*) → {string}

Description: Obtiene la etiqueta para un paso específico del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 123](#)

Parameters:

<code>step</code>	<i>number</i>	El número del paso.

Returns:

La etiqueta del paso.

Type *string*

goToNext()

Description: Navega a la siguiente diapositiva en el carrusel.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 35](#)

goToPrevious()

Description: Navega a la diapositiva anterior en el carrusel.

Source: [frontend/src/components/molecules/Carousel.jsx, line 25](#)

handleAddActividad()

Description: Añade la nueva actividad a la lista de actividades.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 39](#)

handleAddContact(e)

Description: Añade un nuevo contacto de emergencia.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 129](#)

Parameters:

<code>e</code>	<i>Event</i>	El evento de submit.

handleCall(number)

Description: Inicia una llamada telefónica si el dispositivo es móvil, de lo contrario muestra una alerta.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 63](#)

Parameters:

<code>number</code>	<i>string</i>	El número de teléfono a llamar.

handleCancelAdd()

Description: Cancela la adición de un nuevo contacto.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 156](#)

handleCancelEditor()

Description: Cancela la edición y cierra el editor.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 132](#)

handleChange(e)

Description: Actualiza el estado del formulario cuando cambian los campos de entrada.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 39](#)

Parameters:

e	React.ChangeEvent.<(HTMLInputElement HTMLTextAreaElement)>	El evento de cambio.

(async) handleCreateEntry(entryData)

Description: Maneja la creación de una nueva entrada del diario.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 58](#)

Parameters:

entryData	object	Los datos de la nueva entrada.

(async) handleDeleteEntry(entryId)

Description: Maneja la eliminación de una entrada.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 99](#)

Parameters:

entryId	string	El ID de la entrada a eliminar.

handleEditEntry(entry)

Description: Prepara el editor para modificar una entrada existente.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 122](#)

Parameters:

entry	object	La entrada a editar.

handleEmocionToggle(emocion)

Description: Añade o elimina una emoción de la selección.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 37](#)

Parameters:

emocion	string	La emoción a alternar.

handleInputChange(e)

Description: Maneja los cambios en los inputs del formulario.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 116](#)

Parameters:

e	Event	El evento de cambio.

handleIntensidadChange(aspecto, intensidad)

Description: Cambia la intensidad de un aspecto cognitivo seleccionado.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 49](#)

Parameters:

aspecto	string	El aspecto cognitivo a modificar.
intensidad	number	El nuevo valor de intensidad.

handleIntensidadChange(emocion, intensidad)

Description: Cambia la intensidad de una emoción seleccionada.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 51](#)

Parameters:

emocion	string	La emoción a modificar.
intensidad	number	El nuevo valor de intensidad.

handleLogin()

Description: Navega a la página de inicio de sesión.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 30](#)

(async) handleLogin(e)

Description: Envía las credenciales del usuario al backend para la autenticación.

Source: [frontend/src/pages/Login.js, line 38](#)

Parameters:

e	React.FormEvent.<HTMLFormElement>	El evento de envío del formulario.

handleLogout()

Description: Cierra la sesión del usuario y lo redirige a la página de inicio.

Source: [frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx, line 23](#)

handleOverlayClick(e)

Description: Cierra el modal si se hace clic en el overlay.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 105](#)

Parameters:

e	<i>Event</i> El evento de clic.

handleRegister()

Description: Navega a la página de registro.

Source: [frontend/src/components/molecules/AuthButtons.jsx, line 22](#)

(async) handleRegister(e)

Description: Valida los datos del formulario y los envía al backend para crear un nuevo usuario.

Source: [frontend/src/pages/Register.js, line 36](#)

Parameters:

e	<i>React.FormEvent.<HTMLFormElement></i> El evento de envío del formulario.

handleReload()

Description: Recarga la página para intentar resolver el error.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 51](#)

handleRemoveActividad(index)

Description: Elimina una actividad de la lista por su índice.

Source: [frontend/src/components/molecules/ActivitySelector.jsx, line 50](#)

Parameters:

index	<i>number</i> El índice de la actividad a eliminar.

handleSendEmail(contactoId, email)

Description: Envía un email de emergencia a través del backend.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 76](#)

Parameters:

<code>contactoId</code>	<i>string</i>	El ID del contacto de emergencia.
<code>email</code>	<i>string</i>	La dirección de correo electrónico del destinatario (para mostrar en mensajes).

`handleSendSms(phone)`

Description: Inicia el envío de un SMS si el dispositivo es móvil, de lo contrario muestra una alerta.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 92](#)

Parameters:

<code>phone</code>	<i>string</i>	El número de teléfono para enviar el SMS.

`handleShareEntry(entry)`

Description: Abre el modal para compartir una entrada.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 141](#)

Parameters:

<code>entry</code>	<i>object</i>	La entrada a compartir.

`handleSubmit(e)`

Description: Valida y envía los datos del formulario al guardar.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 49](#)

Parameters:

<code>e</code>	<i>React.FormEvent.<HTMLFormElement></i>	El evento de envío del formulario.

`(async) handleSubmit()`

Description: Envía los datos del formulario de seguimiento al backend.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 82](#)

`handleToggle(aspecto)`

Description: Añade o elimina un aspecto cognitivo de la selección.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 35](#)

Parameters:

aspecto	string	El aspecto cognitivo a alternar.

handleToggleExpand()

Description: Expande o contrae el cuerpo de la entrada del diario.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEntry.jsx, line 36](#)

(async) handleUpdateEntry(entryData)

Description: Maneja la actualización de una entrada existente.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 78](#)

Parameters:

entryData	object	Los nuevos datos para la entrada.

info(message, options OPT)

Description: Muestra un toast de información.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 48](#)

Parameters:

message	string	El mensaje a mostrar.
options	object	<optional> Opciones adicionales para el toast.

isMobileDevice() → {boolean}

Description: Detecta si el usuario está en un dispositivo móvil.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 54](#)

Returns:

Type boolean

isSelected(aspecto) → {boolean}

Description: Comprueba si un aspecto cognitivo está seleccionado.

Source: [frontend/src/components/molecules/CognitionSelector.jsx, line 61](#)

Parameters:

--	--	--

aspecto	string	El aspecto cognitivo a comprobar.
---------	--------	-----------------------------------

Returns:

true si está seleccionado, false en caso contrario.

Type boolean

isSelected(emocion) → {boolean}

Description: Comprueba si una emoción está seleccionada.

Source: [frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx, line 63](#)

Parameters:

emocion	string	La emoción a comprobar.
---------	--------	-------------------------

Returns:

true si está seleccionada, false en caso contrario.

Type boolean

loadContacts()

Description: Carga los contactos de emergencia desde la API.

Source: [frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx, line 31](#)

(async) loadEntries()

Description: Carga todas las entradas del diario del usuario desde el servicio.

Source: [frontend/src/pages/Diario.jsx, line 41](#)

loading(message) → {string}

Description: Muestra un toast de carga que puede ser actualizado o descartado.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 63](#)

Parameters:

message	string	El mensaje a mostrar.
---------	--------	-----------------------

Returns:

El ID del toast de carga.

Type string

loginUser(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Autentica a un usuario y le proporciona un token JWT.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 112](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

nextStep()

Description: Avanza al siguiente paso del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 111](#)

obtenerEntradaDiarioPorId(*req*, *res*) → {Promise.<void>}

Description: Si la entrada es pública (con contraseña), se verifica la contraseña.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 85](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

obtenerEntradasDiario(*req*, *res*) → {Promise.<void>}

Description: Obtiene todas las entradas del diario del usuario autenticado.

Source: [backend/src/controllers/diario.controller.js, line 59](#)

Parameters:

<code>req</code>	<i>object</i>	Objeto de petición de Express.
<code>res</code>	<i>object</i>	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type `Promise.<void>`

optionalAuthMiddleware(*req*, *res*, *next*)

Description: Si no se proporciona un token o es inválido, simplemente continúa sin un usuario autenticado.

Source: [backend/src/middleware/authMiddleware.js, line 84](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.
next	function	Función para pasar al siguiente middleware.

pre-save()

Description: Se ejecuta solo si la contraseña ha sido modificada o es nueva.

Source: [backend/src/models/diario_mongoose.js, line 43](#)

prevStep()

Description: Retrocede al paso anterior del formulario.

Source: [frontend/src/pages/Seguimiento.jsx, line 117](#)

promise(promise, messages) → {Promise.<any>}

Description: Maneja una promesa y muestra toasts de carga, éxito o error automáticamente.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 84](#)

Parameters:

promise

Promise.<any>

La promesa a manejar.

messages

object

Los mensajes para cada estado de la promesa.

Properties

loading	string	<optional>	Mensaje mientras la promesa está pendiente.
success	string	<optional>	Mensaje cuando la promesa se resuelve con éxito.
error	string	<optional>	Mensaje cuando la promesa es rechazada.

Returns:

La promesa original.

Type Promise.<any>

registerUser(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Registra un nuevo usuario en la base de datos.

Source: [backend/src/controllers/auth.controller.js, line 10](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

render() → {React.ReactNode}

Description: Renderiza el componente. Muestra la UI de fallback si hay un error, o los componentes hijos si no lo hay.

Source: [frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx, line 59](#)

Returns:

Type React.ReactNode

request-interceptor()

Description: Interceptor de peticiones de Axios que añade el token de autenticación a las cabeceras.

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 29](#)

response-interceptor()

Description: Interceptor de respuestas de Axios que maneja errores, especialmente los de autenticación (401).

Source: [frontend/src/config/api.service.js, line 56](#)

sendEmergencyEmail(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Envía un email de emergencia a un contacto.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 129](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

(async) sendEmergencyEmail(contactoId) → {Promise.<object>}

Description: Envía un email de emergencia a un contacto.

Source: [frontend/src/service/contactoEmergencia.service.js, line 36](#)

Parameters:

<code>contactoId</code>	<code>string</code>	ID del contacto de emergencia.

Returns:

Respuesta del servidor.

Type `Promise.<object>`

`success(message, options OPT)`

Description: Muestra un toast de éxito.

Source: [frontend/src/hooks/useToast.js, line 20](#)

Parameters:

<code>message</code>	<code>string</code>		El mensaje a mostrar.
<code>options</code>	<code>object</code>	<optional>	Opciones adicionales para el toast.

`timeAgo(date) → {string}`

Description: Calcula y formatea el tiempo transcurrido desde una fecha dada hasta ahora.

Source: [frontend/src/utils/formatters.js, line 51](#)

Parameters:

<code>date</code>	<code>string Date</code>	La fecha desde la que calcular el tiempo transcurrido.

Returns:

Una cadena que representa el tiempo transcurrido (e.g., "Hace 2 horas").

Type `string`

`togglePasswordField()`

Description: Muestra u oculta el campo de la contraseña.

Source: [frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx, line 82](#)

`(async) update(id, diarioData) → {Promise.<object>}`

Description: Actualiza una entrada del diario existente.

Source: [frontend/src/service/diario.service.js, line 48](#)

Parameters:

id	string	El ID de la entrada a actualizar.
diarioData	object	Los nuevos datos para la entrada.

Returns:

La entrada actualizada.

Type Promise.<object>

updateContacto(req, res) → {Promise.<void>}

Description: Actualiza un contacto de emergencia existente.

Source: [backend/src/controllers/contactoEmergencia.controller.js, line 77](#)

Parameters:

req	object	Objeto de petición de Express.
res	object	Objeto de respuesta de Express.

Returns:

Type Promise.<void>

useAuthStore() → {object}

Description: Hook de Zustand para acceder y manipular el estado de autenticación.

Source: [frontend/src/store/authStore.js, line 10](#)

Properties:

user	object null	El objeto de usuario si está autenticado, o null.
token	string	El token JWT de autenticación.
isAuthenticated	function	Una función computada que devuelve true si el usuario está autenticado.
setAuth	function	Acción para guardar los datos del usuario y el token.
logout	function	Acción para limpiar los datos de autenticación.

Returns:

El store de autenticación con el estado y las acciones.

Type object

useToast() → {object}

Description:

Un hook personalizado que abstrae la librería `react-hot-toast` para un uso simplificado.

Source:

[frontend/src/hooks/useToast.js, line 8](#)

Properties:

<code>success</code>	<code>function</code>	Muestra un toast de éxito.
<code>error</code>	<code>function</code>	Muestra un toast de error.
<code>info</code>	<code>function</code>	Muestra un toast de información.
<code>loading</code>	<code>function</code>	Muestra un toast de carga.
<code>dismiss</code>	<code>function</code>	Ocultar un toast específico.
<code>promise</code>	<code>function</code>	Muestra toasts automáticamente para el ciclo de vida de una promesa.

Returns:

Un objeto con funciones para mostrar diferentes tipos de toasts.

Type `object`

`validateRequiredEnvVars()`

Description:

Valida que las variables de entorno críticas estén configuradas

Source:

[backend/src/server.js, line 14](#)

Type Definitions

`Diario`

Source:

[backend/src/models/diario_mongoose.js, line 13](#)

Properties:

<code>usuarioId</code>	<code>mongoose.Schema.Types.ObjectId</code>	ID del usuario propietario de la entrada.
<code>titulo</code>	<code>string</code>	Título de la entrada del diario.
<code>cuerpo</code>	<code>string</code>	Contenido de la entrada del diario.
<code>password</code>	<code>string</code>	<optional> Contraseña opcional para proteger la entrada.
<code>createdAt</code>	<code>Date</code>	Fecha de creación de la entrada.
<code>updatedAt</code>	<code>Date</code>	Fecha de la última actualización de la entrada.

Type:

- `object`

Events

SIGINT

Description: Maneja el cierre de la aplicación (Ctrl+C) para cerrar la conexión a la base de datos de forma segura.

Source: [backend/src/server.js, line 102](#)

unhandledRejection

Description: Maneja promesas rechazadas no capturadas para evitar que el proceso se bloquee.

Source: [backend/src/server.js, line 114](#)

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 11:56:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.