

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionStats](#)

backend/src/routes/auth.routes.js

```
1.  /**
2.   * @file Rutas de autenticación.
3.   * @description Define los endpoints para el registro, login y perfil
4.   * @requires express
5.   * @requires ../controllers/auth.controller
6.   * @requires ../middleware/authMiddleware
7.   */
8.  const { Router } = require('express');
9.  const { registerUser, loginUser, getProfile } = require('../controllers/auth.controller');
10. const { authMiddleware } = require('../middleware/authMiddleware');
11.
12. const router = Router();
13.
14. /**
15.  * @name POST /api/auth/register
16.  * @description Ruta para registrar un nuevo usuario.
17.  * @function
18.  * @memberof module:routes/auth
19.  * @param {string} path - URL del endpoint.
20.  * @param {function} middleware - Controlador para manejar la petición
21.  */
22. // Rutas públicas
23. router.post('/register', registerUser);
24.
25. /**
26.  * @name POST /api/auth/login
27.  * @description Ruta para iniciar sesión.
28.  * @function
29.  * @memberof module:routes/auth
30.  * @param {string} path - URL del endpoint.
31.  * @param {function} middleware - Controlador para manejar la petición
32.  */
33. router.post('/login', loginUser);
34.
35. /**
36.  * @name GET /api/auth/profile
37.  * @description Ruta protegida para obtener el perfil del usuario autenticado.
38.  * @function
39.  * @memberof module:routes/auth
40.  * @param {string} path - URL del endpoint.
41.  * @param {function} middleware - Middleware de autenticación.
42.  * @param {function} middleware - Controlador para manejar la petición
43.  */
44. // Rutas protegidas - requieren autenticación
45. router.get('/profile', authMiddleware, getProfile);
46.
47. module.exports = router;
```

