

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionStats](#)

frontend/src/components/atoms/Input.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Componente de input reutilizable.
3.   * @description Un componente de input versátil con etiqueta, icono,
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../../styles/atoms/Input.css
7.   */
8.  import React, { useState } from 'react';
9.  import PropTypes from 'prop-types';
10. import '../../styles/atoms/Input.css';
11.
12. /**
13.  * @function Input
14.  * @description Renderiza un campo de entrada con varias funcionalidades.
15.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
16.  * @param {string} [props.type='text'] - El tipo de input (e.g., 'text', 'password').
17.  * @param {string} props.value - El valor del input.
18.  * @param {function} props.onChange - Función que se ejecuta cuando cambia el valor.
19.  * @param {function} [props.onBlur] - Función que se ejecuta cuando se pierde el foco.
20.  * @param {string} [props.placeholder] - El texto de marcador de posición.
21.  * @param {string} [props.name] - El nombre del input.
22.  * @param {boolean} [props.disabled=false] - Si es `true`, el input está deshabilitado.
23.  * @param {string} [props.className=''] - Clases CSS adicionales para el input.
24.  * @param {string} [props.error] - Un mensaje de error para mostrar debajo.
25.  * @param {string} [props.label] - La etiqueta para mostrar encima del input.
26.  * @param {React.ReactNode} [props.icon] - Un icono para mostrar dentro del input.
27.  * @returns {JSX.Element} El componente de input.
28.  */
29. const Input = ({
30.   type = 'text',
31.   value,
32.   onChange,
33.   onBlur,
34.   placeholder,
35.   name,
36.   disabled = false,
37.   className = '',
38.   error,
39.   label,
40.   icon
41. }) => {
42.   const [showPassword, setShowPassword] = useState(false);
43.   const inputType = type === 'password' && showPassword ? 'text' : type;
44.
45.   return (
46.     <div className={`input-wrapper ${className}`}>
47.       {label && (
48.         <label htmlFor={name} className="input__label">
49.           {label}
50.         </label>
51.       )}
52.       <div className="input-container">
```

```

53.         {icon && <span className="input__icon">{icon}</span>
54.         <input
55.             id={name}
56.             name={name}
57.             type={inputType}
58.             value={value}
59.             onChange={onChange}
60.             onBlur={onBlur}
61.             placeholder={placeholder}
62.             disabled={disabled}
63.             className={`input ${error ? 'input--error' : ''}}
64.         />
65.         {type === 'password' && (
66.             <button
67.                 type="button"
68.                 className="input__toggle-password"
69.                 onClick={() => setShowPassword(!showPassword)}
70.                 tabIndex={-1}
71.             >
72.                 {showPassword ? ' ' : ' '}
73.             </button>
74.         )}
75.     </div>
76.     {error && <span className="input__error">{error}</span>}
77. </div>
78. );
79. };
80.
81. Input.propTypes = {
82.     /** El tipo de input. */
83.     type: PropTypes.string,
84.     /** El valor del input. */
85.     value: PropTypes.string,
86.     /** Función que se ejecuta cuando cambia el valor del input. */
87.     onChange: PropTypes.func.isRequired,
88.     /** Función que se ejecuta cuando el input pierde el foco. */
89.     onBlur: PropTypes.func,
90.     /** El texto de marcador de posición del input. */
91.     placeholder: PropTypes.string,
92.     /** El nombre del input. */
93.     name: PropTypes.string,
94.     /** Si es `true`, el input está deshabilitado. */
95.     disabled: PropTypes.bool,
96.     /** Clases CSS adicionales para el contenedor del input. */
97.     className: PropTypes.string,
98.     /** Un mensaje de error para mostrar debajo del input. */
99.     error: PropTypes.string,
100.    /** La etiqueta para mostrar encima del input. */
101.    label: PropTypes.string,
102.    /** Un icono para mostrar dentro del input. */
103.    icon: PropTypes.node
104. };
105.
106. export default Input;

```