

[Home](#)[GitHub](#)

CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

GLOBAL

[404_Error_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API_URL](#)[ASPECTOS_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionStats](#)

frontend/src/components/atoms/Heading.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Componente de encabezado reutilizable.
3.   * @description Renderiza un elemento de encabezado (h1, h2, etc.) c
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../../styles/atoms/Heading.css
7.   */
8.  import React from "react";
9.  import PropTypes from "prop-types";
10. import "../../styles/atoms/Heading.css";
11.
12. /**
13.  * @function Heading
14.  * @description Renderiza un componente de encabezado con un nivel y
15.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
16.  * @param {number} [props.level=1] - El nivel del encabezado (1 para
17.  * @param {React.ReactNode} props.children - El contenido del encabe
18.  * @param {string} [props.className=''] - Clases CSS adicionales par
19.  * @returns {JSX.Element} El componente de encabezado.
20.  */
21. const Heading = ({
22.   level = 1,
23.   children,
24.   className = ''
25. }) => {
26.   const Tag = `h${level}`;
27.   const classNames = ['heading', `heading-h${level}`, className]
28.     .filter(Boolean)
29.     .join(' ');
30.
31.   return (
32.     <Tag className={classNames}>
33.       {children}
34.     </Tag>
35.   );
36. };
37.
38. Heading.propTypes = {
39.   /** El nivel del encabezado (1 para `<h1>`, 2 para `<h2>`, etc.)
40.   level: PropTypes.oneOf([1, 2, 3, 4, 5, 6]),
41.   /** El contenido del encabezado. */
42.   children: PropTypes.node.isRequired,
43.   /** Clases CSS adicionales para aplicar al encabezado. */
44.   className: PropTypes.string
45. };
46.
47. export default Heading;
```

