

Search
Home
GitHub
CLASSES
ArticlesService
ErrorBoundary
EVENTS
SIGINT
unhandledRejection
NAMESPACES
apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService
GLOBAL
404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
Articulos
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
Diario
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStates

frontend/src/hooks/useToast.js

```
1.  /**
2.   * @file Hook personalizado para mostrar notificaciones (toasts).
3.   * @description Proporciona funciones para mostrar fácilmente notifi
4.   * @requires react-hot-toast
5.   */
6.  import toast from 'react-hot-toast';
7.
8.  /**
9.   * @function useToast
10.   * @description Un hook personalizado que abstrae la librería `react
11.   * @returns {object} Un objeto con funciones para mostrar diferentes
12.   * @property {function} success - Muestra un toast de éxito.
13.   * @property {function} error - Muestra un toast de error.
14.   * @property {function} info - Muestra un toast de información.
15.   * @property {function} loading - Muestra un toast de carga.
16.   * @property {function} dismiss - Oculta un toast específico.
17.   * @property {function} promise - Muestra toasts automáticamente par
18.   */
19.  export const useToast = () => {
20.    /**
21.     * @function success
22.     * @description Muestra un toast de éxito.
23.     * @param {string} message - El mensaje a mostrar.
24.     * @param {object} [options] - Opciones adicionales para el toas
25.     */
26.    const success = (message, options = {}) => {
27.      toast.success(message, {
28.        duration: 3000,
29.        position: 'top-right',
30.        ...options
31.      });
32.    };
33.
34.    /**
35.     * @function error
36.     * @description Muestra un toast de error.
37.     * @param {string} message - El mensaje a mostrar.
38.     * @param {object} [options] - Opciones adicionales para el toas
39.     */
40.    const error = (message, options = {}) => {
41.      toast.error(message, {
42.        duration: 4000,
43.        position: 'top-right',
44.        ...options
45.      });
46.    };
47.
48.    /**
49.     * @function info
50.     * @description Muestra un toast de información.
51.     * @param {string} message - El mensaje a mostrar.
52.     * @param {object} [options] - Opciones adicionales para el toas
```

```

53.     */
54.     const info = (message, options = {}) => {
55.         toast(message, {
56.             icon: 'i',
57.             duration: 3000,
58.             position: 'top-right',
59.             ...options
60.         });
61.     };
62.
63. /**
64.  * @function loading
65.  * @description Muestra un toast de carga que puede ser actualiz
66.  * @param {string} message - El mensaje a mostrar.
67.  * @returns {string} El ID del toast de carga.
68.  */
69.     const loading = (message) => {
70.         return toast.loading(message, {
71.             position: 'top-right'
72.         });
73.     };
74.
75. /**
76.  * @function dismiss
77.  * @description Oculta un toast específico por su ID.
78.  * @param {string} toastId - El ID del toast a ocultar.
79.  */
80.     const dismiss = (toastId) => {
81.         toast.dismiss(toastId);
82.     };
83.
84. /**
85.  * @function promise
86.  * @description Maneja una promesa y muestra toasts de carga, éx
87.  * @param {Promise<any>} promise - La promesa a manejar.
88.  * @param {object} messages - Los mensajes para cada estado de l
89.  * @param {string} [messages.loading] - Mensaje mientras la prom
90.  * @param {string} [messages.success] - Mensaje cuando la prome
91.  * @param {string} [messages.error] - Mensaje cuando la promesa
92.  * @returns {Promise<any>} La promesa original.
93.  */
94.     const promise = (promise, messages) => {
95.         return toast.promise(
96.             promise,
97.             {
98.                 loading: messages.loading || 'Cargando...',
99.                 success: messages.success || '¡Éxito!',
100.                 error: messages.error || 'Error'
101.             },
102.             {
103.                 position: 'top-right'
104.             }
105.         );
106.     };
107.
108.     return { success, error, info, loading, dismiss, promise };
109. };

```