MODIFICACIONES DEL ARCHIVO “etapa.xsd”

Cambios de codificación:

El código autogenerado por Visual Studio genera por defecto el prefijo http://tempuri.org, he modificado esto por el prefijo de Uniovi especificado

Cambios de tipos de datos:
Por defecto todos los datos son generado con el tipo genérico xs:string, esto se ha modificado, en el caso de las medidas (elementos como desnivel, longitud, etc.) he optado por hacer que deriven del tipo xs:decimal mientras que el numero de etapa ahora es tipificado como xs:integer.

La fecha se ha tipificado como xs:date y el tiempo del ganador como xs:duration

Cambios de rango:

Se han establecido limites utilizando maxOccurs y minOccurs lo que permite controlar la cantidad de elementos permitidos, por ejemplo, en fotografía se ha limitado el rango de 1 a 5 y en videos y sonido de 1 a 3.

Las referencias bibliográficas han sido limitadas solo por abajo asignando un mínimo de 3 y no se ha establecido un máximo gracias a la utilización de “unbounded”

Las clasificaciones por su parte requieren de un mínimo de 3 corredores o equipos para situar en el podio.

Restricciones:

He creado tipos simples (TipoLatitud, TipoLongitud y TipoDecimalPositivo) utilizando xs:restriction. La latitud esta en el rango -90.0 a 90.0, la longitud en -180 a 180 y las distancias y los desniveles deben de ser números positivos.

También he utilizado xs:enumeration para limitar el tipo en los sprints y los puertos para que solo puedan ser una opción dentro de una lista de posibles.