

```
1 package org.adrianl.jxb.libreria;
2 import javax.xml.bind.annotation.XmlType;
3 //Lo primero es la anotación de la clase. Con @XmlType se indica que no es una
  clase raíz
4 // Con propOrden se especifica el orden de las etiquetas.
5 @XmlType(propOrder = {"autor", "nombre", "editorial", "isbn"})
6 public class Libro {
7     //Atributos
8     private String autor;
9     private String nombre;
10    private String editorial;
11    private String isbn;
12    public Libro(){} //Constructor por defecto
13    //Constructor
14    public Libro(String autor, String nombre, String editorial, String isbn) {
15        super();
16        this.autor = autor;
17        this.nombre = nombre;
18        this.editorial = editorial;
19        this.isbn = isbn;
20    }
21    //Getters y Setters
22    public String getAutor() {
23        return autor;
24    }
25    public void setAutor(String autor) {
26        this.autor = autor;
27    }
28    public String getNombre() {
29        return nombre;
30    }
31    public void setNombre(String nombre) {
32        this.nombre = nombre;
33    }
34    public String getEditorial() {
35        return editorial;
36    }
37    public void setEditorial(String editorial) {
38        this.editorial = editorial;
39    }
40    public String getIsbn() {
41        return isbn;
42    }
43    public void setIsbn(String isbn) {
44        this.isbn = isbn;
45    }
46 }
47
```