```java
 1  package org.adrianl.sax;
 2
 3  import lombok.NonNull;
 4  import org.xml.sax.SAXException;
 5
 6  import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
 7  import javax.xml.parsers.SAXParser;
 8  import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
 9  import java.io.IOException;
10  import java.util.List;
11
12  // @Getter
13  public class SAXController {
14      private static SAXController controller;
15      private final String uri;
16      private List<Noticia> noticiasList;
17      //SINGLETON
18      private SAXController(String uri) {
19          this.uri = uri;
20      }
21      public static SAXController getInstance(@NonNull String uri) {
22          if (controller == null)
23              controller = new SAXController(uri);
24          return controller;
25      }
26
27      public void loadData() throws ParserConfigurationException, IOException,
     SAXException {
28          SAXParserFactory saxParserFactory = SAXParserFactory.newInstance(); //Crea
     el parser
29          SAXParser saxParser = saxParserFactory.newSAXParser();
30          NoticiaHandler handler = new NoticiaHandler();//Indica los eventos
31          saxParser.parse(this.uri, handler); //Parsea el fichero por eventos
32          this.noticiasList = handler.getNoticias();  // Lista de usuarios
33      }
34
35      public List<Noticia> getNoticias() {
36          return this.noticiasList;
37      }
38
39  }
```