

Temario

1. Introducción

- .1 Conceptos de sistemas inteligentes
- .2 Sistemas con base en el conocimiento
- .3 Tipos de técnicas de cómputo suave

2. Redes Neuronales

- .1 Fundamentos
- .2 Primeras arquitecturas
- .3 Perceptron multicapa y el algoritmo de propagación hacia atrás
- .4 Red neuronal de base radial
- .5 Redes recurrentes de Hopfield

3. Lógica difusa

- .1 Fundamentos
- .2 Lógica multivalente
- .3 Propiedades de lógica difusa

4. Metaheurísticas

- .1 Clasificación
- .2 Algoritmos implícitos inspirados en la naturaleza
- .3 explícitos

5. Casos de estudio

- .1 Red neuro-difusa
- .2 Aprendizaje para redes neuronales usando metaheurísticas

Clase 1 28/09/2020

Sistemas Difusos

Redes Neuronales

• Metaheurísticas

Sistemas inteligentes

Temas

• Se basan en la naturaleza

↳ Algoritmos genéticos

→ Levy flight

↓
Enjambre de partículas

→ Colonia de hormigas

↳ Optimización

Evaluación

70% Tareas

30% Proyecto

Aplicaciones de cancelación

↳ Filtros pasabajas

↓
Cancelación de ruido


↳ Cómputo suave

↳ Vehículos automáticos

↳ Medicina

↳ Física

Modelo de cómputo suave



Método de espacio:

- Optimización / Modelo a aplicar para dar solución

Espacio del modelo:

- Qué va procesar?
- Como lo va a procesar?
- Qué tan preciso es?

James Clark Bezdek

Claramente el futuro es difuso


Conjuntos difusos

Conjunto certero

↳ Sistema de clasificación (pertenece o no pertenece)


Ejemplo

Si usted es una persona alta y se considera rápido, se considera un jugador de basketball



Una forma certera de modelar una persona alta.

Conjunto difuso



Ejemplo de
Conjunto difuso

Función de membresía

Definición formal

Sea A un C difuso en X es expresado como un conjunto de pares ordenados

$$A = \{ (x, \mu_A(x)) \mid x \in X \}$$

↑
C difuso

↑
Función de
membresía
(FM)

↑
Universo o
Universo de discurso

es. Un sistema difuso te permite trabajar bajo estimaciones decimales, que a diferencia de un sistema certero esto es muy robusto por lo que algunos datos con los que alimentamos el sistema certero pueden ser discriminados.

Mientras que en el sistema difuso los datos tienen mayor lagar de que esos datos

$$y \in \mu_A(x)$$