



Property Binding

```
<button
  [disabled]="btnDisable">
  Botón
</button>
<input
  type="text"
  [value]="person.name"
/>
<img
  width="100"
  [src]="person.avatar"
/>
<progress
  [value]='progress'
  max="100">
</progress>
```

Platzi

22

Ahora da feedback de



Curso de Fundamentos de Angular



→ INTRODUCCIÓN A...

Property Binding 7/22



RECURSOS

MARCADORES

Property Binding es la manera que dispone Angular para **controlar y modificar las propiedades** de los distintos elementos de HTML. Para esto, simplemente utiliza los corchetes `[]` para poder modificar

dinámicamente ese atributo desde el controlador.

Utilidades

- El atributo `src` de la etiqueta `` para modificar dinámicamente una imagen.
- El atributo `href` de un `<a>` para modificar un enlace.
- El atributo `value` de un `<input>` para autocompletar un valor de un formulario.
- El atributo `disable` de un `<input>` para habilitar/deshabilitar un campo de un formulario.

Si tienes en tu componente:

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.scss']
})
export class AppComponent {
  empresa = 'Platzi';
  habilitado = true;
}
```

Puedes modificar el value de un campo de un formulario de la siguiente manera:

```
<input [value]="empresa" [disabled]="habilitado" />
```

Se imprime el valor de la propiedad `empresa` como valor de un `<input>` y gracias a la variable `habilitado` controlas la edición del campo.

Aporte creado por: Kevin Fiorentino.

Lecturas recomendadas



GitHub - platzi/angular-fundamentals at 5-step
<https://github.com/platzi/angular-fundamentals/tree/5-step>





Angular

<https://angular.io/guide/property-binding#property-binding-and-interpolation>

