Analiza ruchu w aplikacji webowej

Projektowanie i programowanie systemów internetowych II

mgr inż. Krzysztof Rewak

9 stycznia 2019

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Plan prezentacji

- 1. Klasyczna analityka
- 2. Przydatna analityka
- 3. Straszna analityka
- 4. Podsumowanie

Dawne czasy

Vinaora Visitors Counter

012462



Last month 3674

Online now: 2 Your IP: 127.0.0.1 FIREFOX 3.0.8, WINDOWS Now: 2009-04-17 20:03 Visitors Counter 1.6

Dawne czasy

Czasy, w których takie liczniki gości można było znaleźć bardzo często, słusznie już minęły.

Ludzie wykształcili od tego czasu wiele przydatnych narzędzi. Przynajmniej część z nich warto znać.



Gdzie można podpiąć nasłuchiwanie ruchu w naszej aplikacji?

Praktycznie rzecz biorąc wszędzie: zarówno na webowym backendzie, webowym frontendzie czy aplikacji mobilnej.

Co ugryźć?

Czego można dowiedzieć się podczas nasłuchiwania ruchu w naszej aplikacji?

Wszystkiego. W granicach rozsądku. Zazwyczaj.

Klasyczna analityka

Badanie zapytań HTTP


Większość frameworków oferuje proste sposoby na wydobycie informacji o IP klienta.

Przykładowo:

```
public function returnIP(Request $request): JsonResponse {
    return respone()->json(["ip" => $request->ip());
}
```



A znając IP można zbadać już naprawdę wiele ciekawych rzeczy.



Warto rozważyć logowanie ruchu na stronie wewnątrz własnej aplikacji. Jest to proste do wykonania, ale warto pamiętać o kilku szczegółach.

2019-01-09 15:16:166 37.47.130.112
2019-01-09 13:30:49 156.17.194.43 • INFO Grades requested for group { id: 16 } by student { no: • } and delivered. 2019-01-09 13:30:49 156.17.194.43 • INFO Groups requested for course { id: 7 } and delivered. 2019-01-09 13:30:49 156.17.194.43 • INFO Courses requested for semester { id: 3 } and delivered.
2019-01-09 13:30:49 156.17.194.43 • INFO Groups requested for course { id: 7 } and delivered. 2019-01-09 13:30:49 156.17.194.43 • INFO Courses requested for semester { id: 3 } and delivered.
2019-01-09 13:30:49
2010_01_00 13:30:40 156 17 104 43 INFO Semesters requested and delivered
2015 01 03 13.30.45 130.17.134.45 Schicker 3 requisites and delivered.
2019-01-09 13:30:46 156.17.194.43 () INFO Courses requested for semester { id: 3 } and delivered.
2019-01-09 13:30:46 156.17.194.43 • INFO Groups requested for course { id: 7 } and delivered.
2019-01-09 13:30:46 156.17.194.43 • INFO Semesters requested and delivered.
2019-01-09 13:30:42 156.17.194.43 • INFO Groups requested for course { id: 7 } and delivered.
2019-01-09 13:30:42 156.17.194.43
2019-01-09 13:30:42 156.17.194.43 • INFO Courses requested for semester { id: 3 } and delivered.
2019-01-09 13:30:42
2019-01-09 13:30:39 156.17.194.43 • INFO Courses requested for semester { id: 3 } and delivered.
2019-01-09 13:30:39 156.17.194.43 • INFO Semesters requested and delivered.
2019-01-09 13:30:39 156.17.194.43 • INFO Courses requested for semester { id: 3 } and delivered.
2019-01-09 13:30:36 156.17.194.43 • INFO Semesters requested and delivered.
2019-01-09 13:30:31 156.17.194.43 • INFO Authentication status requested and delivered.
2019-01-09 12:05:31 77.255.141.192 • INFO Courses requested for semester { id: 3 } and delivered.

- serwery HTTP (Apache, nginx) najczęściej robią to już za nas w postaci access- i errorlogów;
- warto zastanowić się czy lepiej logować dane do pliku czy do bazy danych;
- jeszcze bardziej warto się zastanowić po jakim czasie dane należy usuwać;

RFC 5424

Istnieje nawet standard RFC 5424, który opisuje poziomy logów:

- 100 DEBUG
- 200 INFO
- 250 NOTICE
- 300 WARNING
- 400 ERROR
- 500 CRITICAL
- 550 ALERT
- 600 EMERGENCY

Co można zrobić z takimi logami?

- zbadać zerwane linki;
- sprawdzić czy ktoś nie próbował się włamać do zastrzeżonych miejsc;
- sprawdzić popularność produktów;
- zbadać w którym miejscu procesu zakupowego klient najczęściej rezygnuje;
- i setki innych zastosowań...

Przydatna analityka



Królem webowej analityki od lat jest ${\bf Google\ Analytics}.$

Stosowane na frontendzie, Google Analytics jest bardzo proste w użyciu.

W bazowej wersji wymaga jedynie załączenia odpowiedniego skryptu, a następnie wywoływania jednej metody ga().

Google Analytics (ałć!)

```
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){
i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)
},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;
a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script',
'https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-4815162342-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
```

Oczywiście każdy sensowniejszy javascriptowy framework już od dawna ma własne wrappery, które niestraszą zminifikowanym kodem.

Przykładowa implementacja GA w Vue.js:

```
Vue.use(VueAnalytics, {
      id: "UA-4815162342-1",
           checkDuplicatedScript: true,
           router
})
```

Ostatni rok 🔻





ODBIORCY OGÓŁEM >

Kiedy użytkownicy odwiedzają Twoją witrynę lub aplikację?

















	System operacyjny 🕜	Pozyskiwanie			
		Użytkownicy ? ↓	Nowi użytkownicy ?	Sesje ?	
		1 275 % całości: 100,00% (1 275)	1 282 % całości: 100,16% (1 280)	5 903 % całości: 100,00% (5 903)	
	1. Windows	999 (77,68%)	1 005 (78,39%)	4 333 (73,40%)	
	2. Android	237 (18,43%)	235 (18,33%)	1 293 (21,90%)	
	3. iOS	22 (1,71%)	22 (1,72%)	102 (1,73%)	
	4. Linux	19 (1,48%)	11 (0,86%)	72 (1,22%)	
	5. Macintosh	8 (0,62%)	8 (0,62%)	102 (1,73%)	
	6. (not set)	1 (0,08%)	1 (0,08%)	1 (0,02%)	

	Przeglądarka 🕜	Pozyskiwanie			
		Użytkownicy ? ↓	Nowi użytkownicy ?	Sesje ?	
		1 275 % całości: 100,00% (1 275)	1 282 % całości: 100,16% (1 280)	5 903 % całości: 100,00% (5 903)	
	1. Chrome	781 (61,21%)	784 (61,15%)	3 901 (66,09%)	
	2. Firefox	343 (26,88%)	347 (27,07%)	1 330 (22,53%)	
	3. Opera	43 (3,37%)	42 (3,28%)	430 (7,28%)	
	4. Android Webview	38 (2,98%)	38 (2,96%)	41 (0,69%)	
	5. Edge	30 (2,35%)	30 (2,34%)	71 (1,20%)	
	6. Safari	19 (1,49%)	19 (1,48%)	99 (1,68%)	

	Wersja dodatku Flash 🕜	Pozyskiwanie			
		Użytkownicy ? ↓	Nowi użytkownicy ?	Sesje ?	
		1 275 % całości: 100,00% (1 275)	1 282 % całości: 100,16% (1 280)	5 903 % całości: 100,00% (5 903)	
	1. (not set)	1 068 (80,06%)	1 047 (81,67%)	5 127 (86,85%)	
	2. 27.0 r0	82 (6,15%)	77 (6,01%)	225 (3,81%)	
	3. 29.0 r0	79 (5,92%)	72 (5,62%)	199 (3,37%)	
	4. 28.0 r0	40 (3,00%)	34 (2,65%)	103 (1,74%)	
	5. 31.0 r0	35 (2,62%)	30 (2,34%)	135 (2,29%)	
	6. 32.0 r0	9 (0,67%)	3 (0,23%)	19 (0,32%)	

Kategoria urządzeń	Użytkownicy ↓ ↓	Użytkownicy	Udział w całości: Uży
	1 275 % całości: 100,00% (1 275)	1 275 % całości: 100,00% (1 275)	
1. ■ desktop	1 020	79,32%	20,5%
2. mobile	263	20,45%	
3. ■ tablet	3	0,23%	
			Liczba wierszy: 10 V Prze



Strona		Odsłony	% Odsłony
1. /	æ	5 696	19,92%
2. /kursy	æ	5 410	18,92%
3. /oceny	æ	3 490	12,21%
4. /kursy/1	P	2 718	9,51%
5. /aktualnosci	P	1 348	4,72%
6. /kursy/3	P	770	2,69%
7. /kontakt	P	684	2,39%
8. /faq	P	583	2,04%
9. /zarzadzaj	P	551	1,93%
10. /kursy/4	P	502	1,76%
			wyświetl pełny raport



Straszna analityka

Istnieje cała masa innych rozwiązań.

Popularnym może być New Relic (raczej wykorzystywany po stronie backendu), Kissmetrics (do śledzenia konkretnych użytkowników) czy CrazyEgg (do generowania heatmap).

Należy pamiętać, że granica prywatności to rzecz bardzo względna i może się okazać, że aplikacja śledzi naprawdę każdy ruch użytkownika.

Jakim problemem (od strony technicznej) jest sprawdzenie w jakie miejsca na stronie klika się najczęściej?

Jakim problemem (od strony technicznej) jest zrobienie zrzutu ekranu użytkownika?

Jakim problemem (od strony moralnej) jest nagranie całej sesji użytkownika?

Czas na eksperyment!

Podsumowanie

Bibliografia i ciekawe źródła



https://tools.ietf.org/html/rfc5424



Kod prezentacji dostępny jest w repozytorium git pod adresem https://bitbucket.org/krewak/pwsz-ppsi2



Wszystkie informacje dot. kursu dostępne są pod adresem http://pwsz.rewak.pl/kursy/6

