

Ruch w tej architekturze przebiega w pełni przez Cloudflare, ale całość została zaprojektowana tak, aby to **Azure** było głównym i świadomym centrum kontroli. Użytkownik końcowy zawsze trafia najpierw na Cloudflare, gdzie jego żądanie jest filtrowane przez **WAF Cloudflare**, mechanizmy anty-DDoS oraz **Bot Management**. Dopiero po pozytywnej weryfikacji ruch jest kierowany dalej – Cloudflare nawiązuje połączenie HTTPS z moją infrastrukturą w Azure, korzystając z **Authenticated Origin Pull** lub mTLS, dzięki czemu mam pewność, że każde żądanie pochodzi wyłącznie z zaufanego źródła.

Po stronie Azure ruch trafia do publicznego IP przypisanego do warstwy DMZ, gdzie znajduje się **Azure Firewall** lub bezpośrednio HAProxy działające w dedykowanym subnetcie. Tutaj stosuję klasyczne podejście „Azure-first”: **NSG i Azure Firewall dopuszczają wyłącznie zakresy IP Cloudflare**, a cała reszta ruchu jest odrzucana. Dzięki temu nikt nie jest w stanie ominąć Cloudflare i połączyć się z HAProxy bezpośrednio. HAProxy w DMZ przekazuje ruch do serwerów IIS znajdujących się w App Subnet, a te komunikują się z bazą MySQL w Data Subnet – wszystko w ramach prywatnej przestrzeni adresowej Azure, bez żadnych publicznych punktów styku.

W efekcie cała komunikacja jest kontrolowana na dwóch poziomach: Cloudflare filtruje ruch na brzegu, a Azure egzekwuje zasady dostępu wewnątrz chmury. To połączenie daje mi pełną kontrolę nad przepływem

danych i gwarantuje, że żadne żądanie nie ominie WAF ani nie trafi do infrastruktury bez weryfikacji.