

17/03/2024 cudzysłowy (string)

WPROWADZANIE ZMIENNYCH

→ Aby do zmiennej tekstowej wprowadzić wartość, zapisujemy ją w cudzysłowie (pojedynczym lub podwójnym)

→ Nie ma większego znaczenia, który cudzysłów zastosujemy, **ale**:

w języku angielskim w słowach stosuje się pojedynczy cudzysłów, więc w takich przypadkach, aby zbyt wcześnie nie zakończyć wprowadzania wartości do zmiennej, stosujemy znak "\"

```
$secondDate = '4 o\' clock';
```

lub stosujemy cudzysłów podwójny:

```
$firstDate = "3 o'clock";
```

Aby wyświetlić dane w kolejnej linii stosujemy znak:

```
\n
```

WYŚWIETLANIE ZMIENNYCH

Aby wyświetlić połączonych kilka zmiennych należy użyć:

→ konkatencji dla dwóch zmiennych typu string:

```
echo $firstDate.$secondDate;
```

→ interpolacji zmiennych przez wprowadzenie zmiennej do tekstu:

```
echo "Moja randka zaczyna się o $firstDate";
```

jeśli mamy za zmienną coś jeszcze do wyświetlenia, warto dodać klamry:

```
echo "Moja randka zaczyna się o {$firstDate} rano";
```